

## REMORCĂ BASCULANTĂ PENTRU TRACTOR

Cu o axă și descărcare în 3 părți



Este un utilaj convenabil și practic pentru a fi utilizat cu tractoare agricole standard, la transportarea diverselor produse agricole și alte operațiuni de transport.

Remorca cu o axă este produsă cu-n șasiu de oțel cu grosimea de 5 mm. Descărcarea se efectuează cu ajutorul unui cilindru hidraulic telescopic cu o singură acțiune, cu mai multe trepte conectat la sistemul hidraulic al tractorului. Este dotată cu anvelope de mărimea 10,0/75-15.3. Roțile sunt echipate cu frâne cu tambur.

Remorca are sistem de semnalizare.

### Avantaje:

- ✓ Construcție ușoară și solidă bazată pe profile rigide, executate din oțel, și cu obloane cu o grosime a pereților de 2 mm, iar a podelei de 2,5 mm;
- ✓ Rezistență înaltă la coroziune datorită învelișului gros de lac și vopsitului prin metoda cataforeză;
- ✓ Facilitatea încărcării datorită gârzii la sol mică;
- ✓ Suspensia asigurată de ansamblu foilor lamelare elastic;
- ✓ Închiderea obloanelor cu cleme de fixare rapidă;
- ✓ Dotarea cu faruri de gabarit, faruri de semnalizare cu scut de protecție;
- ✓ Dotarea cu ladă de instrumente.

### CARACTERISTICI TEHNICE:

| Tip                                     | U.m.           | 3YD-TD-4T                                       |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Capacitatea de încărcare                | tone           | 4                                               |
| Greutatea proprie                       | kg             | 1180                                            |
| Lungimea remorcii                       | mm             | 3000                                            |
| Lățimea remorcii                        | mm             | 1920                                            |
| Înălțimea obloanelor laterale/ extensii | mm             | 400/300                                         |
| Grosimea obloanelor                     | mm             | 2                                               |
| Grosimea podelei                        | mm             | 2,5                                             |
| Volumul de încărcare                    | m <sup>3</sup> | 4,03                                            |
| Suprafața de încărcare                  | m <sup>2</sup> | 12,63                                           |
| Pneuri                                  | -              | 10,0/75-15.3                                    |
| Echipare standard:                      |                |                                                 |
| Tipul cadrului șasiului                 | -              | 1 axă                                           |
| Suspensia                               | -              | Foi lamelare                                    |
| Basculare                               | -              | 3 părți: Spate, lateral dreapta, lateral stânga |
| Instalația de frână                     | -              | Hidraulică                                      |
| Iluminare                               | -              | da                                              |