

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1704347827138 din 04.01.2024
Obiectul achiziției: <u>Coliere pentru conducte (inox)</u>

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
1	Colier de inox DN 80	FS20 088-110 300/A2/E/F	Danemarca	AVK International AS	Colier dublu, de inox, DN 80 (88-110), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	Colier dublu, de inox, DN 80 (88-110), L-300mm PN 16.Cu elemente de ranforsare, AISI 304L, cauciuc EPDM, placă de întregire vulcanizată. colier de reparație din oțel inoxidabil, cu două benzi, pentru apă de la -40° C până la +120° C. Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	
2	Colier de inox DN 100	FS20 108-128 300/A2/E/F	Danemarca	AVK International AS	Colier dublu, de inox, DN 100 (108-128), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare in orice pozitie, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	Colier dublu, de inox, DN 100 (108-128), L-300mm PN 16.Cu elemente de ranforsare, AISI 304L, cauciuc EPDM, placă de întregire vulcanizată. colier de reparație din oțel inoxidabil, cu două benzi, pentru apă de la -40° C până la +120° C. Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulite, din inox, pentru fiecare	

						conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	
3	Colier de inox DN 150	FS20 159-180 300/A2/E/F	Danemara	AVK International AS	Colier dublu, de inox, DN 150 (159-175), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare în orice poziție, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	Colier dublu, de inox, DN 150 (159-180), L-300mm PN 16. Cu elemente de ranforsare, AISI 304L, cauciuc EPDM, placă de întregire vulcanizată. colier de reparație din oțel inoxidabil, cu două benzi, pentru apă de la -40° C până la +120° C. Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	
4	Colier de inox DN 200	FS20 215-238 300/A2/E/F	Danemara	AVK International AS	Colier dublu, de inox, DN 200 (215-235), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare în orice poziție, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	Colier dublu, de inox, DN 200 (215-238), L-300mm PN 16. Cu elemente de ranforsare, AISI 304L, cauciuc EPDM, placă de întregire vulcanizată. colier de reparație din oțel inoxidabil, cu două benzi, pentru apă de la -40° C până la +120° C. Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	
5	Colier de inox DN 250	FS20 269-289 300/A2/E/F	Danemara	AVK International AS	Colier dublu, de inox, DN 250 (268-288), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare în orice poziție, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	Colier dublu, de inox, DN 250 (269-289), L-300mm PN 16. Cu elemente de ranforsare, AISI 304L, cauciuc EPDM, placă de întregire vulcanizată. colier de reparație din oțel inoxidabil, cu două benzi, pentru apă de la -40° C până la +120° C. Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă	

						potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	
6	Colier de inox DN 300	FS20 310-330 300/A2/E/F	Danemara	AVK International AS	Colier dublu, de inox, DN 300 (310-330), L-300mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare în orice poziție, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	Colier dublu, de inox, DN 300 (310-330), L-300mm PN 16.Cu elemente de ranforsare, AISI 304L, cauciuc EPDM, placă de întregire vulcanizată. colier de reparație din oțel inoxidabil, cu două benzi, pentru apă de la -40° C până la +120° C. Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	
7	Colier de inox DN 400	FS20 415-435 400/A2/E/F	Danemara	AVK International AS	Colier dublu, de inox, DN 400 (415-435), L-400mm PN 16, fabricat din oțel inoxidabil, Garnitura din cauciuc, Colierele se vor monta pe următoarele tipuri de conducte: din fontă cenușie, fontă ductilă, oțel, polietilenă, PVC, Montare în orice poziție, Temperatura mediului de funcționare: -5° +40° C, Lacăt de joncțiune: dublu, joncțiunea situată la 180 ° una față de alta, Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	Colier dublu, de inox, DN 400 (415-435), L-400mm PN 16.Cu elemente de ranforsare, AISI 304L, cauciuc EPDM, placă de întregire vulcanizată. colier de reparație din oțel inoxidabil, cu două benzi, pentru apă de la -40° C până la +120° C. Conexiune – prin buloane și piulițe (cu completarea lotului cu seturi de garnitură cauciucată, utilizată pentru apă potabilă, buloane și piulițe, din inox, pentru fiecare conexiune), Locul de montare – sol, căminuri.	
TOTAL							

Semnat:_____ Numele, Prenumele:**Ciudin Ion** În calitate de: **manager**

Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**

Specificație de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 9 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție- ocds-b3wdp1-MD-1704347827138 din 04.01.2024										
Obiectul achiziției: <u>Coliere pentru conducte (inox)</u>										

Cod CPV	Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Condiții de achitare
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/servicii								
44163210-5	1	Colier de inox DN 80	buc	27	2077,75	2493,30	56099,25	67319,10	30 zile din emiterea comenzii	30-60 zile din momentul apariției obligației de plată
	2	Colier de inox DN 100	buc	80	2121,96	2546,352	169756,80	203708,16		
	3	Colier de inox DN 150	buc	80	2232,48	2678,976	178598,40	214318,08		
	4	Colier de inox DN 200	buc	35	2409,31	2891,172	84325,85	101191,02		
	5	Colier de inox DN 250	buc	12	2829,28	3395,136	33951,36	40741,632		
	6	Colier de inox DN 300	buc	45	2961,90	3554,28	133285,50	159942,60		
	7	Colier de inox DN 400	buc	6	4663,89	5596,668	27983,34	33580,008		
		TOTAL					684000,50	820800,60		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **manager**

Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**