

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1722590946051 din 02.08.2024
Obiectul achiziției: Echipament pentru colmatarea rosturilor și reparația crăpăturilor cu mastic bituminos

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Echipament pentru colmatarea rosturilor și reparația crăpăturilor cu mastic bituminos	BPM-500	Polonia	TRADE INDUSTRIAL COMPANY AB SP. Z O.O.	Etanșant de fisuri asphalt conceput pentru încălzirea și turnarea etanșantului de mastic bituminos pentru reparația fisurilor și umplerea rosturilor. Specificații: - Capacitate rezervorului pentru material: min. 500 litri; - Motor: (Diesel); - Puterea arzătorului: min. 50 Kw; - Capacitatea pompei cu angrenaje: minim 6 litri / min; - Greutate totală: max. 1500 kg; - Volumul rezervorului pentru combustibil: min. 50 litri; - Încălzitor cu ulei termic; - Lungimea furtunului încălzit electric: min. 6 metri;	Etanșant de fisuri asphalt conceput pentru încălzirea și turnarea etanșantului de mastic bituminos pentru reparația fisurilor și umplerea rosturilor. Specificații: - Capacitate rezervorului pentru material: 500 litri; - Motor: Diesel; - Puterea arzătorului: 50 Kw; - Capacitatea pompei cu angrenaje: 10 litri / min; - Greutate totală: 1500 kg; - Volumul rezervorului pentru combustibil: 70 litri; - Încălzitor cu ulei termic; - Lungimea furtunului încălzit electric: 6 metri;	

				- Productivitatea furtunului: min. 10 litri / min; - Încălzirea masticului: prin uleiul termic (manta de ulei termic); - Timpul de încălzire a masticului la temperatura de funcționare: max. de 2 ore; - Temperatura de funcționare a masticului, în funcție de marca masticului: 120°- 180°C. Utilajul va include: - Arzătorul pe motorină; - Compresor; - Generator; - Remorca pentru transportare cu capacitatea de minim 3500 kg. Garanție minimum 24 luni. (stare nouă)	- Productivitatea furtunului: 10 litri / min; - Încălzirea masticului: prin uleiul termic (manta de ulei termic); - Timpul de încălzire a masticului la temperatura de funcționare: mai puțin de 2 ore; - Temperatura de funcționare a masticului, în funcție de marca masticului: 120°- 210°C. Utilajul va include: - Arzătorul pe motorină; - Compresor; - Generator; - Remorca pentru transportare cu capacitatea 3500 kg. Garanție - 24 luni. (stare nouă)	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cușnir Dmitrii

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL

Adresa (sediul): mun. Chișinău, str. Uzinelor 90

E-mail: office@etop.md

Telefon (fix și mobil): 067 707 707