

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1751539883993** din **03.07.2025**
Obiectul de achiziției: **Materiale tehnico-sanitare conform documentatiei de atribuire**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Baterie amestecătoare pentru bucătărie	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie amestecătoare pentru bucătărie, cartuş ceramic min. Ø 32 mm , scurt, cu regulator debit M24x1, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung , greutatea min. 1000 gr., în set cu două racorduri flexibile. Termen de garanție min. 24 luni.	Baterie sanitară pentru chiuvetă bucatarie Tip actionare: monocomanda Tip instalare: pe chiuveta, pe blat. Pipă: lungă, pivotantă Regulator de debit: M24x1 – cu aerator inclus pentru reducerea consumului de apă și prevenirea stropirii. Finisaj: crom lucios, rezistent la coroziune Cartuş: ceramic, diametru Ø 40 mm, durabil și precis în reglarea temperaturii apei Accesorii incluse: 2 racorduri flexibile de alimentare (minim 35 cm, filet 1/2") Termen de garanție 24 luni. Conformitate: Respectă standardele în vigoare privind siguranța materialelor în contact cu apa potabilă și cerințele europene privind calitatea.	Conform standartul producătorului
Lot 2: Baterie amestecătoare pentru lavoar	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie amestecătoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cartuş ceramic min. Ø 32 mm, cu nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½", regulator debit M24x1, greutatea min. 1000 gr., în set	Baterie sanitară pentru lavoar Tip actionare: monocomanda Tip instalare: pe lavoar	Conform standartul producătorului

				cu două racorduri flexibile. Termen de garanție min. 24 luni.	Design: Nasul (gura de scurgere) este integrat cu corpul bateriei – fără îmbinări sau elemente mobile separate Regulator de debit: M24x1 – cu aerator integrat, pentru economisirea apei Cartuș: Ceramic, min. Ø 35 mm – durabil și precis în reglarea temperaturii apei Finisaj: Crom lucios, rezistent la coroziune și pete Accesorii incluse: 2 racorduri flexibile de alimentare (min. 35 cm, filet 1/2") Garnituri și sistem de fixare complet Termen de garanție: 24 luni Conformitate: Respectă standardele în vigoare privind siguranța materialelor în contact cu apa potabilă și cerințele europene privind calitatea.	
Lot 3: Racord flexibil pentru apă F F - L-60	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil pentru apă F F – L-60 cm, cu țesătură de inox. Presiune nominală. Termen de garanție min. 24 luni	Furtun flexibil pentru alimentarea cu apă Tip racord: F – F (filet interior la ambele capete) Lungime: 60 cm Material exterior: Țesătură metalică din oțel inoxidabil (inox) – rezistență crescută la presiune și coroziune Material interior: Tub interior din cauciuc EPDM, conform normelor sanitare pentru apă potabilă Presiune nominală de lucru: min. 10 bar Temperatură de lucru: -10°C până la +120°C Racorduri: Alamă nichelată, filet 1/2" Etanșare: Garnituri elastice rezistente la temperatură și presiune Termen de garanție: 24 luni	Conform standartul producătorului
Lot 4: Racord flexibil pentru apă F M - L-60	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun flexibil pentru apă F M – L-60 cm, cu țesătură de inox. Presiune nominală. Termen de garanție min. 24 luni.	Furtun flexibil pentru alimentarea cu apă	Conform standartul producătorului

					Tip racord: F – M (filet interior –filet exterior) Lungime: 60 cm Material exterior: Țesătură metalică din oțel inoxidabil (inox) – rezistență crescută la presiune și coroziune Material interior: Tub interior din cauciuc EPDM, conform normelor sanitare pentru apă potabilă Presiune nominală de lucru: min. 10 bar Temperatură de lucru: -10°C până la +120°C Racorduri: Alamă nichelată, filet1/2” Etanșare: Garnituri elastice rezistente la temperatură și presiune Termen de garanție: 24 luni	
Lot 5: Robinet colțar Ø ½ x ½	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet colțar ceramic DWK ½”x ½”. Termen de garanție min. 24 luni.	Robinet colțar cu bilă (sferic) Material corp: Alamă Finisaj: Crom lucios, rezistent la coroziune și pete Racorduri: Intrare: 1/2" filet exterior (MF) Ieșire: 1/2" filet exterior (pentru racord furtun) Mecanism de închidere: Sferic Presiune maximă de lucru: 10 bar Temperatură maximă de lucru: până la 100°C Utilizare recomandată: Pentru alimentare cu apă rece/caldă la baterii de lavoar sau mașini de spălat Termen de garanție: 24 luni	Conform standartul producătorului
Lot 6: Robinet bilă Ø 15 FM	Gtn	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FM 90. Termen de garanție min. 24 luni.	Robinet cu bilă pentru instalații sanitare / termice Diametru nominal (DN): 15 mm (½”) Presiune nominală: PN 30 (30 bari) Tip acționare: Mâner tip fluture, aliaj zincat Tip robinet: Cu bilă – închidere rapidă 90° Racorduri: filet exterior–interior (M-F)	Conform standartul producătorului

					Material corp: Bronz turnat nichelat CW617N Termen de garanție: 24 luni	
Lot 7: Robinet bilă Ø 15 FF	Gtn	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FF 90. Termen de garanție min. 24 luni.	Robinet cu bilă pentru instalații sanitare / termice Diametru nominal (DN): 15 mm (½") Presiune nominală: PN 30 (30 bari) Tip acționare: Mâner tip fluture, aliaj zincat Tip robinet: Cu bilă – închidere rapidă 90° Racorduri: filet interior–interior (F-F) Material corp: Bronz turnat nichelat CW617N Termen de garanție: 24 luni	Conform standartul producătorului
Lot 8: Robinet bila Ø40 MF	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu bilă MF 1/2, Ø40, PN 25	Robinet cu bilă pentru instalații sanitare / termice Diametru nominal (DN): 40 mm (1 ½") Presiune nominală: PN 40 (40 bari) Tip acționare: Mâner tip manetă, aliaj zincat Tip robinet: Cu bilă – închidere rapidă 90° Racorduri: filet exterior–interior (M-F) Material corp: Bronz turnat nichelat CW617N	Conform standartul producătorului
Lot 9: Niplu bronz Ø15	Gtn	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Niplu din bronz Ø15	Niplu din bronz filetat Diametru nominal: DN 15 mm Dimensiune filet: 1/2" BSP (filet cilindric ISO 228-1) Tip racord: Filet exterior (M x M) Material corp: Bronz turnat nichelat CW617N	Conform standartul producătorului
Lot 10: Reducție PPR 25x20	Spk	Turcia	SPK A.Ş	Reducție PPR 25x20	Mufa trecere 25-20 alb PPR	Conform standartul producătorului
Lot 11: Reducție PPR 32x25	Spk	Turcia	SPK A.Ş	Reducție PPR 32x25	Mufa trecere 32-25 alb PPR	Conform standartul producătorului
Lot 12: Reducție PPR 32x20	Spk	Turcia	SPK A.Ş	Reducție PPR 32x20	Mufa trecere 32-20 alb PPR	Conform standartul producătorului
Lot 13: Furtun pentru duș lungimea 150-200 cm	Valfex	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun pentru duș fără sită, lungimea min. 150-200 cm, material oțel inoxidabil.	Racord flexibil pentru duș Lungime totală: 2000 mm (2 metri)	Conform standartul producătorului

					Diametru nominal interior: 1/2" (DN 15 mm) Racorduri: 1/2" F x 1/2" F (filet interior standard BSP) Etanșare: cu garnitură plată din cauciuc Furtun interior: polimer flexibil EPDM rezistent la temperatură armat cu țesătură Armătură exterior: țesătură spiralată din oțel inoxidabil AISI 304 Presiune nominală: PN 10 bar Temperatură de lucru: de la -5°C până la +90°C Utilizare: Sisteme de alimentare cu apă caldă/rece	
Lot 14: Racord PPR Ø 20 F	Spk	Turcia	SPK A.Ș	Racord PPR Ø 20- 1/2 F	Racord F 20x1/2 alb PPR	Conform standartul producătorului
Lot 15: Racord PPR Ø 20 M	Spk	Turcia	SPK A.Ș	Racord PPR Ø 20- 1/2 M	Racord M 20x1/2 alb PPR	Conform standartul producătorului
Lot 16: Curbă PPR Ø 20	Spk	Turcia	SPK A.Ș	Curbă PPR Ø 20 (scurtă)	Curbă 20 alb PPR	Conform standartul producătorului
Lot 17: Sifon pentru lavoar cu gofră ieșirea Ø 50	Sifon	Turcia	Metline Metal Tic.Ltd.Sti	Sifon cu pahar pentru lavoar, cu ieșirea de 1-1/2" cu conducta flexibilă, dimensiune țevă 40*40, Ø 50, material plastic.	Sifon pentru lavoar Tip sifon: cu pahar (tip sticlă) – detașabil pentru curățare Conectare la chiuvetă: 1½" (filet) Conductă evacuare: flexibilă ondulată, lungime reglabilă Dimensiune racord conductă: 40x40 mm, adaptabil la Ø 50 mm Diametru țevă de scurgere: Ø 40–50 mm (prin mufă/adaptor) Material: polipropilenă (PP) albă	Conform standartul producătorului
Lot 18: Filtru Ø15	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Filtru, Ø15, bronz.	Filtru de impurități tip Y Diametru nominal: DN 15 mm (1/2") Tip filet: Interior (F-F), conform ISO 228 Construcție: tip Y cu sită interioară Sita poate fi curățată prin deșurubarea capacului inferior Material corp: Bronz turnat CW617N Material sită: Inox (AISI 304) Presiune nominală: PN 20	Conform standartul producătorului

					Temperaturi de lucru: -10°C până la +110°C Aplicații: Protejarea armăturilor (robineți, pompe, contoare)	
Lot 19: Filtru Ø20	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Filtru, Ø20, bronz.	Filtru de impurități tip Y Diametru nominal: DN 20 mm (3/4") Tip filet: Interior (F-F), conform ISO 228 Construcție: tip Y cu sită interioară Sita poate fi curățată prin deșurubarea capacului inferior Material corp: Bronz turnat CW617N Material sită: Inox (AISI 304) Presiune nominală: PN 20 Temperaturi de lucru: -10°C până la +110°C Aplicații: Protejarea armăturilor (robineți, pompe, contoare)	Conform standartul producătorului
Lot 20: Mufă PPR Ø 20	Spk	Turcia	SPK A.Ş	Mufă PPR Ø 20mm	Mufa 20 alb PPR	Conform standartul producătorului
Lot 21: Cot PPR Ø 20	Spk	Turcia	SPK A.Ş	Cot PPR Ø 20mm 90°	Cot 20 90 alb PPR	Conform standartul producătorului
Lot 22: Cot PPR Ø 20	Spk	Turcia	SPK A.Ş	Cot PPR Ø 20mm 45°	Cot 20 45 alb PPR	Conform standartul producătorului
Lot 23: Clipsă PPR Ø20	Spk	Turcia	SPK A.Ş	Clipsă PPR Ø20	Cleme ordinare 20 alb PPR	Conform standartul producătorului
Lot 24: Clipsă PPR Ø25	Spk	Turcia	SPK A.Ş	Clipsă PPR Ø25	Cleme ordinare 25 alb PPR	Conform standartul producătorului
Lot 28: Silicon sanitar transparent	Profmet	Moldova	Profmet SRL	Silicon sanitar transparent min. 280 ml (Tub)	Silicon sanitar transparent 310ml	Conform standartul producătorului
Lot 30: Contor de apă rece Ø 15	B METERS	Italia	B METERS S.r.l.	Contor apă rece, Ø 15	Contor apă rece Diametru nominal: DN 15 mm (1/2") Conexiuni: filet exterior 1/2" BSP Lungime constructivă: 110 mm Înălțime totală: ~80 mm Filet racord: G¾" cu racorduri F½" (cuprinse în set)	Conform standartul producătorului
Lot 31: Supapă de siguranță Ø 1/2	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Supapă de siguranță pentru boiler Ø 1/2, temperatura minimă de lucru 109°, presiunea de deschidere 8 bar. Garanția min. 24 luni.	Supapă de siguranță pentru boiler Racord: 1/2" (DN 15 mm) Tip racord: Filet exterior (M) – conform ISO 228	Conform standartul producătorului

					Presiune maximă de lucru: până la 10 bar Presiune de calibrare (deschidere): 8 bar ±0.2 bar Temperatură maximă de funcționare: +120°C Tip funcționare: deschidere automată la suprapresiune Corp: Alamă sanitară (CW617N), nichelată Montaj recomandat: Pe circuitul de apă caldă, cu evacuare verticală în jos Termen de garanție: 24 luni	
Lot 32: Baterie bideu (set complet cu două racorduri)	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie bideu, cartuş ceramic min. Ø 32 mm. Înălțime 95 mm, lățime 120 mm. Set complet: baterie - culoarea cromată. Set de montare.	Baterie sanitară pentru bideu Tip actionare: monocomanda Tip instalare: pe bideu Design: Nasul (gura de scurgere) este integru cu corpul bateriei – fără îmbinări sau elemente mobile separate Regulator de debit: M24x1 – cu aerator integrat, pentru economisirea apei Cartuş: Ceramic, min. Ø 35 mm – durabil și precis în reglarea temperaturii apei Finisaj: Crom lucios, rezistent la coroziune și pete Accesorii incluse: 2 racorduri flexibile de alimentare (min. 35 cm, filet 1/2") Garnituri și sistem de fixare complet Termen de garanție: 24 luni Conformitate: Respectă standardele în vigoare privind siguranța materialelor în contact cu apa potabilă și cerințele europene privind calitatea.	Conform standartul producătorului
Lot 33: Racord flexibil pentru baterii cu prelungire (L-60 cm)	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil realizat din cauciuc EPDM, împletit din fire de oțel inoxidabil , ștuțul lung si fittinguri din alamă cromată M10x1 -1/2". Lungime -0.6m.	Furtun flexibil pentru alimentarea cu apă a bateriilor Conexiuni: Capăt 1: M10x1 (ștuț lung, filetat exterior) Capăt 2: 1/2" (filet interior F, BSP)	Conform standartul producătorului

					Lungime: 60 cm Material exterior: Țesătură metalică din oțel inoxidabil (inox) – rezistență crescută la presiune și coroziune Material interior: Tub interior din cauciuc EPDM, conform normelor sanitare pentru apă potabilă Presiune nominală de lucru: min. 10 bar Temperatură de lucru: -10°C până la +120°C Etanșare: Garnituri elastice rezistente la temperatură și presiune	
Lot 36: Furtun de gaz, Ø 15, FM, L- 100cm	Valfex Gas	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun gaz izolat L 100cm x 1/2" MF flexibil.	Racord flexibil pentru gaz Lungime: 1000 mm (1 metru) Conexiuni: 1/2" F - 1/2" M (filet interior + exterior, BSP) Material furtun: Oțel inoxidabil AISI 316L Culoare: galben. Presiune nominala: <= 0.5 bar Presiune maxima testare: >= 1.5 bar Temperatura de lucru: -20C pana la +70C Aplicatii: Aragaz, centrala, convector gaz Compatibilitate: Gaz natural (GN) si GPL Montaj: Doar interior, fix, neextensibil Etansare: Cu pasta + calti sau banda PTFE	Conform standartul producătorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **Santehcomplex SRL** Adresa: **mun.Chișinău , str.Pădurii , 19**