

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție 21366929 din 18.02.2025
Obiectul achiziției: <i>Piese de schimb pentru transport auto (repetat)</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Anvelope						
1.1. Anvelope	Anvelopa VARA 185/65R15 ZuperEco Z-107, TRAZANO	CHINA	TRAZANO	185/65 R15 vara. Termen de exploatare – minim 45 000km. Prezența marcajului pe anvelopă cu următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei – minim 88. Indicele de viteză– minim H. Indicele nivelului economiei de combustibil – minim C. Indicele coeficientului de frânare al anvelopei – minim B. Indicele nivelului de zgomot general – nu mai mare de 72 dB. Anvelopele să fie produse în 2024-2025	Sezon: Vara Latime: 185 Profil: 65 Diametru: 15 Eficienta combustibil: DA Aderenta pe teren umed: B Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare: 70	
1.2. Anvelope	ANVELOPA IARNA KLEBER KRISALP HP3 185/65R15	CEHIA	KLEBER	185/65 R15 iarna. Termen de exploatare minim 45 000km. Prezența marcajului pe anvelopă cu următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei – minim 88. Indicele de viteză minim – H. Indicele nivelului economiei de combustibil – minim C. Indicele coeficientului de frânare al anvelopei – minim B. Indicele nivelului de zgomot general – nu mai mare de 72 dB. Anvelopele să fie produse în 2024-2025.	Indice de incarcare 92 = 630 kg Indice viteza T - <190 km/h Eficienta combustibil C Aderenta pe teren umed B Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare 69.0 dB Zgomot B Clasa anvelopa C1 Aderenta pe zapada Da	

1.3.Anvelope	ANVELOPA VARA TRAZANO ZUPERECO Z- 107 215/65R16 71DB	CHINA	TRAZANO	215/65 R16 vara. Termen de exploatare minim 45 000km.Prezența marcajului pe anvelopă cu următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei – minim 98. Indicele de viteză – minim H. Indicele nivelului economiei de combustibil – minim C. Indicele coeficientului de frânare al anvelopei – minim B. Indicele nivelului de zgomot general – nu mai mare de 72dB. Anvelopele să fie produse în 2024-2025.	Sezon: Vara Latime: 215 Profil: 65 Diametru: 16 Eficienta combustibil: C Aderenta pe teren umed: B Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare: 71	
1.4.Anvelope	ANVELOPA IARNA TRAZANO SW608 215/65R16 72DB	CHINA	TRAZANO	215/65 R16 iarna. Termen de exploatare minim 45000km. Prezența marcajului pe anvelopă cu următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei – minim 102. Indicele de viteză – minim T. Indicele nivelului economiei de combustibil – minim C. Indicele coeficientului de frânare al anvelopei – minim C. Indicele nivelului de zgomot general – nu mai mare de 72dB. Anvelopele să fie produse în 2024-2025.	Sezon: Iarna Latime: 215 Profil: 65 Diametru: 16 Eficienta combustibil: C Aderenta pe teren umed: C Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare: 72	
1.5.Anvelope	ANVELOPA VARA TRAZANO ZUPERECO Z- 107 205/60R16 71DB	CHINA	TRAZANO	205/60 R16 vara. Termen de exploatare minim 45 000 km. Prezența marcajului pe anvelopă cu următoarea informație: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei – minim 92. Indicele de viteză – minim H. Indicele nivelului economiei de combustibil – minim C. Indicele coeficientului de frânare al anvelopei – minim B. Indicele nivelului de zgomot general – nu mai mare de 72dB. Anvelopele să fie produse în 2024-2025.	Sezon: Vara Latime: 205 Profil: 60 Diametru: 16 Eficienta combustibil: C Aderenta pe teren umed: B Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare: 71	

1.6.Anvelope	ANVELOPA IARNA TRAZANO SW608 205/60R16 72DB	CHINA	TRAZANO	205/60 R16 iarna. Termen de exploatare minim 45 000 km. Prezența marcajului pe anvelopă: Marca producătorului și modelul. Indicele de greutate al anvelopei – minim 96. Indicele de viteză – minim H. Indicele nivelului economiei de combustibil – minim D. Indicele coeficientului de frânare al anvelopei – minim B. Indicele nivelului de zgomot general – nu mai mare de 72 dB. Anvelopele să fie produse în 2024-2025.	Sezon: Iarna Latime: 205 Profil: 60 Diametru: 16 Eficienta combustibil: C Aderenta pe teren umed: C Clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare: 72	
Lot 2 Acumulatori						
2.1. Acumulatori	ACUMULATOR ENRG 74AH 680A	Polonia	ENRG	Tensiune 12V Capacitate 75 Ah Curent de pornire min 680 A Polaritate –stîngă+ Dimensiuni lungimea 300, lățimea 175, înălțimea 190 mm. Garanție minim 24 de luni. Anul producerii 2024-2025	Înălțime [mm]: 190 Latime [mm]: 175 Lungime [mm]: 278 Tip Borna: Borna Standard Tensiune: 12V Polaritate Acumulator: R+ Curent electric test-la-rece: 680A Model: CLASSIC Acumulator [Ah]: 74Ah	
2.2. Acumulator p/u Mitsubishi Pajero Vin cod MMCGNKH40CFZ04371	ACUMULATOR BOSCH 0 092 S40 260	SPANIA	BOSCH	Tensiune 12V Capacitate 70-75 Ah Curent de pornire 630 A(EN), Asia Polaritate –stîngă+ D -26 Garanție 24 de luni. Anul producerii 2024-2025	Capacitate acumulator 70.0 Ah Acumulatori Amperaj 630.0 A Producator Acumulator BOSCH Tip Acumulator Pornire Polaritate Acumulator R+ Model Acumulator S4 Lungime 260.0 mm Latime 173.0 mm Înălțime 225.0 mm	

2.3.Accumulator	ACUMULATOR ENRG 60AH 540A	Polonia	ENRG	Tensiune12V Capacitate 60 Ah Curent de pornire 640 A Polaritate –stîngă+ Dimensiuni 250mm*. 175mm*. 190 mm Garanție minim 24 de luni. Anul producerii 2024-2025	Polaritate Acumulator: R+ Model: CLASSIC Tensiune: 12V Înaltime [mm]: 190 Tip Borna: Borna Standard Latime [mm]: 175 Lungime [mm]: 242 Curent electric test-la-rece: 540A Acumulator [Ah]: 60Ah	
2.4.Accumulator	Acumulator ENRG 12V 60Ah/660A START&STOP AGM	Polonia	ENRG	Tip AGM Tensiune12V Capacitate 60 Ah Curent de pornire 640 A(Start –stop) Polaritate –stîngă+ Dimensiuni 250mm*.175mm*.190 mm Garanție minim 24 de luni. Anul producerii 2024-2025	Capacitate acumulator 60.0 Ah Acumulatori Amperaj 660.0 A Producator Acumulator ENRG Tip Acumulator Pornire / AGM Polaritate Acumulator R+ Model Acumulator START&STOP AGM Lungime 242.0 mm Latime 175.0 mm Inaltime 190.0 mm	

Semnat: _____
Numele, Prenumele: **Munteanu Iurie**
În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SC „MIE EXPRES” SRL**
Adresa: **mun. Chișinău, str. Titulescu N., 14, ap.(of.) 27, Republica Moldova.**
Data: **“21” februarie 2025**