

**Specificațiile tehnice a echipamentelor de radiocomunicații
Terminale radio Portabile TETRA**

Specificații tehnice Terminale Portabile		Valori solicitate
General	Dimensiuni (H x W x D)mm (fără antenă)	Max.130 x 55 x 35 mm
	Greutatea incluzând bateria și antena	Max. 290 g
Specificații de radio frecvență	Bandă de frecvență	Min. 380-400 MHz
	Ecart	25 KHz
	Ecart Tx-Rx	10 KHz
	Lărgime de bandă TMO	50 MHz
	Lărgime de bandă DMO	50 MHz
	Putere de emisie RF	Min. 1.8W, cu posibilitate de upgrade la 2.7W prin licențiere suplimentara
	Controlul puterii RF	Automat
	Clasa receptorului	A și B
	Sensibilitatea static a receptorului (valori tipice)	Min. -116 dBm
	Sensibilitate dinamică a receptorului (valori tipice)	Min. -107 dBm
Servicii de voce:		
Apel de grup Apel individual Apel telefonic	Grupuri TMO	Min. 200
	Grupuri DMO	Min. 100
	Intrare întârziată în convorbirea de grup	Da
	Posibilitatea de mapare TMO/ DMO sau echivalent	Da
	Grup ascuns	Da
	Compatibilitate gateway și repeter DMO	Da
	Funcționalitate Repeter DMO activă ATG sau echivalent	Da
	Apel de urgență inteligent TMO/ DMO cu opțiune de hotmic în TMO	Da
	DGNA	Min.50 grupuri
	Notificare pentru adăugare/ștergere grup prin DGNA	Da
	Funcționare în Local Site Trunking	Da
	Liste de scanare	Minim 20 liste a câte 20 de grupuri
	Identificare apelant DMO și TMO	Da
	Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel	Da
	Identificare apelant	Da
	Înteruperea unei convorbiri neprioritare	Da

	Posibilitate de ascultare a apelului în difuzor	Da
	Mod de operare	Full duplex în PABX și PSTN
	Mod de apel flexibil	Din listă Apel număr scurt Formare directă Apelare rapidă și one touch Căutare alfabetică
	Identificarea ultimului apel primit	Da
	Formare DTMF peste convorbire	Da
	Identificare apelant	Da
	Înteruperea unei convorbiri neprioritare	Da
Servicii de securitate suportate	Air Interface Encryption	Da
	Algoritmi de criptare:	TEA1-obligatoriu
	Clase de securitate:	Clasa 1: Clar
		Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK)
		Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) și cheie comună CCK
	Autentificare:	Inițiată de infrastructură
		Mutuală de la terminal
Autentificarea utilizatorului folosind cod Pin/PUK	Da	
Autentificare la transmisia de date	Da	
Facilități de siguranță:	Buton dedicat emergency de culoare diferită	Da
	Blocarea tastaturii	Da
	Ascultare ambientală	Da
	Reglarea automată a sensibilității microfonului în modul de urgență „Hot Mic” în TMO	Da
	Difuzor protejat intern cu amplificator	Min. 1W
	Comutare DMO/ TMO la apel de urgență	Da
	Protecție ecran cu logo	Da
	Interfață utilizator:	Ecran color cu posibilitate de rotire a imaginii și mărire a textului afișat:
	Conector de accesorii	Da
	Meniuri prescurtate	Da
	Configurarea tonurilor de apelare	Da
	Tastatură alfanumerică	Da
	Selector de grupuri și buton de volum amplasat pe partea superioară a terminalului	Da
	Mod de lucru tare/discret selectabil	Da
	Sunet tastatură	selectabil ON/OFF
	Tonuri de alertă	selectabil ON/OFF
	Iluminarea ecranului	Selectabil manual/automatic/oprit

	Editare agendă din taste	Da
	Editare listă de scanare din taste	Da
	Agendă	Minim 1000 intrări
	Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură	Da
	Listă de scanare editabilă din tastatură	Da
	Agendă editabilă din tastatură	Da
	Istoric apeluri efectuate/ primite/ pierdute	Da
	Rotirea imaginii de pe ecran cu 180°	Da
	Acces rapid la funcții prin tasta rotativă	Da
Servicii de date	Serviciu de mesaje scurte unic sau de grup (SDS)	Da
	Suportă comenzi AT set complet	Da
	Operare SDS sau PD	Da
	Mesaje template	Da
	Identificare și vizualizare a ID expeditor mesaje	Da
	Mape Inbox, Outbox pentru mesaje	Da
	Serviciu de pachete de date multislott	Da
	Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii	Da
	Serviciul WAP activat (Serviciul care permite abonaților accesul direct, de la un terminal TETRA, la surse de informații stocate pe un server, ex. baze de date)	Da
	Listă de mesaje Text	min. 20
	Listă CC și NC	Min. 3
	Apel în mod vibrații	Da
	Alte facilități	Capacități de upgrade de software
Dezactivarea temporară a terminalului		Da
Blocare tastatură		Da
„Folder” favorit		Min. 3
Afișare oră și dată		Da
Screen saver		Da
Programare USB sau RS232		Da
Tip baterie		Baterie cu capacitate extinsă tip LiIon sau LiPolimer
Performanță baterie:>14 ore (ciclu 5/5/90)		Da
Încărcător rețea:		EUROPEAN -AC: 100..240V 50..60Hz
Gama temperaturilor de operare:		-30..+60 grade Celsius
Gama temperaturilor de depozitare:		-40..+60 grade Celsius
Condiții de mediu:	Umiditate	Conform ETSI 300 019- 1-7 class 7.3E
	Etanșare	IP67/IP68
	Șoc, cădere și vibrații	ETSI 300 019, MIL-STD 810 C/D/E/F/G

	Recepție simultană	Min. 8 sateliți	
	Antena GPS	Integrată în antena radio sau terminal	
Specificații GPS integrat cu licență activă	Sensibilitate	Min. -162dBm	
	Acuratețea determinării poziției (probabilitate minim 50%)	Max. 3m	
	Suportă GPS asistat și autonom	Da	
	Serviciu (licență) GPS activat	Da	
	Protocol: min. ETSI LIP (Format al mesajelor în standard ETSI prin care sunt transmise de la terminalul radio informații de localizare prin intermediul infrastructurii TETRA la un server AVL)	Da	
	Posibilitatea dezafectării GPS în cazul operațiunilor speciale	Da	
	Suport- Triggeri complet programabili referitori la poziție	- La cerere	
		- Delta distanță	
- Apel de urgență			
- Delta timp			
- Pornire oprire stație			
- Activare/ Dezactivare emisie			
- Baterie descărcată			
- Programare parametri GPS distant			
Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii:			
	Sistem de prindere stație la curea fără husă	Da	
	Antenă	RF de dimensiuni reduse	
	Încărcător acumulator (priză EU)	Da	
	Baterie de rezervă	Identică cu cea din completul stației	
	Ghid de utilizare	Da	
Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii	Cablu de programare – 5 bucăți	Tip USB	
	Software dedicat de programare – 2 buc.	Da	
	Cablu de livrare chei – 1 bucată	Da	
	Suport de prindere la curea	Da	
	Încărcător acumulator (priză EU)	Da	
	Controller GPS integrat	Da	
	Kit audio handsfree	Da	

Terminale radio Portabile Camuflate (discrete) TETRA

Specificații tehnice Terminale Portabile		Valori solicitate
General	Dimensiuni (H x W x D)mm (fără antenă)	Max. 110 x 65 x 25mm
	Greutatea incluzând bateria și antena	Max. 180 g
Specificații de radio frecvență	Bandă de frecvență	Min. 380-430 MHz
	Ecart	25 KHz
	Ecart Tx-Rx	10 KHz
	Lărgime de bandă TMO	50 MHz
	Lărgime de bandă DMO	50 MHz
	Putere de emisie RF	Min. 1.8 W , cu posibilitate de upgrade la 2.7W prin licențiere suplimentară
	Controlul puterii RF	Automat
	Clasa receptorului	A și B
	Sensibilitatea static a receptorului (valori tipice)	Min. -116 dBm
Sensibilitate dinamică a receptorului (valori tipice)	Min. -107 dBm	
Servicii de voce:		
	200 de grupuri programabile – în mod de operare trunking (TMO)	Da
	100 de grupuri programabile – în mod de operare direct (DMO)	Da
	10 perechi de grupuri TMO/ DMO selectabile prin intermediul RCU	Da
	Mod de lucru semi-duplex	Da
	Convorbiri de grup, de urgență	Da
	Comenzi de bază, prin intermediul unității de control la distanță (RCU)	Da
Servicii de securitate suportate	Air Interface Encryption	Da
	Algoritmi de criptare:	TEA1-obligatoriu
	Clase de securitate:	Clasa 1: Clar
		Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK)
Autentificare:	Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) și cheie comună CCK	
	Inițiată de infrastructură Mutuală de la terminal	
Alte facilități	Apel în mod vibrații	Da
	Discret – dimensiuni reduse, compact, care nu atrage atenția atunci când este purtat.	Da
	Camuflat- ascuns vederii inamicului (prin vopsire, acoperire cu alt	Da

	material, schimbând culoarea, înfățișarea sau forma etc).	
	Poate fi setat în mod silențios	Da
	Port ascuns sub haine de vară	Da
	Capacități de upgrade de software	Da
	Dezactivarea temporară a terminalului	Da
	Programare USB sau RS232	Da
	Tip baterie	Baterie cu capacitate extinsă
	Performanță baterie:>20 ore (ciclu 5/5/90)	Da
	Intrare ieșire audio	Da
	Încărcător rețea:	EUROPEAN -AC: 100..240V 50..60Hz
BLUETOOTH și AUDIO	Versiuni Bluetooth suportate	Bluetooth 2.1 +EDR, Bluetooth 4.0
	Securitate Bluetooth	Bluetooth 2.1 Obligatoriu cu Secure Simple Pairing (SSP), prevenirea Sniffing/ Hacking Bluetooth 4.0 Suporta Security Manager (SM) Servicii cu criptare AES sau echivalent
	Bluetooth Audio	Profil Headset, Fast PTT, Accesorii
Condiții de mediu:	Gama temperaturilor de operare:	Min. -20..+55 grade Celsius
	Gama temperaturilor de depozitare:	Min. -30..+85 grade Celsius
	Umiditate	Conform ETSI 300 019- 1-7 class 7.3E
	Etanșare	Min. IP54
	Șoc, cădere și vibrații	ETSI 300 019, MIL-STD 810 F/G
Specificatii GPS integrat cu licență activă	Recepție simultană	Min. 12 sateliți
	Antena GPS	Integrată în antena radio sau terminal
	Sensibilitate	Min. -160dBm
	Acuratețea determinării poziției (probabilitate minim 50%)	Max. 5m
	Suportă GPS asistat și autonom	Da
	Posibilitatea dezafectării GPS în cazul operațiunilor speciale	Da
Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii:		
	Sistem de prindere stație la curea	Da
	Antenă	RF de dimensiuni reduse
	Ghid de utilizare	Da
Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii		
	Cablu de programare – 2 bucăți	Tip USB
	Tip conector terminal	Mini USB, micro USB sau Type C
	Software dedicat de programare – 2 buc.	Da
	Cablu de livrare chei – 2 bucată	Da
	Manual de utilizare în limba română	Da

	Suport de prindere la curea	Da
	Încărcător acumulator (priză EU)	Da
	Controller GPS integrat	Da
Accesorii audio	Kit audio handsfree cu tub transparent	Compatibile cu terminalele livrate
	Kit de supraveghere discret Cască Complet Discretă și fără fir	Compatibile cu terminalele livrate
Garanție	24 luni pentru fiecare echipament de comunicație	Da

Terminale radio Fixe TETRA

Specificații tehnice Terminale Fixe		Valori solicitate
Specificații de radio frecvență	Bandă de frecvență	Minim 380-400 MHz
	Ecart	25 KHz
	Ecart Tx-Rx	10 KHz
	Lărgime de bandă TMO	50 MHz
	Lărgime de bandă DMO	50 MHz
	Putere de emisie RF	10 W, reglabilă
	Clasa receptorului	A și B
	Sensibilitatea static a receptorului	Min. -114 dBm
	Sensibilitate dinamică a receptorului	Min. -105 dBm
	Acuratețea nivelului de putere RF	2dB
Servicii de voce suportate:		
Apel de grup	Grupuri TMO	Min. 200
	Grupuri DMO	Min. 100
	Intrare întârziată în convorbirea de grup	Da
	Apel de grup utilizând Gateway DMO	Da
	Posibilitatea de mapare TMO/ DMO sau echivalent	Da
	Grup ascuns	Da
	Compatibilitate gateway și repetor DMO	Da
	ATG sau echivalent	Da
	Apel de urgență inteligent TMO/ DMO cu opțiune de hotnic în TMO	Da
	DGNA	Min. 50 grupuri
	Notificare pentru adăugare/ștergere grup prin DGNA	Da
	Funcționare în Local Site Trunking	Da
	Liste de scanare	Minim 20 liste a câte 20 de grupuri
	Identificare apelant	Da
Apel individual	DMO și TMO (full duplex și semiduplex)	Da
	Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel	Da
	Identificare apelant	Da
	Întreruperea unei convorbiri neprioritare	Da
Apel telefonic	Mod de operare	Full duplex în PABX și PSTN
	Mod de apel flexibil	Din listă
		Apel număr scurt
		Formare directă
		Apelare rapidă și one touch
	Căutare alfabetică	
	Identificarea ultimului apel primit	Da
Formare DTMF peste convorbire	Da	
Identificare apelant	Da	

	Întreruperea unei convorbiri neprioritare	Da		
Servicii de securitate suportate	Air Interface Encryption	Da		
	Algoritmi de criptare:	TEA	obligatoriu	
	Clase de securitate:	Clasa 1:	Clar	
		Clasa 2:	Criptare cu cheie statică (SCK)	
		Clasa 3:	Criptare cu cheie derivată (DCK) și cheie comună CCK	
	Autentificare:	Inițiată de infrastructură		
		Mutuală de la terminal		
	Funcție „radio STUN”	Da		
Autentificarea utilizatorului folosind cod Pin/PUK	Da			
Autentificare la transmisia de date	Da			
Facilități de siguranță:	Buton dedicat emergency de culoare diferită	Da		
	Blocarea tastaturii	Da		
	Ascultare ambientală	Da		
	Reglare automată a sensibilității microfonului în modul de urgență „Hot Mic” în TMO	Da		
	Comutare DMO/ TMO la apel de urgență	Da		
	Protecție ecran cu logo	Da		
Interfață utilizator:	Ecran color	Da		
	Meniuri prescurtate	Da		
	Configurarea tonurilor de notificare	Da		
	Tastatură alfanumerică	Da		
	Sunet tastatură	selectabil ON/OFF		
	Tonuri de alertă	selectabil ON/OFF		
	Iluminarea ecranului	Selectabil manual/automatic/oprit		
	Editare agendă din taste	Da		
	Editare listă de scanare din taste	Da		
	Agendă	1000 contacte - până la 6 numere pe intrare - maxim 2000 de intrări		
	Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură	Da		
	Listă de scanare editabilă din tastatură	Da		
	Agendă editabilă din tastatură	Da		
	Acces la meniu în timpul convorbirii	Da		
	Istoric apeluri efectuate/ primite/ pierdute	Da		
	Acces rapid la funcții prin tasta rotativă	Da		
	Servicii de date	Serviciu de mesaje scurte unic sau de grup (SDS)	Da	
Suportă comenzi AT set complet		Da		
Operare SDS sau PD		Da		
Mesaje template		Da		

	Identificare și vizualizare a ID expeditor mesaje	Da	
	Mape Inbox, Outbox pentru mesaje	Da	
	Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii	Da	
	Interfață periferică (PEI) RS-232 sau USB pentru dispozitive de mesaje scurte și pentru pachete de date	Da	
	Listă de mesaje Text predefinite	min. 20	
	Listă CC și NC	Min. 3	
Alte facilități	Capacități de upgrade de software	Da	
	Protejare programare echipament cu parolă	Da	
	Dezactivarea temporară a terminalului	Da	
	Blocare tastatură	Da	
	„Folder” favorit	Min. 3	
	Afișare oră și dată	Da	
	Screen saver	Da	
	Programare USB sau RS232	Da	
Caracteristici fizice	Terminalele vor fi configurate pentru instalarea pe birou	Da	
	Alimentare electrică va inclusă în set	Da	
	Alimentare electrică	12 Vcc	
Condiții de mediu:	Gama temperaturilor de operare:	-30..-60 grade Celsius	
	Gama temperaturilor de depozitare:	-40..-60 grade Celsius	
	Umiditate	Conform ETSI 300 019	
	Etanșare	IP54	
	Șoc, cădere și vibrații	ETSI 300 019	
Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii:			
	Sursă de alimentare de la rețeaua 220Vca	Da	
	Suport stație cu difuzor integrat	Da	
	Cablu de alimentare	Lungime adaptată condițiilor practice	
	Microfon de birou	Da	
	Difuzor cu sistem de fixare	Putere minim 5W	
	Antena auto omnidirecțională RF	Bandă minim 380...400 MHz, VSWR< 1,5 în banda de interes, câștig minim 5dBi, impedanță 50 ohmi, conector N-mamă prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF minim 30 m, conectori, etc.)	
	Ghid de utilizare	Limba Română	
Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii			
	Cablu de programare și livrare chei – 2 bucăți	Tip USB sau serial RS 232	
	Software dedicat de programare – 2 buc.	Da	
	Cablu de livrare chei 1 bucată	Da	
Garanție	24 luni pentru fiecare echipament de comunicație		

Terminale radio Mobile TETRA

Specificații tehnice Terminale Mobile		Valori solicitate
Specificații de radio frecvență	Bandă de frecvență	Minim 380-400 MHz
	Ecart	25 KHz
	Ecart Tx-Rx	10 KHz
	Lărgime de bandă TMO	50 MHz
	Lărgime de bandă DMO	50 MHz
	Putere de emisie RF	10 W, reglabilă
	Controlul puterii RF	Minim 6 trepte de putere
	Clasa receptorului	A și B
	Sensibilitatea static a receptorului	Min. -114 dBm
	Sensibilitate dinamică a receptorului	Min. -105 dBm
	Acuratețea nivelului de putere RF	2dB
Servicii de voce:		
Apel de grup	Grupuri TMO	Min. 200
	Grupuri DMO	Min. 100
	Intrare întârziată în convorbirea de grup	Da
	Apel de grup utilizând Gateway DMO	Da
	Posibilitatea de mapare TMO/ DMO sau echivalent	Da
	Grup ascuns	Da
	Compatibilitate gateway și repetor DMO	Da
	ATG sau echivalent	Da
	Apel de urgență inteligent TMO/ DMO cu opțiune de hotmic în TMO	Da
	DGNA	Min. 50 grupuri
	Notificare pentru adăugare/ștergere grup prin DGNA	Da
	Funcționare în Local Site Trunking	Da
	Liste de scanare	Minim 20 liste a câte 20 de grupuri
	Identificare apelant	Da
Apel individual	DMO și TMO (full duplex și semiduplex)	Da
	Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel	Da
	Identificare apelant	Da
	Înteruperea unei convorbiri neprioritare	Da
Apel telefonic	Mod de operare	Full duplex în PABX și PSTN
	Mod de apel flexibil	Din listă
		Ape. număr scurt
		Formare directă
		Apelare rapidă și one touch
	Căutare alfabetică	
Identificarea ultimului apel primit	Da	
Formare DTMF peste convorbire	Da	

	Identificare apelant	Da	
	Întreruperea unei convorbiri neprioritare	Da	
Servicii de securitate suportate	Air Interface Encryption	Da	
	Algoritmi de criptare:	TEA1-obligatoriu	
	Clase de securitate:	Clasa 1: Clar	
		Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK)	
		Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) și cheie comună CCK	
	Autentificare:	Inițiată de infrastructură	
		Mutuală de la terminal	
	Funcție „radio STUN”	Da	
Autentificarea utilizatorului folosind cod Pin/PUK	Da		
Autentificare la transmisia de date	Da		
Facilități de siguranță:	Buton dedicat emergency de culoare diferită	Da	
	Blocarea tastaturii	Da	
	Ascultare ambientală	Da	
	Difuzor protejat intern cu amplificator	Min. 1W	
	Comutare DMO/ TMO la apel de urgență	Da	
	Protecție ecran cu logo	Da	
Interfață utilizator:	Ecran color	Da	
	Meniuri prescurtate	Da	
	Configurarea tonurilor de notificare	Da	
	Tastatură alfanumerică	Da	
	Sunet tastatură	selectabil ON/OFF	
	Tonuri de alertă	selectabil ON/OFF	
	Iluminarea ecranului	Selectabil manual/automatic/oprit	
	Editare agendă din taste	Da	
	Editare listă de scanare din taste	Da	
	Agendă	1000 contacte - până la 6 numere pe intrare - maxim 2000 de intrări	
	Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură	Da	
	Listă de scanare editabilă din tastatură	Da	
	Agendă editabilă din tastatură	Da	
	Istoric apeluri efectuate/ primite/ pierdute	Da	
	Acces rapid la funcții prin tasta rotativă	Da	
Servicii de date	Serviciu de mesaje scurte unic sau de grup (SDS)	Da	
	Suportă comenzi AT set complet	Da	
	Operare SDS sau PD	Da	
	Mesaje template	Da	
	Identificare și vizualizare a ID expeditor mesaje	Da	

	Mape Inbox, Outbox pentru mesaje	Da
	Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii	Da
	Interfață periferică (PEI) RS-232 sau USB pentru dispozitive de mesaje scurte și pentru pachete de date	Da
	Listă de mesaje Text predefinite	min. 20
	Listă CC și NC	Min. 3
Alte facilități	Capacități de upgrade de software	Da
	Dezactivarea temporară a terminalului	Da
	Blocare tastatură	Da
	„Folder” favorit	Min. 3
	Afișare oră și dată	Da
	Screen saver	Da
	Programare USB sau RS232	Da
Servicii Gateway cu licență activă	Apel voce de grup din DMO în TMO	Da
	Apel voce de grup din TMO în DMO	Da
	Apel voce de urgență din DMO în TMO	Da
	Apel voce de urgență din TMO în DMO	Da
	Transmitere de semnal de prezență al gateway-ului (Gateway Presence Signal)	Da
	Apel prioritar (Call Pre-emption) în ambele direcții	Da
	Mesaje SDS din DMO în TMO (inclusiv GPS) sau din TMO în DMO	Da
	Routare a SDS configurabilă către consolă sau PEI	Da
Servicii Repetor cu licență activă	Repetă semnalele DMO voce și ton pe grupurile selectate	Da
	Repetă mesaje SDS și de status pe grupurile selectate	Da
	Transmitere de semnal de prezență al repetorului (Repeater Presence Signal)	Da
	Apeluri prioritare	Da
	Apeluri de urgență	Da
	Monitorizarea și participarea în apeluri în timp ce se află în modul Repetor	Da
	Niveluri de putere a receptorului configurabile	Da
Caracteristici fizice	Terminalele vor fi în configurație „remote”	Panou de comandă + unitate radio
	Alimentare electrică	12 Vcc
Condiții de mediu:	Gama temperaturilor de operare:	-30..+60 grade Celsius
	Gama temperaturilor de depozitare:	-40..+60 grade Celsius
	Umiditate	Conform ETSI 300 019
	Etanșare	IP54
	Șoc, cădere și vibrații	ETSI 300 019-1-5 CLASS 5M3
Specificații GPS integrat	Recepție simultană	Min. 8 sateliți
	Antena GPS	Integrată în antena radio
	Sensibilitate	Min. -159 dBm
	Acuratețea determinării poziției	5 metri (probabilitate 50%)

		10 metri (probabilitate 95%)
	Suportă GPS asistat și autonom	Da
	Serviciu (licență) GPS activat	Da
	Protocol ETSI LIP	Da
	Autentificare la dispecherul GPS	Da
	Suport- Triggeri complet programabili referitori la poziție	- La cerere
		- Delta distanță
		- Apel de urgență
		- Delta timp
		- Pornire oprire stație
		- Activare/ Dezactivare emisie
		- Baterie descărcată
		- Programare parametri GPS distant
Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii:		
	Cablu de interconectare panou de comandă cu unitatea radio	Lungime minim 7m
	Suport panou de comandă și unitate radio	Da
	Cablu de alimentare cu siguranță	Lungime minim 5m
	Microfon cu suport de fixare	Da
	Difuzor cu sistem de fixare	Putere minim 5W
	Antena auto omnidirecțională RF	Bandă minim 380...400 MHz, VSWR< 1,5 în banda de interes, impedanță 50 ohmi, prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc.)
	Antena GPS	Banda 1,5...1,6 GHz, prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc.). (Sunt acceptate inclusiv soluțiile cu antenă GPS integrată pe același suport cu antena UHF)
	Ghid de utilizare	Limba Română
Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii		
	Cablu de programare – 3 bucăți	Tip USB sau serial
	Cablu de livrare chei – 2 bucată	Da
	Software dedicat de programare – 1 bucată	Da
Garanție	24 luni pentru fiecare echipament de comunicație	

Notă. Cerințe suplimentare pentru achiziționarea echipamentului de radiocomunicații în standard TETRA

- Pentru fiecare tip de terminal, ofertantul va furniza certificatul emis de ISCOM (paginile relevante) pentru versiunea de infrastructură TETRA operațională în Republica Moldova. Ofertantul trebuie să precizeze link-ul (URL) către certificatul ISCOM publicat pe site-ul TETRA and Critical Communications Association (TCCA).
- Ofertantul trebuie să prezinte dovada deținerii a unui service centru autorizat de către producător sau acte confirmative de contractare a unui astfel de centru;
- Terminalele vor fi programate de către furnizor, în colaborare cu administratorul sistemului de radiocomunicații TETRA, în care urmează a fi integrate;
- Ofertantul va demonstra compatibilitatea terminalelor cu sistemul în care urmează a fi integrate;
- Toate terminalele oferite vor fi compatibile cu serviciile disponibile pe infrastructura sistemului TETRA operațional în Republica Moldova. Compatibilitatea cu infrastructura menționată, pentru toate tipurile de servicii solicitate prin prezentele specificații tehnice pentru fiecare tip de terminal în parte, se va verifica de către specialiștii beneficiarului, cu sprijinul specialiștilor autorizați ai furnizorului.
- Pentru softul de programare se va livra Ghid de utilizare, în format PDF, care va include descrierea modului de instalare și operare a softului, în limba română.
- Vor fi instruiți minim 3 angajați ai beneficiarului pentru programarea terminalelor radio livrate.
- Pentru terminalele TETRA oferite se va furniza o instanță a aplicației software și/sau dispozitivul hardware pentru încărcarea cheilor de cifrare, astfel încât cheile de cifrare să poată fi încărcate de beneficiar pe oricare din tipurile de terminale furnizate. În cazul în care încărcarea cheilor de cifrare se face cu o aplicație software, aceasta va funcționa pe orice calculator cu sistemul de operare Windows 7/8/10 pe 32 sau 64 de biți.
- Orice licență software/firmware necesară pentru funcționarea echipamentului conform specificațiilor tehnice din cadrul prezentului document va fi furnizată și inclusă în prețul echipamentului.
- Produsele trebuie să fie noi și nefolosite. Nu se vor accepta echipamentele declarate de producător ca EoS (End of Sale) sau EoL (End of Life), sau care urmează a fi declarate ca EoS sau EoL în anul achiziției sau în anul următor achiziției.
- Orice material sau accesoriu, dispozitiv sau subansamblu și orice alte materiale asemenea acestora, care sunt necesare instalării corecte și exploatării la parametrii specificați în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate apriori solicitate, iar echipamentul se va livra cu toate acestea.

4. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul utilajului se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- prețul utilajului include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;
- orice material sau accesoriu, dispozitiv sau subansamblu și orice alte materiale asemenea acestora, care sunt necesare instalării corecte și exploatării la parametrii specificați în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate apriori solicitate, iar echipamentul se va livra cu toate acestea;
- prețul echipamentului va include fără nici o excepție toate materialele, accesoriile, subansamblurile și dispozitivele enumerate anterior;
- la prezentarea ofertei, aceasta va fi însoțită de mostre a materialelor, accesoriilor, subansamblurilor și dispozitivelor care fac parte a prezentei achiziții.