

**Specificații tehnice (F 4.1)**

Numărul procedurii de achiziție : <b>ocds-b3wdp1-MD-1706536501190 din 29.01.2024</b>
<b>Obiectul achiziției : „ Echipamente media necesare în cadrul Proiectului Nr. 101082889 - ERASMUS-EDU-2022-CBHE "Consolidarea Calității Educației Online în Instituțiile de Învățământ Superior din Moldova și Armenia / Strengthening the Quality of Online Education in HEIs in Moldova and Armenia (MEDIA)", CPV : 32300000-6 - Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune și televiziune . Licitație deschisă</b>

	Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
	<b>Bunuri/servicii</b>						
	<b>Lotul nr.1</b>	<b>Echipament Video și Accesorii</b>					
<b>1.1</b>	<b>Camera video</b>	<b>Pocket Cinema Camera 4K - Body Only</b>	<b>Austria</b>	<b>Black magic</b>	<p><b>Tip:</b> Cinema Camera  <b>Tip de captură:</b> Fotografii și video;  <b>Rezoluție:</b> min. 4K  <b>Senzor de imagine:</b> min. 4/3”;  <b>Interval de sensibilitate ISO:</b> support min. 25.000;  <b>Moduri de înregistrare video:</b> support min.: 4096 x 2160 59,94 fps, 4096 x 1720 până la 75 fps, 3840 x 2160 59,94 fps, 2688 x 1512 120 fps, 1920 x 1080p 120 fps;  <b>Ecran:</b> LCD min 5”, Rezoluție min.1920 x 1080;  <b>Microfon:</b> încorporat Stereo;  <b>Alimentare:</b> min. 1x baterie reîncărcabilă originală, compatibilă cu încărcătorul;  <b>Conectivitate:</b> min. 1 x ieșire HDMI, min 1x slot pentru card media, min. 1x 3,5 mm stereo Mic, min. 1x 3,5 mm stereo Ieșire pentru căști, min. 1x intrare sursă de alimentare;</p>	<p>Tip: Cinema Camera  Tip de captură: Fotografii și video;  Rezoluție: min. 4K  Tip senzor CMOS 18.96 mm x 10.00 mm (4/3")  <b>Interval de sensibilitate ISO:</b> support. 25,600 pentru HDR imagine;  Rezoluție efectivă 4096 x 2160  <b>Moduri de înregistrare video:</b> support min.: 4096 x 2160 59,94 fps, 4096 x 1720 până la 75 fps, 3840 x 2160 59,94 fps, 2688 x 1512 120 fps, 1920 x 1080p 120 fps;  <b>Ecran:</b> LCD min 5”, Rezoluție min.1920 x 1080;  <b>Microfon:</b> încorporat Stereo;  <b>Alimentare:</b> min. 1x baterie reîncărcabilă originală, compatibilă cu încărcătorul;  Media/Memory Card Slot : Slot 1: CFast  Slot 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II)  Video I/O : 1x HDMI (Unspecified Signal) Output  Audio I/O : 1x Mini XLR Mic/Line (+48 V Phantom</p>	

					<p><b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>Power)  <b>Input</b>  1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Mic/Line Input  1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Headphone Output  <b>Other I/O :</b> 1x USB-C Video Output  1x 1/8" / 3.5 mm (Timecode) Input (Shared with Mic/Line Input)  <b>Wireless :</b> Bluetooth Control  <b>Alimentare :</b> Baterie tip Canon LP-E6  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	
1.2	<p><b>Obiectiv Camera Tip 1</b></p>	<p><b>Leica DG Nocticon 42.5mm f/1.2 ASPH. POWER O.I.S. Lens</b></p>	PRC	Panasonic	<p><b>Distanța focală:</b> suport 42.5mm;  <b>Diafragma:</b> suport min. f/16, suport max. f/1.2;  <b>Montura pentru obiectiv:</b> compatibil cu poziția 1.1;  <b>Unghiul de vedere:</b> suport 29°;  <b>Focalizare:</b> automată, distanța min. 50cm;  <b>Dotare:</b> Stabilizator de imagine;  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>Distanța focală - 42,5 mm (echivalent 35 mm: 85 mm)  Diafragma maximă - f/1,2  Diafragma minimă - f/16  Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi  Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi  Unghiul de vedere - 29°  Distanța minimă de focalizare - 1,64/50 cm  Mărire maximă - 0,1x  Design optic - 14 elemente în 11 grupuri  Lame de diafragmă - 9, rotunjit  Tip de focalizare - Focalizare automată  Stabilizare de imagine – da  Dimensiunea filtrului - 67 mm (față)  Dimensiuni (ø x L) – 2,91 x 3,02" / 74 x 76,8 mm  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	
1.3	<p><b>Obiectiv Camera Tip 2</b></p>	<p><b>Leica DG Summilux 9mm f/1.7 ASPH. Lens</b></p>	PRC	Panasonic	<p><b>Distanța focală:</b> suport 9mm;  <b>Diafragma:</b> suport min. f/16, suport max. f/1.7;  <b>Montura pentru obiectiv:</b> compatibil cu poziția 1.1;  <b>Unghiul de vedere:</b> suport 100°;  <b>Focalizare:</b> automată, distanța min. 9.5cm;  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>Distanța focală - 9 mm  Diafragma maximă -f/1,7  Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi  Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi  Tip de focalizare – Focalizare automată  Stabilizare de imagine - Nu  Dimensiunea filtrului - 55 mm (față)  Diafragma maximă - f/1,7  Diafragma minimă - f/16  Unghiul de vedere - 100°  Distanța minimă de focalizare - 3,7"/9,5 cm  Mărire maximă - 0,25x  Design optic - 12 elemente în 9 grupuri  Lame de diafragmă - 7, rotunjit  Tip de focalizare - Focalizare automată  Stabilizare de imagine Nu  Dimensiunea filtrului - 55 mm (față)</p>	

						Dimensiuni (ø x L) – 2,4 x 2" / 60,8 x 52 mm <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.
1.4	<b>Obiectiv Camera Tip 3</b>	<b>Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH. POWER O.I.S. Lens</b>	<b>PRC</b>	<b>Panasonic</b>	<b>Distanța focală:</b> suport min. 12 mm, max. 35mm; <b>Diafragma:</b> suport min. f/22, suport max. f/2.8; <b>Montura pentru obiectiv:</b> compatibil cu poziția 1.1; <b>Unghiul de vedere:</b> suporta intervalul de la 84° până la 34°; <b>Focalizare:</b> automată, distanța min. 25cm; <b>Dotare:</b> Stabilizator de imagine; <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.	Distanța focală 12 până la 35 mm (echivalent 35 mm: 24 până la 70 mm) Diafragma maximă : f/2,8 Diafragma minima : f/22 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului Micro Patru Treimi Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine – da Dimensiunea filtrului - 58 mm (față) Unghiul de vedere - 84° până la 34° Distanța minimă de focalizare - 9,8" / 25 cm Mărire maximă - 0,17x Design optic - 14 elemente în 9 grupuri Lame de diafragmă 7, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine da Dimensiunea filtrului 58 mm (față) Dimensiuni (ø x L) - 2,7 x 2,9" / 67,6 x 73,8 mm Lungime la extensia maximă – 3,8"/97,5 mm Garanție 36 luni.
1.5	<b>Obiectiv Camera Tip 4</b>	<b>Lumix G X Vario 35-100mm f/2.8 POWER O.I.S. II</b>	<b>PRC</b>	<b>Panasonic</b>	<b>Distanța focală:</b> suport min. 35mm, max. 100mm; <b>Diafragma:</b> suport min. f/22, suport max. f/2.8; <b>Montura pentru obiectiv:</b> compatibil cu poziția 1.1; <b>Unghiul de vedere:</b> suporta intervalul de la 34° până la 13°; <b>Focalizare:</b> automată, distanța min. 85cm; <b>Dotare:</b> Stabilizator de imagine; <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.	Distanța focală - 35 până la 100 mm (echivalent 35 mm: 70 până la 200 mm) Diafragma maximă - f/2,8 Diafragma minima - f/22 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi Unghiul de vedere - 34° până la 13° Distanța minimă de focalizare - 2,79' / 85 cm Mărire maximă - 0,1x Design optic - 18 elemente în 13 grupuri Lame de diafragmă - 7, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine - da Dimensiunea filtrului - 58 mm (față) Dimensiuni (ø x L)- 2,65 x 3,93" / 67,4 x 99,9 mm Lungime la extensia maximă – 3,94" / 100 mm Garanție : 36 luni.
1.6	<b>Obiectiv Camera Tip 5</b>	<b>Lumix G 25mm f/1.7 ASPH. Lens</b>	<b>PRC</b>	<b>Panasonic</b>	<b>Distanța focală:</b> suport 25mm; <b>Diafragma:</b> suport min. f/22, suport max. f/1.7; <b>Montura pentru obiectiv:</b> compatibil cu lotul 1.1;	Distanța focală - 25 mm (echivalent 35 mm: 50 mm) Diafragma maximă- f/1,7 Diafragma minima- f/22 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi

					<p><b>Unghiul de vedere:</b> suporta 47°;  <b>Focalizare:</b> automată, distanța min. 25 cm;  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor.  Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>Unghiul de vedere - 47°  Distanța minimă de focalizare - 9,84" / 25 cm  Mărire maximă - 0,14x  Design optic - 8 elemente în 7 grupuri  Lame de diafragmă - 7, rotunjit  Tip de focalizare - Focalizare automată  Stabilizare de imagine - Nu  Dimensiunea filtrului - 46 mm (față)  Dimensiuni (ø x L) – 2,39 x 2,05" / 60,8 x 52 mm  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	
1.7	Trepied de podea	EG04AS Kit Trepied Video GA752S si Cap GH04	China	E-Image	<p><b>Material:</b> Aluminiu;  <b>Etape ale piciorului:</b> min. 2 trepte;  <b>Înălțimea:</b> support min. 79cm, max: 169;  <b>Încărcătura:</b> support min. 6kg;  <b>Dotare:</b> spreader, Cap fluid;  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor.  Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>Camera Plate Features : Quick Release, Sideload, Sliding Balance Plate  Camera Plate Type : 501PL  Tilt angle +90° / -75°  Load Capacity : 13.2 lb / 6 kg  Maximum Working Height 169,50 cm  Minimum Working Height : 78,5 cm  Closed Length : 87,5  Materials : Aluminum  Leg Lock Type : Rotating Locking Lever  Feet Features : Rubber, DualSpiked  Spreader : Mid-Level (Included)  Section 2 Stage  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	
1.8	Monitor pentru camera	A7S 7" Full HD Monitor with 4K Support (Black Case)	China	Lilliput	<p><b>Dimensiunea ecranului:</b> min. 7 inchi, monitor tactil, IPS;  <b>Luminozitate:</b> min. 500cd/m2;  <b>Rezoluție:</b> min. 1920x1200;  <b>Unghi de vizualizare:</b> min. 160°;  <b>Intrare:</b> min. 1x 4K HDMI;  <b>Ieșire:</b> min. 1x 4K HDMI;  <b>Baterie:</b> min. 1 x reîncărcabila (încorporată);  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor.  Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>Panel Type : IPS-Type LCD  Display Size : 7.0" / 17.8 cm  Resolution : 1920 x 1200  Aspect Ratio : 16:10  Viewing Angle : Horizontal: 160° ;  Vertical: 160° (80/80)  Maximum Brightness : 2200 nits / cd/m<sup>2</sup>  Contrast Ratio : 1200:1  Dot Pitch : 0.07870 x 0.07875 mm  Pixels Per Inch (ppi) : 323 ppi  Real-Time LUT Monitoring  1x HDMI 1.4b Input  1x HDMI 1.4b Output  Audio I/O : 1x 1/8" / 3.5 mm Headphone Output  Built-In Speaker : 1x 1 W  Power I/O : 1x Barrel 2.1 mm (12 VDC) Input  1x Barrel 2.1 mm (8.4 VDC) Output  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă</p>	

						de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.
1.9	Stabilizator pentru cameră	DJI RS 3 PRO COMBO Gimbal Stabilizer DJI Ronin Image Transmitter	PRC	DJI	<p><b>Capacitate de încărcare:</b> min. 4,5 kg;</p> <p><b>Numărul de axe:</b> min. 3 axe, înclinare, rostogolire și rotire;</p> <p><b>Conectivitate:</b> Port de alimentare USB Type-C, Transmițător de imagine – min. 1x Port mini HDMI, Bluetooth;</p> <p><b>Tip de afișare:</b> Ecran tactil fix;</p> <p><b>Baterie:</b> min. 1 x reîncărcabila (încorporat); Timp de funcționare: până la 12 ore;</p> <p><b>Compatibil cu aplicația mobilă:</b> Android și iOS;</p> <p><b>Montura pentru camera:</b> compatibil cu lotul 1.1;</p> <p><b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>Capacitate de încărcare - 9,9 lb / 4,5 kg</p> <p>Numărul de axe - 3 axe (înclinare, rostogolire, rotire)</p> <p>Interval de rotație - Gama mecanică</p> <p>Vis (pan): 360° nelimitat</p> <p>Rotire: 326° (-112 până la 214°)</p> <p>Înclinare (înclinare): 335° (-95 până la 240°)</p> <p>Șurub de montare a camerei - 1 x 1/4"-20 M</p> <p>Conectivitate</p> <p>Intrări/Ieșiri</p> <p>3 x ieșire USB-C (control).</p> <p>1 x USB-C (alimentare)</p> <p>Frecvență fără fir - 2,4 GHz (2,4 - 2,484)</p> <p>Protocol fără fir</p> <p>Wireless Protocol : Bluetooth 5.0</p> <p><b>Include :</b> DJI Ronin RavenEye Image Transmission System for DJI Stabilizers :</p> <p>Transmițător de imagine –1x Port mini HDMI,</p> <p>Compatibil cu aplicația mobilă</p> <p>Da, obligatoriu: Android și iOS</p> <p>Funcționalitate: Ajustați setările, Actualizarea firmware-ului,</p> <p>Telecomandă, Configurare, Vizualizare flux live</p> <p>Baterie</p> <p>Tip baterie - 1 x încorporat</p> <p>Capacitatea bateriei - 1950 mAh / 30 Wh</p> <p>Durata de funcționare a bateriei - 12 ore</p> <p>Timp de încărcare a bateriei - 1,5 ore</p> <p><b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N</p>
	Lotul nr.2	Echipamente de Producție Audio-Video				
2.1	Echipament de captare și redare video/audio	Blackmagic Design HyperDeck Studio 4K Pro	Australia	Black Magic Design	<p><b>Suport format: DCI/UHD 4K 2160p:</b> 30/29,97/25/24/23,98;</p> <p><b>2K 1440p:</b> 30/29,97/25/24/23,98</p> <p><b>1080p :</b> 60/50/30/29,97/25/24/23,98 / 24/23,98;</p> <p><b>Conectivitate:</b> min. 1 x USB type-C Gen 2 femelă, min. 1 x Intrare BNC (12G-SDI), min. 1 x Ieșire BNC (12G-SDI), min. 1 x Ieșire buclă BNC (3G-SDI), min. 1 x Intrare HDMI, min. 1 x Ieșire HDMI, min. 1 x Ieșire pentru căști, 1 x RJ45, min. 1 x XLR (intrare), min. 1 x XLR (ieșire);</p>	<p>Format Support :</p> <p>DCI/UHD 4K 2160p: 30/29.97/25/24/23.98</p> <p>2K 1440p: 30/29.97/25/24/23.98</p> <p>1080p: 60/50/30/29.97/25/24/23.98</p> <p>1080PsF: 30/29.97/25/24/23.98</p> <p>1080i: 60/59.94/50</p> <p>720p: 60/59.94/50</p> <p>USB I/O : 1 x USB-C 3.1/3.2 Gen 2 Female Output</p> <p>Display Size : 2.2" LCD</p> <p>Video I/O :</p> <p>1x BNC (12G-SDI) Input</p>

					<p><b>Sloturi media:</b> min. 2 x 2,5" SSD, min.2 x card SD; Dimensiunea ecranului de afisare: min. 2.2" min.LCD; <b>Sisteme de operare acceptate:</b> Windows 10, 11 64 de biți, macOS; <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N. Garanție 36 luni.</p>	<p>2x BNC (12G-SDI) Output 2x BNC (3G-SDI) Loop Output 1x HDMI 2.0 Input 1x HDMI 2.0 Output Audio I/O : 1x 1/4" Headphone Output Network : 1 x RJ45, 10 Gb/s Media Slots : 2 x 2.5" SSD ; 2 x SD Card SSD Interface : 2 x 2.5" SATA III 6 Gb/s Timecode : 1 x XLR (Input) ; 1 x XLR (Output) Embedded Audio : Input: 16 x Channels SDI 8 x Channels HDMI Output: 8 x Channels SDI 8 x Channels HDMI Supported Operating Systems Windows 10, 11 64-Bit Garanție 36 luni. <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	
2.2	Interfață audio podcast	Caster Pro II	Aus	Rode	<p><b>Ecran:</b> touchscreen, min. 5"; <b>Gama de frecvente:</b> Intrări microfon: suport 20 kHz Ieșiri, monitor: suport suport 20 kHz; <b>Conectivitate:</b> min. 4 x intrări combo jack (microfon, linie, instrument), min. 2 x ieșire de linie echilibrată, min. 4 x ieșire pentru căști, 1 x dispozitiv multitrack 2-in/16-out, 1 x 2-in/2-out cu mix-minus, Wifi, 1x Ethernet; <b>Transfer de date:</b> Cititor de carduri SD USB 3.0 <b>Adâncime de biți:</b> suport 24 de biți <b>Stocare internă:</b> min. 4 Gb; <b>Sisteme de operare acceptate:</b> Windows 10, 11 64 de biți, macOS; <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N..</p>	<p>Frequency Range Mic Inputs: 20Hz - 20kHz Monitor Outputs: 20Hz - 20kHz Microphone Input Impedance : 4KΩ Instrument Input Impedance : 1MΩ Preamplifier Gain Range : 0 - 76dB Equivalent Input Noise : -131.5dBV (A-weighted) Line Output Maximum Level : 4dBu Headphone Output Power : 250mW Power Requirements : 30W USB-C PD (15V, 2A) Analogue Audio Input Connectivity : 4 x combo jack inputs (microphone, line, instrument) Analogue Audio Output Connectivity : 2 x balanced line output, 4 x headphone output Bluetooth Connectivity : Bluetooth audio with Music and Headset profile (wide band speech) USB Interface 1 : 1 x 2-in/16-out multichannel device, 1 x 2-in/2-out with mix-minus USB Interface 2 : 1 x 2-in/2-out with mix-minus Bit Depth : 24bit Sample Rate : 48kHz Recording Storage : microSDHC, microSDXC, USB-C removable drive (exFAT – minimum 100MB/s) Data transfer : USB 3.0 SD card reader 130MB/s Network Connectivity : Wifi 802.11g/n/ac 2.4GHz and 5GHz, Ethernet 100/1000 OS Requirements : macOS 10.15 or later, Windows 10</p>	

						Version 1803 or later, Windows 11 Internal Storage : 4GB (SMART pads) <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N..
2.3	<b>Convertor Bidirecțional</b>	<b>Design Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G wPSU</b>	<b>Australia</b>	<b>Black Magic Design</b>	<b>Tip:</b> SDI to HDMI; <b>Intrări video:</b> min. 1 x BNC (3G-SDI), min: 1 x HDMI; <b>Ieșiri video:</b> min. 1 x BNC (3G-SDI), min: 1 x HDMI; <b>Format video de intrare:</b> SDI suport: DCI 4K, UHD 4K, DCI 2K, DCI 2KPsF; HDMI suport: DCI 4K, UHD 4K, 1080p, 1080i. <b>Format video de ieșire:</b> SDI suport: DCI 4K, UHD 4K, DCI 2K, DCI 2KPsF; <b>Sisteme de operare acceptate:</b> Windows 10, 11 64 de biți, macOS; <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.	<b>Tip:</b> SDI to HDMI; Video Inputs : 1x BNC (3G-SDI) ; 1x HDMI (2.0) Video Outputs : 1x BNC (3G-SDI) ; 1x HDMI (2.0) Other I/O : 1x USB-C Input <b>Format video de intrare SDI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV)</b> DCI 4K at 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps UHD 4K 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2K 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2KPsF 25/29.97/30 fps 1080p 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps 1080PsF 25/29.97/30 fps HDMI suport: DCI 4K, UHD 4K, 1080p, 1080i. <b>Format video de ieșire: SDI (8/10-Bit 4:2:2 RGB, YUV)</b> DCI 4K at 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps UHD 4K 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2K 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps DCI 2KPsF 25/29.97/30 fps <b>Sisteme de operare acceptate:</b> Windows 10, 11 64 de biți, macOS; Power I/O : 1x USB-C (4.4 to 5.2 VDC) Input Power Consumption : 2.5 W <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N..
2.4	<b>Convertor SDI/HDMI CROSS cu scalare și conversie a ratei de cadre</b>	<b>MD-HX Miniature HDMI/SDI Cross Converter with Scaling &amp; Frame Rate Conversion</b>	<b>UK PRC</b>	<b>Decimator</b>	<b>Tip:</b> Decimator SDI/HDMI CROSS cu scalare și conversie a ratei de cadre; <b>Intrări:</b> min. 1x HDMI, min.1x SD/HD.3G-SDI; <b>Ieșiri:</b> min. 1x HDMI, min. 2x SD/HD.3G-SDI; <b>Formate SDI acceptate:</b> 3G, 1080p, HD, 1080i, SD; <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.	<b>Tip:</b> Decimator SDI/HDMI CROSS cu scalare și conversie a ratei de cadre; <b>Intrări:</b> min. 1x HDMI, min.1x SD/HD.3G-SDI; <b>Ieșiri:</b> min. 1x HDMI, min. 2x SD/HD.3G-SDI; <b>Formate SDI acceptate:</b> 3G, 1080p, HD, 1080i, SD; <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.
2.5	<b>Tastatura interactivă</b>	<b>Stream Deck XL</b>	<b>USA</b>	<b>Elgato</b>	<b>Tip:</b> Tastatura interactivă pentru studiou media;	USB 3.0 controller with 32 customisable LCD buttons Ideal for controlling DAWs via short cut occupancy

					<p><b>Control:</b> Consola care dispune de min. 20 de taste LCD cu rezoluție clară și funcționare lină;</p> <p><b>Funcționalitate:</b> Pentru fiecare tasta să fie posibil de a fi atribuită propria pictogramă statică sau dinamică. Posibilitatea de control complex pentru toate detaliile fluxului cu o singură apăsare a tastei. Prezența feedback-ului vizual, pentru siguranța că comanda s-a executat. Suport activare comenzi complexe, schimbare rapidă între scene și surse video în timpul transmisiilor live;</p> <p><b>Accesorii incluse în set:</b> Suport antiderapant, fără elemente mecanice. 1x cablu USB min. 3.0;</p> <p><b>Conectivitate:</b> Printr-un singur cablu USB;</p> <p><b>Dimensiune:</b> suprafața consolei max. 210x150 mm;</p> <p><b>Sisteme de operare acceptate:</b> Windows 10, 11 64 de biți, macOS;</p> <p><b>Garanție:</b> Cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul.</p>	<p>Completely customisable with own or ready-made icons Includes magnetic stand, USB-C to USB-A cable and short instructions For Windows 10 (64-bit) and macOS 10.13 or later Dimensions without stand (W x H x D): 182 x 112 x 34 mm Weight without stand: 410 g</p> <p><b>Garanție:</b> Cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul.</p>	
2.6	Splitter HDMI	Splitter HDMI DSP-4PH4-02, HDMI (F) - 4x HDMI (F), Negru	PRC	Cablexpert	<p><b>Tip:</b> Splitter HDMI;</p> <p><b>Video de intrare:</b> min. 1x HDMI;</p> <p><b>Video de ieșire:</b> min. 4x HDMI;</p> <p><b>Rezoluție:</b> suport min. 3840 x2160;</p> <p><b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>Interfață Video : HDMI Conector 1 : HDMI (F) Conector 2 : 4x HDMI (F) Suport Rezoluție maximă : 3840 x2160 @30 Hz Sursă de alimentare : Adaptor de curent alternative</p> <p><b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	
2.7	Mixer Video Portabil	Design ATEM Mini Extreme ISO	Australia	Black Magic Design	<p>Realizarea mixării și producției live a conținutului video.</p> <p><b>Tipuri de efecte:</b> min. 2 x DVE, min. 4 x Luma Key, min. 4 x Chroma Key;</p> <p><b>Intrări video:</b> min. 8 x HDMI;</p> <p><b>Intrări audio:</b> min. 2x 3.5mm;</p> <p><b>Ieșiri video:</b> min. 2 x HDMI;</p> <p><b>Ieșiri audio:</b> min. 1x 3.5mm;</p> <p><b>Conectivitate:</b> Ethernet supports 10/100/1000 BaseT pentru streaming live, min.2xUSB-C;</p>	<p>Straturi M/E disponibile 9 M/E Tipuri de efecte - 2 x DVE 4 x cheie Luma 4 x Chroma Key Memoria grafică - 20 de imagini Mixare audio - Mixare pe 2 canale Prelucrare - Tip de comutare Buton, Software Rezoluția procesării- 1080p Intrare Numărul de surse de intrare video - 8 Intrări video - 8 x HDMI Format video de intrare - HDMI (10-biți 4:2:2 YUV) 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps 1080i 50/59,94/60 fps 720p 50/59,94/60 fps Intrări audio 2 x 1/8"</p>	



					<p><b>Funcționalități Cheie:</b> Comutare rapidă între surse video, mixare audio în timp real, funcții de keying pentru transparență, posibilitatea de a salva presetări;</p> <p><b>Control:</b> Panou de control cu butoane fizice iluminate sau butoane touch;</p> <p>Interfață software pentru control;</p> <p><b>Efecte Video:</b> efecte video integrate precum tranziții și ajustări de culoare;</p> <p>Suport pentru funcții de automatizare a mixării;</p> <p><b>Streaming direct:</b> posibilitatea de streaming direct în direct utilizând Protocolul de mesagerie în timp real (RTMP);</p> <p><b>Recording:</b> Înregistrare directă video și audio</p> <p>Portul de expansiune USB-C min. 3.1 Gen 1</p> <p>posibilitatea înregistrării direct pe medii externe;</p> <p>Dispozitiv ATEM Mini Extreme sau similar;</p> <p><b>Sisteme de operare acceptate:</b></p> <p>Windows 10, 11 64 de biți, macOS;</p> <p><b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor.</p> <p>Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>/ 3,5 mm TRS Stereo Analog Format audio de intrare - Analogic</p> <p>Intrare audio încorporată HDMI: 2 canale (per intrare)</p> <p>Ieșire</p> <p>Canale de ieșire video : 2</p> <p>Ieșiri video - 2 x HDMI</p> <p>Format video de ieșire - HDMI (10-biți 4:2:2 YUV) 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps</p> <p>Ieșiri audio 1 x 1/8" / 3,5 mm TRRS căști/microfon stereo analog</p> <p>Ieșire audio încorporată HDMI: 2 canale</p> <p>Ieșire multiview Vizualizare multiplă cu 16 căi prin HDMI</p> <p>Conectivitate Alte I/O 1 x RJ45 2 x USB-C Video IP</p> <p>H.264: Codificare 1920 x 1080</p> <p>Protocoale de transport - RTMP</p> <p>Moduri de înregistrare - 1920 x 1080p până la 60 fps (MP4)</p> <p>Hardware - Compatibilitate cu sistemul de operare macOS 10.15; macOS 11.1 sau o versiune ulterioară Windows 10</p> <p><b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	
	Lot nr.3	Echipamente de Iluminat și Accesorii pentru Filmare și Fotografie					
3.1	Sursa de lumina LED cu Reflector Tip 1	Amaran 200d S Daylight LED Monolight	USA /PRC	Aputure	<p><b>Temperatura de culoare:</b> suport min. 5600K, cu Reflector;</p> <p><b>Unghiul razei:</b> suport min.105°;</p> <p><b>Dimmer încorporat:</b> reglabil de la 0 până la 100%;</p> <p><b>Lumeni:</b> suport 20000lm;</p> <p><b>Standard de precizie a culorii:</b> suport CRI 96, TLCI 99, CQS 95, SSI 87, TM-30 Rf 95, TM-30 Rg 103;</p> <p><b>Telecomandă:</b> fără fir, Bluetooth;</p> <p><b>Suport de lumină:</b> suport înălțime 2400 mm;</p> <p><b>Softbox:</b> parabolic de min. 33", cu deflector interior.</p>	<p>Unghiul razei : 105°</p> <p>Temperatura de culoare : 5600K</p> <p>Lumens : 20,000lm</p> <p>Standardele de culoare :</p> <p>CRI 96</p> <p>TLCI 99</p> <p>CQS 95</p> <p>SSI 86 at 5600K</p> <p>TM-30 Rf 96</p> <p>TM-30 Rg 100</p> <p>Sistem de racier : Activ</p> <p>Dimming : De la 0 la 100% (continuu)</p> <p>Display : LCD</p>	

					<p><b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>Material carcasa : Policarbonat  Montura reflector : Bowens tip S  Alimentare AC : 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz  Alimentare DC : 48 VDC  <b>Support inclus : Impact Air-Cushioned Light Stand (Black, 8')</b>  Sarcina maxima sustinuta 3,6 kg  Inaltime maxima 243.8 cm  Material Aluminiu  Alcatuire 3 x risere / 4 x sectiuni  <b>Softbox inclus :</b>  Light dome SE Bowens Mount Softbox 33 " for Amaran 200d/x  Dimensions (Built) : 85.0 x 85.0 x 45.0cm / 33.46 x 33.46 x 17.72in  Softbox Dimensions (Collapsed) : 60.0 x 18.0 x 18.0cm / 23.62 x 7.09 x 7.09in  Front Fabric Diffusion 1 (Diffusion Stops) : 1.5 Stops  Front Fabric Diffusion 1 (Dimensions) : ø82.0cm / 32.28in  <b>Telecomandă:</b> fără fir, Bluetooth;  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>
3.2	Sursa de lumina LED cu Reflector Tip 2	Amaran 100d S Daylight LED Monolight	USA /PRC	Aputure	<p><b>Temperatura de culoare:</b> suport min. 5600K, cu Reflector;  <b>Unghiul razei:</b> suport 105°;  <b>Dimmer încorporat:</b> reglabil de la 0 până la 100%;  <b>Lumeni:</b> suport 10000lm;  <b>Standard de precizie a culorii:</b> suport CRI 96, TLCI 99, CQS 95, SSI 86, TM-30 Rf 95, TM-30 Rg 103;  <b>Telecomandă:</b> fără fir, Bluetooth;  <b>Suport de lumină:</b> suport înalțime 2400 mm;  <b>Softbox:</b> parabolic de min. 33", cu deflector interior.  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>Unghiul razei : 105°  Temperatura de culoare : 5600K  Lumens : 20,000lm  Standardele de culoare :  CRI 96  TLCI 99  CQS 95  SSI 86 at 5600K  TM-30 Rf 96  TM-30 Rg 100  Sistem de racier : Activ  Dimming : De la 0 la 100% (continuu)  Display : LCD  Material carcasa : Policarbonat  Montura reflector : Bowens tip S  Alimentare AC : 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz  Alimentare DC : 48 VDC  <b>Support inclus : Impact Air-Cushioned Light Stand (Black, 8')</b>  Sarcina maxima sustinuta 3,6 kg  Inaltime maxima 243.8 cm  Material Aluminiu  Alcatuire 3 x risere / 4 x sectiuni</p>


						<p><b>Softbox inclus :</b>  Light dome SE Bowens Mount Softbox 33 " for Amaran 200d/x  Dimensions (Built) : 85.0 x 85.0 x 45.0cm / 33.46 x 33.46 x 17.72in  Softbox Dimensions (Collapsed) : 60.0 x 18.0 x 18.0cm / 23.62 x 7.09 x 7.09in  Front Fabric Diffusion 1 (Diffusion Stops) : 1.5 Stops  Front Fabric Diffusion 1 (Dimensions) : ø82.0cm / 32.28in  <b>Telecomandă:</b> fără fir, Bluetooth;  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	
3.3	Panou de lumină LED Tip 1	PL-E90D 90W Portable Bi-color SMD Panel LED light	PRC	Swit	<p><b>Illuminare:</b> suport 2200 lux la 1 m;  <b>Temperatura de culoare:</b> suport 2700K~6500K, reglabil continuu;  <b>Standard de precizie a culorii:</b> suport CRI 98, TLCI 99;  <b>Suport de lumină:</b> suport înălțime 2000 mm;  <b>Unghiul fasciculului:</b> suport min.70°;  <b>Dotare:</b> Grilă tip fagure cu un unghi al fasciculului de 40°  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>LED : 480pcs SMD LEDs  Illuminance : 2200Lux @ 1m  Color Temperature : 2700K~6500K  Beam angle : 70°(50% bounded)  CRI : 98  TLCI : 99  Power : Approx. 90W  LCD display color, dimmer and battery info  DC 11-36V wide input voltage  Power by V-mount / Gold mount battery  Strong all-metal housing with U-stand  Dimension : 650×403×48mm  Lighting area : 526×257mm  Weight : Net 4.8kg;  <b>Include :</b>  1.Grilă tip fagure cu un unghi al fasciculului de 40° - Swit LA-GE90  2.Stativ lumini : FALCON EYES LS-2000 AIR CUSHIONED PNEUMATIC AIR STAND 2M  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	

3.4	Set Tub de lumină LED	Nanlite PavoTube II 15C RGB LED Tube Light (2 buc) + Nanlite PavoTube II 30C RGB LED Tube Light (4' (2 buc)	PRC	Apture	<p><b>Categorie de obiect:</b> min. 2 x Tub/baghetă de lumină LED 4 inchi, min. 2 x Tub/baghetă de lumină LED 2 inchi;</p> <p><b>Fotometria:</b> suport 5600K;</p> <p><b>Temperatura de culoare:</b> suport 2700K până la 7500K;</p> <p><b>Moduri de culoare:</b> RGB;</p> <p>Standard de precizie a culorii: CRI 97, TLCI 98, TM-30 Rf 94, TM-30 Rg 100;</p> <p><b>Dimmer încorporat:</b> reglabil de la 0 până la 100%;</p> <p><b>Baterie:</b> min. 1 x reîncărcabilă (încorporat);</p> <p><b>Conectivitate:</b> Compatibil cu aplicația mobile Android și iOS;</p> <p><b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p><b>2 x Tub/baghetă de lumină LED 2 inchi :</b>  <b>Nanlite PavoTube II 15C RGB LED Tube Light 2'</b>  Color Temperature : 2700 to 7500K  Color Modes : RGB  Color Accuracy Standard : CRI 97  TLCI 98  TM-30 Rf 94  TM-30 Rg 100  Dimming : Built-In Dimmer : 0 to 100%  Battery : 1x Rechargeable (Built-In)  • Up to 2-Hour Runtime at Maximum Brightness  Mobile App Compatible : Yes: Android &amp; iOS  Wireless Frequency : 2.4 GHz  Wireless Remote Control Type : Bluetooth</p> <p><b>2 x Tub/baghetă de lumină LED 4 inchi :</b>  <b>Nanlite PavoTube II 30C RGB LED Tube Lighte 4'</b>  Color Temperature : 2700 to 7500K  Color Modes : RGB  Color Accuracy Standard : CRI 97  TLCI 98  TM-30 Rf 94  TM-30 Rg 100  Dimming : Built-In Dimmer : 0 to 100%  Battery : 1x Rechargeable (Built-In)  • Up to 2-Hour Runtime at Maximum Brightness  Mobile App Compatible : Yes: Android &amp; iOS  Wireless Frequency : 2.4 GHz  Wireless Remote Control Type : Bluetooth</p> <p><b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	
-----	-----------------------	---	-----	--------	---	--	--

3.5	Panou de lumină LED Tip 2	MC Pro RGB LED Light Panel	China	Aputure	<p><b>Fotometria:</b> suport 5600K;  <b>Temperatura de culoare:</b> suport 2000K până la 1000K;  <b>Moduri de culoare:</b> RGB;  <b>Unghiul fasciculului:</b> suport 45°;  Standard de precizie a culorii: CRI 96, TLCI 96, TM-30 Rf 94, CQS 95;  <b>Dimmer încorporat:</b> reglabil de la 0 până la 100%;  <b>Baterie:</b> min. 1 x reîncărcabilă (încorporat);  <b>Conectivitate:</b> Compatibil cu aplicația mobile Android și iOS;  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>Item Type : <b>1 x LED Light Panel</b>  Included Filters : Diffusion  Lumens : 563  Photometrics  <b>3200K:</b>  33 fc / 365 Lux at 3.3' / 1 m*  135 fc / 1459 Lux at 1.6' / 0.5 m  <b>5600K:</b>  36 fc / 396 Lux at 3.3' / 1 m*  147 fc / 1585 Lux at 1.6' / 0.5 m  Color Temperature : 2000 to 10,000K  Color Modes : RGB  Color Accuracy Standard : CRI 96 ; TLCI 96 ; CQS 95 ; SSI 72 ; SSI 82 ; TM-30 Rf 94  Dimming : Built-In Dimmer : 0 to 100%  Beam Angle : 45°  Wireless Remote Control Type : Bluetooth  Mobile App Compatible Yes: Android &amp; iOS  App Name: Sidus Link  Power Source : Battery (Built-In)  Battery : <b>1 x Rechargeable Lithium-Ion Polymer</b>, 3.7 to 4.2 VDC,  Inputs/Outputs : <b>1 x USB-C Power Input</b>  Charging Cable (Included)  Included Adapter / Cable : <b>1 x USB-C to USB-A Cable</b>  Power Consumption : 7 W  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	
3.6	Lentila spot VSA cu bec inteligent LED în set	VSA-36° Spot Lens + Aputure Accent B7c LED RGBWW Light	China	Godox	<p><b>Obiectiv:</b> suport 36°;  <b>Putere bec:</b> 2x, min. 7 W;  <b>Fotometria:</b> min. 3200K;  <b>Lumeni:</b> min. 570;  <b>Moduri de culoare:</b> RGB;  <b>Bază de înșurubare:</b> E26/27;  <b>Baterie încorporată:</b> min. 70min timp de rulare;  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p><b>Godox VSA-36° Spot Lens</b>  Lens : 36°  Color Temperature : Depends on Light Used  Photometrics : With VL300 Video Light at 9.8' / 3 m:  390.3 Fc / 4200 lux  Dimensions : 20.3 x 9.48 x 7.7" / 516 x 241 x 196 mm  Weight : 7.5 lb / 3.42 kg  <b>Aputure Accent B7c LED RGBWW Light</b>  Color Temperature : 2,000K - 10,000K  CRI : 95+ (2,500 - 10,000K)  TLCI : 96+ (2,500 - 10,000K)  CQS : 95+  SSI (Tungsten) : 85  SSI (D56) : 74  Lumens : 570</p>	

						<p>Lamp Socket Type : E26/E27  Control Methods : On-board Controls, Sidus Link App  Wireless Connectivity : Bluetooth Mesh  <b>Photometrics</b>  <b>3200K:</b>  8 fc / 89 Lux at 3.3' / 1 m ; 32 fc / 345 Lux at 1.6' / 0.5 m  82 fc / 885 Lux at 1' / 0.3 m  Color modes: RGB  Dimming : Yes  Wireless Connectivity : Bluetooth Mesh  AC Input Power 100 to 200 VAC, 50 / 60 Hz  Operating Battery Life - Max Brightness : 70+ minutes  <b>Include : Matthews BM1 Bulb Mount</b>  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	
3.7	<b>Fundal chromakey</b>	<b>Fundal chromakey pliabil albastru/ verde</b>	<b>Italia</b>	<b>Manfrotto Lastolite</b>	<p>Portabil și ușor de instalat, fața reversibilă pentru ecran albastru sau verde.  <b>Dimensiuni:</b> 150 x 180 x 1 cm;  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>Material : Fabric  Reversible : Yes  Color / Design : Chroma Blue ; Chroma Green  Size : 5.0 x 6.0' / 1.5 x 1.8 m  Collapsed Size : 1/3 of Working Size  Included Storage Case : <b>1 x</b> Bag  Weight : 4.5 lb / 2 kg  <b>Include :</b> Impact Collapsible Reflector / Background Holder Kit (stand + Reflector holder)  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	
	<b>LOT 9</b>	<b>Echipamente de Înregistrare Audio</b>					
9.1	<b>Microfon Wireless</b>	<b>Wireless PRO Compact Wireless Microphone System Cod: WIPRO</b>	<b>Aus</b>	<b>Rode</b>	<p><b>Tehnologie:</b> fără fir, digital;  <b>Emițătoare:</b> incluse  2 x Bodypack cu microfon;  <b>Interval de operare:</b> min. 150metri;  <b>Receptor:</b> 2x canale audio, 1x ieșire microfon 3.5mm, baterie încorporată cu durata de lucru min. 7 ore, afișare nivel AF, stare baterie, măsurare, nivel RF, stare baterie emițător;  <b>Transmițător:</b> 2x microfon lavalier. Intrare - 3,5 mm, comutator de oprire/pornire, baterie încorporată cu durata de lucru min. 7 ore;  <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor.</p>	<p><b>System</b>  Wireless Technology Analog UHF  Number of RF Channel Frequencies 1680  Modelul polar Omnidirectional  Raspuns in frecventa 20 Hz - 20 kHz  Nivel maxim de presiune sonora (SPL): 123.5 dB SPL  Zgomot echivalent 22 dBA  Raport semnal-zgomot 72 dB  Intrari audio analog 3.5 mm TRS blocabil (TX)  Iesiri audio analog 3.5 mm TRRS (RX)  Distanța de transmisie 260 m  Conectivitate digitala USB-C  Alimentare Baterie reincarcabila incorporata, litiu-ion, cu incarcare prin USB-C (5V, 0.4A)  Durata de functionare Pana la 7 ore</p>	

					Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.	Capacitate baterie 4200 mAh Cerinte de alimentare 5V/3A prin USB-C Timp de incarcare 2.5 ore RF Channel Scanning : Auto-Scan <b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.
9.2	Microfon cu pistol scurt	Microphone NTG5	Aus	RODE	<p><b>Gama de frecvente:</b> suport 20 Hz la 20 kHz, 80 Hz la 20 kHz <math>\pm 3</math> dB;</p> <p><b>Conector de ieșire:</b> 1 x XLR cu 3 pini tată (pe microfon);</p> <p><b>Sensibilitate:</b> suport -23,5 dBV/Pa la 1 kHz;</p> <p><b>Impedanța de ieșire:</b> suport 25 <math>\Omega</math>;</p> <p><b>Raportul semnal-zgomot:</b> suport 84 dB;</p> <p><b>Stand pe podea:</b> înălțime min. 75cm, max. 160 cm, lungime braț min. 35 cm</p> <p><b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>	<p>Condensator RF-polarizare</p> <p>Electronică activă</p> <p>Demodularea RF-bias</p> <p>Pușcă supercardioidă</p> <p>Raspuns in frecventa : 20 Hz - 20 kHz</p> <p>Raspuns in frecventa : 80 Hz - 20 kHz <math>\pm 3</math> dB</p> <p>Raportul semnal-zgomot : 84 dB</p> <p>Zgomot echivalent</p> <p>10 dB SPL (ponderat A, conform IEC651)</p> <p>SPL de intrare @ 1% THD</p> <p>130 dB SPL (1 kHz @ 1% THD, sarcină de 600 <math>\Omega</math>)</p> <p>Cerinte de putere</p> <p>2 mA @ 48V alimentare fantomă</p> <p>Sensibilitate : -23,5 dB re. 1 Volt/Pascal sau mai bun (66 mV @ 94 dB SPL @ 1 kHz)</p> <p>Tehnologie de conectivitate XLR</p> <p>Tip conector XLR cu 3 pini tată (pe microfon)</p> <p><b>Stand pe podea:</b> König &amp; Meyer</p> <p>Boom arm length: from 425 to 725 mm</p> <p>Height: : from 900 to 1,600 mm</p> <p>Leg construction: : socket with foldable legs</p> <p>Material: : steel</p> <p><b>Garanție:</b> cu efect din momentul livrării, completă de la producător sau furnizor. Minimum 3 ani, fără a păstra ambalajul, cu talon unic cu indicarea S/N.</p>

Semnat:  Numele, Prenumele: Cîrlig Ion În calitate de: director



Ofertantul: WEST BUY SRL Adresa: mun.Chisinau bd.Mirecea cel Batrin 39 ap 143

Data : 19.02.2024