

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

CPV44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe	Numărul procedurii de achiziție: 21054227 din din 30.03.2022
	MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1648667651436
Obiectul achiziției: Materiale și consumabile electrotehnice p/u IMSP Institutul de Fiziopneumologie "Chiril Drăganiuc"	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7

LOTUL 1						
Intrumente electrotehnice						
1	Clește profesional de sertizat ce funcționează în intervalul 0.2-6.0 mm ² , L=175 mm, material metal/plastic, diametru cablu 0,25-6 mm2, culaore maner roșu	YT-2270	CN/PL	YATO	Clește profesional de sertizat ce funcționează în intervalul 0.2-6.0 mm ² , L=175 mm, material metal/plastic, diametru cablu 0,25-6 mm2, culaore maner roșu	Conform standardul producătorului
2	Clește automat pentru desizolat L= 195 mm, material plastic,	THT158 51	CN/EU	Total	Clește automat pentru desizolat L= 195 mm, material plastic	Conform standardul producătorului

3	Cuțit de tăiat izolație 1000 v 180 x 50 mm, Cuțit de tăiat izolația, material oțel durabil CrV. Lungime 180 mm, lamă 50 mm. rezistență electrică până 1000 V, 1000 V,	YT2121 0	CN/PL	YATO	Cuțit de tăiat izolație 1000 v 180 x 50 mm, Cuțit de tăiat izolația, material oțel durabil CrV. Lungime 180 mm, lamă 50 mm. rezistență electrică până 1000 V,	Cuțit de tăiat izolație 1000 v 180 x 50 mm, Cuțit de tăiat izolația, material oțel durabil CrV. Lungime 180 mm, lamă 50 mm. rezistență electrică până 1000 V,	Conform standardul producătorului
4	Șurubelnița 190 mm, cu o lamă de oțel izolată, mâner transparent cu indicator luminos, tensiunea de lucru 230V	VOR652 35	CN	Vorel	Șurubelnița 190 mm, cu o lamă de oțel izolată, mâner transparent cu indicator luminos, tensiunea de lucru 230V	Șurubelnița 190 mm, cu o lamă de oțel izolată, mâner transparent cu indicator luminos, tensiunea de lucru 230V	Conform standardul producătorului
5	Set de șurubelnițe dielectrice. Numărul de șurubelnițe din set: 5 bucăți. – Șurubelnițe cu cap cruce: PH1 (80 mm), PH2 (100 mm). – Șurubelnițe plate: 3 (75 mm), 4 (100 mm), 5,5 (125 mm). Greutate setată: 0,41 kg.	5455.5	CN	YATO/EKF	Set de șurubelnițe dielectrice. Numărul de șurubelnițe din set: 5 bucăți. – Șurubelnițe cu cap cruce: PH1 (80 mm), PH2 (100 mm). – Șurubelnițe plate: 3 (75 mm), 4 (100 mm), 5,5 (125 mm). Greutate setată: 0,41 kg.	Set de șurubelnițe dielectrice. Numărul de șurubelnițe din set: 5 bucăți. – Șurubelnițe cu cap cruce: PH1 (80 mm), PH2 (100 mm). – Șurubelnițe plate: 3 (75 mm), 4 (100 mm), 5,5 (125 mm). Greutate setată: 0,41 kg.	Conform standardul producătorului
6	Pistol aer cald 1800W, Termostatul protejează împotriva supraîncălzirii. Mâner ergonomic. Puterea 1800W. Destinat pentru încălzirea și topirea tub termorectabil.	HG6031 VK	CN	Makita	Pistol aer cald 1800W, Termostatul protejează împotriva supraîncălzirii. Mâner ergonomic. Puterea 1800W. Destinat pentru încălzirea și topirea tub termorectabil.	Pistol aer cald 1800W, Termostatul protejează împotriva supraîncălzirii. Mâner ergonomic. Puterea 1800W. Destinat pentru încălzirea și topirea tub termorectabil.	Conform standardul producătorului
7	Presă hidrolică, Dimensiuni 16-240mm, tip manual, greutatea 5,2/6,4 kg, material plastic/metal, echipate cu matrice interschimbabile proiectate pentru diverse secțiuni transversale ale miezurilor, culoare galben-negru.	YT 22861	CN/PL	YATO	Presă hidrolică, Dimensiuni 16-240mm, tip manual, greutatea 5,2/6,4 kg, material plastic/metal, echipate cu matrice interschimbabile proiectate pentru diverse secțiuni transversale ale miezurilor, culoare galben-negru.	Presă hidrolică, Dimensiuni 16-240mm, tip manual, greutatea 5,2/6,4 kg, material plastic/metal, echipate cu matrice interschimbabile proiectate pentru diverse secțiuni transversale ale miezurilor, culoare galben-negru.	Conform standardul producătorului

LOTUL 2 Materiale și consumabile electrotehnice								Conform standartul producatorului
1	Șurub autofiletant KMH 3 * 40 zincat Lungime 40mm, model KMH, diametru 3mm, tip material zincat, culoare ganben.	9221-05	Ru/UA	KMH/Lider	Șurub autofiletant KMH 3 * 40 zincat Lungime 40mm, model KMH, diametru 3mm, tip material zincat, culoare ganben.		Șurub autofiletant KMH 3 * 40 zincat Lungime 40mm, model KMH, diametru 3mm, tip material zincat, culoare ganben.	Conform standartul producatorului
2	Sigurnță fuzibilă ITH-2 Curent nominal: 25-250	12-445	TR/CN	Kasan	Sigurnță fuzibilă ITH-2 Curent nominal: 25-250		Sigurnță fuzibilă ITH-2 Curent nominal: 25-250	Conform standartul producatorului
3	Papuci de cablu Model DL, pentru cablu și fire electrice, material cupru-aluminiu.	12-226	CN/TR	Kasan	Papuci de cablu Model DL, pentru cablu și fire electrice, material cupru-aluminiu.		Papuci de cablu Model DL, pentru cablu și fire electrice, material cupru-aluminiu.	Conform standartul producatorului
4	Mufă cablu Pentru conectarea conductoarelor din aluminiu/ cupru prin sertizare (presare). Material - aluminiu/cupru electrotehnic. 2,5mm-100buc. 4mm-50buc. 6mm-50 buc.	511332	CN/TR	Kasan	Mufă cablu Pentru conectarea conductoarelor din aluminiu/ cupru prin sertizare (presare). Material - aluminiu/cupru electrotehnic. 2,5mm-100buc. 4mm-50buc. 6mm-50 buc.		Mufă cablu Pentru conectarea conductoarelor din aluminiu/ cupru prin sertizare (presare). Material - aluminiu/cupru electrotehnic. 2,5mm-100buc. 4mm-50buc. 6mm-50 buc.	Conform standartul producatorului
5	Tub termoretractabil Temperatura de contracție 150-200 °C, temperatura de lucru -55-105 °C, material polimer termococontractabic. Destinat pentru cablu și fire electrice, diferite secțiuni 2,5- 20 mm	525733	CN/TR	Kasan	Tub termoretractabil Temperatura de contracție 150-200 °C, temperatura de lucru -55-105 °C, material polimer termococontractabic. Destinat pentru cablu și fire electrice, diferite secțiuni 2,5- 20 mm		Tub termoretractabil Temperatura de contracție 150-200 °C, temperatura de lucru -55-105 °C, material polimer termococontractabic. Destinat pentru cablu și fire electrice, diferite secțiuni 2,5- 20 mm	Conform standartul producatorului
6	Cleme șir 16 mm2, Conectoare izolate a conductorilor cu șurub, rezistente la tensiunea 450V dimensiuni 16 mm2, culoare alb, material	105102	CN/TR	Nominal	Cleme șir 16 mm2, Conectoare izolate a conductorilor cu șurub, rezistente la tensiunea 450V dimensiuni 16 mm2, culoare alb, material plastic, 12 P pe buc.		Cleme șir 16 mm2, Conectoare izolate a conductorilor cu șurub, rezistente la tensiunea 450V dimensiuni 16 mm2, culoare alb, material plastic, 12 P pe	Conform standartul producatorului

	plastic, 12 P pe buc.						buc.	Conform standartul producătorului
7	Curălișă din plastic 4.5 x 360 mm Destinate pentru cabluri și fire electrice, dimensiuni 4,5*360mm, culoare: 5 negru, 5 alb. Material Nailon, 100buc în pachet	19409	CN/TR	PL/ Yiwu Lena Import		Curălișă din plastic 4.5 x 360 mm Destinate pentru cabluri și fire electrice, dimensiuni 4,5*360mm, culoare: 5 negru, 5 alb. Material Nailon, 100buc în pachet	Curălișă din plastic 4.5 x 360 mm Destinate pentru cabluri și fire electrice, dimensiuni 4,5*360mm, culoare: 5 negru, 5 alb. Material Nailon, 100buc în pachet	Conform standartul producătorului
8	Conector VVAGO 32A 2*4,0 mm ² , Curent 32A, pentru cablu și fir electric, tensiunea 240/415 V, dimensiuni 2*4,0 mm ² , culoare sur, material metal/plastic,cu presă prin clemă	10309	CN/TR	Nominal		Conector VVAGO 32A 2*4,0 mm ² , Curent 32A, pentru cablu și fir electric, tensiunea 240/415 V, dimensiuni 2*4,0 mm ² , culoare sur, material metal/plastic,cu presă prin clemă	Conector VVAGO 32A 2*4,0 mm ² , Curent 32A, pentru cablu și fir electric, tensiunea 240/415 V, dimensiuni 2*4,0 mm ² , culoare sur, material metal/plastic,cu presă prin clemă	Conform standartul producătorului
9	Conector VVAGO 32A 3*4,0 mm ² Curent 32A, pentru cablu și fir electric, tensiunea 240/415 V, dimensiuni 3*4,0 mm ² , culoare sur, material metal/plastic,cu presă prin clemă	10384	CN/TR	Nominal		Conector VVAGO 32A 3*4,0 mm ² Curent 32A, pentru cablu și fir electric, tensiunea 240/415 V, dimensiuni 3*4,0 mm ² , culoare sur, material metal/plastic,cu presă prin clemă	Conector VVAGO 32A 3*4,0 mm ² Curent 32A, pentru cablu și fir electric, tensiunea 240/415 V, dimensiuni 3*4,0 mm ² , culoare sur, material metal/plastic,cu presă prin clemă	Conform standartul producătorului
10	Intrare de rezerva automata AAR 250A Curent nominal -250 A, numărul de poli 3, Protecție la suprasarcină 250A, Curentul de rupere 25 kA, tensiunea nominală alternativă în rețea 400 V, cu protecție termică,	AVR TSM- 225/250A 3p	UA	EKF		Intrare de rezerva automata AAR 250A Curent nominal -250 A, numărul de poli 3, Protecție la suprasarcină 250A, Curentul de rupere 25 kA, tensiunea nominală alternativă în rețea 400 V, cu protecție termică,	Intrare de rezerva automata AAR 250A Curent nominal -250 A, numărul de poli 3, Protecție la suprasarcină 250A, Curentul de rupere 25 kA, tensiunea nominală alternativă în rețea 400 V, cu protecție termică,	Conform standartul producătorului
11	Bandă de izolație electrică 2000*19 Material PVC maleabil, grosimea totală	9100821	CN/TR	Kasan		Bandă de izolație electrică 2000*19 Material PVC maleabil, grosimea totală 150μm, Rigiditate electrică 7 kV, Rezistență la	Bandă de izolație electrică 2000*19 Material PVC maleabil, grosimea totală	Conform standartul producătorului

	150µm, Rigiditate electrică 7 kV, Rezistență la temperatură pe termen scurt 90 °C, rezistență la ruere 25 N/cm, de culoare 10 galben-verde, 15 roșu, 20 albastru, 40 alb, 15 negru				temperatură pe termen scurt 90 °C, rezistență la ruere 25 N/cm, de culoare 10 galben-verde, 15 roșu, 20 albastru, 40 alb, 15 negru	150µm, Rigiditate electrică 7 kV, Rezistență la temperatură pe termen scurt 90 °C, rezistență la ruere 25 N/cm, de culoare 10 galben-verde, 15 roșu, 20 albastru, 40 alb, 15 negru	Conform standardul producătorului
12	Bandă izolantă 0.25 x 48 mm x 30.5 m negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) – 0.25 x 48 mm x 30.5 m. Culoare – Negru. Tip material – PVC	GLA250	CN/TR	Elmos	Bandă izolantă 0.25 x 48 mm x 30.5 m negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) – 0.25 x 48 mm x 30.5 m. Culoare – Negru. Tip material – PVC	Bandă izolantă 0.25 x 48 mm x 30.5 m negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) – 0.25 x 48 mm x 30.5 m. Culoare – Negru. Tip material – PVC	Conform standardul producătorului
13	Șină zero izolată Pentru a conecta firele de lucru zero (N) și de protecție (PE) în echipamentele de tablou. Fixarea se face printr-un izolator, care permite instalarea pe o placă de panou și / sau o șină DIN.	6123	CN/TR	Kasan	Șină zero izolată Pentru a conecta firele de lucru zero (N) și de protecție (PE) în echipamentele de tablou. Fixarea se face printr-un izolator, care permite instalarea pe o placă de panou și / sau o șină DIN.	Șină zero izolată Pentru a conecta firele de lucru zero (N) și de protecție (PE) în echipamentele de tablou. Fixarea se face printr-un izolator, care permite instalarea pe o placă de panou și / sau o șină DIN.	Conform standardul producătorului
14	Șina de montare Șine DIN cu lățimi de fantă de la 7,5 la 22 mm.	05122	CN/TR	Kasan	Șina de montare Șine DIN cu lățimi de fantă de la 7,5 la 22 mm.	Șina de montare Șine DIN cu lățimi de fantă de la 7,5 la 22 mm.	Conform standardul producătorului
15	Cablu . VVGng LS 3 * 2.5 mm ² Model VVGng LS, Număr de fire 3, secțiunea 2,5 mm ² , tensiunea 0.6/1 kV, temperatura minimă la montare -15°C, culoare negru, material conductor cupru	0595	UA	Azovkabeli	Cablu . VVGng LS 3 * 2.5 mm ² Model VVGng LS, Număr de fire 3, secțiunea 2,5 mm ² , tensiunea 0.6/1 kV, temperatura minimă la montare -15°C, culoare negru, material conductor cupru	Cablu . VVGng LS 3 * 2.5 mm ² Model VVGng LS, Număr de fire 3, secțiunea 2,5 mm ² , tensiunea 0.6/1 kV, temperatura minimă la montare -15°C, culoare negru, material conductor cupru	Conform standardul producătorului
16	Cablu . VVGng LS 3 * 1,5 mm ² Model VVGng LS, Număr de fire 3, secțiunea 1.5 mm ² , tensiunea 0.6/1 kV, temperatura minimă la	0555	UA	Azovkabeli	Cablu . VVGng LS 3 * 1,5 mm ² Model VVGng LS, Număr de fire 3, secțiunea 1.5 mm ² , tensiunea 0.6/1 kV, temperatura minimă la montare -15°C, culoare negru, material conductor cupru	Cablu . VVGng LS 3 * 1,5 mm ² Model VVGng LS, Număr de fire 3, secțiunea 1.5 mm ² , tensiunea 0.6/1 kV, temperatura minimă la	Conform standardul producătorului

17	montare -15°C, culoare negru, material conductor cupru	0578	Ru/TR	Ruvenil/Ele cor	Canal cablu cu capac și lipici. 2000 x 25 x 25 mm alb Canal de cabluri este proiectată pentru a decora firele așezate în cameră, protejează firele de influențele externe și crește siguranța, deoarece blochează accesul direct la fire pentru copii, animale etc. Dimensiuni (L x W x H x Ø) – 2000 x 25 x 25 mm. Culoare – Alb. Tip material – PVC. Obținuți- ADEZIV	Canal cablu cu capac și lipici. 2000 x 25 x 25 mm alb Canal de cabluri este proiectată pentru a decora firele așezate în cameră, protejează firele de influențele externe și crește siguranța, deoarece blochează accesul direct la fire pentru copii, animale etc. Dimensiuni (L x W x H x Ø) – 2000 x 25 x 25 mm. Culoare – Alb. Tip material – PVC. Obținuți- ADEZIV	Conform standardul producătorului
18	montare -15°C, culoare negru, material conductor cupru	12-990	CN/TR	IEK/EKF	Cutie metalică IIP _H -183 -0 36 420 x 265 x 120 mm Cutii destinate asamblării plăcilor de distribuție electrică cu echipamente modulare, protecției rețelilor de 230/40 V de scurtcircuitate și suprasarcini, precum și distribuției de energie electrică, material INOX	Cutie metalică IIP _H -183 -0 36 420 x 265 x 120 mm Cutii destinate asamblării plăcilor de distribuție electrică cu echipamente modulare, protecției rețelilor de 230/40 V de scurtcircuitate și suprasarcini, precum și distribuției de energie electrică, material INOX	Conform standardul producătorului
19	montare -15°C, culoare negru, material conductor cupru	12-212	CN	HIMEL	Înterupător automat diferențial 4P HDB3 WLE 30 mA 25 A Dispozitivul diferențial electromecanic Nr. Poli – 4P. Curenți nominal de scurgere – 30 mA. Tensiune (V) – 230 V. Tip – B.	Înterupător automat diferențial 4P HDB3 WLE 30 mA 25 A Dispozitivul diferențial electromecanic Nr. Poli – 4P. Curenți nominal de scurgere – 30 mA. Tensiune (V) – 230 V. Tip – B.	Conform standardul producătorului

20	Înterupător automat diferențial 4P HDB3 WLE 30 mA 32 A Dispozitivul diferențial electromecanic Nr. Poli – 4P. Curent nominal de scurgere – 30 mA. Tensiune (V) – 230 V. Tip – B.	12-117	CN	HIMEL	Înterupător automat diferențial 4P HDB3 WLE 30 mA 32 A Dispozitivul diferențial electromecanic Nr. Poli – 4P. Curent nominal de scurgere – 30 mA. Tensiune (V) – 230 V. Tip – B.	Înterupător automat diferențial 4P HDB3 WLE 30 mA 32 A Dispozitivul diferențial electromecanic Nr. Poli – 4P. Curent nominal de scurgere – 30 mA. Tensiune (V) – 230 V. Tip – B.	Conform standardul producătorului
21	Înterupător automat diferențial 4P HDB3 WLE 30 mA 16 A Dispozitivul diferențial electromecanic Nr. Poli – 4P. Curent nominal de scurgere – 30 mA. Tensiune (V) – 230 V. Tip – B.	12-118	CN	HIMEL	Înterupător automat diferențial 4P HDB3 WLE 30 mA 16 A Dispozitivul diferențial electromecanic Nr. Poli – 4P. Curent nominal de scurgere – 30 mA. Tensiune (V) – 230 V. Tip – B.	Înterupător automat diferențial 4P HDB3 WLE 30 mA 16 A Dispozitivul diferențial electromecanic Nr. Poli – 4P. Curent nominal de scurgere – 30 mA. Tensiune (V) – 230 V. Tip – B.	Conform standardul producătorului
22	Conector VVAGO 32A 5*4,0 mm ² Curent 32A, pentru cablu și fir electric, tensiunea 240/415 V, dimensiuni 5*4,0 mm2, culoare sur, material metal/plastic, cu presă prin clemă	12-421	CN/TR	Kasan/nominal	Conector VVAGO 32A 5*4,0 mm ² Curent 32A, pentru cablu și fir electric, tensiunea 240/415 V, dimensiuni 5*4,0 mm2, culoare sur, material metal/plastic, cu presă prin clemă	Conector VVAGO 32A 5*4,0 mm ² Curent 32A, pentru cablu și fir electric, tensiunea 240/415 V, dimensiuni 5*4,0 mm2, culoare sur, material metal/plastic, cu presă prin clemă	Conform standardul producătorului
23	Prelungitor 300mm p/u carote de beton SDS - plus lungime 300mm	12-422	CN/TR	Yiwu Lena Import/EMS	Prelungitor 300mm p/u carote de beton SDS - plus lungime 300mm	Prelungitor 300mm p/u carote de beton SDS - plus lungime 300mm	Conform standardul producătorului
24	Fișă electrică 2P+N 16A/25A Fișă cu împământare 250V / 16A	12-549	CN/TR	Yiwu Lena Import/EMS	Fișă electrică 2P+N 16A/25A Fișă cu împământare 250V / 16A	Fișă electrică 2P+N 16A/25A Fișă cu împământare 250V / 16A	Conform standardul producătorului
25	Carotă pentru beton într-un tub Confecționată din material rezistent, în calitate a căruia se întrebuițează carbura de wolfram. Instrumentul fi utilizat împreună cu ciocanul rotopercutor.	12-550	CN/TR	Yiwu Lena Import/EMS	Carotă pentru beton într-un tub Confecționată din material rezistent, în calitate a căruia se întrebuițează carbura de wolfram. Instrumentul fi utilizat împreună cu ciocanul rotopercutor. Rezistența carotei permite utilizarea acesteia în beton în regim ciocan.	Carotă pentru beton într-un tub Confecționată din material rezistent, în calitate a căruia se întrebuițează carbura de wolfram. Instrumentul fi utilizat împreună cu ciocanul rotopercutor. Rezistența	Conform standardul producătorului

	Rezistența carotei permite utilizarea acesteia în beton în regim ciocan.	12-002	CN/TR	Yiwu Lena Import/EMS			carotei permite utilizarea acesteia în beton în regim ciocan.	Conform standardul producatorului
26	Prelungitor 3m cu 5 prize cu intrerupator - include in sine cablu flexibil H05VV-F cu o secțiune transversală de 3x1.5mm2, cinci prize, un întrerupător, cablu de 3 metri pentru utilizare în interior cu protecție “child protect”. Sarcina maxima este de 16A, 250V-, 3600Wt				Prelungitor 3m cu 5 prize cu intrerupator - include in sine cablu flexibil H05VV-F cu o secțiune transversală de 3x1.5mm2, cinci prize, un întrerupător, cablu de 3 metri pentru utilizare în interior cu protecție “child protect”. Sarcina maxima este de 16A, 250V-, 3600Wt			
27	Corp de iluminat stradal LED 150W 6500K EMS.material carcasa – metal, abajur din sticla.	12-003	CN/TR	Yiwu Lena Import/EMS	Corp de iluminat stradal LED 150W 6500K EMS.material carcasa –metal, abajur din sticla.		Corp de iluminat stradal LED 150W 6500K EMS.material carcasa – metal, abajur din sticla.	Conform standardul producatorului
28	Bec LED-C35-11W-E14-4K	12-033	CN	Yiwu Lena/EMS/Ergolux	Bec LED-C35-11W-E14-4K		Bec LED-C35-11W-E14-4K	Conform standardul producatorului
29	Fir electric PVS 3 x 1,5, material cupru, alb	18863	UA	Azovkabeli	2*1,2m cu dispersor-grilă		2*1,2m cu dispersor-grilă	Conform standardul producatorului
30	Cablu telefonic 4 x 0.22 Cu	17554	UA	Azovkabeli	1*1,2m cu dispersor-grilă		1*1,2m cu dispersor-grilă	Conform standardul producatorului
31	Panoul LED interior 18w, 18w,ip20,220v	15-255	CN/TR	Yiwu Lena Import/EMS	Corp de iluminat stradal LED 150W 6500K EMS.material carcasa –metal, abajur din sticla.		Corp de iluminat stradal LED 150W 6500K EMS.material carcasa – metal, abajur din sticla.	Conform standardul producatorului
32	Panoul LED exterior 18w 220v,t8,18wip20400lm	15-077	CN/TR	Yiwu Lena Import/EMS	Bec LED-C35-11W-E14-4K		Bec LED-C35-11W-E14-4K	Conform standardul producatorului
33	Starter s24-22w s24-22w,110x130v	15-650.1	CN/TR	Yiwu Lena Import/EMS	Fir electric PVS 3 x 1,5, material cupru, alb		Fir electric PVS 3 x 1,5, material cupru, alb	Conform standardul producatorului
34	Starter s10-4-65w S10465-65w,220-240v	15-660.100	CN/TR	Yiwu Lena Import/EMS	Cablu telefonic 4 x 0.22 Cu		Cablu telefonic 4 x 0.22 Cu	Conform standardul producatorului

35	Bec econom hl 8845 45w, E 27 60w 10000ha+6500k 220v 125-71mm	15-245	CN/TR	Yiwu Lena Import/EMS	Panoul LED interior 18w, 18w,ip20,220v	Panoul LED interior 18w, 18w,ip20,220v	Conform standartul producatorului
36	Corp de iluminat stradal LED 48W 6500K 220V 14x38 cm, 4320LM, IP65	15-254	CN/TR	Yiwu Lena Import/EMS	Panoul LED exterior 18w 220v,t8,18wip20400lm	Panoul LED exterior 18w 220v,t8,18wip20400lm	Conform standartul producatorului
37	Diblu cu bordură s 60* 140 mmmetal/polipropilenă, unitate de măsură cutii	10077	Ru/UA	KMH/Lider	Starter s24-22w s24-22w,110x130v	Starter s24-22w s24- 22w,110x130v	Conform standartul producatorului

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu în calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: 21054227 din din 30.03.2022									
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1648667651436									
Obiectul achiziției: Materiale și consumabile electrotehnice p/u IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganuic"									

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificarea bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOTUL 1									
Instrumente electrotehnice									
44100000-1	1	Clește profesional de sertizat ce funcționează în intervalul 0.2-6.0 mm ² , L=175 mm, material metal/plastic, diametru cablu 0,25-6 mm ² , culaore maner roșu	buc	1	590,00	708,00	590,00	708,00	La solicitare pe parcursul a.2022 In temp de trei zile de la primirea comenzii
44100000-1	2	Clește automat pentru desizolat L=195 mm, material plastic,	buc	1	290,00	348,00	290,00	348,00	
44100000-1	3	Cuțit de tăiat izolație 1000 v 180 x 50 mm, Cuțit de tăiat izolația, material oțel durabil CrV. Lungime 180 mm, lamă 50 mm. rezistență electrică până 1000 V,	buc	2	270,00	324,00	540,00	648,00	
44100000-1	4	Șurubelnița 190 mm, cu o lamă de oțel izolată, mâner transparent cu indicator luminos, tensiunea de lucru	buc	5	18,90	22,68	94,50	113,40	

[illegible]

44100000-1	5	prin sertizare (presare). Material - aluminiu/cupru electrotehnic. 2,5mm-100buc. 4mm-50buc. 6mm-50 buc.										
44100000-1	6	Tub termoretractabil Temperatura de contracție 150-200 °C, temperatura de lucru -55-105 °C, material polimer termococontractabil. Destinat pentru cablu și fire electrice, diferite secțiuni 2,5- 20 mm	metru	100	20,00	24,00	2000,00	2400,00				
44100000-1	7	Cleme șir 16 mm2, Conectoare izolate a conductorilor cu șurub, rezistente la tensiunea 450V dimensiuni 16 mm2, culoare alb, material plastic, 12 P pe buc.	buc	50	28,00	33,60	1400,00	1680,00				
44100000-1	8	Curățită din plastic 4.5 x 360 mm Destinate pentru cabluri și fire electrice, dimensiuni 4,5*360mm, culoare: 5 negru, 5 alb. Material Nailon, 100buc în pachet	buc	10	75,00	90,00	750,00	900,00				
44100000-1	9	Conector VVAGO 32A 2*4,0 mm², Curent 32A, pentru cablu și fir electric, tensiunea 240/415 V, dimensiuni 2*4,0 mm2, culoare sur, material metal/plastic,cu presă prin clemă	buc	200	5,60	6,72	1120,00	1344,00				
44100000-1	10	Conector VVAGO 32A 3*4,0 mm² Curent 32A, pentru cablu și fir electric, tensiunea 240/415 V, dimensiuni 3*4,0 mm2, culoare sur, material metal/plastic,cu presă prin clemă	buc	200	7,80	9,36	1560,00	1872,00				
44100000-1	11	Intrare de rezerva automata AAR 250A Curent nominal -250 A, numărul de poli 3, Protecție la suprasarcină 250A, Curentul de rupere 25 kA, tensiunea nominală alternativă în rețea 400 V, cu	buc	1	7000,00	8400,00	7000,00	8400,00				

441000000-1	11	protecție termică, Bandă de izolație electrică 2000*19 Material PVC maleabil, grosimea totală 150μm, Rigiditate electrică 7 kV, Rezistență la temperatură pe termen scurt 90 °C, rezistență la ruoere 25 N/cm, de culoare 10 galben-verde, 15 roșu, 20 albastru, 40 alb, 15 negru	buc	100	17,50	21,00	1750,00	2100,00	La solicitare pe parcursul a.2022 În timp de trei zile de la primirea comenzii
441000000-1	12	Bandă izolanță 0.25 x 48 mm x 30.5 m negru Dimensiuni (L x W x H x Ø) – 0.25 x 48 mm x 30.5 m. Culoare – Negru. Tip material – PVC		20	95,00	114,00	1900,00	2280,00	
441000000-1	13	Șină zero izolată Pentru a conecta firele de lucru zero (N) și de protecție (PE) în echipamentele de tablou. Fixarea se face printr-un izolator, care permite instalarea pe o placă de panou și / sau o șină DIN.	buc	50	22,00	26,40	1100,00	1320,00	
441000000-1	14	Șina de montare Șine DIN cu lățimi de fantă de la 7,5 la 22 mm.	buc	20	75,00	90,00	1500,00	1800,00	
441000000-1	15	Cablu . VVGng LS 3 * 2.5 mm ² Model VVGng LS, Număr de fire 3, secțiunea 2,5 mm ² , tensiunea 0.6/1 kV, temperatura minimă la montare - 15°C, culoare negru, material conductor cupru	metru	500	35,00	42,00	17500,00	21000,00	
441000000-1	16	Cablu . VVGng LS 3 * 1,5 mm ² Model VVGng LS, Număr de fire 3, secțiunea 1.5 mm ² , tensiunea 0.6/1 kV, temperatura minimă la montare - 15°C, culoare negru, material conductor cupru	metru	400	25,00	30,00	10000,00	12000,00	
441000000-1	17	Canal cablu cu capac și lipici. 2000 x 25 x 25 mm alb Canal de cabluri este proiectată pentru a decora firele	metru	500	15,30	18,36	7650,00	9180,00	

44100000-1	34	Starter s10-4-65w S10465-65w,220-240v	buc	200	6,50	7,80	1300,00	1560,00	
44100000-1	35	Bec econom hl 8845 45w, E 27 60w 10000ha+6500k 220v 125-71mm	buc	35	105,00	126,00	3675,00	4410,00	
44100000-1	36	Corp de iluminat stradal LED 48W 6500K 220V 14x38 cm , 4320LM, IP65	buc	5	325,00	390,00	1625,00	1950,00	
44100000-1	37	Diblu cu bordură s 60* l 40 mmmetal/polipropilenă unitate de măsură cutii	cutii	15	40,00	48,00	600,00	720,00	
		TOTAL pre Lotul 2					115420,00	138504,00	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 1857 din 02.02.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ELEAMAG».**

Denumirea prescurtată: **«ELEAMAG» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600057355.**

Data înregistrării de stat: **28.11.2006.**

Sediul: **MD-2060, str. Independenței, 22/3, ap. 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
- 2 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;
- 3 Construcția și (sau) întreținerea, exploatarea, precum și crearea posturilor de radio sau televiziune, a rețelilor prin cablu;
- 4 Comerț cu ridicata al produselor textile;
- 5 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- 6 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere;
- 7 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
- 8 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
- 9 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui;
- 10 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
- 11 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- 12 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
- 13 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
- 14 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- 15 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;
- 16 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele;
- 17 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 18 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 19 Activități de design specializat.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **MOROZ EUGENIU.**

Asociat și Beneficiar efectiv:

1. MOROZ EUGENIU 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 02.02.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Gutu Victoria



EB 0394929

Nr. CIF9-4581.2019

Data: 17/08/2019

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **Mobiasbanca - OTP Group S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **ELEAMAG S.R.L.** cod fiscal (IDNO) **1006600057355**, detine următorul cont curent la Mobiasbanca - OTP Group S.A., Sucursala nr.9 Centru:

1. MDL - MD27MO2224ASV23417947100

Certificatul este emis în baza solicitării clientului.

Cu respect,

Sandu Nicolae

Director adjunct al Sucursalei nr. 9 Centru

(Nume, Prenume și Funcție)



Ex: Dubenco Carmen
Tel: 022-812-325



AGENȚIA DE MEDIU

ENVIRONMENTAL AGENCY

MD-2005, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel.: (022) 820-770, email: am@mediu.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul distribuirii produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și pct. 7 subpct. 5) din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare:

MD2021-2-EEE-001-D

pentru ELEAMAG S.R.L., IDNO: 1006600057355, cu adresa juridică:
CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, MD-2060, Independenței, 22/3, apt. 1.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de 02.02.2021 până la data de 02.02.2024.

ELEAMAG S.R.L., IDNO: 1006600057355 se obligă a distribui pe piață produse de echipamente electrice și electronice preluate de la producători înregistrați în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului.

Director
Veaceslav DERMENJI

Digitally signed by Dermenji Veaceslav
Date: 2021.02.02 12:14:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2205681

din
от 01.04.2022

1. Destinația / Назначение

Agencia Achiziții Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ELEAMAG S.R.L.	1006600057355
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Independentei nr.22 bl.3 of.1	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 16.04.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Botanica

Funcția/Должность

L.Ș/ М.П.

Executor:

L.Crutco

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Semnătură/Подпись

Ana STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 01.04.2022 ora 13:45:06
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)