

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul 1-Lucrări de reparație a acoperișului IET 157 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2024	...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	..	N
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile				
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (canale de ventilare). Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (caciuli la canale ventilare). Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare) .Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghi - ulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (restabilirea canalelor de ventilare) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (parapet si canale de ventilare)	2-4 Zile				
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm lacrimar Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri Aerator, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi k=1,5 Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	8-12 Zile				

...	Obiect 03 Categoria de lucrări: Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -Praimer Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(I strat) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (II strat) Incarcarea in auto: material demontat Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	6-8 Zile					
-----	--	----------	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_