

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21117941 din 15.11.2023	
Denumirea procedurii de achiziție: Inventar antiincendiar	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Extinctori	3	4	5	6	7	8
Extinctori		China		Extinctori Model: OP - 3; Tipul: Cu pulbere(clasa ABC 40 %); Greutatea încărcării- 3kg; con de injectare montat, suport de fixare pe perete inclus.	Extinctori Model: OP - 3; Tipul: Cu pulbere(clasa ABC 40 %); Greutatea încărcării- 3kg; con de injectare montat, suport de fixare pe perete inclus.	
Extinctori		China		Extinctori Model: OP - 5; Tipul: Cu pulbere(clasa ABC 40%); Greutatea încărcării- 5kg; con de injectare montat	Extinctori Model: OP - 5; Tipul: Cu pulbere(clasa ABC 40%); Greutatea încărcării- 5kg; con de injectare montat	
Extinctori		China		Extinctori Model: OP-50; Tipul: Cu pulbere, (clasa ABCE 40%); presiune de lucru 14 bar, recomandate pentru stingerea incendiilor de natura electrica (echipamente electrice cu tensiuni pana la 1000 V): computere, centrale telefonice, încăperi cu aparatură electrică și electronică, transformatoare etc, cu furtun de refulare cu duza de evacuare, greutate 50 kg, fixat pe verticală pe un cadru metalic, transportabil cu roți.	Extinctori Model: OP-50; Tipul: Cu pulbere, (clasa ABCE 40%); presiune de lucru 14 bar, recomandate pentru stingerea incendiilor de natura electrica (echipamente electrice cu tensiuni pana la 1000 V): computere, centrale telefonice, încăperi cu aparatură electrică și electronică, transformatoare etc, cu furtun de refulare cu duza de evacuare, greutate 50 kg, fixat pe verticală pe un cadru metalic, transportabil cu roți.	
Furtun de incendiu				Furtun pentru Hidrant cu diametrul 51mm și 20 m lungime. Confecționat din material textil cauciucat care nu prezintă crăpături, porozități sau incluziuni străine, cu o structura unica realizata dintr-o împletitura rezistenta din	Furtun pentru Hidrant cu diametrul 51mm și 20 m lungime. Confecționat din material textile cauciucat care nu prezinta crăpături, porozități sau incluziuni străine, cu o structura unica realizata dintr-o	

