

Сертификат соответствия

Информации ниже подтверждаем, что сорт Luxline произведен в соответствии с нормативом EN -71, пункт 3 (для безопасного применения для иг (игрушек) и содержание некоторых веществ)

Спецификация и состав картона ниже

Luxline grey/grey –картон производится ламинированием (склеиванием) в единой технологической линии основного слоя серого картона с двумя слоями серой бумаги (картона) сверху и снизу симметрично. Клей между слоями - синтетический на основе ПВА . Конечный продукт состоит их 3-х слоев картона.

Luxline unl/unl – производится без ламинирования и склеивания и содержит только один слой макулатурной массы, изготовление прессованием.

Все слои обоих сортов- 100% основаны на макулатуре

Кол-во клея составляет 2 раза по 7 гр. На метр², клей добавлен в трехслойном продукте. Посчитано в сухом продукте.

Вместе это 14 гр. На метр². Из них:

4 гр. M2 клей ПВА

9.6 гр. M2. Каолин

0.4 гр. M2 Борная кислота и Фумаровая кислота

ПВА это био –распадающийся продукт.

Картон Luxline – без поверхностного покрытия, без пигмента.

Средняя влажность	8.25 +- 1%
Средняя толщина	по спецификации +- 4%
Размер больших листов	по спец. +- 1.0 мм
Размер маленьких листов	по спец. +- 0.2 мм
при ротационной резке	



SOLIDUS
SOLUTIONS
P.O. Box 5
9993 ZG Bad Nieuweschans
Halmstraat 113
9745 BC Groningen
The Netherlands