

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție 21116418 din10,11,2023

Obiectul achiziției:

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Tub led 9W -11W	Tub led 9W/78G FB2954	China	Shanghai Dilong International Trade LTD	Lumina alba rece 5500-6000K, 980lum. 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu.	lumina alba rece 6500 K, 900 lum. 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu min.360 grade, cu termenul de garanție 24 luni,IP 20	FCDB1201 2021-20
2. Corp de iluminat	Corp de iluminat rotundFS-18W/220RFS4170	China	Shanghai Dilong International Trade LTD	Corp de iluminat led ,montare pe exterior,rotund, puterea 17-19W, culoarea lumii 6000-6500K, fluxul luminos 2160 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcsei albă, materialul carcsei aluminiu, garanție 24 luni, diametrul exterior 225mm, înălțimea 22mm.	Corp de iluminat led ,montare pe exterior,rotund, puterea 18 W, culoarea lumii 6500K, fluxul luminos 1260 Lm , tensiunea de lucru 185-240V, gradul de protecție IP20, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru - 20...+40 °C , culoarea carcsei albă, materialul carcsei aluminiu, garanție 24 luni, diametrul exterior 225mm, înălțimea 22mm.	FCDB1201 2021-20
3. Corp de iluminat		China	Shanghai Dilong International Trade LTD	Corp de iluminat led,montare pe exterior,rotund, puterea 23-25W, culoarea lumii 6000-6500K, fluxul luminos 2160 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcsei albă, materialul carcsei aluminiu, garanție 24 luni, diametrul exterior 300mm, înălțimea 22mm.	Corp de iluminat led,montare pe exterior,rotund, puterea 24W, culoarea lumii 6500K, fluxul luminos 1680 Lm , tensiunea de lucru 185-240V, gradul de protecție IP20, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru - 20...+40 °C , culoarea carcsei albă, materialul carcsei aluminiu, garanție 24 luni, diametrul exterior 300mm, înălțimea 22mm.	FCDB1201 2021-20
4. Bec LED	Bec LED BULBFA 12W FA2404		Shanghai Dilong International Trade LTD	Bec LED, 10-11 W, soclu E27, 6000-6500K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflexie: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umeditatea 30-80 %, durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 24 luni.	Bec LED, 12 W, soclu E27, 6500K, A60, tensiunea de lucru 185-240V, unghi de reflexie: 260, flux luminos: 1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , IP 20, termen de garanție 24 luni.	FCDB1201 2021-20

5. Corp iluminat LED	Corp iluminat LED FL150W FL1054	China	Shanghai Dilong International Trade LTD	Corp de iluminat LED, putere 150W, culoarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viață minim 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 20 000 lm, grad de protecție IP 65, unghi de reflecție 90 grade, garanție minimum 60 luni, metal aluminiu turnat sub presiune (rezistent la lovituri)	Corp de iluminat LED, putere 150W, culoarea luminii 6500K, durata de viață minim 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 1500 lm, grad de protecție IP 66, unghi de reflecție 140 grade, garanție minimum 36 luni, metal aluminiu turnat sub presiune (rezistent la lovituri)	FCDB1201 2021-20
6. Driver	LED DRIVER FO 200W-12V FO2525	China	Shanghai Dilong International Trade LTD	Driver led 198-201W, parametrii de intrare: tensiunea 85-265 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de ieșire: tensiunea 12 VDC, curentul - 16,6A, ip67, >88%, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcina, garanție:24 luni.	Driver led 200W, parametrii de intrare: tensiunea 220 VAC, frecvența /60 Hz, parametri de ieșire: tensiunea 12 VDC, IP 20 curentul - 16,6A, ip67, >88%, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcina, garanție:24 luni.	FCDB1201 2021-20

Semnat: Numele, Prenumele: Doba Anatolii În calitate de: Director
Ofertantul: Elével Adresa: Chisinau str Spirincenoaea 1B ap 32




Specificații de preț

Faceți tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21116418 din 10.11.2023									
Obiectul de achiziție:									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31600000-2	1. Tub led 9W -11W	buc	1150	29.48	35,38	33905,83	40,687.00	21 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
31600000-2	2. Corp de iluminat	buc	180	123.02	147,62	22143.00	26571,6	21zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
31600000-2	3. Corp de iluminat	buc	120	156,37	187,65	18765.00	22518.00	21 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
31600000-2	4. Bec LED	buc	300	17,00	20,4	5100.00	6120.00	21 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
31600000-2	5. Corp iluminat LED	buc	15	814.33	977,20	12215.00	14658,00	21 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
31600000-2	6. Driver	buc	15	228.16	273,83	3422,5	4107.45	21 zile din momentul solicitării	MD19AG00000 0022512015544
	TOTAL								

Semnat Numele, Prenumele: Doba Anatolii În calitate de: Director

Ofertantul: Elevel Group SRL Adresa: Chisinau str Sprincenoasa 1B ap,34

