



KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



Паспорт качества № H-4675 / 2020-07-01

1. Наименование продукта: Моторное масло
MANNOL 7812 4-Takt Motorbike 10W-40
2. Условия хранения: Хранить в сухом, вентилируемом, прохладном помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Не курить в помещении склада. Хранить в недоступном для детей месте.
Дополнительная информация-см. паспорт безопасности.
3. Показатели продукта:

2020-07-01			
MANNOL 7812 4-Takt Motorbike 10W-40			
Спецификация продукта	SAE 10W/40 API SL, JASO MA/MA2 KAWASAKI YAMAHA SUZUKI HONDA HUSABERG		
Наименование параметра	Стандарт	Показатели	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	12,5-14,5	13,26	ASTM D-445
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	-	88,05	ASTM D-445
Индекс вязкости, не менее	140	152	ASTM D-2270
Вязкость динамическая сП, при -25°C макс.	7000	5607	ASTM D-5293
Щелочное число, мг KOH/g, не менее	5,5	5,68	ASTM D-289
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	210	222	ASTM D-92
Температура застывания, °C, не выше	-30	-38	ASTM D-97
Плотность при 15°C, кг/л макс.	0,9	0,87	ASTM D-1298
Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига, сP 150°C, мин	3,5	3,60	ASTM D-4741

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT

