

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Achiziție de valoare mică ocds-b3wdp1-MD-1700143243633
Obiectul achiziției:	Remorcă pentru tractor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Remorcă specială	Remorca Volkan 5T (pneumatica)	Turcia	Volkan	<p>Caracteristicile minime: Numărul axelor : 2 Basculare: 3 părți (spate, stânga dreapta) Capacitatea de încărcare: min 4500 kg Volumul caroseriei: min 10 m3 Suprafața caroseriei: min 9.5 m2 Înălțimea obloanelor: min 530 mm Grosimea la pereții obloanelor :min 3 mm Înălțimea obloanelor suplimentare: min 530 mm Înălțimea internă totală: min 1060 mm Grosimea la pereții obloanelor suplimentare: min 3 mm Grosimea podelei: min 3 mm Axe speciale cu rezistența sporită: 83x12 mm Dimensiunea anvelopelor: 9.00-16 Greutatea remorcii: min 2000 kg Lungimea: de la 5 750 mm Lățimea: de la 2 350 mm Înălțimea: de la 1 820 mm Ecartamentul: de la 1 800 mm Putere minimă necesară pentru agregare: 30 kw Dotății: Placa rotative cu rezistența sporită pentru 10 000 kg</p>	<p>Caracteristicile minime: Numărul axelor : 2 Basculare: 3 părți (spate, stânga dreapta) Capacitatea de încărcare: 5000 kg Volumul caroseriei: 8,1 m3 Suprafața caroseriei: 9 m2 Înălțimea obloanelor: 530 mm Grosimea la pereții obloanelor :3 mm Înălțimea obloanelor suplimentare: 300 mm Înălțimea internă totală: 830 mm Grosimea la pereții obloanelor suplimentare: 3 mm Grosimea podelei: 3 mm Axe speciale cu rezistența sporită: 83x12 mm Dimensiunea anvelopelor: 9.00-16 Greutatea remorcii: 2000 kg Lungimea: 6050 mm Lățimea: de la 2 350 mm Înălțimea: de la 1 820 mm Ecartamentul: 1 800 mm Putere minimă necesară pentru agregare: 30 kw Dotății: Placa rotative cu rezistența sporită pentru 10 000 kg</p>	

				Arcuri lamelare speciale cu rezistența sporită cu 9 lamele Jante speciale cu rezistența sporită cu 6 prizoane Sistem de frânare: AER Frână de parcare Mânere de închidere/deschidere cu blocare Saboti de parcare metalici: 2 Sistemul de iluminare protejat cu grilaje metalice Anul fabricării - 2023, remorcă nouă.	Arcuri lamelare speciale cu rezistența sporită cu 17 lamele Jante speciale cu rezistența sporită cu 6 prizoane Sistem de frânare: AER Frână de parcare Mânere de închidere/deschidere cu blocare Dulap pentru scule din metal, Sistemul de iluminare protejat cu grilaje metalice Anul fabricării - 2023, remorcă nouă.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35