



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 1657712

Din
05.02.2024 16:57
Ot



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare
Фискальный код / Идентификационный номер

1002600034712

Denumirea
Наименование

SOCIETATEA PE ACȚIUNI EXIMOTOR



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI
INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

20.02.2024 16:57



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 05.02.2024 16:57

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022
Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării


12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

Extras

**din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 127003 din 02.02.2024**



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2. Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4. Comerțul cu autovehicule;**
- 5. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6. Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7. Publicitate;**
- 8. Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9. Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții;**

Capitalul social: **20000 Lei**

Administrator(i): **SOLOLOVA NATALIA**

Beneficiari efectivi: **SOLOLOVA NATALIA,**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 02.02.2024

Specialist coordonator

Elena Clichici


tel. 022-207832





EXIMBANK

Anexa nr. 9
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021



12. FEB. 2024

BC „EXIMBANK” SA

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10764/44

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Apă-Canal Chișinău**, mun. Chișinău, str. Albișoara, nr. 38, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **achiziționarea uleiurilor și lichidelor tehnologice**, conform LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1705501405063** din **16.02.2024**, subsemnatii **B.C. "Eximbank" S.A.**, înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de **Apă-Canal Chișinău**, să plătim suma de **11 666-00 (unsprezece mii șase sute șazececi și șase) lei 00 bani**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „**Eximotor**” SA își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „**Eximotor**” SA a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de **16.02.2024** până la data de **30.04.2024**.

Parafată de Banca

Galina Merzleacova
Director-adjunct Sucursala № 20

Data 12.02.2024



Declarație cu privire la situația personală/calificarea ofertantului

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1705501405063

Nr. ord.	Conținutul cerințelor	Răspuns
1. Informații privind operatorul economic		
1.1	Denumirea operatorul economic	Eximotor SA
1.2	Țara	Moldova
1.3	Cod poștal	2005
1.4	Oraș/Localitate	Chisinau
1.5	Adresa juridică	str. Aerodromului 1/6
1.6	Pagina web	www.Coleso.md
1.7	Persoana sau persoanele de contact	Spatari Ruslan
1.7.1	Telefon	+37379594687
1.7.2	Adresa de e-mail	masla@coleso.md
1.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1002600034712
1.9	Numărul cod TVA	0603690
1.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SOCIETATEA PE ACTIUNI
1.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
1.11.1	Numele acționarilor / asociaților	1 (unu)
1.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	Socolova Natalia
1.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	întreprindere mijlocie
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului și denumirea acestuia (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	
2. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2.1	Nume și prenume	Spatari Ruslan
2.2	Poziție/acționând în calitate de ...	manager
2.3	Țară	Moldova
2.4	Telefon	+37379594687
2.5	Adresa de e-mail	masla@coleso.md
3. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		

3.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de calificare și selecție solicitate de entitatea contractantă	☐ Nu
4. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
4.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Nu
4.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	text
5. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție sectorială:		
5.1	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, pentru finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și pentru alte forme de trafic de persoane?	☐ Nu
5.2	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Nu
5.3	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Nu
6. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici		
6.1	Operatorul economic îndeplinește criteriile/cerințele de calificare și selecție astfel cum a fost solicitat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
6.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie entității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare.	

Denumirea operatorului economic Eximotor SA

Nume, prenume Spatari Ruslan

Funcția manager

Data 16.02.2024

Semnătura _____



Declarație pe proprie răspundere

Eu, Subsemnatul Spatari Ruslan, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu am precedente de reziliere a contractelor de bunuri similare înainte de expirarea termenului din vina mea.

Data completării .16.02.2024

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Eximotor SA



Eximotor SA

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: Licitație deschisă

Subsemnatul, Spataru Ruslan, reprezentantul legal al Eximotor SA, în calitate de ofertant, la achiziție **Uleiuri și lichide tehnologice, organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 16.02.2024

Operator economic _____

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:



Declarație de conformare la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;
- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;
- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;
- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;
- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;
- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Denumirea operatorului economic _Eximotor SA

Nume, prenume Spatari Ruslan

Funcția manager

Data 16.02.2024

Semnătura



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către *Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,*
mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Uleiuri și lichide tehnologice**, prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), respectiv până la data de 15.04.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16.02.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Eximotor SA

Numarul procedurii de achizitiei ocde-b3wdp1-MD-1705501405063						
Denumirea licitației: Lubrifianți						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lichid de frina DOT-4, Luxe, 0.455 kg	DOT-4	Rusia	Pilot	DOT-4, Luxe, 0.455 kg	DOT-4, Pilot, 0.455 kg	
Unsoare Litol-24	Litol-24	Rusia	Oil Right	Litol-24	Litol-24	
Unsoare Solidol	Solidol	Rusia	Oil Right	Solidol	Solidol	
Antifreez 40°C	40°C	Rusia	Transstroi	40°C	40°C	
Antifreez -40 verde, 5kg	-40 verde, 5kg	Rusia	Pilot	-40 verde, 5kg	-40 verde, 5kg	
Antifreez -40 rosu, 5kg	-40 rosu, 5kg	Rusia	Pilot	-40 rosu, 5kg	-40 rosu, 5kg	
Antifreez -40 galben, 5kg	-40 galben, 5kg	Rusia	Pilot	-40 galben, 5kg	-40 galben, 5kg	
Lubrifiant multifunctional 400ml, WD-40, spray	M-40	Rusia	3Ton	400ml, WD-40, spray	400ml, WD-40, spray	
Ulei transmisional ATF+3	ATF III	EU	Fanfaro	ATF+3	ATF+3	
Ulei industrial I20	I20	Azerbaidjan	Avtoil	I20	I20	
Ulei industrial I40	I40	Azerbaidjan	Avtoil	I40	I40	
Ulei transmisional TAD17	TAD17	Azerbaidjan	Avtoil	TAD17	TAD17	
ULEI TAD-17 TM-5-18 VOLGA	TM-5-18	Azerbaidjan	Avtoil	TM-5-18 VOLGA	TM-5-18 VOLGA	
Ulei compresor KC-19	KC-19	Azerbaidjan	Avtoil	KC-19	KC-19	
Ulei M10G	M10G	Azerbaidjan	Avtoil	M10G	M10G	
Ulei motor M10G2K	M10G2K	Azerbaidjan	Avtoil	M10G2K	M10G2K	
Ulei transmisional TAP15, Nigrol	TAP15, Nigrol	Azerbaidjan	Avtoil	TAP15, Nigrol	TAP15, Nigrol	
Ulei cutie JCB 10W20	10W20	Marea Britanie	JCB	JCB 10W20	JCB 10W20	
Ulei reductor SAE 90(80W/90)	80W90	EU	Fanfaro	SAE 90(80W/90)	SAE 90(80W/90)	
Ulei pentru suflanta 75W90	75W90	EU	Fanfaro	75W90	75W90	

Ulei motor 5W40	5W40	EU	Fanfaro	5W40	5W40	
Ulei motor 5W30 (benzina)	5W30 (benzina)	EU	Fanfaro	5W30 (benzina)	5W30 (benzina)	
Ulei motor 5W30 (diesel)	5W30 (diesel)	EU	Fanfaro	5W30 (diesel)	5W30 (diesel)	
Ulei motor 10W40 benzin	10W40 benzin	EU	Fanfaro	10W40 benzin	10W40 benzin	
Ulei motor 10W40 diesel	10W40 diesel	EU	Fanfaro	10W40 diesel	10W40 diesel	
Ulei motor 15W40	15W40	EU	Fanfaro	15W40	15W40	
Ulei 80W90 (cutia de viteze)	80W90	EU	Fanfaro	80W90 (cutia de viteze)	80W90 (cutia de viteze)	
Ulei motor 2T	2T	EU	Fanfaro	2T	2T	
Ulei trimer 4T	4T	EU	Fanfaro	4T	4T	
Soluție (Uree) AUS32 AdBlue, aditiv motorina	AUS32 AdBlue	Bosnia și Hertegovina	Modrica	AUS32 AdBlue, aditiv motorina	AUS32 AdBlue, aditiv motorina	
Ulei p/u motoare cu gaz Mobil Pegasus 705	Mobil Pegasus 705	EU	Mobil	Mobil Pegasus 705	Mobil Pegasus 705	

Semnăt: Spatari Ruslan În calitate de: _manager_
Ofertantul: _Eximotor SA Adresa: _str.Aerodromului 15 of.6_

Specificație de preț

Numarul procedurii de achizitiei: ocds-b3wdp1-MD-1705501405063

Obiectul de achizitiei : Uleiuri și lichide tehnologice

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Condiții de achitare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

09211000-1	Lichid de frina DOT-4, Luxe, 0.455 kg	buc	255	29,17	35,00	7437,50	8925,00	30 zile din emiterea comenzii	30-60 zile din momentul apariției obligației de plată
09211000-1	Unsoare Litol-24	kg	1500	62,50	75,00	93750,00	112500,00		
09211000-1	Unsoare Solidol	kg	360	33,33	40,00	12000,00	14400,00		
09211000-1	Antifreeze 40°C	litru	300	22,50	27,00	6750,00	8100,00		
09211000-1	Antifreeze -40 verde, 5kg	kg	2200	28,33	34,00	62333,33	74800,00		
09211000-1	Antifreeze -40 rosu, 5kg	kg	100	28,33	34,00	2833,33	3400,00		
09211000-1	Antifreeze -40 galben, 5kg	kg	1300	28,33	34,00	36833,33	44200,00		
09211000-1	Lubrifiant multifunctional 400ml, WD-40, spray	but	55	54,17	65,00	2979,17	3575,00		
09211000-1	Ulei transmisional ATF+3	litri	30	58,33	70,00	1750,00	2100,00		
09211000-1	Ulei industrial I20	litru	2380	39,17	47,00	93216,67	111860,00		
09211000-1	Ulei industrial I40	litru	1460	40,00	48,00	58400,00	70080,00		
09211000-1	Ulei transmisional TAD17	litru	820	48,33	58,00	39633,33	47560,00		
09211000-1	ULEI TAD-17 TM-5-18 VOLGA	litru	600	48,33	58,00	29000,00	34800,00		
09211000-1	Ulei compresor KC-19	litru	250	30,83	37,00	7708,33	9250,00		
09211000-1	Ulei M10G	litru	1000	38,33	46,00	38333,33	46000,00		
09211000-1	Ulei motor M10G2K	litru	1800	38,33	46,00	69000,00	82800,00		
09211000-1	Ulei transmisional TAP15, Nigrol	litru	600	45,83	55,00	27500,00	33000,00		
09211000-1	Ulei cutie JCB 10W20	litru	160	120,83	145,00	19333,33	23200,00		
09211000-1	Ulei reductor SAE 90(80W/90)	litru	30	45,83	55,00	1375,00	1650,00		
09211000-1	Ulei pentru suflanta 75W90	litru	10	100,00	120,00	1000,00	1200,00		
09211000-1	Ulei motor 5W40	litru	170	62,50	75,00	10625,00	12750,00		
09211000-1	Ulei motor 5W30 (benzina)	litru	260	66,67	80,00	17333,33	20800,00		

09211000-1	Ulei motor 5W30 (diesel)	litru	900	70,83	85,00	63750,00	76500,00		
09211000-1	Ulei motor 10W40 benzin	litru	1500	43,33	52,00	65000,00	78000,00		
09211000-1	Ulei motor 10W40 diesel	litru	1350	43,33	52,00	58500,00	70200,00		
09211000-1	Ulei motor 15W40	litru	2200	41,67	50,00	91666,67	110000,00		
09211000-1	Ulei 80W90 (cutia de viteze)	litru	500	45,83	55,00	22916,67	27500,00		
09211000-1	Ulei motor 2T	litru	180	66,67	80,00	12000,00	14400,00		
09211000-1	Ulei trimer 4T	litru	25	62,50	75,00	1562,50	1875,00		
09211000-1	Soluție (Uree) AUS32 AdBlue, aditiv motorina	litru	2000	15,00	18,00	30000,00	36000,00		
09211000-1	Ulei p/u motoare cu gaz Mobil Pegasus 705	litru	1456	125,00	150,00	182000,00	218400,00		
Total						1166520,83	1399825,00		

Oferta valabila 60 zile

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: manager

Ofertantul: SA EXIMOTOR Adresa: mun.Chisinau str.Aerodromului 15 of.6

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21

From: ALCO LLC
3, Vali Mammadov st., Sabail dist.
AZ1095, Baku, Azerbaijan

Certificate No.: 202304600
Date of issue: 29/04/2023

To: "EXIMOTOR" SA

Test sample

Product: AVTOIL INDUSTRIAL HYDRAULIC I 20A
Material ID: M000174
Date of sampling: 29/04/2023

Manufacture date: 29/04/2023
Batch number: 2304600
Tank ID: T41.2

Test result

Date of analysis: 29/04/2023

Parameters	Unit	Test result	Limit	Test method	Conclusion
Appearance	-	Bright & Clear	Bright & Clear	Visual	Pass
Kinematic viscosity at 100 °C	mm ² /s	5.37	4.5-5.5	ASTM D445	Pass
Kinematic viscosity at 40 °C	mm ² /s	32.18	Test & Report	ASTM D445	Pass
Viscosity index	-	99	Min. 90	ASTM D2270	Pass
Water content	%	None	Max. 0.05	ASTM D95	Pass
Flash Point, COC	°C	216	Min. 190	ASTM D92	Pass
Pour Point	°C	-16	Max. -10	ASTM D97	Pass
Color	-	0.5	Max. 1.0	ASTM D1500	Pass
Density at 20 °C	g/cm ³	0.8679	Test & Report	ASTM D4052	Pass

Shelf life: 5 years from the date of manufacture of the product if proper storage conditions are followed.

This product meets the specification set out in its product data sheet (PDS) and has been manufactured in a facility fully complying with the requirements of Integrated Management System standards.

Notes & Instructions:

- Tests conducted according to International Standard Test Methods are routinely verified to be in compliance with the latest published versions. Minor changes may be made where they have no material impact on test results and are necessitated by reasons such as safety, environmental standards and method effectiveness.
- This certificate is only valid in its entirety.
- This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

Authorised singnatory



Matilda Yusifova
Head of Laboratory



Zaur Mansimov
Laboratory Engineer



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21

From: ALCO LLC
3, Vali Mammadov st., Sabail dist.
AZ1095, Baku, Azerbaijan

Certificate No.: 202305605
Date of issue: 01/05/2023

To: "EXIMOTOR" SA

Test sample

Product: AVTOIL M10G2K
Material ID: M00046
Date of sampling: 01/05/2023

Manufacture date: 01/05/2023
Batch number: 2305605
Tank ID: T41.4

Test result

Date of analysis: 01/05/2023

Parameters	Unit	Test result	Limit	Test method	Conclusion
Appearance	-	Bright & Clear	Bright & Clear	Visual	Pass
Kinematic viscosity at 100 °C, min.	mm ² /s	10.95	10.5-11.5	ASTM D445	Pass
Viscosity index	-	92	Min. 85	ASTM D2270	Pass
Water content	%	None	Max. 0.05	ASTM D95	Pass
Flash Point, COC	°C	258	Min. 210	ASTM D92	Pass
Pour Point	°C	-18	Max. -15	ASTM D97	Pass
Color, with a dilution of 15:85, units of the CNT	-	0.8	Max. 4.0	ГОСТ 20284	Pass
Density at 20 °C	g/cm ³	0.8872	Max. 0.905	ASTM D4052	Pass

Shelf life: 5 years from the date of manufacture of the product if proper storage conditions are followed.

This product meets the specification set out in its product data sheet (PDS) and has been manufactured in a facility fully complying with the requirements of Integrated Management System standards.

Notes & Instructions:

- Tests conducted according to International Standard Test Methods are routinely verified to be in compliance with the latest published versions. Minor changes may be made where they have no material impact on test results and are necessitated by reasons such as safety, environmental standards and method effectiveness.
- This certificate is only valid in its entirety.
- This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

Authorised singnatory



Matilda Yusifova
Head of Laboratory



Zaur Mansimov
Laboratory Engineer



Form No.: 003-EN
Issue date: 10.12.2022

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21

From: ALCO LLC
3, Vali Mammadov st., Sabail dist.
AZ1095, Baku, Azerbaijan

Certificate No.: 202305606
Date of issue: 01/05/2023

To: "EXIMOTOR" SA

Test sample

Product: AVTOIL INDUSTRIAL HYDRAULIC I-40A
Material ID: M0000174
Date of sampling: 01/05/2023

Manufacture date: 01/05/2023
Batch number: 2305606
Tank ID: T41.2

Test result

Date of analysis: 01/05/2023

Parameters	Unit	Test result	Limit	Test method	Conclusion
Appearance	-	Bright & Clear	Bright & Clear	Visual	Pass
Kinematic viscosity at 100 °C	mm ² /s	67.01	61.0-75.0	ASTM D445	Pass
TAN	mg KOH/g	0.005	Max. 0.05	ASTM D664	Pass
Water content	%	None	Max. 0.05	ASTM D6304	Pass
Flash Point, COC	°C	236	Min. 220	ASTM D92	Pass
Pour Point	°C	-24	Max. -15	ASTM D97	Pass
Color	-	1.8	Test & Report	ASTM D1500	Pass
Density at 20 °C	g/cm ³	0.8795	Test & Report	ASTM D4052	Pass

Shelf life: 5 years from the date of manufacture of the product if proper storage conditions are followed.

This product meets the specification set out in its product data sheet (PDS) and has been manufactured in a facility fully complying with the requirements of Integrated Management System standards.

Notes & Instructions:

- Tests conducted according to International Standard Test Methods are routinely verified to be in compliance with the latest published versions. Minor changes may be made where they have no material impact on test results and are necessitated by reasons such as safety, environmental standards and method effectiveness.
- This certificate is only valid in its entirety.
- This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

Authorised singnatory



Matilda Yusifova
Head of Laboratory



Zaur Mansimov
Laboratory Engineer



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21

From: ALCO LLC
3, Vali Mammadov st., Sabail dist.
AZ1095, Baku, Azerbaijan

Certificate No.: 202305621
Date of issue: 04/05/2023

To: "EXIMOTOR" SA

Test sample

Product: AVTOIL TAD 17
Material ID: M000269
Date of sampling: 04/05/2023

Manufacture date: 04/05/2023
Batch number: 2305621
Tank ID: T41.4

Test result

Date of analysis: 04/05/2023

Parameters	Unit	Test result	Limit	Test method	Conclusion
Appearance	-	Bright & Clear	Bright & Clear	Visual	Pass
Kinematic viscosity at 100 °C	mm ² /s	17.76	Min. 17.50	ASTM D445	Pass
Viscosity index	-	96	Min. 95	ASTM D2270	Pass
Water content	%	None	Max. 0.05	ASTM D95	Pass
Flash Point, COC	°C	212	Min. 200	ASTM D92	Pass
Pour Point	°C	-30	Max. -30	ASTM D97	Pass
Density at 20 °C, max.	g/cm ³	0.8915	Test & Report	ASTM D4052	Pass

Shelf life: 5 years from the date of manufacture of the product if proper storage conditions are followed.

This product meets the specification set out in its product data sheet (PDS) and has been manufactured in a facility fully complying with the requirements of Integrated Management System standards.

Notes & Instructions:

- Tests conducted according to International Standard Test Methods are routinely verified to be in compliance with the latest published versions. Minor changes may be made where they have no material impact on test results and are necessitated by reasons such as safety, environmental standards and method effectiveness.
- This certificate is only valid in its entirety.
- This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

Authorised singnatory



Matilda Yusifova
Head of Laboratory



Zaur Mansimov
Laboratory Engineer





| Datum izrade: 11/2017

ADBLUE

AdBlue je 32,5% vodeni rastvor uree namijenjen za redukciju azotnih oksida kod motora snabdjevenim SCR sistemom.

Primjena

Nestro AdBlue nije aditiv za dizel gorivo. On je smješten u odvojenom rezervoaru i posebno se dozira. S obzirom da AdBlue mrzne na temperaturi od -11°C, a počinje ubrzano da se razgrađuje na temperaturama iznad +25°C, preporučuje se skladištenje na temperaturama između -10°C i +25°C.

Specifikacije

DIN 70070, ISO 22241

Fizičko-hemijske karakteristike

Karakteristika	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Sadržaj uree	mas%	ISO 22241-2 Annex C	31.8-33.2
Gustina na 20°C	g/cm ³	BAS ISO 12185	1.087-1.093
Index refrakcije, 20°C	-	ISO 22241-2 Annex C	1.3814-1.3843
Alkalnost kao NH ₃	mas%	DIN 70071 Ann.D	0.2 max.
Aldehidi	mg/kg	DIN 70071 Ann.F	5 max.
Nerastvorne materije	mg/kg	ISO 22241-2 Annex G	20 max.
Fosfati	mg/kg	DIN 70071 Ann.H	0.5 max.
Kalcijum	mg/kg	DIN 70071 Ann.I	0.5 max.
Željezo	mg/kg		0.5 max.
Bakar	mg/kg		0.2 max.
Cink	mg/kg		0.2 max.
Hrom	mg/kg		0.2 max.
Nikl	mg/kg		0.2 max.
Aluminijum	mg/kg		0.5 max.
Magnezijum	mg/kg		0.5 max.
Natrijum	mg/kg		0.5 max.
Kalijum	mg/kg		0.5 max.

Dostupno u ambalaži: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L **10L** 20L **1000L**

Napomena: Navedene vrijednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promjeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Kontakt: Uprava za prodaju ulja OPTIMA Grupa d.o.o. Banja Luka (Sektor za razvoj, ispitivanje i kvalitet proizvoda Rafinerije ulja Modriča a.d. Modriča), telefon: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**



FANFARO GSX 15W-40

6401

Всесезонное универсальное моторное масло эконом-класса на высокоочищенной минеральной основе для бензиновых (до 1993 года включительно) и дизельных двигателей (до 1983 года включительно) с турбонаддувом и без, с очень большим пробегом, работающих в различных условиях эксплуатации.

Свойства продукта:

- Совместимости со всеми материалами уплотнений, что снижает вероятность утечек и обеспечивает необходимое давление масла даже для двигателей со значительным пробегом;
- Обладает низкой испаряемостью, что снижает расход масла на «угар»;
- Тщательно сбалансированный пакет присадок обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- За счёт высокой прочности масляной плёнки эффективно защищает от износа, снижает трение и предотвращает коррозию.
- Обеспечивает надёжную смазку всех узлов двигателя при любых условиях эксплуатации;
- Обладает хорошими моюще-диспергирующими свойствами и пониженной зольностью, что снижает до минимума саже- и нагарообразование и позволяет поддерживать в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- За счёт природных антиоксидантов эффективно сопротивляется старению.

Предназначено для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) российских, европейских и прочих производителей.

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications:

SAE 15W-40

Approval:

Recommendation:

API SN/CH-4

ACEA A3/B4

VOLKSWAGEN 505 00

VOLKSWAGEN 502 00

VOLKSWAGEN 501 01

VOLKSWAGEN 500 00

MB 229.3

MB 229.1

УПАКОВКА (АПТ.НР.)

4L (FF6401-4)

1000L (FF6401-IBC)

208L (FF6401-DR)

60L (FF6401-60)

20L (FF6401-20)

5L (FF6401-5)

1L (FF6401-1)



FANFARO LSX JP 5W-30 6703

Инновационное энергосберегающее ester-содержащее полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для современных бензиновых двигателей. Разработано в соответствии с требованиями американских, японских и корейских автопроизводителей специально для двигателей с системами непосредственного впрыска (GDI, D4, NEO-DI, CGI DISI, I-CDTI), с турбонаддувом.

Свойства продукта:

- Высокая топливная экономичность за счет пониженной вязкости и оптимальных антифрикционных свойств;
- Высокоэффективный пакет присадок и синтетическая основа обеспечивают уверенный холодный пуск в любых условиях, благодаря чему значительно снижается пусковой износ двигателя;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Наличие эстеровых компонентов в сочетании с оптимальными вязкостно-температурными характеристиками гарантирует высочайшую прочность масляной плёнки, обеспечивающую отличные противоизносные свойства которые в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивают срок службы двигателя даже в самых жестких режимах эксплуатации;
- Совместимо с новейшими системами нейтрализации отработавших газов.
- Специальная синтетическая базовая основа оптимизирует работу двигателей с системами непосредственного впрыска, с турбонаддувом, а также с различными механизмами изменения фаз газораспределения (VTEC, i-VTEC, VVT-i, VVTL-i, CVVT, VVL, MIVEC, AVCS (AVLS), CVTCS и др.)
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) и обычных.

Предназначено для многоклапанных бензиновых двигателей легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, а также автомобилей класса SUV и малотоннажных фургонов, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SN Plus / ILSAC GF-5 данного класса вязкости.

Рекомендовано для автомобилей: ACURA, INFINITI, LEXUS, NISSAN, MITSUBISHI, SUZUKI, TOYOTA, HONDA, SUBARU, HUNDAI, KIA.

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

SAE 5W-30

Approval:

Recommendation:

API SN Plus

ILSAC GF-5

FORD WSS-M2C929-A

FORD WSS-M2C946-A

FORD WSS-M2C946-B1

HONDA HTO-06

GM dexos1 Gen2

GM 6094M

CHRYSLER MS-6395

CHRYSLER MS-13340

LEXUS

MAZDA

SUZUKI

SSANGYONG

FIAT 9.55535-CR1

УПАКОВКА (АРТ.НР.)

4L (FF6703-4)

1000L (FF6703-IBC)

208L (FF6703-DR)

60L (FF6703-60)

20L (FF6703-20)

1L (FF6703-1)



FANFARO M-2T 6202

Универсальное высококачественное моторное масло на минеральное основе для современных высоконагруженных и высокооборотных двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Подходит для смазки предварительно-подготовленной смесью и автоматическим смешиванием в воздухозаборнике двигателя.

Свойства продукта:

- Современный пакет присадок и высокоочищенная основа обеспечивают устойчивую работу двигателя при любых условиях применения, в том числе высоких температурах и нагрузках, предотвращает образование нагара, лака и кокса на стенках камеры сгорания, на поршнях, свечах и клапанах, выпускном коллекторе и выхлопной трубе, предотвращает закоксовывание и залегание поршневых колец, что увеличивает срок службы двигателя;
- Специальная формула масла обеспечивает полное и бездымное сгорание и препятствует калильному зажиганию;
- Специальные моющие компоненты поддерживают в чистоте детали двигателя;
- Моментально образует очень стабильную смесь со всеми видами топлива даже при низких температурах;
- Обладает отличными антикоррозионными, противоизносными и антифрикционными характеристиками, предотвращает износ и задиры на стенках цилиндров даже при экстремальных нагрузках.

Предназначено для использования во всех видах двухтактных двигателей: мотоциклов, мопедов, скутеров и мотороллеров и другой мототехники, требующих применения масел уровня API TC и JASO FB. Необходимо соблюдать пропорции топливно-масляной смеси рекомендуемые изготовителями двигателей. В случае отсутствия таковых – рекомендуемая пропорция 1:50.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации двигателя!

Окрашено в зеленый цвет для визуального контроля масла в смеси.

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

API TC

JASO FB

ISO L-EGB

Approval:

Recommendation:

ΥΠΑΚΟΒΚΑ (ΑΡΤ.ΗΡ.)

1L (FF6202-1)

1000L (FF6202-IBC)

208L (FF6202-DR)

60L (FF6202-60)

20L (FF6202-20)



FANFARO M-4T PLUS

6201

Инновационное синтетическое ester-содержащее моторное масло для 4-х тактных высоконагруженных двигателей мотоциклов и питбайков, мотардов и т.д. для внедорожной (эндуро, мотокросса, триала и т.д.) и дорожной (стандрайдинг, супермото и т.д.) езды с экстремальными нагрузками. Разработано для гарантированной защиты двигателя и обеспечения долговечности КПП.

Свойства продукта:

- Специальный пакет присадок и синтетическая основа обеспечивают высокий коэффициент трения в фрикционных элементах, что позволяет избежать их износа за счёт предотвращения проскальзывания и обеспечивают четкость и плавность работы сцепления при трогании, разгоне и движении с постоянной скоростью, что позволяет легко переключать передачи;
- Благодаря ester-содержащей основе имеет непревзойденные смазывающие, противоизносные и противозадирные свойства, снижающие расход топлива и увеличивающие мощность и срок службы двигателя. Максимально защищает от износа цилиндро-поршневую группу и клапанный механизм;
- Создано на исключительно стабильной Ester-содержащей синтетической основе и рассчитано на работу в экстремальных условиях эксплуатации, обладает непревзойдённой термоокислительной стабильностью и стойкостью к высоким температурам, при которых сохраняет исключительно прочную масляную пленку;
- За счёт высокого индекса вязкости сохраняет стабильные вязкостные характеристики при любых условиях эксплуатации, в том числе при высоких скоростях сдвига. Обеспечивает исключительно легкие холодные пуски зимой;
- Специальные моюще-диспергирующие присадки поддерживают идеальную чистоту деталей двигателя;
- Обладает отличными антипенными свойствами и низкой испаряемостью;
- Высокоэффективные ингибиторы обеспечивают отличные антикоррозионные свойства;
- Может смешиваться с аналогичными синтетическими маслами;
- Совместимо со всеми системами очистки выхлопных газов.

Предназначено для бензиновых 4-тактных двигателей мотоциклов всех видов, мотовездеходов (квадроциклов), скутеров и мопедов с воздушным и жидкостным охлаждением, с интегрированной и неинтегрированной коробкой переключения передач, с муфтой сцепления в масляной ванне и «сухой» и прочей мототехники с каталитическими нейтрализаторами и без, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SL или ниже и JASO MA/MA2. Идеально подходит для инжекторных двигателей.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации двигателя, особенно по интервалам замены масла!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

SAE 10W-40

API SL

JASO MA/MA2

Approval:

Recommendation:

УПАКОВКА (APT.HP.)

1L (FF6201-1)

208L (FF6201-DR)

60L (FF6201-60)

20L (FF6201-20)



FANFARO MAX 5 80W-90 GL-5 8703

Универсальное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе. Разработано для гипоидных передач, выдерживающих экстремальные нагрузки; в тяжелонагруженных конических, цилиндрических и червячных парах. Рекомендовано к использованию в дифференциалах (в том числе повышенного трения - LS). Может быть использовано во всех типах МКПП, том числе подверженных действию крайне высоких нагрузок и температур и в других узлах трансмиссий где встречаются экстремальные давления и ударные нагрузки.

Свойства продукта:

- Уникальная основа высочайшего качества, обладающая оптимальной вязкостью в широком диапазоне температур, в сочетании с пакетом присадок последнего поколения в повышенной концентрации, обеспечивают отличные антифрикционные свойства, что обеспечивает заметную экономию топлива;
- За счёт своего сбалансированного состава обеспечивает отличные противоизносные и непревзойдённые противозадирные свойства, что значительно продлевает ресурс техники на всех, даже самых экстремальных, режимах работы в широком диапазоне температур окружающей среды. Обладает очень высокой стойкостью масляной пленки к повышенным давлениям и температурам. Предотвращает заклинивание дифференциалов и снижает износ пальцев. Обеспечивает надёжное функционирование самоблокирующихся дифференциалов.;
- Обеспечивает необходимые низкотемпературные свойства, что обеспечивает достаточно легкий запуск, надежное смазывание, а также, при использовании в МКПП, легкое и точное переключение передач при любых температурах окружающей среды (до -30 °C) и при любых условиях эксплуатации;
- Обладает повышенной термоокислительной стабильностью, стойкостью к термической деградации, стойкостью к старению, стабильностью вязкости, что позволяет увеличить интервал замены масла и снизить затраты на обслуживание техники;
- Снижает шум;
- Не агрессивно к цветным металлам;
- Совместимо с материалами уплотнений, предотвращает их

разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти.

Рекомендовано для использования в механических трансмиссиях легковых автомобилей и высоконагруженных механических трансмиссиях шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.), внедорожной (строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная) и специальной техники европейских, американских и азиатских производителей, где необходим уровень эксплуатационных свойств MIL-L 2105 D. Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации.

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications:

SAE 80W-90

Approval:

Recommendation:

API GL-5 LS (Limited Slip)

MIL L 2105 D

УПАКОВКА (АРТ.НР.)

1L (FF8703-1)

1000L (FF8703-IBC)

208L (FF8703-DR)

60L (FF8703-60)

20L (FF8703-20)

10L (FF8703-10)

4L (FF8703-4)



FANFARO MAX 6 75W-90 GL-5 8706

Универсальное энергосберегающее всесезонное трансмиссионное синтетическое масло последнего поколения для всех видов механических трансмиссий. Рекомендовано для применения во всех типах МКПП с синхронизаторами (в том числе тяжело нагруженных), в дифференциалах, в рулевых устройствах и в других узлах трансмиссий где встречаются повышенные давления и ударные нагрузки и где предписано применение стандартов GL-4 и/или GL-5.

Свойства продукта:

- Уникальная синтетическая основа высочайшего качества, обладающая идеальной вязкостью в широком диапазоне температур, в сочетании с пакетом присадок последнего поколения, обеспечивают непревзойдённые антифрикционные свойства, что обеспечивает существенную экономию топлива и плавность переключения передач;
- За счёт своего уникального состава обеспечивает отличные противоизносные и противозадирные свойства, что значительно продлевает ресурс техники на всех, даже самых экстремальных, режимах работы в широком диапазоне температур окружающей среды. Обладает повышенной стойкостью масляной пленки к повышенным давлениям. Предотвращает заклинивание дифференциалов и снижает износ пальцев;
- Обеспечивает непревзойденные низкотемпературные свойства, что обеспечивает легкий запуск, надежное смазывание, а также легкое и точное переключение передач при любых температурах окружающей среды (до -45 °C) и при любых условиях эксплуатации;
- Обладает повышенной термоокислительной стабильностью и стойкостью к термической деградации, что позволяет увеличить интервал замены масла и снизить затраты на обслуживание техники – до 800 тыс. км/3 года (при эксплуатации в шоссейных условиях), а в МКПП до 97500 циклов переключения;
- Эффективно защищает от лака и засорения кольца синхронизаторов;
- Защищает от коррозии металлические детали;
- Совместимо с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти.

Рекомендовано для использования в механических трансмиссиях легковых автомобилей и высоконагруженных механических трансмиссиях шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.), внедорожной (строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная) и специальной техники европейских, американских и азиатских производителей, где необходим уровень эксплуатационных свойств GL-4 и/или GL-5. Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации.

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications:

SAE 75W-90

Approval:

Recommendation:

API GL-4 / GL-5

MACK GO-J

MACK GO-J Plus

MAN 342 Type M1

MAN 342 Type M2

MAN 342 Type M3

SCANIA STO 1:0

УПАКОВКА (АРТ.НР.)

1L (FF8706-1)

1000L (FF8706-IBC)

208L (FF8706-DR)

60L (FF8706-60)

20L (FF8706-20)



FANFARO TDI 10W-40 6503

Инновационное универсальное ester-содержащее моторное масло на гидросинтетической основе для дизельных двигателей, как новых так и «старых» марок и с большим пробегом. Специально разработано для двигателей, оснащенных турбонаддувом.

Свойства продукта:

- Ester-технология и гидросинтетическая основа с расширенным диапазоном вязкостно-температурных свойств обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- Отлично подходит для активной езды и не теряет своих свойств при применении топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm) за счёт большого запаса щелочного числа (TBN);
- Гидросинтетическая ester-содержащая основа в сочетании современным пакетом присадок сохраняет мощностные параметры двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Эстеровые компоненты масла в сочетании с уникальным современным пакетом присадок обеспечивают отличные противоизносные и антифрикционные свойства за счёт исключительной прочности масляной плёнки, что в сочетании с хорошей прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop" и при холодном пуске;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Возможно использование в бензиновых двигателях.

Предназначено для дизельных двигателей широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) европейских и других производителей. Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler, VW предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам

(согласно указанным выше спецификациям).

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

SAE 10W-40

Approval:

Recommendation:

API CH-4/SL

ACEA A3/B4

VOLKSWAGEN 505 00

VOLKSWAGEN 502 00

VOLKSWAGEN 501 01

VOLKSWAGEN 500 00

MB 229.3

MB 229.1

PSA B71 2294

RENAULT RN0700

RENAULT RN0710

УПАКОВКА (АПТ.НР.)

5L (FF6503-5)

1000L (FF6503-IBC)

208L (FF6503-DR)

60L (FF6503-60)

20L (FF6503-20)

10L (FF6503-10)

4L (FF6503-4)

1L (FF6503-1)



FANFARO TSX 10W-40

6502

Универсальное всесезонное моторное масло эконом-класса на гидросинтетической основе для бензиновых и дизельных двигателей, как новых так и «старых» марок и с большим пробегом. Разработано на основании требований европейских товаропроизводителей.

Свойства продукта:

- Гидросинтетическая основа последнего поколения с расширенным диапазоном вязкостно-температурных свойств обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- Не теряет своих свойств при применении топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm) за счёт большого запаса щелочного числа (TBN);
- Гидросинтетическая основа в сочетании с новейшим пакетом присадок сохраняет мощностные параметры двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Обеспечивает хорошие противоизносные и антифрикционные свойства, что в сочетании с хорошей прокачиваемостью заметно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop" и при холодном пуске;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) европейских и других производителей.

Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler, VW, предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным выше спецификациям).

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications:

SAE 10W-40

API SN

ACEA A3/B4

MB 229.3

MB 229.1

Approval:

Recommendation:

VOLKSWAGEN 505.00

RENAULT RN0700

VOLKSWAGEN 502.00

VOLKSWAGEN 501.01

VOLKSWAGEN 500.00

PSA B71 2294

RENAULT RN0710

УПАКОВКА (АПТ.НР.)

4L (FF6502-4)

1000L (FF6502-IBC)

208L (FF6502-DR)

60L (FF6502-60)

20L (FF6502-20)

5L (FF6502-5)

1L (FF6502-1)



FANFARO VDX 5W-30

6707

Инновационное универсальное ester-содержащее полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для современных дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без. Разработано в соответствии с требованиями европейских автопроизводителей.

Свойства продукта:

- Высокая топливная экономичность за счет оптимальных антифрикционных свойств;
- Высокоэффективный пакет присадок и синтетическая основа обеспечивают уверенный холодный пуск в любых условиях, благодаря чему значительно снижается пусковой износ двигателя;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Наличие эстеровых компонентов в сочетании с оптимальными вязкостно-температурными характеристиками гарантирует высочайшую прочность масляной плёнки, обеспечивающую отличные противоизносные свойства которые в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивают срок службы двигателя даже в самых жестких режимах эксплуатации;
- Совместимо со всеми системами нейтрализации отработавших газов.
- Подходит для двигателей, работающих на сжиженном природном (LNG) и на сжиженном нефтяном (LPG) газе.
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) до 40 000 км и обычных.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей широкого парка легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков европейских и других производителей, где требуется уровень эксплуатационных свойств ACEA C3.

За счёт своей универсальности особенно рекомендовано для таксомоторных парков.

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и

иной подобной технике!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

SAE 5W-30
API SN/CH-4
ACEA C3
VOLKSWAGEN 505 01
BMW Longlife-04
MB 229.52
MB 229.51
GM dexos2
RENAULT RN0710
RENAULT RN0700
ACEA C2
MB 229.31
MB 226.5

Approval:

Recommendation:

УПАКОВКА (АРТ.НР.)

5L (FF6707-5)
1000L (FF6707-IBC)
208L (FF6707-DR)
60L (FF6707-60)
20L (FF6707-20)
1L (FF6707-1)



FANFARO VSX 5W-40

6702

Инновационное универсальное ester-содержащее полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, в том числе «старых» марок и с большим пробегом. Разработано на основании требований европейских товаропроизводителей.

Свойства продукта:

- Ester-технология и синтетическая основа с расширенным диапазоном вязкостно-температурных свойств обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- Отлично подходит для активной езды и не теряет своих свойств при применении топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm) за счёт большого запаса щелочного числа (TBN);
- Синтетическая ester-содержащая основа в сочетании современным пакетом присадок сохраняет мощностные параметры двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Эстеровые компоненты масла обеспечивают отличные противоизносные и антифрикционные свойства за счёт исключительной прочности масляной плёнки, что в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop" и при холодном пуске;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) и обычных;
- Применимо для 4Т двигателей мотоциклов с «мокрым» сцеплением.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) европейских и других

производителей.

Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler, VW, Opel, GM, Renault предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным выше спецификациям).

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications:

SAE 5W-40

ACEA A3/B4

MB 229.5

MB 229.3

VOLKSWAGEN 502 00

VOLKSWAGEN 505 00

PORSCHE A40

RENAULT RN0700

RENAULT RN0710

MB 226.5

JASO MA2

Approval:

Recommendation:

API SN/CH-4

BMW LL-01

BMW LL-98

PSA B71 2296

FIAT 9.55535-H2

FIAT 9.55535-Z2

CHRYSLER MS-10850

CHRYSLER MS-10896

CHRYSLER MS-12991

GM LL-A-025

GM LL-B-025

УПАКОВКА (Арт.Нр.)

4L (FF6702-4)

1000L (FF6702-IBC)

208L (FF6702-DR)

60L (FF6702-60)

20L (FF6702-20)

5L (FF6702-5)

1L (FF6702-1)



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
KOKYBES CERTIFIKATAS · CERTIFICATE OF QUALITY



Паспорт качества 2023-10-24

1. Наименование продукта: Трансмиссионное масло
FANFARO ATF III
2. Дата изготовления продукта: 2023-10-11
Срок годности: 10.2028
3. Условия хранения: Хранить в сухом, вентилируемом, прохладном помещении, вдали от прямых солнечных лучей. Не курить в помещении склада. Хранить в недоступном для детей месте.
Дополнительная информация-см. паспорт безопасности.
4. Показатели продукта:

FANFARO ATF III

FANFARO ATF III			
Спецификация продукта	ALLISON C4/TES 389 CATERPILLAR TO-2 FORD Mercon V, ESP-M2C138-CJ, ESP-M2C166-H GM Dexron III H, Dexron III G, Dexron III F MB 236.1, 236.9, 236.5 VOITH H 55.6335.xx (G607) MAN 339 Type V1, 339 Type Z1 ZF TE-ML 09, TE-ML 11, TE-ML 14 Others PSF Applications		
Наименование параметра	Стандарт	Показатели	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, сСт	6,5-8,5	6,79	ASTM D-445
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	-	38,75	ASTM D-445
Индекс вязкости, не менее	130	134	ASTM D-2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	216	ASTM D-92
Температура застывания, °C, не выше	-45	-46	ASTM D-97
Плотность при 15°C, кг/л макс.	0,9	0,85	ASTM D-1298
Динамическая вязкость по Brookfield cP(mPas) при -40°C, не более	20000	18000	ASTM D-2983
Цвет	красный	красный	visual

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT



SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR
1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version	Revision Date:	SDS Number:	Print Date: 11/26/2020
1.0	11/25/2020	800010048025	Date of last issue: -

SECTION 1. IDENTIFICATION

Product name : JCB EP Transmission Fluid 10W

Product code : 001J1349

Manufacturer or supplier's details

Manufacturer/Supplier : **Shell Oil Products US**
PO Box 4427
Houston TX 77210-4427
USA

SDS Request : (+1) 877-276-7285
Customer Service :

Emergency telephone number

Spill Information : 877-504-9351
Health Information : 877-242-7400

Recommended use of the chemical and restrictions on use

Recommended use : Transmission oil.

SECTION 2. HAZARDS IDENTIFICATION

GHS classification in accordance with the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)

Based on available data this substance / mixture does not meet the classification criteria.

GHS label elements

Hazard pictograms : No Hazard Symbol required

Signal word : No signal word

Hazard statements : **PHYSICAL HAZARDS:**
Not classified as a physical hazard under GHS criteria.
HEALTH HAZARDS:
Not classified as a health hazard under GHS criteria.
ENVIRONMENTAL HAZARDS:
Not classified as an environmental hazard under GHS criteria.

Precautionary statements : **Prevention:**
No precautionary phrases.
Response:
No precautionary phrases.
Storage:
No precautionary phrases.

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version
1.0

Revision Date:
11/25/2020

SDS Number:
800010048025

Print Date: 11/26/2020
Date of last issue: -

Disposal:

No precautionary phrases.

Other hazards which do not result in classification

Prolonged or repeated skin contact without proper cleaning can clog the pores of the skin resulting in disorders such as oil acne/folliculitis.

Used oil may contain harmful impurities.

Not classified as flammable but will burn.

The classification of this material is based on OSHA HCS 2012 criteria.

Under normal conditions of use or in a foreseeable emergency, this product does not meet the definition of a hazardous chemical when evaluated according to the OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Substance / Mixture : Mixture

Chemical nature : Highly refined mineral oils and additives.
The highly refined mineral oil contains <3% (w/w) DMSO-extract, according to IP346.

* contains one or more of the following CAS-numbers: 64742-53-6, 64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-65-0, 68037-01-4, 72623-86-0, 72623-87-1, 8042-47-5, 848301-69-9, 68649-12-7, 151006-60-9, 163149-28-8.

Hazardous components

Chemical name	Synonyms	CAS-No.	Concentration (% w/w)
Interchangeable low viscosity base oil (<20,5 cSt @40°C) *		Not Assigned	0 - 90
Overbased sulphurised calcium phenate	Phenol, dodecyl-, sulfurized, carbonates, calcium salts, over-based	68784-26-9	1 - 3
Zinc dialkyldithiophosphate	zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphate)	4259-15-8	1 - 2.49
Alkylphenol	dodecylphenol	27193-86-8	0.1 - 0.249

SECTION 4. FIRST-AID MEASURES

If inhaled : No treatment necessary under normal conditions of use.
If symptoms persist, obtain medical advice.

In case of skin contact : Remove contaminated clothing. Flush exposed area with water and follow by washing with soap if available.

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version	Revision Date:	SDS Number:	Print Date: 11/26/2020
1.0	11/25/2020	800010048025	Date of last issue: -

	If persistent irritation occurs, obtain medical attention.
In case of eye contact	: Flush eye with copious quantities of water. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If persistent irritation occurs, obtain medical attention.
If swallowed	: In general no treatment is necessary unless large quantities are swallowed, however, get medical advice.
Most important symptoms and effects, both acute and delayed	: Oil acne/folliculitis signs and symptoms may include formation of black pustules and spots on the skin of exposed areas. Ingestion may result in nausea, vomiting and/or diarrhoea.
Protection of first-aiders	: When administering first aid, ensure that you are wearing the appropriate personal protective equipment according to the incident, injury and surroundings.
Indication of any immediate medical attention and special treatment needed	: Treat symptomatically.

SECTION 5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media	: Foam, water spray or fog. Dry chemical powder, carbon dioxide, sand or earth may be used for small fires only.
Unsuitable extinguishing media	: Do not use water in a jet.
Specific hazards during fire-fighting	: Hazardous combustion products may include: A complex mixture of airborne solid and liquid particulates and gases (smoke). Carbon monoxide may be evolved if incomplete combustion occurs. Unidentified organic and inorganic compounds.
Specific extinguishing methods	: Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding environment.
Special protective equipment for firefighters	: Proper protective equipment including chemical resistant gloves are to be worn; chemical resistant suit is indicated if large contact with spilled product is expected. Self-Contained Breathing Apparatus must be worn when approaching a fire in a confined space. Select fire fighter's clothing approved to relevant Standards (e.g. Europe: EN469).

SECTION 6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures	: Avoid contact with skin and eyes.
---	-------------------------------------

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version	Revision Date:	SDS Number:	Print Date: 11/26/2020
1.0	11/25/2020	800010048025	Date of last issue: -

-
- | | |
|---|---|
| Environmental precautions | : Use appropriate containment to avoid environmental contamination. Prevent from spreading or entering drains, ditches or rivers by using sand, earth, or other appropriate barriers.

Local authorities should be advised if significant spillages cannot be contained. |
| Methods and materials for containment and cleaning up | : Slippery when spilt. Avoid accidents, clean up immediately. Prevent from spreading by making a barrier with sand, earth or other containment material. Reclaim liquid directly or in an absorbent. Soak up residue with an absorbent such as clay, sand or other suitable material and dispose of properly. |
| Additional advice | : For guidance on selection of personal protective equipment see Section 8 of this Safety Data Sheet. For guidance on disposal of spilled material see Section 13 of this Safety Data Sheet. |
-

SECTION 7. HANDLING AND STORAGE

- | | |
|--|--|
| Technical measures | : Use local exhaust ventilation if there is risk of inhalation of vapours, mists or aerosols. Use the information in this data sheet as input to a risk assessment of local circumstances to help determine appropriate controls for safe handling, storage and disposal of this material. |
| Advice on safe handling | : Avoid prolonged or repeated contact with skin. Avoid inhaling vapour and/or mists. When handling product in drums, safety footwear should be worn and proper handling equipment should be used. Properly dispose of any contaminated rags or cleaning materials in order to prevent fires. |
| Avoidance of contact | : Strong oxidising agents. |
| Product Transfer | : Proper grounding and bonding procedures should be used during all bulk transfer operations to avoid static accumulation. |
| Further information on storage stability | : Keep container tightly closed and in a cool, well-ventilated place. Use properly labeled and closable containers.

Store at ambient temperature. |
| Packaging material | : Suitable material: For containers or container linings, use mild steel or high density polyethylene. Unsuitable material: PVC. |
| Container Advice | : Polyethylene containers should not be exposed to high tem- |

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version
1.0

Revision Date:
11/25/2020

SDS Number:
800010048025

Print Date: 11/26/2020
Date of last issue: -

peratures because of possible risk of distortion.

SECTION 8. EXPOSURE CONTROLS AND PERSONAL PROTECTION

Components with workplace control parameters

Components	CAS-No.	Value type (Form of exposure)	Control parameters / Permissible concentration	Basis
Oil mist, mineral	Not Assigned	TWA (Mist)	5 mg/m ³	OSHA Z-1
Oil mist, mineral		TWA (Inhalable particulate matter)	5 mg/m ³	ACGIH

Biological occupational exposure limits

No biological limit allocated.

Monitoring Methods

Monitoring of the concentration of substances in the breathing zone of workers or in the general workplace may be required to confirm compliance with an OEL and adequacy of exposure controls. For some substances biological monitoring may also be appropriate.

Validated exposure measurement methods should be applied by a competent person and samples analysed by an accredited laboratory.

Examples of sources of recommended exposure measurement methods are given below or contact the supplier. Further national methods may be available.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods <http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods <http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances <http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany <http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France <http://www.inrs.fr/accueil>

Engineering measures

: The level of protection and types of controls necessary will vary depending upon potential exposure conditions. Select controls based on a risk assessment of local circumstances. Appropriate measures include:
Adequate ventilation to control airborne concentrations.

Where material is heated, sprayed or mist formed, there is greater potential for airborne concentrations to be generated.

General Information:

Define procedures for safe handling and maintenance of controls.

Educate and train workers in the hazards and control measures relevant to normal activities associated with this product.

Ensure appropriate selection, testing and maintenance of equipment used to control exposure, e.g. personal protective

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version
1.0

Revision Date:
11/25/2020

SDS Number:
800010048025

Print Date: 11/26/2020
Date of last issue: -

equipment, local exhaust ventilation.
Drain down system prior to equipment break-in or maintenance.
Retain drain downs in sealed storage pending disposal or subsequent recycle.
Always observe good personal hygiene measures, such as washing hands after handling the material and before eating, drinking, and/or smoking. Routinely wash work clothing and protective equipment to remove contaminants. Discard contaminated clothing and footwear that cannot be cleaned.
Practice good housekeeping.

Personal protective equipment

Respiratory protection : No respiratory protection is ordinarily required under normal conditions of use.
In accordance with good industrial hygiene practices, precautions should be taken to avoid breathing of material.
If engineering controls do not maintain airborne concentrations to a level which is adequate to protect worker health, select respiratory protection equipment suitable for the specific conditions of use and meeting relevant legislation.
Check with respiratory protective equipment suppliers.
Where air-filtering respirators are suitable, select an appropriate combination of mask and filter.
Select a filter suitable for the combination of organic gases and vapours and particles [Type A/Type P boiling point >65°C (149°F)].

Hand protection
Remarks

: Where hand contact with the product may occur the use of gloves approved to relevant standards (e.g. Europe: EN374, US: F739) made from the following materials may provide suitable chemical protection. PVC, neoprene or nitrile rubber gloves. Suitability and durability of a glove is dependent on usage, e.g. frequency and duration of contact, chemical resistance of glove material, dexterity. Always seek advice from glove suppliers. Contaminated gloves should be replaced. Personal hygiene is a key element of effective hand care. Gloves must only be worn on clean hands. After using gloves, hands should be washed and dried thoroughly. Application of a non-perfumed moisturizer is recommended. For continuous contact we recommend gloves with breakthrough time of more than 240 minutes with preference for > 480 minutes where suitable gloves can be identified. For short-term/splash protection we recommend the same but recognize that suitable gloves offering this level of protection may not be available and in this case a lower breakthrough time maybe acceptable so long as appropriate maintenance and replacement regimes are followed. Glove thickness is not a good predictor of glove resistance to a chemical as it is dependent on the exact composition of the glove material. Glove thickness should be typically greater than 0.35 mm depending on the glove make and model.

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR
1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version
1.0

Revision Date:
11/25/2020

SDS Number:
800010048025

Print Date: 11/26/2020
Date of last issue: -

Eye protection	:	If material is handled such that it could be splashed into eyes, protective eyewear is recommended.
Skin and body protection	:	Skin protection is not ordinarily required beyond standard work clothes. It is good practice to wear chemical resistant gloves.
Protective measures	:	Personal protective equipment (PPE) should meet recommended national standards. Check with PPE suppliers.
Thermal hazards	:	Not applicable

Environmental exposure controls

General advice	:	Take appropriate measures to fulfill the requirements of relevant environmental protection legislation. Avoid contamination of the environment by following advice given in Section 6. If necessary, prevent undissolved material from being discharged to waste water. Waste water should be treated in a municipal or industrial waste water treatment plant before discharge to surface water. Local guidelines on emission limits for volatile substances must be observed for the discharge of exhaust air containing vapour.
----------------	---	---

SECTION 9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance	:	Liquid at room temperature.
Colour	:	amber
Odour Threshold	:	Data not available
pH	:	Not applicable
pour point	:	-36 °C / -33 °F Method: ISO 3016
Initial boiling point and boiling range	:	> 280 °C / 536 °F estimated value(s)
Flash point	:	200 °C / 392 °F Method: ISO 2592
Evaporation rate	:	Data not available
Flammability (solid, gas)	:	Data not available
Upper explosion limit / upper flammability limit	:	Typical 10 %(V)
Lower explosion limit / Lower	:	Typical 1 %(V)

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR
1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version	Revision Date:	SDS Number:	Print Date: 11/26/2020
1.0	11/25/2020	800010048025	Date of last issue: -

flammability limit

Vapour pressure : < 0.5 Pa (20 °C / 68 °F)

estimated value(s)

Relative vapour density : > 1
estimated value(s)

Relative density : 0.884 (15 °C / 59 °F)

Density : 884 kg/m³ (15.0 °C / 59.0 °F)
Method: ISO 12185

Solubility(ies)
Water solubility : negligible

Solubility in other solvents : Data not available

Partition coefficient: n-octanol/water : log Pow: > 6
(based on information on similar products)

Auto-ignition temperature : > 320 °C / 608 °F

Decomposition temperature : Data not available

Viscosity
Viscosity, dynamic : Data not available

Viscosity, kinematic : 36 mm²/s (40.0 °C / 104.0 °F)

Method: ISO 3104

6 mm²/s (100 °C / 212 °F)

Method: ISO 3104

Explosive properties : Not classified

Oxidizing properties : Data not available

Conductivity : This material is not expected to be a static accumulator.

SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY

Reactivity : The product does not pose any further reactivity hazards in addition to those listed in the following sub-paragraph.

Chemical stability : Stable.

Possibility of hazardous reactions : Reacts with strong oxidising agents.

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version	Revision Date:	SDS Number:	Print Date: 11/26/2020
1.0	11/25/2020	800010048025	Date of last issue: -

Conditions to avoid	:	Extremes of temperature and direct sunlight.
Incompatible materials	:	Strong oxidising agents.
Hazardous decomposition products	:	No decomposition if stored and applied as directed.

SECTION 11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Basis for assessment : Information given is based on data on the components and the toxicology of similar products. Unless indicated otherwise, the data presented is representative of the product as a whole, rather than for individual component(s).

Information on likely routes of exposure

Skin and eye contact are the primary routes of exposure although exposure may occur following accidental ingestion.

Acute toxicity

Product:

Acute oral toxicity : LD50 (rat): > 5,000 mg/kg
Remarks: Low toxicity:
Based on available data, the classification criteria are not met.

Acute inhalation toxicity : Remarks: Based on available data, the classification criteria are not met.

Acute dermal toxicity : LD50 (Rabbit): > 5,000 mg/kg
Remarks: Low toxicity:
Based on available data, the classification criteria are not met.

Skin corrosion/irritation

Product:

Remarks: Slightly irritating to skin., Prolonged or repeated skin contact without proper cleaning can clog the pores of the skin resulting in disorders such as oil acne/folliculitis., Based on available data, the classification criteria are not met.

Serious eye damage/eye irritation

Product:

Remarks: Slightly irritating to the eye., Based on available data, the classification criteria are not met.

Components:

Zinc dialkyldithiophosphate:

Remarks: Based on available data, the classification criteria are not met.

Respiratory or skin sensitisation

Product:

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR
1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version
1.0

Revision Date:
11/25/2020

SDS Number:
800010048025

Print Date: 11/26/2020
Date of last issue: -

Remarks: Not a skin sensitiser.
Based on available data, the classification criteria are not met.

Germ cell mutagenicity

Product:

: Remarks: Non mutagenic, Based on available data, the classification criteria are not met.

Carcinogenicity

Product:

Remarks: Not a carcinogen., Based on available data, the classification criteria are not met.

Remarks: Product contains mineral oils of types shown to be non-carcinogenic in animal skin-painting studies., Highly refined mineral oils are not classified as carcinogenic by the International Agency for Research on Cancer (IARC).

IARC

No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.

OSHA

No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is on OSHA's list of regulated carcinogens.

NTP

No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as a known or anticipated carcinogen by NTP.

Reproductive toxicity

Product:

: Remarks: Not a developmental toxicant., Does not impair fertility., Based on available data, the classification criteria are not met.

STOT - single exposure

Product:

Remarks: Based on available data, the classification criteria are not met.

STOT - repeated exposure

Product:

Remarks: Based on available data, the classification criteria are not met.

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version
1.0

Revision Date:
11/25/2020

SDS Number:
800010048025

Print Date: 11/26/2020
Date of last issue: -

Aspiration toxicity

Product:

Not an aspiration hazard.

Further information

Product:

Remarks: Used oils may contain harmful impurities that have accumulated during use. The concentration of such impurities will depend on use and they may present risks to health and the environment on disposal., ALL used oil should be handled with caution and skin contact avoided as far as possible.

Remarks: Slightly irritating to respiratory system.

SECTION 12. ECOLOGICAL INFORMATION

Basis for assessment : Ecotoxicological data have not been determined specifically for this product.
Information given is based on a knowledge of the components and the ecotoxicology of similar products.
Unless indicated otherwise, the data presented is representative of the product as a whole, rather than for individual component(s).(LL/EL/IL50 expressed as the nominal amount of product required to prepare aqueous test extract).

Ecotoxicity

Product:

Toxicity to fish (Acute toxicity) :
Remarks: LL/EL/IL50 > 100 mg/l
Practically non toxic:
Based on available data, the classification criteria are not met.

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates (Acute toxicity) :
Remarks: LL/EL/IL50 > 100 mg/l
Practically non toxic:
Based on available data, the classification criteria are not met.

Toxicity to algae (Acute toxicity) :
Remarks: LL/EL/IL50 > 100 mg/l
Practically non toxic:
Based on available data, the classification criteria are not met.

Toxicity to fish (Chronic toxicity) : Remarks: Data not available

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates (Chronic toxicity) : Remarks: Data not available

Toxicity to microorganisms (Acute toxicity) : Remarks: Data not available

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version
1.0

Revision Date:
11/25/2020

SDS Number:
800010048025

Print Date: 11/26/2020
Date of last issue: -

Components:

Alkylphenol:

M-Factor (Acute aquatic toxicity) : 10

M-Factor (Chronic aquatic toxicity) : 10

Persistence and degradability

Product:

Biodegradability : Remarks: Not readily biodegradable.
Major constituents are inherently biodegradable, but contains components that may persist in the environment.
Persistent per IMO criteria.
International Oil Pollution Compensation (IOPC) Fund definition: "A non-persistent oil is oil, which, at the time of shipment, consists of hydrocarbon fractions, (a) at least 50% of which, by volume, distills at a temperature of 340°C (645°F) and (b) at least 95% of which, by volume, distills at a temperature of 370°C (700°F) when tested by the ASTM Method D-86/78 or any subsequent revision thereof."

Bioaccumulative potential

Product:

Bioaccumulation : Remarks: Contains components with the potential to bioaccumulate.

Mobility in soil

Product:

Mobility : Remarks: Liquid under most environmental conditions.
If it enters soil, it will adsorb to soil particles and will not be mobile.

Remarks: Floats on water.

Other adverse effects

Product:

Additional ecological information : Does not have ozone depletion potential, photochemical ozone creation potential or global warming potential.
Product is a mixture of non-volatile components, which will not be released to air in any significant quantities under normal conditions of use.

Poorly soluble mixture.
Causes physical fouling of aquatic organisms.

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR
1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version
1.0

Revision Date:
11/25/2020

SDS Number:
800010048025

Print Date: 11/26/2020
Date of last issue: -

Mineral oil does not cause chronic toxicity to aquatic organisms at concentrations less than 1 mg/l.

SECTION 13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Disposal methods

Waste from residues : Recover or recycle if possible.
It is the responsibility of the waste generator to determine the toxicity and physical properties of the material generated to determine the proper waste classification and disposal methods in compliance with applicable regulations.
Waste product should not be allowed to contaminate soil or ground water, or be disposed of into the environment.
Do not dispose into the environment, in drains or in water courses
Do not dispose of tank water bottoms by allowing them to drain into the ground. This will result in soil and groundwater contamination.
Waste arising from a spillage or tank cleaning should be disposed of in accordance with prevailing regulations, preferably to a recognised collector or contractor. The competence of the collector or contractor should be established beforehand.

Contaminated packaging : Dispose in accordance with prevailing regulations, preferably to a recognized collector or contractor. The competence of the collector or contractor should be established beforehand.
Disposal should be in accordance with applicable regional, national, and local laws and regulations.

Local legislation

Remarks : Disposal should be in accordance with applicable regional, national, and local laws and regulations.

SECTION 14. TRANSPORT INFORMATION

National Regulations

US Department of Transportation Classification (49 CFR Parts 171-180)

Not regulated as a dangerous good

International Regulations

IATA-DGR

Not regulated as a dangerous good

IMDG-Code

Not regulated as a dangerous good

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code

Not applicable for product as supplied. MARPOL Annex 1 rules apply for bulk shipments by sea.

Special precautions for user

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version	Revision Date:	SDS Number:	Print Date: 11/26/2020
1.0	11/25/2020	800010048025	Date of last issue: -

Remarks : Special Precautions: Refer to Section 7, Handling & Storage, for special precautions which a user needs to be aware of or needs to comply with in connection with transport.

SECTION 15. REGULATORY INFORMATION

EPCRA - Emergency Planning and Community Right-to-Know Act

*: This material does not contain any components with a CERCLA RQ., Shell classifies this material as an "oil" under the CERCLA Petroleum Exclusion, therefore releases to the environment are not reportable under CERCLA.

SARA 304 Extremely Hazardous Substances Reportable Quantity

This material does not contain any components with a section 304 EHS RQ.

SARA 302 Extremely Hazardous Substances Threshold Planning Quantity

This material does not contain any components with a section 302 EHS TPQ.

SARA 311/312 Hazards : No SARA Hazards

SARA 313 : The following components are subject to reporting levels established by SARA Title III, Section 313:

Zinc dialkyldithiophosphate	4259-15-8	>= 1 - < 5 %
-----------------------------	-----------	--------------

Clean Water Act

This product does not contain any Hazardous Chemicals listed under the U.S. CleanWater Act, Section 311, Table 117.3.

US State Regulations

Pennsylvania Right To Know

Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9
Zinc dialkyldithiophosphate	4259-15-8
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0
Distillates (petroleum), hydrotreated light	64742-47-8

California Prop. 65

This product does not contain any chemicals known to State of California to cause cancer, birth defects, or any other reproductive harm.

California List of Hazardous Substances

Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9
Zinc dialkyldithiophosphate	4259-15-8

Other regulations:

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

The components of this product are reported in the following inventories:

EINECS : Not established.

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR
1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version	Revision Date:	SDS Number:	Print Date: 11/26/2020
1.0	11/25/2020	800010048025	Date of last issue: -

TSCA : All components listed.

DSL : All components listed.

SECTION 16. OTHER INFORMATION

Further information

NFPA Rating (Health, Fire, Reactivity) 0, 1, 0

Full text of other abbreviations

ACGIH	: USA. ACGIH Threshold Limit Values (TLV)
OSHA Z-1	: USA. Occupational Exposure Limits (OSHA) - Table Z-1 Limits for Air Contaminants
ACGIH / TWA	: 8-hour, time-weighted average
OSHA Z-1 / TWA	: 8-hour time weighted average
Abbreviations and Acronyms	: The standard abbreviations and acronyms used in this document can be looked up in reference literature (e.g. scientific dictionaries) and/or websites.

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
AICS = Australian Inventory of Chemical Substances
ASTM = American Society for Testing and Materials
BEL = Biological exposure limits
BTEX = Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylenes
CAS = Chemical Abstracts Service
CEFIC = European Chemical Industry Council
CLP = Classification Packaging and Labelling
COC = Cleveland Open-Cup
DIN = Deutsches Institut für Normung
DMEL = Derived Minimal Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
DSL = Canada Domestic Substance List
EC = European Commission
EC50 = Effective Concentration fifty
ECETOC = European Center on Ecotoxicology and Toxicology Of Chemicals
ECHA = European Chemicals Agency
EINECS = The European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Effective Loading fifty
ENCS = Japanese Existing and New Chemical Substances Inventory
EWC = European Waste Code
GHS = Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
IARC = International Agency for Research on Cancer

SAFETY DATA SHEET

According to OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR
1910.1200

JCB EP Transmission Fluid 10W

Version
1.0

Revision Date:
11/25/2020

SDS Number:
800010048025

Print Date: 11/26/2020
Date of last issue: -

IATA = International Air Transport Association
IC50 = Inhibitory Concentration fifty
IL50 = Inhibitory Level fifty
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
INV = Chinese Chemicals Inventory
IP346 = Institute of Petroleum test method N° 346 for the
determination of polycyclic aromatics DMSO-extractables
KECI = Korea Existing Chemicals Inventory
LC50 = Lethal Concentration fifty
LD50 = Lethal Dose fifty per cent.
LL/EL/IL = Lethal Loading/Effective Loading/Inhibitory loading
LL50 = Lethal Loading fifty
MARPOL = International Convention for the Prevention of
Pollution From Ships
NOEC/NOEL = No Observed Effect Concentration / No Ob-
served Effect Level
OE_HP V = Occupational Exposure - High Production Volume
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PICCS = Philippine Inventory of Chemicals and Chemical
Substances
PNEC = Predicted No Effect Concentration
REACH = Registration Evaluation And Authorisation Of
Chemicals
RID = Regulations Relating to International Carriage of Dan-
gerous Goods by Rail
SKIN_DES = Skin Designation
STEL = Short term exposure limit
TRA = Targeted Risk Assessment
TSCA = US Toxic Substances Control Act
TWA = Time-Weighted Average
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

A vertical bar (|) in the left margin indicates an amendment from the previous version.

Sources of key data used to compile the Safety Data Sheet : The quoted data are from, but not limited to, one or more sources of information (e.g. toxicological data from Shell Health Services, material suppliers' data, CONCAWE, EU IUCLID data base, EC 1272 regulation, etc).

Revision Date : 11/25/2020

The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.

US / EN

Mobil Pegasus 705

Gas Engine Oil

Product Description

Mobil Pegasus 705 is a premium high performance SAE 40 gas engine oil formulated to lubricate a wide range of natural gas fuelled engines. It is recommended for the newer stoichiometric and lean burn high-speed four-cycle engines that are sensitive to valve face and seat wear. This oil is also recommended for the lubrication of the gas compressors and wide range of engines requiring low ash oil. Pegasus 705 is formulated from select high quality, mineral base oils and an advanced technology additive system engineered to provide excellent protection of engine and compressor components and reduced levels of combustion chamber deposits. It exhibits exceptional chemical stability and resistance to oxidation and nitration resulting in longer oil life and lower filter replacement costs. These performance advantages combined with outstanding detergency and dispersancy properties minimise the formation of ash and carbon deposits that could result in poor engine performance and detonation.

Pegasus 705 exhibits excellent anti-corrosion properties that prevent corrosive wear in cylinders, valve areas and bearings resulting in longer engine life. Its high level of anti-wear performance reduces wear of rings, liners, and bearings. It also provides exceptional valve seat and face protection and reduces the wear and deposit formation in the critical valve guides of highly loaded turbocharged four-cycle engines.

Features & Benefits

Mobil Pegasus 705 gas engine oil provides for cleaner engines, lower wear rates and improved engine performance. The product is particularly beneficial in increasing valve life and engine performance in the newer lean-burn, design high-speed four-cycle engines operating under heavy loads. The result is reduced maintenance costs and improved production capacity. The excellent chemical and oxidation stability results in longer drain periods and reduced filter costs. Pegasus 705 reduces ash and carbon formation in combustion chambers resulting in lower maintenance costs while improving engine performance and reducing fuel costs.

Features	Advantages and Potential Benefits
Excellent Anti-wear and Anti-scuff Properties	Lower wear of engine components Reduced scuffing of liners of highly loaded gas engines Provides excellent break-in protection
Exceptional Oxidation and Chemical Stability	Cleaner engines Extended drain intervals Reduced filter costs Excellent resistance to oxidation and nitration Reduces coking and formation of undercrown deposits
Low Ash Formulation	Reduces valve seat, face and guide wear Controls combustion chamber ash formation and improves spark plug performance Improved engine performance Lower fuel costs
Corrosion Resistance	Reduces valve guide wear in four stroke-cycle gas engines Protects bearings and internal components
Outstanding Detergency and Dispersancy Properties	Cleaner engines Improved upper cylinder performance

ExxonMobil Lubricants & Specialties

All products may not be available locally. For more information, contact your local sales office or visit www.exxonmobil.com.

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.



Features	Advantages and Potential Benefits
	Longer filter life
	Lower maintenance costs

Applications

- High-speed lean-burn and stoichiometric gas engines sensitive to valve seat recession
- Crankcases and power cylinders of spark-ignited two and four-stroke cycle gas engines
- Recommended for applications requiring low ash formulations
- Reciprocating natural gas compressor cylinders
- High output or ambient rated engines operating at or in excess of rated capacity under high temperatures
- Engines operating on fuel containing low levels of hydrogen sulphide

Specifications & Approvals

Mobil Pegasus 705 meets the following industry specifications:	
CATERPILLAR	X
JENBACHER TI 1000-1107	X
WARTSILA NSD W25SG	X
WARTSILA NSD W12V150SG, W12V175SG, W16V175SG	X
GEC ALSTHOM CATEGORY 1 and 2 (Natural Gas)	X
DEUTZ MWM (Gas engines operating with special gases with increased exhaust emission)	X
MBH VGD 48/42 AND VDG 42/48	X
MDE (Natural gas, propane and non-corrosive sewage gas)	X
GEC Alsthom Category I (Landfill gas / digester gas / biogas)	X
Ulstein Bergen (Natural gas)	X

Mobil Pegasus 705 has the following builder approvals:	
MTU Category 1 (Single grade oils)	X
PERKINS NATURAL GAS	X
CUMMINS WARTSILA 180 SG and 220 SG	X
WARTSILA NSD W34SG	X
WARTSILA 32 DF	X
WARTSILA NSD 28SG (Natural gas operation)	X
WARTSILA 220 SG	X



Typical Properties

Mobil Pegasus 705	
SAE Grade	40
Viscosity, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	126.2
cSt @ 100°C	13.2
Viscosity Index, ASTM D 2270	98
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874	0.52
Total Base #, mg KOH/g, ASTM D 2896	5.6
Pour Point, °C, ASTM D 97	-18
Flash Point, °C, ASTM D 92	252
Specific Gravity 15.6°C/15.6°C, ASTM D 1298	0.887

Health & Safety

Based on available information, this product is not expected to produce adverse effects on health when used for the intended application and the recommendations provided in the Material Safety Data Sheet (MSDS) are followed. MSDS's are available upon request through your sales contract office, or via the Internet. This product should not be used for purposes other than its intended use. If disposing of used product, take care to protect the environment.

The Mobil logotype, the Pegasus design and Pegasus are trademarks of ExxonMobil Corporation, or one of its subsidiaries.





DOT-4 BRAKE FLUID

ОПИСАНИЕ

Отвечает мировым стандартам безопасности и спецификациям SAE J1703, ISO 4925, FMVSS 116. Температура кипения не ниже 230°C.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тормозная жидкость предназначена для работы в гидроприводах дисковых, барабанных тормозов и сцеплений легковых и грузовых автомобилей. Применяется в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ DOT-4 SAE J 1703



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ от -40°C до +45°C

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Демонстрирует высокую устойчивость к широкому диапазону температур.
- Предупреждает риски развития коррозии.
- Сохраняет свойства в течение всего срока эксплуатации.
- Устойчив к воздействию влаги.
- Не оказывает влияния на уплотнители, рукава и шланги.
- Экономный расход.
- Способствует снижению износа отдельных комплектующих и деталей.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Кинематическая вязкость при -40°C	---	ГОСТ 33	1800
Кинематическая вязкость при -100°C	---	ГОСТ 33	1,7
Температура кипения при нормальном давлении сухой жидкости	°C	ASTM D 1120	230
Увлажненной жидкости			155

Фасовка

ANTIFREEZE -40

ОПИСАНИЕ

Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля с применением пакета присадок. Обладает высокими эксплуатационными

свойствами,  обеспечивающими надежную защиту системы охлаждения от коррозии и образования накипи, что особенно важно для поддержания оптимального теплового режима и обеспечения нормальной работы термостата и водяного насоса.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Готовый к применению антифриз предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей отечественного и зарубежного производства.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ASTM D 3306 (USA), SAE J 1034

АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ от -40°C до +50°C

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Не содержит в своем составе нитриты, амины, фосфаты, бораты и силикаты.
- Обеспечивает оптимальный тепловой режим работы двигателей во всех режимах эксплуатации.
- Содержит систему охлаждения в идеальной чистоте.
- Не агрессивен к пластмассовым и резиновым деталям систем охлаждения.
- Обладает максимально возможным для охлаждающих жидкостей резервом антикоррозионной защиты.
- Долгий срок безотказной работы.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ГОСТ 18995.1, раздел 1	1,065-1,100
Температура начала кристаллизации	°C	ГОСТ 28084, п.4.3	-40°C
Водородный показатель	pH	ГОСТ 22567.5 ГОСТ 28084. п.4.8	7,5-10,0

ANTIFREEZE -40

ОПИСАНИЕ



Готовый к применению антифриз предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей отечественного и зарубежного производства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля с применением пакета присадок. Обладает высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающими надежную защиту системы охлаждения от коррозии и образования накипи, что особенно важно для поддержания оптимального теплового режима и обеспечения нормальной работы термостата и водяного насоса.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ



ASTM D 3306 (USA), SAE J 1034, АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ от -40°C до +50°C

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Не содержит в своем составе нитриты, амины, фосфаты, бораты и силикаты.
- Обеспечивает оптимальный тепловой режим работы двигателей во всех режимах эксплуатации.
- Содержит систему охлаждения в идеальной чистоте.
- Не агрессивен к пластмассовым и резиновым деталям систем охлаждения.
- Обладает максимально возможным для охлаждающих жидкостей резервом антикоррозионной защиты.
- Долгий срок безотказной работы.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ГОСТ 18995.1, раздел 1	1,065-1,100
Температура начала кристаллизации	°C	ГОСТ 28084, п.4.3	-40°C
Водородный показатель	РН	ГОСТ 22567.5 ГОСТ 28084. п.4.8	7,5-10,0

Фасовка



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКТРОН»

Место нахождения: 141201, Россия, Московская область, город Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А, этаж 3, комната 308; телефон: +74959933061; адрес электронной почты: Standart@Delfinrus.com

Основной государственный регистрационный номер: 1025004905496

в лице генерального директора Бойчука Василия Григорьевича

заявляет, что Смазка пластичная серии «OILRIGHT» марки «ЛИТОЛ-24»

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКТРОН»

Место нахождения: 141201, Россия, Московская область, город Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А, этаж 3, комната 308

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141201, Россия, Московская область, город Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А

Продукция изготовлена в соответствии ТУ 0254-116-04001396-05 «Смазка пластичная «Литол-24».

Технические условия»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2710 19 980 0

Код ОКПД 2: 19.20.29.210

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 145 от 13.04.2023

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Ресеч» (уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.21АЛ35)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции - в соответствии с ГОСТ 1510-2022. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления. Обозначения и наименования стандартов включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»: ГОСТ 23258-78 «Смазки пластичные. Наименование и обозначение»

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.04.2026 включительно


подпись



Бойчук Василий Григорьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА03.В.36099/23

Дата регистрации декларации о соответствии:

20.04.2023



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКТРОН"

Место нахождения: 141201, Россия, область Московская, Пушкинский район, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1а, этаж/комната 3/308, Основной государственный регистрационный номер 1025004905496
Телефон: +74959933061 Адрес электронной почты: Standart@Delfinrus.com

в лице генерального директора Бойчука Василия Григорьевича

заявляет, что Пластичные смазки: Смазка Солидол жировой

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ТЕКТРОН"

Место нахождения: 141201, Россия, область Московская, Пушкинский район, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1а, этаж/комната 3/308

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141201, Россия, Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, шоссе Ярославское, дом 1А

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 1033-79 «Смазка солидол жировой. Технические условия»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2710199800

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 112-д от 13.04.2020 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Глобал Ресеч", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЛ35

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления. Обозначения и наименования стандартов включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям": ГОСТ 23258-78 «Смазки пластичные. Наименование и обозначение».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.04.2023 включительно



Бойчук Василий Григорьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ГА05.В.13276/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 27.04.2020



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКТРОН»

Место нахождения: 141201, Россия, Московская область, город Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А, этаж 3, комната 308; телефон: +74959933061; адрес электронной почты: Standart@Delfinrus.com

Основной государственный регистрационный номер: 1025004905496

в лице генерального директора Бойчука Василия Григорьевича

заявляет, что Жидкость охлаждающая низкотемпературная марки -40 (ОЖ -40)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕКТРОН»

Место нахождения: 141201, Россия, Московская область, город Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А, этаж 3, комната 308

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141201, Россия, Московская область, город Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2422-179-04001396-2010 «Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Технические условия»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3820 00 000 0

Код ОКПД 2: 20.59.43.120

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний № 84 от 27.03.2023

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Ресеч» (уникальный номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.21АЛ35) и № 61-03 от 27.03.2023 Лаборатории исследований и разработок

Общества с ограниченной ответственностью «Глобал Ресеч»

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Хранить в герметичной таре, в крытых складских помещениях и на открытых площадках, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления. Обозначения и наименования стандартов, включенных в перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»: ГОСТ 28084-89 «Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Общие технические условия»

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.04.2026 включительно


подпись


М.П.

Бойчук Василий Григорьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.14010/23

Дата регистрации декларации о соответствии:

11.04.2023