


Anexa nr.22
la Documentația standard nr. _____
din "08" iunie 2022

Specificații tehnice (F4.1)


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1652875246505 din 18 mai 2022
Denumirea procedurii de achiziție: Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare și piese ale acestora

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Prod u- cator ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificare tehnică propusa de ofertant	Standarde de referință	
1	Bunuri	2	3	4	5	6	7	8
	Lot1							
4	Tractor cu accesorii							
4.1	Tractor	R65	Coreea de Sud	LS Mtron LTD	<p>Tractor: Motor - diesel Putere nominala: minim 60 C.P. Rezervor de combustibil: min 60 l Sistem de direcție – Servodirecție, volanul reglabil pe înălțime și cu înclinare Cabina – cu 2 uși, dotată cu aer condiționat, izolată fonic, lampă pe spate LED (tractor nou – fără parcurs)</p> <p>Termen de garanție cu descriere la distribuitor – min. 2 ani.</p>	<p>Tractor: Cabina: este dotată cu sistem de aer condiționat cu sistem de filtrare prin filtre de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parabol frontal, iluminare în spate LED Motor: diesel, model L4AL-T1 de 2621 cm³, în 4 cilindri, dotat cu turbosulfantă și intercooler Putere nominala: 45,6KW / 62 C.P. Cuplul maxim: 209 Nm la 1600RPM Norma de emisii CO₂: TIER4 Volumul rezervorului de combustibil: 60 L PTO: Dependent/Independent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane, în baie de ulei) Turații PTO: 3 viteze 1. 540 rot/min la 2409 RPM al motorului 2. 750 rot/min la 2375 RPM al motorului 3. 1000 rot/min la 2381 RPM al motorului</p> <p>Cutie de viteze: 16x16 cu inversor</p> <p>Sistem de direcție: cu servodirecție, volanul este reglabil pe înălțime și cu înclinare</p> <p>Pompa servodirecție: 15.6 L/min</p> <p>Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 12500</p>		

Digitally signed by Nann Vasile
Date: 2022.06.08 13:22:16 EEST
Reason: Moldstgen Signature
Location: Moldova



						<p>Sistem de frânare: Multi-disc, în baie de ulei Pompa hidraulică: dublă, de 46 X 1 /min (31.21 /min + 15.61 /min) Cuplări hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manecă Cuplări hidraulice față(buc): 4, cu manevrare prin joy stick Dimensiunile anvelopelor: În față: 9.5-16/6PR. Spret: 13.6-24.8PR În spate: 9.5-16/6PR. Spret: 13.6-24.8PR Raza de întoarcere: 2750mm Dimensiuni: 3620x1610x2300 Cereolate fără balast: 1930 kg Anul de producere: 2021 Termen de garanție: 2 ani (cu condiția efectuării descrierilor tehnice de către distribuitor)</p>
4.3	Lamă pentru deszăpezire	LN-220-A	Italia	Delcks SH	<p>Lamă pentru deszăpezire: Lățime – max: 2350 mm Înălțime – max: 1600mm cu coșoroc pentru protecțarea primăriei zăpezii pe parbriz Possibilitatea reglării unghiului și înălțimii Arcuri pentru amortizare</p> <p>Termen de garanție cu descriere la distribuitor – min. 2 ani.</p>	<p>Lamă pentru deszăpezire: Lățime necesară (CP): 50 Înălțime (mm): 670 Lățime de lucru (mm): 1964-2205 (m unghi de până la 27°) Lățime totală (mm): 2205 Înălțime (mm): 700 Înghi de lucru reglabil hidraulic: 27° Înălțimea reglabilă hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 4° Circulația totală (kg): 3206 Grosimea metalului: 4mm Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm Este prevăzută lamă din cauciuc pentru deszăpezire Este prevăzută cu 2 „coșoroace” pentru protecțarea nimeririi zăpezii pe parbriz Termen de garanție: 2 ani (cu condiția efectuării descrierilor tehnice de către distribuitor)</p>
4.4	Perie pentru deszăpezire	SWLT-190	China	Chuangzhou Maleng Machinery CO., LTD	<p>Perie pentru deszăpezire (compusă din fire din plastic): Diametrul – max: 600mm Lățime – max: 2000mm Unghi de lucru reglabil – 30°</p> <p>Termen de garanție cu descriere la distribuitor – min. 2 ani.</p>	<p>Perie pentru deszăpezire (compusă din fire din plastic) Lungime: 1400 mm Lățimea de lucru: 1900mm Unghiul de lucru: reglabil până la 30° Viteza de rotire a periei: 260rot/min Diametrul periei: 550 mm Sistem de prindere: pe tiranți CAT 1 Sistem de lucru: de la PTO, minim 540 rot/min Viteza de lucru: 12.90 Km/ora Peria pentru deszăpezire: fire din plastic; Roți de sprijin: 2 bucăți așezate cu cauciuc Cardan: 6x6 – inclus în preț Termen de garanție: 2 ani (cu condiția efectuării descrierilor tehnice de către distribuitor)</p>





Ministarstvo
Poljoprivrede

Preporučeno Suvom Poslom, In caritate de Director Vinorum
Adresu VITITIVIT, R. Maddeva iuvit Serbica, gessuua Chissuua de 00