



APROB

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

1. Privind achiziționarea: Lucrări de reparații curente în cadrul UASM, mun. Chișinău, Căminul din str. Mircești 22/4a, Căminul din str. Mircești 22/4b, Căminul din str. Mircești 21/1, Căminul din str. Mircești 22/1
2. Prin procedura de achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri
3. Denumirea autorității contractante: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
4. IDNO: 1007600002710
5. Adresa: Str. Mircești 44
6. Numărul de telefon/fax: (022) 432-340 , 069390006
7. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: i.bratetchi@uasm.md
8. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP "MTender"*
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări.

### Lucrari de reparatii curente:

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Prag - Caminul din str. Mircesti 22/4b</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Trepte</b>		
1	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proiementelor	m2	17,200
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	17,200
3	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	17,200

1	2	3	4	5
4	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	17,200
		<b>Capitolul 1.2. Placare pereti de sprijin</b>		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	3,000
6	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	3,000
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	3,000
8	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pereti de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	3,000
9	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelanate gr. min.10mm, aplicate cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	3,000
		<b>Capitolul 1.3. Reparatie teren adiacent</b>		
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton, mortar de ciment, asfalt	m2	2,000
11	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,000
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=4, grosime finala 50mm	m2	2,000
		<b>Capitolul 2. Prag - Caminul din str. Mircesti 22/4a</b> <b>Capitolul 2.1. Trepte</b>		
13	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proiementelor	m2	55,200

1	2	3	4	5
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	55,200
15	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	55,200
16	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	55,200
		<b>Capitolul 2.2. Placare pereti de sprijin</b>		
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	15,000
18	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	15,000
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	15,000
20	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pereti de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	15,000
21	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelanate gr. min.10mm, aplicate cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	15,000
		<b>Capitolul 2.3. Reparatie teren adiacent</b>		
22	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,800
23	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,750

1	2	3	4	5
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru pereu 100x20x6 cm, pe fundatie de beton	m	17,800
25	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 40mm asezate pe un strat din savura, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	57,100
		<b>Capitolul 3. Finisari Etajul 7 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>  <b>Capitolul 3.1. Bucatarie balcon</b>  <b>Capitolul 3.1.1. Pardoseli</b>		
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830
27	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830
		<b>Capitolul 3.1.2. Pereti</b>		
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	12,180
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180
30	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	12,180
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180
32	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	12,180
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	7,470
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	7,470



1	2	3	4	5
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470
		<b>Capitolul 3.1.3. Tavane</b>		
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	5,830
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,830
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830
		<b>Capitolul 3.2. Hol mare</b> <b>Capitolul 3.2.1. Pardoseli</b>		
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,000
44	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000
45	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2, grosime finala 40mm	m2	10,000
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adincea intr-un strat, la pardoseli	m2	22,980
47	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv	m2	22,980

1	2	3	4	5
		stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm		
48	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,360
		<b>Capitolul 3.2.2. Pereti</b>		
49	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	76,050
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050
		<b>Capitolul 3.2.3. Tavane</b>		
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	22,980
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,980
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980
		<b>Capitolul 3.3. Viteu</b>		
		<b>Capitolul 3.3.1. Pardoseli</b>		
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adincea intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980

1	2	3	4	5
61	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
		<b>Capitolul 3.3.2. Pereti</b>		
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	5,100
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
64	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	5,100
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	3,670
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	3,670
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 3.3.3. Tavane</b>		
72	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei	m2	0,980

1	2	3	4	5
		metalice simple plane, cu înaltimea pînă la 4 m: tavane fara izolatie		
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 3.3.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
76	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
77	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastificat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
78	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastificat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
79	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
80	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
81	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
83	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200

1	2	3	4	5
84	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
85	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
86	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 3.4. Odaie 707</b> <b>Capitolul 3.4.1. Pardoseli</b>		
87	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
89	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
90	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,740
		<b>Capitolul 3.4.2. Pereti</b>		
91	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 3.4.3. Tavane</b>		
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,740



1	2	3	4	5
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 3.5. Odaie 708</b>		
		<b>Capitolul 3.5.1. Pardoseli</b>		
101	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,570
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	8,570
104	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	8,570
		<b>Capitolul 3.5.2. Pereti</b>		
105	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,560
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 3.5.3. Tavane</b>		
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	8,570
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,570
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570
		<b>Capitolul 3.6. Odaie 709</b>		
		<b>Capitolul 3.6.1. Pardoseli</b>		
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
118	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenazdez	m2	12,740
		<b>Capitolul 3.6.2. Pereti</b>		
119	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460

1	2	3	4	5
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 3.6.3. Tavane</b>		
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,740
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 3.7. Odaie 710</b>		
		<b>Capitolul 3.7.1. Pardoseli</b>		
129	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,390
131	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,390
132	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu preadez	m2	12,390
		<b>Capitolul 3.7.2. Pereti</b>		
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (dulapuri din lemn)	m2	4,550
134	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	30,470

1	2	3	4	5
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470
		<b>Capitolul 3.7.3. Tavane</b>		
139	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,390
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,390
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390
		<b>Capitolul 3.8. Odaie 711</b> <b>Capitolul 3.8.1. Pardoseli</b>		
144	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,640
146	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,640
147	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,640
		<b>Capitolul 3.8.2. Pereti</b>		
148	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,160

1	2	3	4	5
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,160
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160
		<b>Capitolul 3.8.3. Tavane</b>		
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,640
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,640
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640
		<b>Capitolul 3.9. Odaie 712</b>		
		<b>Capitolul 3.9.1. Pardoseli</b>		
158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,910
160	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	21,910
161	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenazez	m2	21,910



1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 3.9.2. Pereti</b>		
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (dulapuri din lemn)	m2	6,200
163	RpCM21B	Inlocuirea usilor la dulapuri din lemn, din placi MDF 800x400mm - 2buc, inclusiv balamale si minere	m2	0,640
164	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	44,310
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310
		<b>Capitolul 3.9.3. Tavane</b>		
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	21,910
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,910
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910
		<b>Capitolul 3.9.4. Timplarii</b>		
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,100
175	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5	m2	2,100

1	2	3	4	5
		mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu patru camere și punte termică în două rânduri de sticlă (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m <sup>2</sup> K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, 1400x1500(h) - 1buc		
176	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,450
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,450
178	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m <sup>2</sup>	1,500
179	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m <sup>2</sup>	1,500
180	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m <sup>2</sup>	1,500
181	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m <sup>2</sup>	1,500
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m <sup>2</sup>	1,500
		<b>Capitolul 3.10. Viceu</b> <b>Capitolul 3.10.1. Pardoseli</b>		
183	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț cu patrundere adâncă într-un strat, la pardoseli	m <sup>2</sup>	0,980
184	CG47C	Pardoseli din plăci de gresie ceramică antiderapantă gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm	m <sup>2</sup>	0,980
		<b>Capitolul 3.10.2. Pereti</b>		
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m <sup>2</sup>	5,100
186	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m <sup>2</sup>	5,100
187	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitură de sîrmă Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-	m <sup>2</sup>	5,100

1	2	3	4	5
		nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)		
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
189	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
190	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3,670
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti	m2	3,670
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 3.10.3. Tavane</b>		
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 3.10.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
199	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
200	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000

1	2	3	4	5
201	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
202	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
203	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
204	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
205	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
206	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
207	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
208	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
209	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 3.11. Bucatarie</b>		
		<b>Capitolul 3.11.1. Pardoseli</b>		
210	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m <sup>2</sup>	1,600
211	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m <sup>2</sup>	1,600

1	2	3	4	5
212	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2, grosime finala 40mm	m2	1,600
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	2,610
214	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,610
<b>Capitolul 3.11.2. Pereti</b>				
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	8,750
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750
217	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	8,750
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750
219	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	8,750
220	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	6,120
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120



1	2	3	4	5
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120
		<b>Capitolul 3.11.3. Tavane</b>		
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	2,610
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610
		<b>Capitolul 4. Finisari Etajul 8 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>  <b>Capitolul 4.1. Bucatarie balcon</b>  <b>Capitolul 4.1.1. Pardoseli</b>		
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830
231	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830
		<b>Capitolul 4.1.2. Pereti</b>		
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	12,180
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180
234	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-	m2	12,180

1	2	3	4	5
		nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)		
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	12,180
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,470
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470
		<b>Capitolul 4.1.3. Tavane</b>		
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	5,830
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,830
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830
		<b>Capitolul 4.2. Hol mare</b>		
		<b>Capitolul 4.2.1. Pardoseli</b>		
247	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,000

1	2	3	4	5
248	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000
249	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2, grosime finala 40mm	m2	10,000
250	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,980
251	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	22,980
252	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,360
		<b>Capitolul 4.2.2. Pereti</b>		
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	76,050
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050
		<b>Capitolul 4.2.3. Tavane</b>		
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	22,980
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,980

1	2	3	4	5
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980
		<b>Capitolul 4.3. Viceu</b> <b>Capitolul 4.3.1. Pardoseli</b>		
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
264	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
		<b>Capitolul 4.3.2. Pereti</b>		
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	5,100
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
267	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	5,100
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
269	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3,670
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670

1	2	3	4	5
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 4.3.3. Tavane</b>		
275	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 4.3.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
279	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
280	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
281	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
282	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
283	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
284	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000



1	2	3	4	5
285	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
286	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
287	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC тип 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
288	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
289	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 4.4. Odaie 807</b> <b>Capitolul 4.4.1. Pardoseli</b>		
290	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
292	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
293	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,740
		<b>Capitolul 4.4.2. Pereti</b>		
294	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460

1	2	3	4	5
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 4.4.3. Tavane</b>		
299	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,740
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 4.5. Odaie 808</b> <b>Capitolul 4.5.1. Pardoseli</b>		
304	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,570
306	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	8,570
307	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenazez	m2	8,570
		<b>Capitolul 4.5.2. Pereti</b>		
308	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,560
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560

1	2	3	4	5
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560
		<b>Capitolul 4.5.3. Tavane</b>		
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	8,570
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,570
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570
		<b>Capitolul 4.6. Odaie 809</b>		
		<b>Capitolul 4.6.1. Pardoseli</b>		
318	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
320	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
321	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,740
		<b>Capitolul 4.6.2. Pereti</b>		

1	2	3	4	5
322	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 4.6.3. Tavane</b>		
327	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,740
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
329	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 4.7. Odaie 810</b>		
		<b>Capitolul 4.7.1. Pardoseli</b>		
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,390
334	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,390
335	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor	m2	12,390

1	2	3	4	5
		PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu preadez		
		<b>Capitolul 4.7.2. Pereti</b>		
336	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470
		<b>Capitolul 4.7.3. Tavane</b>		
341	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,390
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390
343	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,390
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390
		<b>Capitolul 4.8. Odaie 811</b>		
		<b>Capitolul 4.8.1. Pardoseli</b>		
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,640
348	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,640



1	2	3	4	5
349	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu preadez	m2	12,640
		<b>Capitolul 4.8.2. Pereti</b>		
350	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,160
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,160
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160
		<b>Capitolul 4.8.3. Tavane</b>		
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,640
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640
357	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,640
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640
359	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640
		<b>Capitolul 4.9. Odaie 812</b>		
		<b>Capitolul 4.9.1. Pardoseli</b>		
360	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,910

1	2	3	4	5
362	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	21,910
363	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadaz	m2	21,910
		<b>Capitolul 4.9.2. Pereti</b>		
364	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310
366	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310
		<b>Capitolul 4.9.3. Tavane</b>		
369	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	21,910
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,910
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910
		<b>Capitolul 4.10. Viteu</b>		
		<b>Capitolul 4.10.1. Pardoseli</b>		

1	2	3	4	5
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
375	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
		<b>Capitolul 4.10.2. Pereti</b>		
376	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	5,100
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
378	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	5,100
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
380	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3,670
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 4.10.3. Tavane</b>		

1	2	3	4	5
386	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 4.10.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
390	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
391	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
392	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
393	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
394	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
395	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
396	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
397	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	0,200

1	2	3	4	5
		diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)		
398	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
399	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
400	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 4.11. Bucatarie</b>		
		<b>Capitolul 4.11.1. Pardoseli</b>		
401	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	2,610
402	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,610
		<b>Capitolul 4.11.2. Pereti</b>		
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	8,750
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750
405	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	8,750
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750
407	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	8,750
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	6,120



1	2	3	4	5
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120
		<b>Capitolul 4.11.3. Tavane</b>		
413	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	2,610
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610
		<b>Capitolul 5. Finisari Etajul 9 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>  <b>Capitolul 5.1. Bucatarie balcon</b>  <b>Capitolul 5.1.1. Pardoseli</b>		
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830
419	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830
		<b>Capitolul 5.1.2. Pereti</b>		
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	12,180

1	2	3	4	5
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180
422	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	12,180
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180
424	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	12,180
425	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,470
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470
		<b>Capitolul 5.1.3. Tavane</b>		
430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	5,830
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830
432	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,830
433	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830

1	2	3	4	5
434	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830
		<b>Capitolul 5.2. Hol mare</b> <b>Capitolul 5.2.1. Pardoseli</b>		
435	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,000
436	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000
437	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2, grosime finala 40mm	m2	10,000
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,980
439	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	22,980
440	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,360
		<b>Capitolul 5.2.2. Pereti</b>		
441	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	76,050
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050
444	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050
446	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la	m2	76,050

1	2	3	4	5
		spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		<b>Capitolul 5.2.3. Tavane</b>		
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	22,980
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,980
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980
		<b>Capitolul 5.3. Viceu</b>		
		<b>Capitolul 5.3.1. Pardoseli</b>		
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
453	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
		<b>Capitolul 5.3.2. Pereti</b>		
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	5,100
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
456	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	5,100
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100

1	2	3	4	5
458	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
459	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3,670
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
461	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
463	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 5.3.3. Tavane</b>		
464	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 5.3.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
468	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
469	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
470	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
471	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat	buc	1,000



1	2	3	4	5
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare		
472	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
473	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
474	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
475	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
476	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
477	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
478	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 5.4. Odaie 907</b>		
		<b>Capitolul 5.4.1. Pardoseli</b>		
479	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
481	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
482	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu	m2	12,740

1	2	3	4	5
		suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu preadez		
		<b>Capitolul 5.4.2. Pereti</b>		
483	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
487	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 5.4.3. Tavane</b>		
488	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,740
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 5.5. Odaie 908</b>		
		<b>Capitolul 5.5.1. Pardoseli</b>		
493	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,570
495	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	8,570

1	2	3	4	5
496	CC108A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu preadez	m2	8,570
		<b>Capitolul 5.5.2. Pereti</b>		
497	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,560
498	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560
		<b>Capitolul 5.5.3. Tavane</b>		
502	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	8,570
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570
504	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,570
505	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570
		<b>Capitolul 5.6. Odaie 909</b>		
		<b>Capitolul 5.6.1. Pardoseli</b>		
507	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
508	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740

1	2	3	4	5
509	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
510	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,740
		<b>Capitolul 5.6.2. Pereti</b>		
511	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 5.6.3. Tavane</b>		
516	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,740
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
518	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
520	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 5.7. Odaie 910</b>		
		<b>Capitolul 5.7.1. Pardoseli</b>		

1	2	3	4	5
521	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390
522	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,390
523	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,390
524	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,390
		<b>Capitolul 5.7.2. Pereti</b>		
525	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470
		<b>Capitolul 5.7.3. Tavane</b>		
530	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,390
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,390
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390



1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 5.8. Odaie 911</b>		
		<b>Capitolul 5.8.1. Pardoseli</b>		
535	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,640
537	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,640
538	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,640
		<b>Capitolul 5.8.2. Pereti</b>		
539	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,160
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160
		<b>Capitolul 5.8.3. Tavane</b>		
544	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,640
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640
546	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,640
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640

1	2	3	4	5
548	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640
		<b>Capitolul 5.9. Odaie 912</b> <b>Capitolul 5.9.1. Pardoseli</b>		
549	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910
550	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,910
551	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	21,910
552	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu preadez	m2	21,910
		<b>Capitolul 5.9.2. Pereti</b>		
553	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310
555	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310
		<b>Capitolul 5.9.3. Tavane</b>		
558	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	21,910
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910

1	2	3	4	5
560	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,910
561	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910
562	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910
		<b>Capitolul 5.10. Viceu</b> <b>Capitolul 5.10.1. Pardoseli</b>		
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
564	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
		<b>Capitolul 5.10.2. Pereti</b>		
565	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	5,100
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
567	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	5,100
568	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
569	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
570	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3,670
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670

1	2	3	4	5
572	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
574	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 5.10.3. Tavane</b>		
575	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
576	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
577	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
578	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 5.10.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
579	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
580	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
581	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
582	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
583	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000

1	2	3	4	5
584	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
585	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
586	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
587	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
588	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
589	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 5.11. Bucatarie</b>		
		<b>Capitolul 5.11.1. Pardoseli</b>		
590	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	2,610
591	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,610
		<b>Capitolul 5.11.2. Pereti</b>		
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	8,750
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750
594	CP09A	Tencuilele exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Вр 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii,	m2	8,750



1	2	3	4	5
		aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)		
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750
596	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	8,750
597	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	6,120
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120
		<b>Capitolul 5.11.3. Tavane</b>		
602	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	2,610
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
604	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
606	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610
		<b>Capitolul 6. Finisari Etajul 8 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>		
		<b>Capitolul 6.1. Bucatarie balcon</b>		
		<b>Capitolul 6.1.1. Pardoseli</b>		

1	2	3	4	5
607	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu euart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830
608	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830
		<b>Capitolul 6.1.2. Pereti</b>		
609	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	12,180
610	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180
611	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	12,180
612	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180
613	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	12,180
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,470
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470
616	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470
618	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Muttlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470
		<b>Capitolul 6.1.3. Tavane</b>		

1	2	3	4	5
619	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	5,830
620	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830
621	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,830
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830
623	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830
		<b>Capitolul 6.2. Hol mare</b>		
		<b>Capitolul 6.2.1. Pereti</b>		
624	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550
625	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	76,050
626	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050
627	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050
628	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050
629	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050
		<b>Capitolul 6.2.2. Tavane</b>		
630	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	22,980
631	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
632	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,980

1	2	3	4	5
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980
		<b>Capitolul 6.3. Viceu</b> <b>Capitolul 6.3.1. Pardoseli</b>		
635	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
636	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
		<b>Capitolul 6.3.2. Pereti</b>		
637	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	5,100
638	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
639	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	5,100
640	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
641	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
642	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3,670
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
644	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670

1	2	3	4	5
645	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
646	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 6.3.3. Tavane</b>		
647	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
648	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
650	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 6.3.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
651	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
652	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
653	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
654	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
655	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
656	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000



1	2	3	4	5
657	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
658	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
659	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
660	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
661	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 6.4. Dus</b> <b>Capitolul 6.4.1. Pardoseli</b>		
662	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,005
663	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	3,310
664	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,310
		<b>Capitolul 6.4.2. Pereti</b>		
665	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	14,560
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,560
667	CF05A	Tenculeli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Вр 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii,	m2	14,560

1	2	3	4	5
		aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)		
668	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,560
669	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	14,560
670	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820x1800(h)	m2	1,500
		<b>Capitolul 6.4.3. Tavan</b>		
671	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,610
672	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610
673	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
674	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa rezistent la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610
675	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d.160	buc	1,000
		<b>Capitolul 6.4.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
676	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
677	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	3,240
678	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	0,650

1	2	3	4	5
		diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)		
679	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	9,950
680	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	4,000
681	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
682	SE56A	Фильтр сетчатый ф20	buc	1,000
683	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф20	buc	2,000
684	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm / Sifon de pardoseala ф50	buc	1,000
685	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
686	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		<b>Capitolul 6.5. Odaie 801</b>		
		<b>Capitolul 6.5.1. Pardoseli</b>		
687	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640
688	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adincea intr-un strat, la pardoseli	m2	12,640
689	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,640
690	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenazdez	m2	12,640
		<b>Capitolul 6.5.2. Pereti</b>		

1	2	3	4	5
691	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32,160
692	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160
		<b>Capitolul 6.5.3. Tavane</b>		
696	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,640
697	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,640
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640
		<b>Capitolul 6.6. Odaie 802</b>		
		<b>Capitolul 6.6.1. Pardoseli</b>		
701	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910
702	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adincea intr-un strat, la pardoseli	m2	21,910
703	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	21,910
704	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor	m2	21,910

1	2	3	4	5
		PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez		
		<b>Capitolul 6.6.2. Pereti</b>		
705	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310
707	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310
708	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310
709	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310
		<b>Capitolul 6.6.3. Tavane</b>		
710	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	21,910
711	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910
712	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,910
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910
714	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910
		<b>Capitolul 6.7. Odaie 803</b>		
		<b>Capitolul 6.7.1. Pardoseli</b>		
715	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
716	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
717	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740



1	2	3	4	5
718	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadex	m2	12,740
		<b>Capitolul 6.7.2. Pereti</b>		
719	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
721	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
723	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 6.7.3. Tavane</b>		
724	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,740
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
726	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
728	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 6.8. Odaie 804</b>		
		<b>Capitolul 6.8.1. Pardoseli</b>		
729	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390
730	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinea intr-un strat, la pardoseli	m2	12,390

1	2	3	4	5
731	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,390
732	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadex	m2	12,390
		<b>Capitolul 6.8.2. Pereti</b>		
733	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470
734	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470
735	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470
737	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470
		<b>Capitolul 6.8.3. Tavane</b>		
738	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,390
739	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390
740	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,390
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390
742	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390
		<b>Capitolul 6.9. Odaie 805</b>		
		<b>Capitolul 6.9.1. Pardoseli</b>		

1	2	3	4	5
743	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
744	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adincea intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
745	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
746	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,740
		<b>Capitolul 6.9.2. Pereti</b>		
747	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
748	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
749	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
750	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
751	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 6.9.3. Tavane</b>		
752	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,740
753	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
754	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740
755	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
756	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 6.10. Odaie 806</b>		
		<b>Capitolul 6.10.1. Pardoseli</b>		
757	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570
758	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adincea intr-un strat, la pardoseli	m2	8,570
759	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	8,570
760	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadex	m2	8,570
		<b>Capitolul 6.10.2. Pereti</b>		
761	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,560
762	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560
763	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560
764	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560
765	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560
		<b>Capitolul 6.10.3. Tavane</b>		
766	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	8,570
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570
768	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,570
769	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570

1	2	3	4	5
770	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570
		<b>Capitolul 6.11. Viceu</b> <b>Capitolul 6.11.1. Pardoseli</b>		
771	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
772	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
		<b>Capitolul 6.11.2. Pereti</b>		
773	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	5,100
774	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
775	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	5,100
776	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
777	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
778	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3,670
779	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
780	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
781	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670



1	2	3	4	5
782	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 6.11.3. Tavane</b>		
783	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
784	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
785	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
786	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 6.11.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
787	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
788	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
789	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
790	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
791	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
792	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
793	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	0,600

1	2	3	4	5
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)		
794	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
795	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC тип 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
796	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
797	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 6.12. Bucatarie</b> <b>Capitolul 6.12.1. Pereti</b>		
798	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	8,750
799	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750
800	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Вр 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Вр 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	8,750
801	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750
802	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	8,750
803	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	6,120
804	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120

1	2	3	4	5
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120
807	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120
		<b>Capitolul 6.12.2. Tavane</b>		
808	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	2,610
809	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
810	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
812	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610
		<b>Capitolul 7. Finisari Etajul 9 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>  <b>Capitolul 7.1. Bucatarie balcon</b>  <b>Capitolul 7.1.1. Pardoseli</b>		
813	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830
814	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, resist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830
		<b>Capitolul 7.1.2. Pereti</b>		
815	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	12,180
816	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180

1	2	3	4	5
817	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	12,180
818	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,180
819	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	12,180
820	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,470
821	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470
822	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470
823	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470
824	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470
		<b>Capitolul 7.1.3. Tavane</b>		
825	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	5,830
826	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830
827	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,830
828	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830
829	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830
		<b>Capitolul 7.2. Hol mare</b>		

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 7.2.1. Pereti</b>		
830	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550
831	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	76,050
832	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050
833	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050
834	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050
835	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050
		<b>Capitolul 7.2.2. Tavane</b>		
836	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	22,980
837	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
838	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,980
839	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
840	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980
		<b>Capitolul 7.3. Viteu</b>		
		<b>Capitolul 7.3.1. Pardoseli</b>		
841	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adincea intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
842	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, resist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv	m2	0,980



1	2	3	4	5
		stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm		
		<b>Capitolul 7.3.2. Pereti</b>		
843	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	5,100
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
845	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	5,100
846	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
847	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
848	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3,670
849	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
850	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
851	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
852	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 7.3.3. Tavane</b>		
853	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980

1	2	3	4	5
854	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
855	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
856	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 7.3.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
857	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
858	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
859	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
860	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
861	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
862	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
863	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
864	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
865	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500

1	2	3	4	5
866	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
867	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 7.4. Dus</b>		
		<b>Capitolul 7.4.1. Pardoseli</b>		
868	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,005
869	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	3,310
870	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,310
		<b>Capitolul 7.4.2. Pereti</b>		
871	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	14,560
872	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,560
873	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	14,560
874	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,560
875	CI22B	Plucaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	14,560
876	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820x1800(h)	m2	1,500
		<b>Capitolul 7.4.3. Tavan</b>		

1	2	3	4	5
877	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,610
878	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610
879	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
880	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa rezistent la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610
881	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d.160	buc	1,000
		<b>Capitolul 7.4.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
882	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
883	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	3,240
884	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,650
885	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC тип 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	9,950
886	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	4,000
887	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
888	SE56A	Фильтр сетчатый ф20	buc	1,000
889	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф20	buc	2,000

1	2	3	4	5
890	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm / Sifon de pardoseala $\phi$ 50	buc	1,000
891	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
892	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		<b>Capitolul 7.5. Odaie 901</b>		
		<b>Capitolul 7.5.1. Pardoseli</b>		
893	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640
894	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,640
895	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,640
896	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,640
		<b>Capitolul 7.5.2. Pereti</b>		
897	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,160
898	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
899	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160
900	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
901	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160
		<b>Capitolul 7.5.3. Tavane</b>		



1	2	3	4	5
902	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,640
903	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640
904	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,640
905	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640
906	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640
		<b>Capitolul 7.6. Odaie 902</b>		
		<b>Capitolul 7.6.1. Pardoseli</b>		
907	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910
908	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,910
909	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	21,910
910	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	21,910
		<b>Capitolul 7.6.2. Pereti</b>		
911	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310
912	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310
913	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310
914	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310
915	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la	m2	44,310

1	2	3	4	5
		spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		<b>Capitolul 7.6.3. Tavane</b>		
916	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	21,910
917	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910
918	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,910
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910
920	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910
		<b>Capitolul 7.7. Odaie 903</b>		
		<b>Capitolul 7.7.1. Pardoseli</b>		
921	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
922	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
923	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
924	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,740
		<b>Capitolul 7.7.2. Pereti</b>		
925	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
926	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
927	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460

1	2	3	4	5
928	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
929	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 7.7.3. Tavane</b>		
930	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,740
931	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
932	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740
933	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
934	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 7.8. Odaie 904</b> <b>Capitolul 7.8.1. Pardoseli</b>		
935	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390
936	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,390
937	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,390
938	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,390
		<b>Capitolul 7.8.2. Pereti</b>		
939	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470
940	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470

1	2	3	4	5
941	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470
942	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470
943	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470
		<b>Capitolul 7.8.3. Tavane</b>		
944	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,390
945	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390
946	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,390
947	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390
948	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390
		<b>Capitolul 7.9. Odaie 905</b> <b>Capitolul 7.9.1. Pardoseli</b>		
949	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
950	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
951	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
952	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadex	m2	12,740
		<b>Capitolul 7.9.2. Pereti</b>		
953	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460

1	2	3	4	5
954	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
955	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
956	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
957	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 7.9.3. Tavane</b>		
958	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	12,740
959	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
960	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,740
961	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
962	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 7.10. Odaie 906</b>		
		<b>Capitolul 7.10.1. Pardoseli</b>		
963	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570
964	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,570
965	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	8,570
966	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadex	m2	8,570



1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 7.10.2. Pereti</b>		
967	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,560
968	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560
969	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560
970	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560
971	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560
		<b>Capitolul 7.10.3. Tavane</b>		
972	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	8,570
973	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570
974	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,570
975	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570
976	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570
		<b>Capitolul 7.11. Viceu</b>		
		<b>Capitolul 7.11.1. Pardoseli</b>		
977	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
978	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
		<b>Capitolul 7.11.2. Pereti</b>		

1	2	3	4	5
979	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	5,100
980	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
981	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	5,100
982	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100
983	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
984	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	3,670
985	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
986	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
987	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
988	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 7.11.3. Tavane</b>		
989	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
990	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
991	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980

1	2	3	4	5
992	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 7.11.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
993	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
994	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
995	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
996	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
997	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
998	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
999	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
1000	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
1001	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC тип 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
1002	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
1003	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul	buc	1,000

1	2	3	4	5
		de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S		
		<b>Capitolul 7.12. Bucatarie</b>		
		<b>Capitolul 7.12.1. Pereti</b>		
1004	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	8,750
1005	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750
1006	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	8,750
1007	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,750
1008	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	8,750
1009	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	6,120
1010	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120
1011	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120
1012	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120
1013	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120
		<b>Capitolul 7.12.2. Tavane</b>		
1014	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	2,610
1015	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610

1	2	3	4	5
1016	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610
1017	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
1018	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610
		<b>Capitolul 8. Caminul din str. Mircesti 22/1</b> <b>Capitolul 8.1. Mircesti 22/1 a</b>		
1019	CK12D	Usi metalice exterioare confectionate din profiluri de otel laminat, termoizolate cu polisteren si captusit pe o parte cu foaie de metal gr.2,8mm si pe cealalta parte cu placi de lemn stratificat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1250x2150-1buc	m2	2,700
		<b>Capitolul 8.2. Mircesti 22/1 b</b>		
1020	CK12D	Usi metalice exterioare confectionate din profiluri de otel laminat, termoizolate cu polisteren si captusit pe o parte cu foaie de metal gr.2,8mm si pe cealalta parte cu placi de lemn stratificat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1250x2150-1buc	m2	2,700
		<b>Capitolul 9. Incarcare si evacuare deseuri</b>		
1021	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	30,000
1022	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	30,000

### Lucrari de electromontare interioare

No ort.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		



1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.1. Etajul 7 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>		
1	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 54, 60W E27, montata aparent pe tavan, tip Horoz HL 905 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,050
2		Becuri E27 LED	buc	5,000
3	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 18W, tip Horoz Arina-18 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,070
4	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 28W, tip Horoz HL 642 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,060
5	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,150
		<b>Capitolul 1.2. Etajul 8 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>		
6	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 54, 60W E27, montata aparent pe tavan, tip Horoz HL 905 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,050
7		Becuri E27 LED	buc	5,000
8	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 18W, tip Horoz Arina-18 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,070
9	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 28W, tip Horoz HL 642 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,060
10	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,150
		<b>Capitolul 1.3. Etajul 9 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>		
11	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 54, 60W E27, montata aparent pe tavan, tip Horoz HL 905 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,050

1	2	3	4	5
12		Becuri E27 LED	buc	5,000
13	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 18W, tip Horoz Arina-18 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,070
14	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 28W, tip Horoz HL 642 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,060
15	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,150
		<b>Capitolul 1.4. Etajul 8 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>		
16	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 54, 60W E27, montata aparent pe tavan, tip Horoz HL 905 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,050
17		Becuri E27 LED	buc	5,000
18	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 18W, tip Horoz Arina-18 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,070
19	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 28W, tip Horoz HL 642 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,060
20	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,160
		<b>Capitolul 1.5. Etajul 9 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>		
21	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 54, 60W E27, montata aparent pe tavan, tip Horoz HL 905 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,050
22		Becuri E27 LED	buc	5,000
23	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 18W, tip Horoz Arina-18 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,070
24	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul	100 buc	0,060

1	2	3	4	5
		LED 28W, tip Horoz HL 642 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat		
25	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,160
		<b>Capitolul 1.6. Dus Etajul 8 (aripa dreapta)</b>		
26	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l, montata pe console fixate in perete	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.7. Dus Etajul 9 (aripa dreapta)</b>		
27	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l, montata pe console fixate in perete	buc	1,000
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
28		Boiler electric V=80l N=1,8 kW	buc	2,000
<b>Valoarea estimativă totală fără TVA, lei</b>				<b>865 970,00</b>

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **pentru un singur lot**

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

12. Termenii și condițiile de executare solicitate: **60 zile**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2021**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
2.	Formularul ofertei și anexa la ofertă	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, completat în conformitate cu formularul (F 3.1)	Obligatoriu



3.	Garanția p-u oferta, 2%	Emisă de către bancă (F 3.2) sau transferată pe contul universității:  Plata prin transfer se va efectua în adresa <i>Universității Agrare de Stat din Moldova</i> , cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. _____ din _____", conform următoarelor detalii: beneficiarul plății <i>Universitatea Agrară de Stat din Moldova</i> ; datele bancare <i>BC "Moldova-Agroindbank" SA</i> , <i>fil M. Costin</i> ; codul fiscal 1007600002710; contul de decontare MD36AG000000022512442426; contul bancar AGRNMD2X710;	Obligatoriu
4.	Documentația de deviz	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, completat în conformitate cu formularul de deviz <b>nr.1</b> - lista cu cantități de lucrări și cerințele prevăzute în caietul de sarcini – formularul <b>nr.3, nr.5, nr.7</b>	Obligatoriu
5.	Graficul de executare a lucrărilor	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, completat în conformitate cu formularul <b>F3.3</b>	Obligatoriu
6.	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, completat în conformitate cu formularul <b>F3.5</b>	Obligatoriu
7.	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, completat în conformitate cu formularul <b>F3.6</b>	Obligatoriu
8.	Formularul informativ despre ofertant	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, completat în conformitate cu formularul <b>F3.7</b>	Obligatoriu
9.	Declarația privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, completat în conformitate cu formularul <b>F3.8</b>	Obligatoriu
10.	Experiența similară	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, completat în conformitate cu formularul <b>F3.9</b>	Obligatoriu
11.	Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, completat în conformitate cu formularul <b>F3.10</b>	Obligatoriu

12.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, completat în conformitate cu formularul <b>F3.11</b>	Obligatoriu
13.	Declarația privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, completat în conformitate cu formularul <b>F3.12</b>	Obligatoriu
14.	Lista subcontractorilor și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, completat în conformitate cu formularul <b>F3.13</b>	Obligatoriu
15.	Informație privind asocierea	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, completat în conformitate cu formularul <b>F3.14</b>	Obligatoriu
16.	Aviz (pozitiv) eliberat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, completat în conformitate cu formularul <b>F3.15</b>	Obligatoriu
17.	Certificat de atribuire a contului bancar	copie eliberată de banca deținătoare de cont, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
18.	Certificatul lipsa datoriilor	copie eliberată de inspectoratul Fiscal, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
19.	Certificatul de înregistrare a întreprinderii	copie emisă de către Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
20.	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
21.	Licența de activitate și anexa	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
22.	Certificat de atestare tehnico-profesională (Diriginte cu executarea lucrărilor specializate)	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
23.	Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț complet	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
24.	Certificat ISO 9001 Sistem de management al calității lucrărilor	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu



25.	Certificat ISO 14001 Sistem de management de mediu	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
26.	Certificatul de calitate la materialele propuse spre executarea lucrărilor	copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
27.	Declarația privind nivelul minim de experiență specifică în efectuarea lucrărilor similare (5 ani )	- executarea în ultimii 5 ani cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, - procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; - valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract; copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
28.	Termenul de garanție al lucrărilor min.7 ani	original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz : **nu se aplică**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut și corespunderea termenilor, condițiilor și specificațiilor tehnice din anunț.**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: **Conform informației din SIA RSAP "MTender"**
- pe: **[data]: Conform informației din SIA RSAP "MTender"**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**

24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP "MTender"**

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba de Stat**
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **NU**
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **NU**
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **NU**
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA "RSAP" "MTender"
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	nu
facturarea electronică	da
plățile electronice	da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **NU**
35. Alte informații relevante: **NU**

Conducătorul grupului de lucru:

  
\_\_\_\_\_

Daicu Anatol

