

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1684923531719 din 24 Mai 2023</i>
Obiectul achiziției: <i>echipament tehnic specializat (rampă de acces, dezumidificatoare, purificatoare/umidificatoare) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Sistem de supraveghere video						
IP Cameră (de tip interior)	DS-2CD2143G2-IS	China	HikVision	Model Ip Camera: 1.Rezoluție: minim 4 Mega pixel H.265 +/H264+ CMOS 2688×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time 2.Inteligentă : sabotaj, detectarea mișcării. 3.Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS 4.interfață Ethernet: 1 port Ethernet auto-adaptabil RJ45 10 M/100 M 5.Protocoale: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS	Model Ip Camera: 1.Rezoluție: minim 4 Mega pixel H.265 +/H264+ CMOS 2688×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time 2.Inteligentă : sabotaj, detectarea mișcării. 3.Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS 4.interfață Ethernet: 1 port Ethernet auto-adaptabil RJ45 10 M/100 M 5.Protocoale: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS	CE

				6.Compresie video: H.264/MJPEG/H.264+ 3D DNR, 120dB WDR 7.Obiectiv: 2,8 mm, 114° 8.IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m 9.Carcasă: metal/plastic 10.Alimentare: DC12V, PoE 11.Rezistentă: IP67 IK10 12.Temperatura: -30°C ~ +60°C	6.Compresie video: H.264/MJPEG/H.264+ 3D DNR, 120dB WDR 7.Obiectiv: 2,8 mm, 114° 8.IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m 9.Carcasă: metal/plastic 10.Alimentare: DC12V, PoE 11.Rezistentă: IP67 IK10 12.Temperatura: -30°C ~ +60°C	
IP Cameră (de tip External)	DS-2CD2047G2-LU/SL	China	HikVision	Model Ip Camera: 1.Rezoluție: minim 4 Mega pixel H.265 +/H264+ CMOS 2688×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time 2.Inteligentă : detectarea mișcării, zonă de interes (control sporit), sabotaj. 3.Matrice: 1/2.7 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 4.Interfață Ethernet: 1 port Ethernet auto-adaptabil RJ45 10 M/100 M 5.Protocoale: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour,FTP,802.1x,SMTP 6.Compresie video: H.264/MJPEG/H.264+ 3D DNR, 120dB WDR 7.Obiectiv: 2,8 mm, 114° 8.IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m 9.Carcasă: Metal 10.Alimentare: DC12V, PoE 11.Rezistentă: IP67: IEC 60529-2013 12.Temperatura: -30°C ~ +60°C	Model Ip Camera: 1.Rezoluție: minim 4 Mega pixel H.265 +/H264+ CMOS 2688×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time 2.Inteligentă : detectarea mișcării, zonă de interes (control sporit), sabotaj. 3.Matrice: 1/2.7 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 4.Interfață Ethernet: 1 port Ethernet auto-adaptabil RJ45 10 M/100 M 5.Protocoale: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour,FTP,802.1x,SMTP 6.Compresie video: H.264/MJPEG/H.264+ 3D DNR, 120dB WDR 7.Obiectiv: 2,8 mm, 114° 8.IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m 9.Carcasă: Metal 10.Alimentare: DC12V, PoE 11.Rezistentă: IP67: IEC 60529-2013 12.Temperatura: -30°C ~ +60°C	CE
Înregistrator video de rețea pentru camere IP	TRASSIR DuoStation +2 AutoTRASSIR HW +2 HDD WD 10PURZ	China	Trassir	Înregistrator video de rețea pentru camere IP care rulează TRASSIR OS (Linux). Înregistrarea și redarea a până la 32 de camere IP (lista echipamentelor testate pe site, flux total de până la 512 Mbps), cu DualStream. Cu HDD sau SSD inclus de min 20TB. Instalarea a până la 4 HDD/SSD 3.5 de orice capacitate. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 2xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0.	Înregistrator video de rețea pentru camere IP care rulează TRASSIR OS (Linux). Înregistrarea și redarea a până la 32 de camere IP (lista echipamentelor testate pe site, flux total de până la 512 Mbps), cu DualStream. Cu HDD sau SSD inclus de min 20TB. Instalarea a până la 4 HDD/SSD 3.5 de orice capacitate. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 2xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0.	CE

				2. Client web gratuit (inclusiv aplicații mobile), cu funcționalități: a. posibilitatea de vizualiza după dată și oră. b. posibilitatea de a descărca o anumită porțiune de video. c. posibilitatea de management a utilizatorilor/camerelor.	2. Client web gratuit (inclusiv aplicații mobile), cu funcționalități: a. posibilitatea de vizualiza după dată și oră. b. posibilitatea de a descărca o anumită porțiune de video. c. posibilitatea de management a utilizatorilor/camerelor.	
Comutator PoE+ pentru desktop	DS-3E0326P-E	China	HikVision	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere si semnal la 250m. 24 porturi 10/100 Mbps (24 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps / 2 porturi SFP. Încărcare pe POE - 370W. Protecție la trăsnet 4kV. Lățime de bandă 8,8 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare AC 220V. 1-8 port - prioritate.	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere si semnal la 250m. 24 porturi 10/100 Mbps (24 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps / 2 porturi SFP. Încărcare pe POE - 370W. Protecție la trăsnet 4kV. Lățime de bandă 8,8 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare AC 220V. 1-8 port - prioritate.	CE
UPS	SVEN Pro 1500	China	SVEN	UPS min. 1500VA - Protecție împotriva întreruperilor de curent si a fluctuațiilor de tensiune, Stabilizare automata a tensiunii in cazul unor fluctuații semnificative de tensiune, Afișaj LCD.	UPS min. 1500VA - Protecție împotriva întreruperilor de curent si a fluctuațiilor de tensiune, Stabilizare automata a tensiunii in cazul unor fluctuații semnificative de tensiune, Afișaj LCD.	CE
Camera IP + conectare la bariera automata	iDS-2CD7A46G0/P-IZHS	China	HikVision	2 Megapixeli, Cameră IP de exterior. 1920x1080@25FPS. Rezoluție: 1920x1080. Full HD Real-time! Inteligență: sabotaj (schimbarea camerei, închiderea lentilelor), închiderea obiectivului detectarea intruziunilor, zona de interes (control sporit). Cu posibilitatea de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare moldovenești si posibilitatea conectării la bariera automată existentă.	4 Megapixeli, Cameră IP de exterior. 2680x1520@25FPS. Rezoluție: 2680x1520. Full HD Real-time! Inteligență: sabotaj (schimbarea camerei, închiderea lentilelor), închiderea obiectivului detectarea intruziunilor, zona de interes (control sporit). Recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare moldovenești si alte state cu posibilitatea conectării la bariera automată existentă.	CE
Buton deschidere bariera	ACS 101	Izrael	GSN	Buton pentru deschidere barieră automată existentă. Conectarea butonului.	Buton pentru deschidere barieră automată existentă. RADIO CU 150M RAZA	CE
Demontarea sistemului existent				Demontarea a 12 camere.	Demontarea a 12 camere.	CE
Servicii de instalare				Instalarea, configurarea, programarea sistemului și echipamentului de monitorizare si componentele conexe.	Instalarea, configurarea, programarea sistemului și echipamentului de monitorizare si componentele conexe.	CE

				Conectarea butonului de deschidere barieră. Configurarea aplicației.	Conectarea butonului de deschidere barieră. Configurarea aplicației.	
Componente pentru montaj				Materialul de montare, conectori și accesorii, Cablu UTP 5E CU – +/-700 m, Cablu UTP 5E CU extern – +/-700 m, Box termoplastic 100x100x70 - +/- 30 buc, Cablu-canal adeziv 20x10x2000 - +/-120 m, Cablu canal 40x25 +/- 15m si alte componente necesare pentru instalarea sistemului de supraveghere.	Materialul de montare, conectori și accesorii, Cablu UTP 5E CU – +/-700 m, Cablu UTP 5E CU extern – +/-700 m, Box termoplastic 100x100x70 - +/- 30 buc, Cablu-canal adeziv 20x10x2000 - +/-120 m, Cablu canal 40x25 +/- 15m si alte componente necesare pentru instalarea sistemului de supraveghere.	CE
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivan Duminica În calitate de: Administrator

Ofertantul: Mofice SRL Adresa: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Costin Miron, 19/4, ap.(of.) 29