



ЗАВОД ТЕХНІЧНИХ МАСЕЛ «АРИАН»

Україна
тел.044-364-38-84
office@arian.com.ua

CERTIFIED
ISO 9001



Продукт не містить регенованих
та відпрацьованих олів

ПАСПОРТ № 278/т

Олива рушнична

РЖ

ТУ 38.1011315-90

Партія № 2

Резервуар № 28

Маса нетто 3600 кг

Дата виготовлення 29.07. 2025 р.

Фізико-хімічні показники

№№ пп	Найменування показника	Норма за НТД	Фактично	Метод випробування
1.	В'язкість кінематична, мм ² /с: при 50°C, не менше при мінус 50°C, не більше	6,0 1500	6,27 1491,4	ДСТУ ГОСТ 33
2.	Температура застигання, °C, не вище	мінус 60	мінус 60	ГОСТ 20287 Метод Б
3.	Корозійний вплив на метал	Витримує	Витримує	ГОСТ 2917 з доп. за п.5.2 ТУ 38.1011315-90
4.	Захисні властивості, площа корозійного ураження, %, не більше: при підвищених значеннях відносної вологості і температури повітря	0	0	ГОСТ 9.054 з доп. за п.5.3 ТУ 38.1011315-90
5.	Вміст води	Відсутність	Відсутність	ДСТУ ГОСТ 2477
6.	Масова частка механічних домішок, %, не більше	0,05	0,012	ДСТУ ГОСТ 6370 з доп. за п.5.4 ТУ 38.1011315-90

Висновок: Олива рушнична РЖ відповідає вимогам ТУ 38.1011315-90.

Гарантійний термін зберігання оливи - 5 років від дня виготовлення за умови її зберігання згідно з ДСТУ 4454.

Біорозщеплюваність оливи згідно з ДСТУ 4247 – не менше 15%.



Інженер ЦЗЛ _____

Ст. лаборант _____

Дата видачі паспорта 29.07. 2025 р.