

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1754482681934 din 06.08.2025.
Obiectul achiziției: Utilaj de ventilare- condiționare a pieselor de schimb pentru anul 2025 REPETAT II

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Ventilator	Ventilator centrifugal SQUALL D.125	Turcia	Venteurope	Ventelator rotund centrifugal duct diametru 125,340-400m3/h,P-0,05-0,07 kw,U-220V,Rot/min 2400-2600,nivel de zgomot 45-55 db.	Ventelator rotund centrifugal duct diametru 125,340m3/h,P-0,06 kw,U-220V,Rot/min 2400,nivel de zgomot 54db. 	CE
Lot 2 Ventilator	Ventilator centrifugal SQUALL D.315	Turcia	Venteurope	Ventelator rotund centrifugal duct diametru 315,1500-2100m3/h,P-0,200-0,300 kw,U-220V,Ror/min 2500-2800, nivel de zgomot 50-65 db.	Ventelator rotund centrifugal duct diametru 315,1500m3/h,P-0,278 kw,U-220V,Ror/min 2500, nivel de zgomot 61 db.	CE

						
Lot 3 Servomotoare	Servomotor ESBE	Suedia	ESBE	Servomotor cu revenire (arc), Voltj 230 AC 50/60 Hz, Puterea 5w, 7VA, temp, de funcționare -30+50gr, C, nivel de zgomot 50/62 db, unghi de rotație max, 90 gr, greutatea 1,55-1,8kg,	Servomotor cu revenire (arc), Voltj 230 AC 50/60 Hz, Puterea 5w, 7VA, temp, de funcționare -30+50gr, C, nivel de zgomot 50/62 db, unghi de rotație max, 90 gr, greutatea 1,55-1,8kg,	CE
Lot 4 Convertizor de frecvență	Convertizor de frecventa Himel HAVBA4T0022G	China	HIMEL	Invertor de frecvență, U-380v, P-2.2kw, echivalentul la model Himel HAVBA4T0022G	Invertor de frecvență, U-380v, P-2.2kw, echivalentul la model Himel HAVBA4T0022G	CE

Lot 5 Convertizor de frecvență	Convertizor de frecventa Himel HAVBA4T0040G	China	HIMEL	Invertor de frecvență pentru motoare electrice,U-380v,P minim 4kw, echivalentul la model Himel HVBA4T0040G	Invertor de frecvență pentru motoare electrice,U-380v,P minim 4kw, echivalentul la model Himel HVBA4T0040G 	CE
Lot 11 Pompă de testare a presiunii	Pompa de testare a presiunii Candan CM-60-BS	Turcia	CANDAN	Volumul rezervuorului 10-15 lit, presiunea de lucru max.50 (bar), mod de acțiune manuală, racord de intrare/ieșire (1)-25 mm	Volumul rezervuorului 12 lit, presiunea de lucru 60 (bar), mod de acțiune manuală, racord de intrare/ieșire (1)-25 mm 	CE
Lot 12 Robinet cu bilă	Robinet bila d.1/4 FE/FI PN15 ITAP	Italia	ITAP	Robinet cu bilă 1/4 FE/FI,fluture PN25,alamă	Robinet cu bilă 1/4 FE/FI,fluture PN15,alamă 	CE
Lot 13 Robinet cu bilă	Robinet bila d.1/4 FI/FI PN15 ITAP	Italia	ITAP	Robinet cu bilă 1/4 FI/FI,fluture PN25,alamă	Robinet cu bilă 1/4 FI/FI,fluture PN15,alamă	CE

						
Lot 15 Penofol	Penofol	MD	MD	Penofol 2000 10*1200	Penofol 2000 10*1200 	CE
Lot 16 Vas de expansiune	Vas de expansiune vertical Zilmet 100L Ultra-Pro	Italia	Zilmet	Vas de expansiune vertical, cilindric cu trei picioare, conexiune hidraulică de jos, temperaturi de lucru -10+99°C, Volum 100 litri, presiune max 10 bari, diametrul de atașare 25 mm, dimensiuni 500-560x1000-1100 mm	Vas de expansiune vertical, cilindric cu trei picioare, conexiune hidraulică de jos, temperaturi de lucru -10+99°C, Volum 100 litri, presiune max 10 bari, diametrul de atașare 25 mm, dimensiuni 450x910 mm 	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.