

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea echipamentului Polițienesc

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	Cantitatea (num)	Specificații tehnice privind caracteristica fizico-mecanică și acul normativ la țesătură. Acul normativ la confecțion. echipament.
4.1	Cămașă gri cu mâneca lungă	300 buc.	<p>Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați • femei <p>Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poliester 65%; viscoză 35%. Densitatea 160 g/m². <p>Finete fir Nm 70/1(urzeala și băătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în băătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere în urzeală min 450N-în băătura min 250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeală și băătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeală și băătura) ± 2% max., legătura pânza., rezistențe minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5.</p> <p>La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarilor inserția termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde.</p> <p>Tratat antișifonare.GOST 19867-93Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere.</p> <p>Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale.</p> <p>Mneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură. Terminația mnecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a lățimii mnecii la terminație.</p> <p>Pe partea superioară a mneciișifingi se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mnecii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se închide cu un nasture mic din metal.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălat și repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărima, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscarea și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>
4.2	Cămașă gri cu mâneca scurtă	300 buc.	<p>Cămașa cu mâneca lungă se va confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați • femei <p>Compoziția fibroasă: poliester 65%; viscoză 35%. Densitatea 160 g/m².</p> <p>Finete fir Nm 70/1(urzeala și băătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în băătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere în urzeală min 450N-în băătura min 250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeală și băătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeală și băătura) ± 2% max., legătura pânza., rezistențe minime ale vopsirii (la transpirație, la spălare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5.</p> <p>La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarilor inserția termo-adezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare. GOST 19867-93</p> <p>Cămașa din față, spate, mânecă, guler, cu mânecă lungă și cu 2 buzunare cu clapă aplicate exterior la nivelul bustului ce se închid cu nasture și butonieră. Sistemul de închidere este central, cu nasturi și butoniere.</p> <p>Terminația este prevăzută pe elastic pe părțile laterale.</p> <p>Mneca este de croială clasică aplicată cu o cusătură. Terminația mnecii este prelucrată cu manșetă cu colțurile rotunjite, cu lățimea de 60 mm. Sistemul de închidere a manșetei se realizează prin butonieră și doi nasturi, unul dintre care are rolul de reglare a</p>

			<p>lătimii minceii la terminație.</p> <p>Pe partea superioară a mincei și Ńi se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a minceii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se încheie cu un nasture mic din metal.</p> <p>Culerul este de tip cămașă cu ștei croit separat.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu țus rezistent la spălare repetată, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mătina, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligațiunile oferta va fi însoțită de mostră.</p>
9.1	Tricou	3600 buc.	<p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bumbac - 60% ±3, • poliester - 40% ±3, <p>Densitatea 230-250 gr/m²</p> <p>ГОСТ26085 – 84, (номерполнотнойгруппы - 2).</p> <p>Tricoul este constituit din față, spate, mincei și răscoiala gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) este prelucrată cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu țus rezistent la spălare repetată, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mătina, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p><i>Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat.</i></p> <p>Obligațiunile oferta va fi însoțită de mostră.</p>
11.1	Costum de iarnă	1000 set.	<p>Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi:</p> <p>PES – 92%;</p> <p>SPANDEX – 8%;</p> <p>Membrana TPU – 100% PA (nylon), cu impregnare hidrofugă</p> <p>Densitate – 180g/m² ± 5 gr/m² pentru îmbrăcăminte.</p> <p>Sarcina de rupere; N – 34;</p> <p>Rezistența vopsirii (spălării) – 4, apei distilate – 4.</p> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pe urzeală – 3,0; • pe bățură – 2,0; <p>Impermeabilitate la apă, min 50.</p> <p>Particularități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici; - igienic; - ușor pentru întreținere; - rezistent la poluare. <p>Capușală mătăsată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m².</p> <p>Sinteponul de aplică după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scurta (piept, spate și minceă) - 200 gr/m² - Gluga - 100 gr/m² - Pantaloni: craci (față și spate) - 150 gr/m²; pieptii (față și spate) - 100 gr/m². <p>Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema.</p> <p>Inscripția „POLITIA” brodată pe piept (sîngă), iar pe spate inscripția „POLITIA” luminiscentă pe banda Velcro. Produsul este prevăzut cu benzi reflectorizante de tip sahi (lățimea-5 cm).</p> <p>ГОСТ24913-81, (номерполнотнойгруппы - 2).</p>

			<p>Costumul este constituit din:</p> <p>a) scurtă cu piepti, spate, mincei și gluga. Sistemul de închidere a produsului este central, cu fermoar acoperit cu feniă (lățimea de 45 mm) croită pe fața produsului.</p> <p>Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar capse metalice negre.</p> <p>Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refleți și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale.</p> <p>Pe partea inferioară a părților din față se prelucurează câte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea inferioară – un buzunar ce se închide cu banda velcro, prelucrat în partea superioară a reperului din sînga. Terminația minceii este prelucrată cu manșetă, flexibilă pe partea inferioară a minceii, datorită panglicii elastice. Gluga este detașabilă, pe fermoar iar în față se închide pe două capse metalice pozitionate vertical. Produsul este prelucrat cu căptușeală.</p> <p>Pe partea superioară a minceiștingii se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a minceii, se aplică un portepolet pe care se îmbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se închide cu un nasture mic din metal.</p> <p>Terminația scurtei este prelucrată cu betelie lată, încheiată. În regiunea cusăturilor laterale, betelia este flexibilă, datorită panglicii elastice.</p> <p>b) pantaloni sunt constituiți din față, spate, betelie și pieptar cu bretele.</p> <p>Fața este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrat un șliț care se închide cu fermoar. În cusăturile laterale sînt prevăzute două buzunare oblice.</p> <p>Betelia, montată în cusătura taliei, are prelungiri în față (pieptar) și în spate (spătar), prevăzute cu bretele ajustabile.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblema țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălare repetată, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligația oferită va fi însoțită de moștră.</p> <p>Testătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile din 3 straturi: PES – 92%; SPANDEX – 8%; Membrănată TPU – 100% PA (nylon), cu împănare hidrofugă. Densitate – 180g/m² ± 5 gr/m² pentru îmbrăcăminte. Sarcina de rupere, N – 34; Rezistența vopsirii (spălării) – 4, apei distilate – 4. Modificarea dimensiunilor după înmuiere %, max: - pe urzeală – 3,0; - pe bălătură – 2,0;</p> <p>Impermeabilitate la apă, min. 50 Particularități: - protecție maximă pe timp nefavorabil și factori climaterici; - igienic; - ușor pentru întreținere; - rezistent la poluare.</p> <p>Căptușeală mătăsată 100% polyester, densitatea - 60 gr/m². Sinteponul de aplică după cum urmează: - Scurta (piept, spate și mincei) - 200 gr/m² - Gluga - 100 gr/m².</p> <p>Nasturi mici de metal imprimate în centru cu stema. Inscripția „POLITIA” brodată pe piet (sînga), iar pe spate inscripția „POLITIA” luminescentă poate fi ascunsă în interior sub forma unui buzunar pe banda Velcro.</p> <p>Produsul este prevăzut cu benzi reflectorizante de tip șah (lățimea-5 cm).</p> <p>Scurta este de silueță dreaptă cu lungimea pînă la linia soldurilor este compusă din față, spate, mincei și gluga. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar pînă la terminația produsului și capse de metal situate pe întreaga lungime a elementelor față.</p> <p>Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului sunt 2 buzunare verticale cu doi refleți și cu sistem de închidere pe fermoar, cu linii de intrare în buzunar verticale.</p> <p>Pe partea inferioară a părților din față se prelucurează câte un buzunar cu laist, plasat sub unghi, iar în partea inferioară – un buzunar ce se închide cu banda velcro, prelucrat în partea superioară a reperului din sînga.</p> <p>Terminația minceii este dreaptă pînă îngustată, pe interior la terminația minceii cu manșetă tricoloră. Gluga este detașabilă.</p>
12.1	Scurtă de iarnă	1500 buc.	

			<p>pe fermoar iar în față se închide pe două capse metalice poziționate vertical. Terminația scurtcii în spate este cu 5 cm mai alungită decât partea din față, iar pe cusăturile laterale sunt două fermoare (lungimea de 18 cm).</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală.</p> <p>Pe partea superioară a minicisfingii se aplică ecusonul MAL, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a minicii, se aplică un portepolet pe care se înbracă epoletul cu gradele speciale ale Poliției și se închide cu un nature mic din metal.</p> <p>Încusăturile laterale ale produsului sunt prevăzute cu sisteme de închidere pentru acces la armă cu fermoare din masă plastică.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o embleună țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (albastru închis) conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligațiunea oferta va fi însoțită de mostră.</p>
21.1	Beretă	200 buc.	<p>Compoziție fibroasă: înă 100 % GOST 27542-87</p> <p>Bereta este confecționată din țesut modelat pe calapod special. În partea frontală, pe sînga, este prevăzută o înăritură rigidă, destinată pentru fixarea cocardei. În partea laterală dreaptă sînt două capse. Marginea beretei este prelucrată cu bordură din piele naturală în care este introdus un șiret. Bereta este căptușită cu țesătură de bumbac. Obligator oferta v-a fi însoțită de mostră.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o embleună țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior și nuanța de culoare (negru) conform modelului APROBAT.</p> <p>Obligațiunea oferta va fi însoțită de mostră.</p>

Inspectoratul General al Poliției își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime auxiliare folosite, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație, cât și să efectueze inspecții finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformități.

Operatorii economici participanți la licitația publică, sînt obligati:

- să aprecieze prețul bunurilor materiale doar după ce analizează modelele aprobate;
- să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție însoțite de **Certificat de conformitate**, conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01 decembrie 2011, „Privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității”, document care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că la momentul evaluării produsul este conform cerințelor specificate aplicabile;
- să demonstreze prin raport de încercări că materia primă de bază utilizată în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice și nu au efecte nocive asupra organismului uman;
- după atribuirea contractului de achiziție publice, la efectuarea primei livrări de bunuri, operatorul economic va prezenta Raport de expertiză, Certificat de conformitate și contractul pentru lotul de materie primă importată și utilizată în producerea bunurilor atribuite.

II. MARCAREA ȘI AMBALAREA

Fiecare produs va fi prevăzut cu o embleună țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, **marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare** (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).

III. DEPOZITARE, TRANSPORT, GARANȚII

Depozitarea se face în magazii curate, aerisite și cu pereții uscați. Cutiile se așază pe rafturi sau podumuri pe mărmi conform procentajului cerut de beneficiar, ferite de acțiunea directă a razelor solare și rozătoarelor.

Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate și acoperite.

Termenul de garanție pentru produse livrate va fi de 12 luni. Termenul de garanție începe de la data furnizării către beneficiar.

