

VIPOIL MotoROil M-14B2

Ulei motor

Uleiul de motor conceput din uleiuri minerale de calitate superioară cu aditivi avansați tehnologic care asigură nivelul de performanță API CB.

APLICATII

Conceput asigură o lubrifiere eficientă a motoarelor în patru timpi, cu aprindere prin scânteie și prin comprimare cu admisie naturală sau cu supraalimentare medie, unde producătorul recomandă utilizarea unui ulei API CB conform instrucțiunilor de exploatare

BENEFICII

Formularea pe baza de uleiuri rafinate de calitate înaltă și un pachet de aditivi performanți, asigură o stabilitate termică bună, protecție sporită împotriva uzurii și a formării depunerilor, protecție îmbunătățită împotriva coroziunii și o fluiditate bună la temperaturi scăzute.

NORME SI SPECIFICATII

SAE 40
API CB
SM SREN ISO 3170:2012
GOST 12337-84

SPECIFICATII TEHNICE

Proprietate		Metoda	Valoare
Densitate @ 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	890
Viscozitate Cinematică @ 40°C	mm/s ²	ASTM D445	150
Viscozitate Cinematică @ 100°C	mm/s ²	ASTM D445	14,5
Indice de viscozitate		ASTM D2270	95
Punct de inflamabilitate	°C	ASTM D92	235
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-20
TBN		ASTM D2896	6

*Aceste caracteristici sunt tipice producției actuale. Valorile proprietăților pot varia în timp.

Acest produs nu provoacă efecte adverse atunci când este folosit în scopurile propuse. Fișa cu Date de Securitate este disponibilă la cerere.