

FIȘA TEHINCĂ

Complex „Doua turnuri ”

Parametrii tehnici și funcționali: Ansamblu de joacă pt grupa de varsta 3-14 ani .

Complex de joacă cu 2 turnuri cu acoperis, un tobogan drept, un tobogan elicoidal și perete pentru alpinism

Structura din lemn stratificat rasinoase, cu secțiunea de 100x100 mm, tratat cu impregnant pe baza de apă în două straturi conferind protecție UV/intemperii

Podea/platforma din lemn stratificat, tratat, cu dimensiunea de 950x950 mm, grosime 40 mm.

Acoperis din placaj rezistent la intemperii cu dimensiunea 1050x1000 x 15 mm. Structura de susținere a acoperisului este din lemn cu grosimea de 40 mm.



Unul din turnuri este prevăzut cu masă și scaunel pentru odihnă, din lemn tratat, cu grosimea de 40 mm.

Turnurile sunt conectate printr-un podet oval din carcasa de metal și podea din lemn- dimensiuni 900x100x300 mm. Lungimea totală a podetului este de 1600 mm.

Balustradele podetului și turnurilor sunt confecționate din patru tevi de metal cu grosimea de 3 mm și $\Phi 36$ mm.

Balustradele scarilor și treptelor vor fi confecționate din lemn cu grosimea de 40 mm. Dimensiuni trepte scară: 700 x 30 mm; placaj cu grosimea de 15 mm.

Stalpi turnurilor sunt prevăzuți cu armături de oțel pentru fixare în beton. Lemn și placajul vor fi vopsite cu vopsea pe bază de apă în cel puțin 2 straturi. Elementele metalice vor fi vopsite în cimp electrostatic pentru a reda rezistența la mediul exterior. Elemente de conectare galvanizate (nu pot fi dezamblate fără instrumente specifice). Toboganul drept este realizat din PAFS cu h 1500 mm, suprafața alunecare 2500 mm și parti laterale 150 mm. Toboganul este prevăzut cu suport lemn de grosime 40 mm și latime 90 mm.

Toboganul elicoidal este realizat din PAFS cu h 1700 mm, suprafața alunecare 2500 mm și parti laterale 150 mm. Tobogan cu teava de susținere cu $\Phi 133$ mm și grosime 3 mm și parti laterale din placaj (unite).

Peretele de escaladă este prevăzut cu prize colorate pentru cățărare cu dimensiunea de 1600 x 820 x 15 mm

Dimensiuni aproximative: 5100 x 5500 x 3400 mm

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Certificat de conformitate CE (SR EN 1176; ISO 9001, 18001, 14001)

Condiții de garanție: 24 luni

Producător : Turcia

