



TEHNO FOOD SRL, or.Chisinau, str. Ion Neculce nr.1 bl.1 of.47
Telefon: 069099980/079613999, tehnofood.tender@gmail.com
www.evotek.md

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 9 și 10 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2, 3, 4 și 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752654667646 din 21.08.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului și utilajelor (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău).

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Denumirea modelului bunului/serVICIULUI	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOT 1: Echipamente pentru prelucrarea mecanică a alimentelor										
Cuprinde: echipamente esențiale pentru procesare primară – tăiere, tocare, frământare, filiere										
1.1	Mașina de curățat rădăcinoase pe suport	391410 00-2	buc	50	Empero PS.06-F	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Material: ● Carcasa, bolul și ușa – din oțel inoxidabil ● Disc abraziv durabil, detașabil ● Perete lateral căptușit cu material abraziv Instalație apă și scurgere: ● Prevăzută cu racord pentru apă ● Canal de scurgere pentru apă și deșeuri ● include filtru pentru deșeuri din inox Capacitate:	Material: ● Carcasa, bolul și ușa – din oțel inoxidabil ● Disc abraziv durabil, detașabil ● Perete lateral căptușit cu material abraziv Instalație apă și scurgere: ● Prevăzută cu racord pentru apă ● Canal de scurgere pentru apă și deșeuri	CE

							● Încărcare: până la 10 kg per ciclu ● Productivitate: minimum 120 kg/h Alimentare electrică: ● Tensiune: 380 V ● Putere: între 0,5 și 0,75 kW Dimensiuni maxime: Lungime: 400 – 600 Lățime: 450 – 800 Înălțime: 850 – 1350 Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● include filtru pentru deșeuri din inox Capacitate: ● Încărcare: 10 kg per ciclu ● Productivitate: 300 kg/h Alimentare electrică: ● Tensiune: 380 V ● Putere: 0,55 kW Dimensiuni maxime: ● Lungime: 500 mm ● Lățime: 733 mm ● Înălțime: 1200 mm Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.2	Aparat profesional de tăiat legume cu un set de 5 discuri interschimbabile	391410 00-2	buc	86	VC65MS	China	Ningbo Rotor Electrica l Appliance Co. Ltd Material și construcție: ● Carcasă robustă din aluminiu sau inox ● Așezare stabilă pe 4 picioare din cauciuc ● Ușor de curățat Funcționare și siguranță: ● O viteză de lucru aproximativ: 350 rotații/minut (rpm) ● Două tipuri de încărcare: ○ Cu manetă – pentru produse mari ○ Cu împingător – pentru produse mici și lungi ● Mâner prevăzut cu sistem de siguranță ● Întrerupător de siguranță în capac Capacitate de lucru: ● Între 60 și 450 kg/oră, în funcție de tipul de produs și disc. Dimensiuni (+/- 25 cm): ● Lungime: 40 cm ● Lățime: 30 cm ● Înălțime: 55 cm ● Împingător rotund: Ø 50 mm ● Deschidere: 170 mm Accesorii incluse (5 discuri):	Material și construcție: ● Carcasă robustă din aluminiu sau inox ● Așezare stabilă pe 4 picioare din cauciuc ● Ușor de curățat Funcționare și siguranță: ● O viteză de lucru aproximativ: 350 rotații/minut (rpm) ● Două tipuri de încărcare: ○ Cu manetă – pentru produse mari ○ Cu împingător – pentru produse mici și lungi ● Mâner prevăzut cu sistem de siguranță ● Întrerupător de siguranță în capac Capacitate de lucru: ● Între 60 și 450 kg/oră, în funcție de tipul de produs și disc. Dimensiuni (+/- 25 cm): ● Lungime: 57 cm ● Lățime: 24 cm ● Înălțime: 55 cm ● Împingător rotund: Ø 50 mm ● Deschidere: 170 mm	CE

							● Discuri cuțit de tăiere: 3 mm, 5 mm, 10 mm ● Discuri răzătoare: 3,5 mm ● Disc grilă: 10×10 mm Alimentare electrică: ● Tensiune: 230 V / 50 Hz ● Putere: min. 0,75 kW Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE • Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Accesorii incluse (5 discuri): ● Discuri cuțit de tăiere: 3 mm, 5 mm, 10 mm ● Discuri răzătoare: 3,5 mm ● Disc grilă: 10×10 mm Alimentare electrică: ● Tensiune: 230 V / 50 Hz ● Putere: 0,75 kW Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Instruirea personalului la punerea în funcțiune ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.3	Mașină profesională de feliat cârnați, brânză, carne (feliator)	391410 00-2	buc	92	Profi Line 210000	China	Hendi Construcție și materiale: ● Corp din aliaj de aluminiu (ușor și rezistent) ● Suport lamă glisant cu sistem pentru curățare rapidă ● Inel fix de protecție a lamei ● Dispozitiv fix de ascuțire cu două pietre (ascuțitor detașabil) inclus Caracteristici tehnice: ● Diametru disc (lamă): 250 - 300 mm ● Grosimea reglabilă a felierii: 0–15 mm ● Tensiune de alimentare: 230 V ● Putere: minim 0,32 kW ● Dimensiuni: până la 600 x 600 x 500 mm Condiții de funcționare și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea completă a utilajului până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Cerințe suplimentare: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	Construcție și materiale: ● Corp din aliaj de aluminiu (ușor și rezistent) ● Suport lamă glisant cu sistem pentru curățare rapidă ● Inel fix de protecție a lamei ● Dispozitiv fix de ascuțire cu două pietre (ascuțitor detașabil) inclus Caracteristici tehnice: ● Diametru disc (lamă): 250 mm ● Grosimea reglabilă a felierii: 0–15 mm ● Tensiune de alimentare: 230 V ● Putere: 0,32 kW ● Dimensiuni: până la 514 x 484 x 373 mm Condiții de funcționare și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea completă a utilajului până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Cerințe suplimentare:	CE

									● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	
1.4	Mașină profesională de tocat carne	391410 00-2	buc	67	TC22/200 0/TRIF	Italia	MEC	Construcție și dotări: ● Corp din aluminiu lustruit sau inox ● Unitate de tăiere complet detașabilă ● Reductor în baie de ulei ● Cuțit auto-ascuțitor, grile și buncăr din oțel inoxidabil ● Părți interioare detașabile, compatibile cu spălarea în mașina de spălat vase Capacitate și performanță: ● Capacitate de lucru: Minim 100 – 250 kg/oră ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Putere: minim 0,7 kW, maxim 2,0 kW ● Dimensiuni(+/- 100 mm): 400×250×500 mm Accesorii incluse: ● 3 grile (site) ● 2 cuțite cu auto- ascuțire ● Set complet de cuțite și site tip „Unger” Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Construcție și dotări: ● Corp din aluminiu lustruit sau inox ● Unitate de tăiere complet detașabilă ● Reductor în baie de ulei ● Cuțit auto-ascuțitor, grile și buncăr din oțel inoxidabil ● Părți interioare detașabile, compatibile cu spălarea în mașina de spălat vase Capacitate și performanță: ● Capacitate de lucru: 280 kg/oră ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Putere: 1 kW ● Dimensiuni(+/- 100 mm): 390×240×450 mm Accesorii incluse: ● 3 grile (site) ● 2 cuțite cu auto- ascuțire ● Set complet de cuțite și site tip „Unger” Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	CE
1.5	Malaxor p/u aluat (cu cuva fixata)	391410 00-2	buc	42	IBT 30 2V	Italia	Prismafood	Construcție și materiale: ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304	Construcție și materiale: ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304	CE

								● Capac de protecție din policarbonat fumuriu sau grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac Caracteristici tehnice: ● Putere nominală: 1,25 – 2 kW, în funcție de capacitate ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: minim 32 litri ● Productivitate: maxim 75 kg aluat / oră ● Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni aproximative (+/- 100 mm): 500×700×900 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Capac de protecție din policarbonat fumuriu sau grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac Caracteristici tehnice: ● Putere nominală: 1,3 kW, în funcție de capacitate ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: 32 litri ● Productivitate: maxim 75 kg aluat / oră ● Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni aproximative (+/- 100 mm): 435×750×810 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.6	Feliator de pâine, de masa	39141000-2	buc	13	EMP.3004-13	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş	● Dimensiuni(+/- 150 mm): 450 × 400 × 450 mm ● Număr de cuțite: 30 ● Cuțite: Inox AISI 420 sau 440; protecție la contact accidental ● Grosimea feliei: 10-13 mm ● Capacitate orară: Min. 50 kg/oră, ≈ 200 – 300 felii ● Tensiune alimentare: 220 V ● Putere: 0,5 – 1,0 kW ● Masă de lucru: Oțel inoxidabil AISI 304 sau alumn-inox ● Condiții de livrare și garanție:	● Dimensiuni 650x650x700 mm ● Număr de cuțite: 30 ● Cuțite: Inox AISI 420 sau 440; protecție la contact accidental ● Grosimea feliei: 10-13 mm ● Capacitate orară: Min. 50 kg/oră, ≈ 200 – 300 felii ● Tensiune alimentare: 220 V ● Putere: 0,37 kW ● Masă de lucru: Oțel inoxidabil AISI 304 sau alumn-inox ● Condiții de livrare și garanție:	CE

								● Garanție minimă: 24 luni ● ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului ● Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Garanție minimă: 24 luni ● ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului ● Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.7	Cântar pentru produse alimentare 30 kg	391410 00-2	buc	43	CAS PRII-30CB	Korea	CAS	Caracteristici generale: ● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g ● Diviziune (rezoluție): ≥ 1 g pentru intervalul 0–30 kg ● Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 300 × 300 mm ● Material platformă: oțel inoxidabil ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h Condiții tehnice și operaționale: ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie	Caracteristici generale: ● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g ● Diviziune (rezoluție): ≥ 1 g pentru intervalul 0–30 kg ● Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 330 × 325 mm ● Material platformă: oțel inoxidabil ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h Condiții tehnice și operaționale: ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor)	CE

								conform standardelor) ● Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm) ● Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm) ● Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.8	Cantar Platforma 150/300Kg, 500x600mm –	391410 00-2	buc	24	BX-150/300K G (CWB7)	China	Adpos	● Capacitate maximă: 300 kg ● Diviziune (rezoluție): până la 50 g pentru 300 kg	● Capacitate maximă: 300 kg ● Diviziune (rezoluție): până la 50 g pentru 300 kg	CE

Verificat.							● Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 500 × 600 mm ● Platformă: oțel inoxidabil AISI 304 ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – ● autonomie până la 50 h ● Condiții tehnice și operaționale: ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LED/LCD, cifre mari (≥ 25 mm), montat pe coloană sau pe cablu ● Carcasă inox etanșă, protecție la praf și jet de apă ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF ● Interfețe de comunicare: RS-232, RS-485, opțional USB/Ethernet/Bluetooth ● Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ● Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului ● Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 500 × 600 mm ● Platformă: oțel inoxidabil AISI 304 ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – ● autonomie până la 50 h ● Condiții tehnice și operaționale: ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LED/LCD, cifre mari (≥ 25 mm), montat pe coloană sau pe cablu ● Carcasă inox etanșă, protecție la praf și jet de apă ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF ● Interfețe de comunicare: RS-232, RS-485, opțional USB/Ethernet/Bluetooth ● Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ● Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului ● Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
LOT 2: Echipamente pentru gătit și tratament termic									

Cuprinde: echipamente cu consum termic/energie ridicat, implicate direct în procesul de preparare termică.

2.1	Cuptor combinat cu 10-12 nivele GASTRONOMIC , cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse	39141000-2	buc	55	ESSENTIAL X10T (La comandă)	Italia	Yesovens	Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 15 – 19 kW, în funcție de model ● Număr de niveluri: 10–12 ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Temperatură de funcționare: 60–280 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: ● Tijă pentru tăvi GN 1/1 ● Polița: nu ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului	Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 16kW, în funcție de model ● Număr de niveluri: 10 ● Distanța între niveluri: 80 ● Temperatură de funcționare: 60–280 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 863×952×1280 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: ● Tijă pentru tăvi GN 1/1 ● Polița: nu ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	CE
-----	---	------------	-----	----	------------------------------------	---------------	-----------------	--	---	-----------

							Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.2	Cuptor convectomat profesional (7 tăvi GN 1/1), cu accesorii incluse	39141000-2	buc	16	ESSENTIAL X7T (La comandă)	Italia	Yesovens Specificații tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere instalată: de la 7 kw pâna la 12,0 kW ● Temperatură de lucru: 60–280 °C ● Număr de niveluri: 6-7 ● Distanță între niveluri: minim 67 mm ● Compatibilitate cu tăvi: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) ● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale (+/- 150 mm): 900×900×1000 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: ● Tijă pentru tăvi GN 1/1 ● Polita: nu ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului	Specificații tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere instalată: 10.5 kW ● Temperatură de lucru: 60–280 °C ● Număr de niveluri: 7 ● Distanță între niveluri: 70 mm ● Compatibilitate cu tăvi: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) ● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale (+/- 150 mm): 863×952×960 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminiiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: ● Tijă pentru tăvi GN 1/1 ● Polita: nu ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	CE

							Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.3	Cuptor combinat cu 10 nivele PATISERIE, cu convecție de tip Mecanic	39141000-2	buc	58	ESSENTIAL X10T (La comandă)	Italia	Yesovens Specificații tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere instalată: de la 15 kw pînă la 18,0 kW ● Temperatură de lucru: 60–280 °C ● Număr de niveluri: 10 ● Distanță între niveluri: minim 80 mm ● Compatibilitate cu tăvi: 600×400 mm sau echivalent ● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni estimative (+/- 150mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse în preț: ● Tăvi 600×400 mm (asortiment): ● Aluminu H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: ● Tijă pentru tăvi 600×400 mm ● Polita: nu ● Distanță între niveluri: minim 80 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Specificații tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere instalată: 16 kW ● Temperatură de lucru: 60–280 °C ● Număr de niveluri: 10 ● Distanță între niveluri: 80 mm ● Compatibilitate cu tăvi: 600×400 mm sau echivalent ● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni estimative (+/- 150mm): 863×952×1280 mm Accesorii incluse în preț: ● Tăvi 600×400 mm (asortiment): ● Aluminu H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: ● Tijă pentru tăvi 600×400 mm ● Polita: nu ● Distanță între niveluri: minim 80 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	<i>CE</i>

2.4	Plită electrică profesională cu 6 arzătoare	391410 00-2	buc	89	8192081100 0	Turcia	Kayalar	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 6 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Regulate de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător ● Putere totală: minim 18 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 1200×900×300 mm Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 6 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Regulate de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: 4 kW per arzător ● Putere totală: 24 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 1200×900×300 mm Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	CE
2.5	Plită electrică profesională cu 4 arzătoare	391410 00-2	buc	26	819808110 0	Turcia	Kayalar	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 4 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 4 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta	CE

								● Regulator de Temperatură: 4 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător ● Putere totală: minim 12 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 800×900×300 mm ● Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Regulator de Temperatură: 4 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: 4 kW per arzător ● Putere totală: 16 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 800×900×300 mm ● Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.6	Cazan de gătit electric cu încălzire pe abur	391410 00-2	buc	60	Empero EMP.pls.k te.150	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Specificații tehnice: ● Volum util: minim 150 litri ● Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric ● Material structură: oțel inoxidabil AISI 304 ● Grosime suprafață de lucru: minim 2 mm ● Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere	Specificații tehnice: ● Volum util: 150 litri ● Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric ● Material structură: oțel inoxidabil AISI 304 ● Grosime suprafață de lucru: minim 2 mm ● Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere	CE

								ușoară ● Izolație termică: de înaltă calitate ● Control electric: cu buton de reglaj al puterii ● Supapă de scurgere: cromată, diametru 2”, cu mâner mare atermic ● Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii ● Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii ● Putere instalată: între 14 – 18 kW, în funcție de model ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 × 1000 mm Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	ușoară ● Izolație termică: de înaltă calitate ● Control electric: cu buton de reglaj al puterii ● Supapă de scurgere: cromată, diametru 2”, cu mâner mare atermic ● Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii ● Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii ● Putere instalată: 18 kW, în funcție de model ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 800 × 850 × 900 mm Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.7	Tigaie basculanta electrica	391410 00-2	buc	43	819808105 00	Turcia	Kayalar	Caracteristici generale: ● Volum: minim 60 litri ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 x 1000 mm ○ Răsturnare: manuală ○ Alimentare: 380 V ○ Putere: Între 8 – 12 kW, în functie de model	Caracteristici generale: ● Volum: 80 litri ● Dimensiuni (+/- 100 mm): 800 × 850 x 900 mm ○ Răsturnare: manuală ○ Alimentare: 380 V ○ Putere: 12 kW, în funcție de model	CE

							○ Regim de temperatură reglabil: 50°C – 300°C - Construcție și funcționalitate: ● Fund dublu pentru distribuție uniformă și eficientă a căldurii ● Robinet pentru umplere și curățare facilă (preferabil) ● Oprire de urgență pentru siguranța utilizatorului ● Întrerupere automată a curentului în caz de răsturnare accidentală a cuvei - Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	○ Regim de temperatură reglabil: 50°C – 300°C - Construcție și funcționalitate: ● Fund dublu pentru distribuție uniformă și eficientă a căldurii ● Robinet pentru umplere și curățare facilă (preferabil) ● Oprire de urgență pentru siguranța utilizatorului ● Întrerupere automată a curentului în caz de răsturnare accidentală a cuvei - Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
2.8	Filtru pentru dedurizare apei de 12l	391410 00-2	buc	34	DVA LT12	Italia	De Vecchi Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 12 litri (+/- 10%) Debit maxim recomandat: 500 – 1200 litri/oră, în funcție de duritatea apei	Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 12 litri (+/- 10%) Debit maxim recomandat: 500 – 1200 litri/oră, în funcție de duritatea apei	CE

								Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

LOT 3: Depozitare frigorifică și echipamente auxiliare de păstrare

Cuprinde: frigidere, vitrine, termosuri, termoboxe.

3.1	Dulap Frigider TIP VERTICAL	391410 00-2	buc	117	USS 374 DTK BK	Turcia	UGUR Sogutma Makinalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Capacitate și volum: ● Volum net: minimum 345 litri ● Volum brut: aproximativ 370 litri ● Număr rafturi: 5 bucăți Domeniu de temperatură: ● Interval de funcționare: de la 0°C până la +10°C ● Clasa climatică: minimum 4+ Consum de energie: ● Consum: maxim 4,5 kWh/24h Dimensiuni (se acceptă o abatere de până la 10%): ● Exterioare: 595x640x1980 mm Alimentare electrică: ● Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție: ● Ușă opacă (oarbă) ● Carcasă și interior din materiale igienice, rezistente la uzură ● Sistem automat de dezghețare (preferabil)	Capacitate și volum: ● Volum net: minimum 345 litri ● Volum brut: 372 litri ● Număr rafturi: 5 bucăți Domeniu de temperatură: ● Interval de funcționare: de la 1°C până la +10°C ● Clasa climatică: minimum 4+ Consum de energie: ● Consum: 4,3 kWh/24h Dimensiuni (se acceptă o abatere de până la 10%): ● Exterioare: 595x640x1840 mm Alimentare electrică: ● Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție: ● Ușă opacă (oarbă) ● Carcasă și interior din materiale igienice, rezistente la uzură ● Sistem automat de dezghețare (preferabil)	CE
-----	-----------------------------	-------------	-----	-----	----------------	--------	--	---	---	----

							Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
3.2	Dulap cu temperatura joasă cu ușă din metal	391410 00-2	buc	15	UDD 370 DTK BK R22	Turcia	UGUR Sogutma Makinalari Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Capacitate și volum: ● Volum net: minimum 270 litri ● Volum brut: aproximativ 370 litri ● Număr rafturi: minim 6 bucăți Regim de temperatură: ● Domeniu de funcționare: de la -12°C până la -22°C ● Clasa climatică: minimum 4+ Consum de energie: ● Maxim 5 kWh/24h Dimensiuni (+/- 50 mm): ● Exterioare: 600×650×1980 mm Alimentare electrică: ● Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție și funcționalitate: ● Ușă opacă (oarbă) ● Carcasă și interior din materiale rezistente la temperaturi scăzute ● Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Capacitate și volum: ● Volum net: minimum 270 litri ● Volum brut: aproximativ 370 litri ● Număr rafturi: minim 6 bucăți Regim de temperatură: ● Domeniu de funcționare: de la -12°C până la -22°C ● Clasa climatică: minimum 4+ Consum de energie: ● Maxim 5 kWh/24h Dimensiuni (+/- 50 mm): ● Exterioare: 595×640×1840 mm Alimentare electrică: ● Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție și funcționalitate: ● Ușă opacă (oarbă) ● Carcasă și interior din materiale rezistente la temperaturi scăzute ● Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Livrare și instalare incluse Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
3.3	Dulap Frigider TIP VERTICAL	391410 00-2	buc	140	Bn7-m-R290	Turcia	Frenoks Endustriyel Sogutma San. Ve Tic. A.Ş. Capacitate și dimensiuni: ● Volum: minim 650 litri ● Dimensiuni (+/- 50 mm): ● 700×800×2000 mm ● Adâncime interioară: min. 650 mm (compatibil GN 2/1)	Capacitate și dimensiuni: ● Volum: 700 litri ● Dimensiuni (+/- 50 mm): ● 700×810×2050 mm ● Adâncime interioară: min. 650 mm (compatibil GN 2/1)	CE

								Regim de temperatură (+/- 2°C): ● Interval de funcționare: -2°C ... +10°C ● Temperatura ambientală maximă: +43°C ● Umiditate ambientală maximă: 65% Construcție: ● Cameră interioară și carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 430 ● Grosime izolație: minim 50 mm, ecologică ● Garnituri magnetice – detașabile, ușor de curățat ● Picioare reglabile pe înălțime – din oțel inoxidabil ● Ușă cu sistem special de balamale și iluminare automată la deschidere Sistem de răcire: ● Sistem automat de evaporare a apei (consum max. 190 W) ● Dezghețare automată cu gaz fierbinte ● Control digital sau analogic Alte cerințe: ● Garanție minimă: 24 luni ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă ● Livrare și instalare incluse	Regim de temperatură (+/- 2°C): ● Interval de funcționare: -2°C ... +10°C ● Temperatura ambientală maximă: +43°C ● Umiditate ambientală maximă: 65% Construcție: ● Cameră interioară și carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 430 ● Grosime izolație: minim 50 mm, ecologică ● Garnituri magnetice – detașabile, ușor de curățat ● Picioare reglabile pe înălțime – din oțel inoxidabil ● Ușă cu sistem special de balamale și iluminare automată la deschidere Sistem de răcire: ● Sistem automat de evaporare a apei (consum max. 190 W) ● Dezghețare automată cu gaz fierbinte ● Control digital sau analogic Alte cerințe: ● Garanție minimă: 24 luni ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă ● Livrare și instalare incluse	
3.4	Vitrină frigorifică pentru patiserie	391410 00-2	buc	22	Butterfly Notr PN 75 135 1250	Turcia	Proso Profesyo nel Sogutma	Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 700 × 1300 mm Interval temperatură interior: +4°C ... +8°C (la +25°C ambiant și 60% umiditate) Tip răcire: ventilată (cu convecție forțată) Condensator: încorporat (cu agent R290) Tensiune alimentare: 220 V	Dimensiuni (+/- 100 mm): 937× 724 × 1350 mm Interval temperatură interior: +4°C ... +8°C (la +25°C ambiant și 60% umiditate) Tip răcire: ventilată (cu convecție forțată) Condensator: încorporat (cu agent R290) Tensiune alimentare: 220 V	

								Iluminare: LED interior, economic și sigur pentru produse alimentare Uși: glisante sunt pe partea operatorului (pentru încărcare/descărcare) Număr rafturi: 3–4 rafturi din sticlă, reglabile (preferabil) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Iluminare: LED interior, economic și sigur pentru produse alimentare Uși: glisante sunt pe partea operatorului (pentru încărcare/descărcare) Număr rafturi: 3–4 rafturi din sticlă, reglabile (preferabil) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
3.5	Vitrină caldă de masă, 3 nivele	391410 00-2	buc	19	RTR-160L	China	Ningbo Rotor Electrica l	Dimensiuni (+/- 100 mm): 800×550×700 mm Tensiune alimentare: 220 V Putere totală: 1,0–2,5 kW Temperatură de lucru: reglabilă în intervalul +30°C până la +90 (+/- 20)°C Număr niveluri: 3 niveluri de expunere, cu tăvi sau grilaje Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerinte:	Dimensiuni (+/- 100 mm): 786×568×678 mm Tensiune alimentare: 220 V Putere totală: 1,1 kW Temperatură de lucru: reglabilă în intervalul +30°C până la +90 (+/- 20)°C Număr niveluri: 3 niveluri de expunere, cu tăvi sau grilaje Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerinte:	CE

								● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
3.6	Termos (Fierbator electric) pentru ceai inox cu Robinet	391410 00-2	buc	171	580030000 01	Turcia	Kayalar	Termos electric inox cu robinet ● Capacitate: minim 13 litri ● Material: capac și rezervor din inox alimentar (AISI 304) ● Alimentare electrică: 220 V ● Puterea estimativa: 1,0 kW – 2,0 kW ● Temperatură controlată: termostat reglabil 30°C – 100°C, cu oprire automată la fierbere ● Sistem de încălzire: Rezistență electrică, cu protecție la funcționare în gol ● Indicator de nivel: ○ Indicator nivel lichid (vizual) ○ Lumină LED pentru funcționare încălzire ○ Comutator ON/OFF protejat ● Robinet de scurgere: Inox sau plastic alimentar rezistent la temperaturi ridicate, poziționat frontal, cu curgere controlată Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Termos electric inox cu robinet ● Capacitate: 13 litri ● Material: capac și rezervor din inox alimentar (AISI 304) ● Alimentare electrică: 220 V ● Puterea estimativa: 1,5 kW ● Temperatură controlată: termostat reglabil 30°C – 100°C, cu oprire automată la fierbere ● Sistem de încălzire: Rezistență electrică, cu protecție la funcționare în gol ● Indicator de nivel: ○ Indicator nivel lichid (vizual) ○ Lumină LED pentru funcționare încălzire ○ Comutator ON/OFF protejat ● Robinet de scurgere: Inox sau plastic alimentar rezistent la temperaturi ridicate, poziționat frontal, cu curgere controlată Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	CE
3.7	Termos cu pereti dubli pentru	391410 00-2	buc	40	530030000 03	Turcia	Kayalar	Termos inox pentru hrană caldă ● Capacitate: minim 15 litri ● Dimensiuni exterioare:	Termos inox pentru hrană caldă ● Capacitate: minim 15 litri ● Dimensiuni exterioare:	CE

	transportarea hranei calde inox						● Diametru: 300–400 mm ● Înălțime: 295 - 500 mm (în funcție de capacitate) ● Material exterior/interior: Oțel inoxidabil alimentar (AISI 304) – atât interior cât și exterior ● Izolație termică: Pereți dubli cu strat termoizolant între camere, păstrează temperatura conținutului minim 4–6 ore ● Capac: etanș, prevăzut cu sistem de fixare sigur, pereți dubli ● Etanșeitate: Garnitură din silicon sau cauciuc alimentar, rezistentă la temperaturi ridicate ● Interior: finisaj neted pentru igienizare ușoară Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Diametru: 320 mm ● Înălțime: 300 mm (în funcție de capacitate) ● Material exterior/interior: Oțel inoxidabil alimentar (AISI 304) – atât interior cât și exterior ● Izolație termică: Pereți dubli cu strat termoizolant între camere, păstrează temperatura conținutului minim 4–6 ore ● Capac: etanș, prevăzut cu sistem de fixare sigur, pereți dubli ● Etanșeitate: Garnitură din silicon sau cauciuc alimentar, rezistentă la temperaturi ridicate ● Interior: finisaj neted pentru igienizare ușoară Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar		
3.8	Termobox	391410 00-2	buc	41	Empero Emp.box-600	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Termobox izoterm ● Capacitate compatibilă: Minim 6 tăvi GN 1/1 (sau echivalent, GN 1/2) ● Dimensiuni interne (+/- 50 mm): 350 × 550 × 500 mm ● Dimensiuni externe (+/- 50 mm): 450 × 650 × 600 mm ● Construcție: pereți dubli, spumați cu poliuretan fără CFC (izolație performantă) ● Izolare termică: min. ±3°C față de temperatura inițială în 4–	Termobox izoterm ● Capacitate compatibilă: Minim 6 tăvi GN 1/1 ● Dimensiuni interne (+/- 50 mm): 350 × 550 × 500 mm ● Dimensiuni externe (+/- 50 mm): 450 × 633 × 636 mm ● Construcție: pereți dubli, spumați cu poliuretan fără CFC (izolație performantă) ● Izolare termică: min. ±3°C față de temperatura inițială în 4–	CE

							6 ore (atât pentru alimente calde, cât și reci) ● Interval temperaturi rezistive: de la -40°C până la +100°C ● Mânere: minim 2 mânere laterale, ergonomice și rezistente la coroziune Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	6 ore (atât pentru alimente calde, cât și reci) ● Interval temperaturi rezistive: de la -40°C până la +100°C ● Mânere: minim 2 mânere laterale, ergonomice și rezistente la coroziune Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

LOT 4: Echipamente de spălare și igienizare

Cuprinde: mașini de spălat vase, dușuri precurătoare, filtre, polițe, rafturi inox pentru uscarea veselei.

4.1	Mașină de spălat vase cu cupola	39141000-2	buc	73	Empero Emp.1000 -F (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Specificații tehnice: ● Productivitate: 60–70 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: maxim 450 mm ● Număr coșuri incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri; ● Dimensiune coș: 500 × 500 mm ● Număr programe de spălare: nu mai puțin de 2 ● Durată cicluri spălare: Reglabil, între 60 – 180 secunde ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă	Specificații tehnice: ● Productivitate: 60–70 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: maxim 450 mm ● Număr coșuri incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri; ● Dimensiune coș: 500 × 500 mm ● Număr programe de spălare: 4 ● Durată cicluri spălare: Reglabil, între 60 – 180 secunde ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă	CE
-----	---------------------------------	------------	-----	----	---	---------------	--	--	--	-----------

							● Alimentare electrică: 380 V ● Putere totală instalată: între 7 – 10 kW ● Dimensiuni (+/- 150 mm): 700 × 700 × 1500 mm ● Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior Accesorii incluse: ● Filtru pentru dedurizarea apei: ○ Volum rășină: 16 litri Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Alimentare electrică: 380 V ● Putere totală instalată: 9,5kW ● Dimensiuni (+/- 150 mm): 742 × 817× 1444 mm ● Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior Accesorii incluse: ● Filtru pentru dedurizarea apei: ○ Volum rășină: 16 litri Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă		
4.2	Mașina de spălat vase de tip frontala	39141000-2	buc	8	Empero Emp.500-380-F (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Specificații tehnice generale: ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 600 × 600 × 850 mm ● Putere instalată: minim 5 kW ● Alimentare electrică: 380 V Capacitate de lucru: ● Productivitate: 30–40 casete/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: pina la 340 mm ● Număr programe: minim 2 ● Durată cicluri spălare: Reglabil: 60 – 180 secunde Accesorii și caracteristici:	Specificații tehnice generale: ● Dimensiuni (+/- 50 mm): 590 × 650 × 826 mm ● Putere instalată: 9 kW ● Alimentare electrică: 380 V Capacitate de lucru: ● Productivitate: 30–40 casete/oră (în funcție de ciclul de spălare) ● Înălțimea camerei de lucru Clearance: pina la 340 mm ● Număr programe: 3 ● Durată cicluri spălare: Reglabil: 60 – 180 secunde Accesorii și caracteristici:	CE

								● Coșuri de spălare incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Cos tacimuri; ● Dimensiuni coș: 500 × 500 mm ● Corp realizat din Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă Filtru de dedurizare apă inclus: ● Volum rășină: 16 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Coșuri de spălare incluse: 2 seturi ● Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Cos tacimuri; ● Dimensiuni coș: 500 × 500 mm ● Corp realizat din Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior ● Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse ● Pompa de evacuare a apei: inclusă Filtru de dedurizare apă inclus: ● Volum rășină: 16 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● <i>Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă</i>	
4.3	Mașină de spălat vesela de tip tunel, cu uscător, de dreapta	391410 00-2	buc	12	Empero Emp.2000 -SAG (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Specificații tehnice principale: ● Dimensiuni (+/- 250 mm): 2000×800×1800 mm ● Dimensiune coș:500× 500 mm ● Seturi coșuri incluse: 2 ● Productivitate: minim 150 – 200 coșuri/oră (la ciclu standard) Performanțe tehnice: ● Număr motoare spălare: 3 × 0,55 kW / 2800 rpm ● Putere motor uscător: minim 9 kW	Specificații tehnice principale: ● Dimensiuni (+/- 250 mm): 2130×850×1950 mm ● Dimensiune coș:500× 500 mm ● Seturi coșuri incluse: 2 ● Productivitate: 150 coșuri/oră (la ciclu standard) Performanțe tehnice: ● Număr motoare spălare: 3 × 0,55 kW / 2800 rpm ● Putere motor uscător: minim 9 kW	<i>CE</i>

							● Putere încălzire cuvă de spălăre: minim 12 kW ● Putere încălzitor rezervor clătire: minim 24 kW ● Putere totală instalată: minim 44 kW ● Alimentare electrică: 380 V ● Temperatură apă spălăre: 55 – 60°C ● Temperatură apă clătire: 80 – 85°C ● Direcție de lucru va fi concretizată cu instituția de învățământ Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Putere încălzire cuvă de spălăre: 12 kW ● Putere încălzitor rezervor clătire: 24 kW ● Putere totală instalată: 48 kW ● Alimentare electrică: 380 V ● Temperatură apă spălăre: 55 – 60°C ● Temperatură apă clătire: 75 – 85°C ● Direcție de lucru va fi concretizată cu instituția de învățământ Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● <i>Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă</i>	
4.4	Dus de precurățare cu baterie	391410 00-2	buc	78	Empero JP.OYD.03	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş. Caracteristici generale: ● Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune ● Tip control: dublu ● Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) ● Formă mixer: în formă de U ● Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus ● Furtun flexibil: minim 900 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție Condiții de livrare și garanție:	Caracteristici generale: ● Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune ● Tip control: dublu ● Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) ● Formă mixer: în formă de U ● Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus ● Furtun flexibil: 1150 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni	CE

								● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
4.5	Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1800*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	391410 00-2	buc	26	Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1800*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1800×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1800×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului	CE Aviz sanitar

								echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar sau Aviz sanitar	Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar sau Aviz sanitar	
4.6	Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	391410 00-2	buc	14	Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1500×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1500×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	CE Aviz sanitar
4.7	7. Masa de intrare din INOX cu 2 cuve,	391410 00-2	buc	27	7. Masa de intrare din INOX cu 2	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 2	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 2	CE Aviz sanitar

	1000*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse				cuve, 1000*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse (La comandă)		Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	• Dimensiuni: 1000×750×850 mm (L × l × H) • Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm - Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă • Baterii de apă – incluse, 1 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) - Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	• Dimensiuni: 1000×750×850 mm (L × l × H) • Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm - Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă • Baterii de apă – incluse, 1 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) - Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
4.8	Masa de ieșire din INOX cu tije pentru coșuri 500*500, 700*750*850H	39141000-2	buc	57	Masa de ieșire din INOX cu tije pentru coșuri 500*500, 700*750*850H (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni totale (L × l × h): 700 × 750 × 850 mm Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Structură: țevă inox 25 × 25 mm Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm Distanța între tije: 100 mm	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni totale (L × l × h): 700 × 750 × 850 mm Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Structură: țevă inox 25 × 25 mm Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm Distanța între tije: 100 mm	CE Aviz sanitar

							Picioare: reglabile Poliță inferioară: nu se prevede Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanita	Picioare: reglabile Poliță inferioară: nu se prevede Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanita	
4.9	Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450mm	39141000-2	buc	22	Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450mm (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş. Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 450 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE sau echivalent	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 450 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE sau echivalent	CE Aviz sanitar

								● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
4.10	Raft inox uscare veselă 1200*300*1550	391410 00-2	buc	66	Raft inox uscare veselă 1200*300*1550 (La comandă)	Turcia	Ersoz- Gonca Mutfak Makine VE Ekipma nlari San. Tic. A.Ş.	Material: Oţel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 1550 mm Tip structură: Cadru de susţinere cu traverse şi picioare reglabile cu capace de protecţie antiderapante, țeavă inox 25 × 25 mm Polițe: ● 2 polițe din fire de inox pentru farfurii ● 2 polițe perforate pentru pahare Echipare: cu vană de scurgere Condiții de livrare şi garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul şi instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: Oţel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 1550 mm Tip structură: Cadru de susţinere cu traverse şi picioare reglabile cu capace de protecţie antiderapante, țeavă inox 25 × 25 mm Polițe: ● 2 polițe din fire de inox pentru farfurii ● 2 polițe perforate pentru pahare Echipare: cu vană de scurgere Condiții de livrare şi garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul şi instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	CE Aviz sanitar
4.11	Filtru pentru dedurizare apei de 16l	391410 00-2	buc	42	DVA LT16	Italia	De Vecchi	Descriere generală: Modelul este echipat cu o răşină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu şi magneziu (care cauzează duritatea) şi îi înlocuieşte cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea şi dedurizarea apei, protejând echipamentele	Descriere generală: Modelul este echipat cu o răşină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu şi magneziu (care cauzează duritatea) şi îi înlocuieşte cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea şi dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri şi coroziune.	CE

								conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 16 litri (+/- 10%) Debit maxim recomandat: 600 – 1500 litri/oră, în funcție de duritatea apei Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	Volum rășină: 16 litri Debit maxim recomandat: 1000 litri/oră, în funcție de duritatea apei Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

LOT 5: Mobilier și mese de inox pentru preparare/spălare

Cuprinde: mese de producere și spălare, cuve, polițe, rafturi și dulapuri de inox.

5.1	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 2 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	47	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 2 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse (LA Comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 2 bucăți încorporate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×I×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 2 bucăți încorporate ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse:	CE Aviz sanitar
-----	---	----------------	-----	----	---	---------------	--	---	--	------------------------

								Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.2	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	28	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1500*700*850H * sifon inclus * baterii incluse (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție:	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție:	CE Aviz sanitar

								montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.3	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1400*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	39141000-2	buc	4	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1400*700*850H * sifon inclus * baterii incluse (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1400×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) ondii de livrare și garanție:● Garanție minimă: 24 luni● Operatorul economic va asigura:○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune○ Accesoriiile	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1400×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) ondii de livrare și garanție:● Garanție minimă: 24 luni● Operatorul economic va asigura:○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune○ Accesoriiile necesare pentru montare○ Instructajul personalului privind utilizarea	CE Aviz sanitar

								necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.4	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1200*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	20	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1200*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1200×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1200×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	CE Aviz sanitar

								● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar		
5.5	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1000*700*850H * sifon inclus * baterii incluse	391410 00-2	buc	17	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 1000*700*8 50H * sifon inclus * baterii incluse (la comandă)	Turcia	Ersoz- Gonca Mutfak Makine VE Ekipma nlari San. Tic. A.Ş.	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1000×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucătă încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucătă (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 1000×700×850 mm ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucătă încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucătă, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucătă (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	CE Aviz sanitar
5.6	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve 600*700*850H	391410 00-2	buc	23	Masa de producere din INOX fără poliță, cu 1 cuve	Turcia	Ersoz- Gonca Mutfak Makine VE	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 600×700×850 mm	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni totale (L×l×h): 600×700×850 mm	CE Aviz sanitar

	* sifon inclus * baterii incluse				600*700*850H * sifon inclus * baterii incluse		Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate ● Cuve: 1 bucată încorporată ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Poliță inferioară: nu se prevede Dotări incluse: ● Sifoane de scurgere – incluse, 1 bucată, montate la fiecare cuvă ● Baterii de apă – incluse, 1 bucată (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.7	Masa de producere din INOX, cu polita 2000*600*850H	39141000-2	buc	16	Masa de producere din INOX, cu polita 2000*600*850H (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 2000 × 600 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate	CE Aviz sanitar

							● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm - Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm - Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.8	Masa de producere din INOX, cu poliță 1500*700*850H	391410 00-2	buc	234	Masa de producere din INOX, cu poliță 1500*700*850H (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş. ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm - Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1500 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm - Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	CE Aviz sanitar

								● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.9	Masa de producere din INOX, cu poliță 1200*700*850H	391410 00-2	buc	156	Masa de producere din INOX, cu poliță 1200*700*8 50H (La comandă)	Turcia	Ersoz- Gonca Mutfak Makine VE Ekipma nlari San. Tic. A.Ş.	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm Dimensiuni: 1200 × 700 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	CE Aviz sanitar
5.10	Masa de producere din INOX, cu poliță 1000*700*850H	391410 00-2	buc	95	Masa de producere din INOX, cu poliță 1000*700* 850H (La comandă)	Turcia	Ersoz- Gonca Mutfak Makine VE Ekipma nlari San. Tic. A.Ş.	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1000 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție:	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1,2 mm ● Dimensiuni: 1000 × 700 × 850 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Blat de lucru: grosime minim 1,2 mm, cu bordură spate ● Poliță inferioară: Inclusă, din inox – plană sau perforată, grosime minim 0,8 mm Condiții de livrare și garanție:	CE Aviz sanitar

								● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.11	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu	391410 00-2	buc	77	Raft cu 4 polițe reglabile din polietilenă, suporturile din aluminiu (La comandă)	Turcia	Tribeca	Raft cu 4 polițe reglabile ● Material structură: Aluminiu anodizat (ușor, rezistent la coroziune) ● Polițe: 4 bucăți, reglabile pe înălțime ● Material polițe: Polietilenă alimentară, antibacteriană, ușor de igienizat ● Dimensiuni (L×l×h) (+/- 50 mm): 1200×500×1800 mm ● Picioare: Reglabile, cu capace antiderapante Condiții generale ● Construcție rezistentă, destinată utilizării în spații alimentare (cantine, bucătării profesionale) ● Ușor de curățat și întreținut ● Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățenie sporită Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului	Raft cu 4 polițe reglabile ● Material structură: Aluminiu anodizat (ușor, rezistent la coroziune) ● Polițe: 4 bucăți, reglabile pe înălțime ● Material polițe: Polietilenă alimentară, antibacteriană, ușor de igienizat ● Dimensiuni (L×l×h) (+/- 50 mm): 1200×500×1800 mm ● Picioare: Reglabile, cu capace antiderapante Condiții generale ● Construcție rezistentă, destinată utilizării în spații alimentare (cantine, bucătării profesionale) ● Ușor de curățat și întreținut ● Colțuri rotunjite pentru siguranță și curățenie sporită Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului	CE

								Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.12	Raft din inox cu 4 polițe 1200*500*1700 mm	391410 00-2	buc	164	Raft din inox cu 4 polițe 1200*500*1700 mm (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 500 × 1700 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime minimă 1,2 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm ● Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 500 × 1700 mm ● Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm ● Polițe: 4 polițe plate din inox, grosime minimă 1,2 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	CE Aviz sanitar
5.13	Dulap din inox pentru pâine cu 4 rafturi, uși batante-100x450x1800	391410 00-2	buc	40	Cărucior de servire, 3 nivele din INOX (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1000 × 450 × 1800 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Rafturi: 4 bucăți, fixe sau reglabile Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură	CE Aviz sanitar

							Aerisire: Orificii sau fante de ventilație, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Aerisire: Orificii sau fante de ventilație, preferabil în partea superioară și inferioară a dulapului Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.14	Cărucior de servire, 3 nivele din INOX	391410 00-2	buc	75	Cărucior de servire, 3 nivele din INOX (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş. Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni: ● Lungime: 850–1000 mm ● Lățime: 450–550 mm ● Înălțime: 850–950 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Polițe: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție Roți: 4 roți pivotante, diametru min. 100 mm, cu 2 frâne Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni: ● Lungime: 850–1000 mm ● Lățime: 450–550 mm ● Înălțime: 850–950 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Polițe: 3 bucăți, plane, cu margini de protecție Roți: 4 roți pivotante, diametru min. 100 mm, cu 2 frâne Mânere: 2 laterale, ergonomice, sudate sau fixate în structură Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului	CE Aviz sanitar

								Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
5.15	Raft pentru patiserie din inox, parametri 530x400x1700 (Rastel)	391410 00-2	buc	14	Raft pentru patiserie din inox, parametri 530x400x1700 (Rastel) (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 530 × 400 × 1700 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 sau echivalent Număr nivele: minim 15 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru minim 100 mm, din cauciuc/termoplastic, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 530 × 400 × 1700 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox 25 × 25 mm/30 x 30 mm Tije de susținere: pentru tăvi GN 1/1 sau echivalent Număr nivele: minim 15 Distanță între tije: 80 mm Roți: 4 roți pivotante, diametru minim 100 mm, din cauciuc/termoplastic, 2 cu frână Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesorii necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	CE Aviz sanitar
LOT 6: Echipamente pentru distribuție, servire și auxiliare Horeca Cuprinde: marmite de servire și vitrine tacâmuri.										
6.1	Marmit cald Bain-marie cu 4 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave	391410 00-2	buc	34	Empero EMP.BEH .30 (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1500 × 750 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 2–3,5 kW	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1500 × 790 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 6 kW	CE Aviz sanitar

							nlari San. Tic. A.Ş.	Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rușă	Temperatură de funcționare: reglabilă între 30°C – 90°C Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 4 cuve GN 1/1, adâncime minimă 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rușă	
6.2	Marmite rece pentru bucate reci, salate; Capacitate 3 tave GN 1/1; INOX; Cu polita și dirijatoare pt tave	391410 00-2	buc	14	Empero EMP.BSS. 20 (La comandă)	Turcia	Ersoz- Gonca Mutfak Makine VE Ekipma nlari San. Tic. A.Ş.	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: maxim 0,5 kW Temperatură de funcționare: +2°C până la +8°C, reglabil cu termostat Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime maxim 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1250 × 790 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior Alimentare electrică: 220 V Putere instalată: 0,32kW Temperatură de funcționare: +2°C până la +8°C, reglabil cu termostat Reglare temperatură: termostat reglabil Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime maxim 150 mm, incluse Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox	CE Aviz sanitar

							Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
6.3	Marmit pentru felul întâi cu două arzătoare rotunde	391410 00-2	buc	11	Empero EMP.BEH .10 (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş. Dimensiuni (+/- 200 mm): 1200 × 700 × 1000 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 2 buc., Ø 220 mm ± 5 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: min. 2,2 kW Tensiune alimentare: 220 V sau 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	Dimensiuni (+/- 200 mm): 1200 × 790 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 2 buc., Ø 220 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: 6 kW Tensiune alimentare: 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	CE Aviz sanitar

								Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
6.4	Marmit pentru felul întâi cu trei arzătoare rotunde	391410 00-2	buc	13	Empero EMP.BEH .40 (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Dimensiuni (+/- 200 mm): 1500 × 700 × 1000 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 3 buc., Ø 220 mm ± 5 mm Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: min. 3 kW Tensiune alimentare: 220 V sau 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Dimensiuni (+/- 200 mm): 1500 × 790 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Arzătoare: 3 buc., Ø 220 Lămpi de iluminat: 1 buc. Rafturi: 1 raft Ghidaje pentru tăvi: incluse Putere: 9 kW Tensiune alimentare: 380 V Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țevă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	CE Aviz sanitar
6.5	Marmit neutră 3 elemente GN 1/1, Cu polita și dirijatoare pt tave	391410 00-2	buc	30	Empero EMP.NS.50 (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1200 × 700 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime min. 150 mm, incluse	Dimensiuni (+/- 100 mm): 1150 × 790 × 850 mm Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Cuve: 3 tăvi GN 1/1, adâncime min. 150 mm, incluse	CE Aviz sanitar

							San. Tic. A.Ş. Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Suport tăvi: 3 țevi inox pe fiecare parte Tip structură: Cadru de susținere cu traverse, țeavă inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
6.6	Vitrina p/u tacâmuri	391410 00-2	buc	31	Empero EMP.BK U.10 (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş. Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 700 × 850 mm Picioare: reglabile pe înălțime Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țeavă inox 25 × 25 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	Material: oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni (+/- 100 mm): 800 × 790 × 850 mm Picioare: reglabile pe înălțime Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țeavă inox 25 × 25 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	CE Aviz sanitar

								● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	● Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
LOT 7: Echipamente de ventilare, condiționare și prepararea apei calde.										
Cuprinde: hote, aparate de aer condiționat și boilere.										
7.1	Hotă din inox + accesorii	391410 00-2	buc	10	EMP.DD VLK.1095 (La comandă)	Turcia	Ersoz- Gonca Mutfak Makine VE Ekipma nlari San. Tic. A.Ş.	Material: oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1,0 mm Filtrare: filtre labirint, din inox, lavabile, incluse Ventilație: ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare sunt incluse *detaliile vor fi concretizate cu instituția Dimensiuni orientative: ● Lungime: 900–1400 mm ● Lățime: 700–1100 mm ● Înălțime: 450–600 mm *valori adaptabile în funcție de spațiu și echipamentele deservite Dotări suplimentare incluse: ● Filtre inox lavabile ● Supapă antiretur ● Tavă colectoare pentru condens/grăsimi ● Sistem de prindere/perete Garanție: minim 24 luni Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Material: oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1,0 mm Filtrare: filtre labirint, din inox, lavabile, incluse Ventilație: ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare sunt incluse *detaliile vor fi concretizate cu instituția Dimensiuni orientative: ● Lungime: 1000 mm ● Lățime: 900 mm ● Înălțime: 500 mm *valori adaptabile în funcție de spațiu și echipamentele deservite Dotări suplimentare incluse: ● Filtre inox lavabile ● Supapă antiretur ● Tavă colectoare pentru condens/grăsimi ● Sistem de prindere/perete Garanție: minim 24 luni Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	CE Aviz sanitar

7.2	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Masina de spalat vase * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	391410 00-2	buc	65	EMP.DD VLK.1094 (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Destinație: pentru mașina de spălat vase Material: Oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 900 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Destinație: pentru mașina de spălat vase Material: Oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1000 × 900 × 400 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	CE Aviz sanitar
7.3	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Cuptor cu abur * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	391410 00-2	buc	22	EMP.DD VLK.1011 4 (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Material: Oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1000 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni	Material: Oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1000 × 1100 × 400 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni	CE Aviz sanitar

								● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
7.4	Hota de perete cu filtre lamelate * pentru Aragaze * ventilatorul, tubulatura și serviciile de montare nu sunt incluse	391410 00-2	buc	5	EMP.DD VLK.1511 4 (La comandă)	Turcia	Ersoz-Gonca Mutfak Makine VE Ekipmanlari San. Tic. A.Ş.	Material: Oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1400 × 1000 × 450 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Material: Oțel inoxidabil AISI 403/304, grosime min. 1 mm Dimensiuni (+/-100 mm): 1500 × 1100 × 400 mm *dimensiunile vor fi stabilite în dependență de utilajul pentru care sunt destinate Filtrare: filtre lamelare incluse Echipamente neincluse: ventilator (motor), tubulatură, serviciile de montaj, sisteme electrice/iluminare Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● <i>Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă</i>	CE Aviz sanitar
7.5	Aparat de aer condiționat inverter split perete	391410 00-2	buc	66	ACP-24CH 70AERI+R 32	China	Vivax-Metrotech	● Model propus: echivalent 24 Inverter sau superior ● Tip echipament: Split ● Capacitate de răcire: minimum 24000 BTU ● Tehnologie compresor: Inverter (eficientă energetică	● Model propus: echivalent 24 Inverter sau superior ● Tip echipament: Split ● Capacitate de răcire: 24000 BTU ● Tehnologie compresor: Inverter (eficientă energetică	CE

								ridicăță, reglare automată a turației) ● Funcții minime: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare ● Tensiune alimentare: 220 / 50 Hz ● Telecomandă inclusă: Da ● Filtru lavabil: Da Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 60 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Certificări: CE/UKCA, Energy Label, clasă sezonieră A sau echivalent ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	ridicăță, reglare automată a turației) ● Funcții minime: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare ● Tensiune alimentare: 220 / 50 Hz ● Telecomandă inclusă: Da ● Filtru lavabil: Da Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 60 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Certificări: CE/UKCA, Energy Label, clasă sezonieră A sau echivalent ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
7.6	Boiler electric Central de Pardoseală, capacitatea 200 L	391410 00-2	buc	34	Atlantic Steatite Central de Pardoseala (882156) 200 L	Franta	Atlantic ECET	Caracteristici generale: ● Capacitate: 200 litri ● Tip montaj: pe pardoseală ● Instalare: verticală ● Formă: cilindrică Parametri tehnici: ● Tensiune de alimentare: 220 V ● Putere element de încălzire (TEN): 2000 – 3500 W ● Temperatura maximă de încălzire: 63 ± 3°C ● Timp de încălzire de la 15°C la 63°C: Montaj vertical: maxim 5 ore ● Dimensiuni de gabarit: înălțime: 1200–1500 mm, diametru:	Caracteristici generale: ● Capacitate: 200 litri ● Tip montaj: pe pardoseală ● Instalare: verticală ● Formă: cilindrică Parametri tehnici: ● Tensiune de alimentare: 220 V ● Putere element de încălzire (TEN): 3000 W ● Temperatura maximă de încălzire: 63 ± 3°C ● Timp de încălzire de la 15°C la 63°C: Montaj vertical: maxim 5 ore ● Dimensiuni de gabarit: înălțime: 1255 mm, diametru: 575 mm	CE

							500–650 mm Componente și echipare standard: ● Supapă de siguranță ● Mufă dielectrică ● Indicator de încălzire ● Conectori din oțel inoxidabil pentru alimentarea cu apă rece și evacuarea apei calde ● Termostat cu protecție la supraîncălzire ● Termostat reglabil de siguranță Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Componente și echipare standard: ● Supapă de siguranță ● Mufă dielectrică ● Indicator de încălzire ● Conectori din oțel inoxidabil pentru alimentarea cu apă rece și evacuarea apei calde ● Termostat cu protecție la supraîncălzire ● Termostat reglabil de siguranță Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
7.7	Boiler electric 80 litri	391410 00-2	buc	63	Atlantic O'ProP + 80 L VM	Ucraina	Atlantic Volum: minim 80 litri Tensiune alimentare: 220 V Putere: 1,5 - 2,0 kW Temperatură maximă apă: 70 °C ± 5°C Interval temperatură: reglabil între 35°C – 75°C Indicatori și control ● Termostat reglabil ● Indicator funcționare LED sau analog ● Supapă de siguranță inclusă Montaj: pe perete, vertical Formă: cilindrică Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni	Volum: 80 litri Tensiune alimentare: 220 V Putere: 1,5 kW Temperatură maximă apă: 65 °C Interval temperatură: reglabil între 35°C – 65°C Indicatori și control ● Termostat reglabil ● Indicator funcționare LED sau analog ● Supapă de siguranță inclusă Montaj: pe perete, vertical Formă: cilindrică Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni	CE

								● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului - Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Volontir Eugeniu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL TEHNOFOOD** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Ion Neculce 1/1**