

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocde-b3wdp1-MD-1748950449359</u>
Obiectul achiziției: Echipament pentru sistemul automatizat de parcare ParkTime

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Dispenser NMD-050-1-VC (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice pentru compatibilitatea cu sistemul existent)	Dispenser NMD- 050-1-VC	China	Glory Global Solutions Limited	Capacitatea Casetei de Bancnote: Să fie dotat cu 2 casete pentru stocarea bancnotelor care să permită gestionare a mai multor nominale de bancnote simultan. Fiecare casetă având o capacitate de până la 3000 de bancnote, în funcție de grosimea bancnotelor și de condițiile de utilizare. Tip casetă NC050.	Capacitatea Casetei de Bancnote: Să fie dotat cu 2 casete pentru stocarea bancnotelor care să permită gestionare a mai multor nominale de bancnote simultan. Fiecare casetă având o capacitate de până la 3000 de bancnote, în funcție de grosimea bancnotelor și de condițiile de utilizare. Tip casetă NC050.	

				Viteză de Eliberare: Dispozitivul să fie capabil să elibereze bancnote la o viteză de aproximativ 7 bancnote pe secundă. Detectarea Erorilor și Securitate: Să fie echipat cu sisteme de detectare a erorilor de alimentare, blocări și alte anomalii. De asemenea, să fie înzestrat cu sisteme avansate de securitate pentru a preveni accesul neautorizat și manipularea neautorizată a bancnotelor. Integrare și Conectivitate: Să fie compatibil cu modelul de parcomate din seria KC.M4.4404.00 a producătorului PARKTIME și cu protocolul de comunicare al sistemului automatizat de management de parcare ParkTime.Pro. Temperatura de Operare: Dispozitivul să fie proiectat să funcționeze la diferite variații de temperaturi (de la +5°C până la +50°C), asigurând performanță fiabilă în diferite condiții de mediu. Umiditate relativa: 10-90% fara condensare Conectivitate și interoperabilitate Conector RS232C standard unitate de putere Funcționează numai pe o sursă de alimentare DC* care îndeplinește următoarele cerințe: +12 V ±10% Max. curent de sarcină 3 A +36 V ±10% Max. curent de sarcină 5 A. Conditii de functionare: Denumiri suplimentare: Fără casetă – 3,0 kg Casetă scurtă – 2,2 kg Casetă lungă – 2,9 kg Tava de refulare: 1,0 kg Caseta de respingere: 1,2 kg <i>Garanția va constitui: 12 luni din momentul instalării.</i>	Viteză de Eliberare: Dispozitivul să fie capabil să elibereze bancnote la o viteză de aproximativ 7 bancnote pe secundă. Detectarea Erorilor și Securitate: Să fie echipat cu sisteme de detectare a erorilor de alimentare, blocări și alte anomalii. De asemenea, să fie înzestrat cu sisteme avansate de securitate pentru a preveni accesul neautorizat și manipularea neautorizată a bancnotelor. Integrare și Conectivitate: Să fie compatibil cu modelul de parcomate din seria KC.M4.4404.00 a producătorului PARKTIME și cu protocolul de comunicare al sistemului automatizat de management de parcare ParkTime.Pro. Temperatura de Operare: Dispozitivul să fie proiectat să funcționeze la diferite variații de temperaturi (de la +5°C până la +50°C), asigurând performanță fiabilă în diferite condiții de mediu. Umiditate relativa: 10-90% fara condensare Conectivitate și interoperabilitate Conector RS232C standard unitate de putere Funcționează numai pe o sursă de alimentare DC* care îndeplinește următoarele cerințe: +12 V ±10% Max. curent de sarcină 3 A +36 V ±10% Max. curent de sarcină 5 A. Conditii de functionare: Denumiri suplimentare: Fără casetă – 3,0 kg Casetă scurtă – 2,2 kg Casetă lungă – 2,9 kg Tava de refulare: 1,0 kg Caseta de respingere: 1,2 kg <i>Garanția va constitui: 12 luni din momentul instalării.</i>	
--	--	--	--	--	--	--

Ventilator termic Cirrus 60 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice pentru compatibilitatea cu sistemul existent)	Ventilator termic Cirrus 60	Germania	DBK DAVID + BAADER G.M.B.H.	Încălzitor cu ventilator PTC compact pentru flux de aer ținut pentru a proteja împotriva umezelii și înghețului în carcase și dulapuri electrice Putere de până la 400 W Tensiune 220/230V Siguranță ridicată și eficiență energetică datorită efectului PTC. <i>Garanția va constitui: 12 luni din momentul instalării.</i>	Încălzitor cu ventilator PTC compact pentru flux de aer ținut pentru a proteja împotriva umezelii și înghețului în carcase și dulapuri electrice Putere de până la 400 W Tensiune 220/230V Siguranță ridicată și eficiență energetică datorită efectului PTC. <i>Garanția va constitui: 12 luni din momentul instalării.</i>	
Termostat DBK FGT 100 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice pentru compatibilitatea cu sistemul existent)	Termostat DBK FGT 100	Germania	DBK DAVID + BAADER G.M.B.H.	Să fie configurat să activeze sistemele de încălzire atunci când temperatura scade sub un anumit prag, de exemplu, 0°C sau o altă valoare specifică. Diapazon de la -10°C până la +50°C. Să fie ușor de instalat în interiorul carcaselor parcomatelor din seria KC.M4.4404.00 a producătorului PARKTIME pe șină tip DIN. Posibilitatea de a fi comutat la curenți de până la 16 A la o tensiune standard (de obicei 230V AC). Să fie compact pentru a se potrivi cu ușurință în spațiile limitate ale echipamentelor de parcare. 65x33x43 mm. Termostatul este proiectat pentru a funcționa în condiții de mediu extreme, fiind rezistent la praf și umiditate, pentru a se asigura că parcomatele funcționează corect indiferent de condițiile meteorologice. Grad de protecție min IP30. <i>Garanția va constitui: 12 luni din momentul instalării.</i>	Să fie configurat să activeze sistemele de încălzire atunci când temperatura scade sub un anumit prag, de exemplu, 0°C sau o altă valoare specifică. Diapazon de la -10°C până la +50°C. Să fie ușor de instalat în interiorul carcaselor parcomatelor din seria KC.M4.4404.00 a producătorului PARKTIME pe șină tip DIN. Posibilitatea de a fi comutat la curenți de până la 16 A la o tensiune standard (de obicei 230V AC). Să fie compact pentru a se potrivi cu ușurință în spațiile limitate ale echipamentelor de parcare. 65x33x43 mm. Termostatul este proiectat pentru a funcționa în condiții de mediu extreme, fiind rezistent la praf și umiditate, pentru a se asigura că parcomatele funcționează corect indiferent de condițiile meteorologice. Grad de protecție min IP30. <i>Garanția va constitui: 12 luni din momentul instalării.</i>	

Dispenser de carduri de parcare SCD 2500 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice pentru compatibilitatea cu sistemul existent)	Dispenser de carduri de parcare SCD 2500	Japan	Asahi Seiko Co., Ltd.	Dispenser automat care poate elibera carduri dintr-un stoc pre-încărcat. Proiectat pentru a gestiona volume mari de carduri de parcare în mod eficient, fiind compatibil cu l sistemului automatizat de management de parcare ParkTime.Pro. Să poată stoca și elibera un număr mare de carduri (de obicei până la câteva sute), în funcție de grosimea cardurilor. Compatibil cu carduri de dimensiuni standard ISO-7816, (de obicei 85,6 x 54 mm). carduri fără contact ISO/IEC 14443 partea 1-4,ULTRA SLIM. Capacitate caseta de carduri: Aproximativ 170 de carduri pentru o casetă de 230 (înălțimea totală a unității 230 mm). Aproximativ 260 de carduri pentru o casetă de 300 (înălțimea totală a unității 300 mm). Aproximativ 440 de carduri pe caseta de 445 (înălțimea totală a unității 445 mm) Tensiune de alimentare: 24V±10% sau 12V±5%DC Echipat cu un mecanism precis de eliberare pentru a asigura că un singur card este eliberat la un moment dat. Viteza de distribuire: Aproximativ 2 secunde per operație Consum de curent: 12V – 0.1A (standby), 2.0A (funcționare); 24 V – 0,1 A (în așteptare), 1,5 A (în funcțiune) <i>Garanția va constitui: 12 luni din momentul instalării.</i>	Dispenser automat care poate elibera carduri dintr-un stoc pre-încărcat. Proiectat pentru a gestiona volume mari de carduri de parcare în mod eficient, fiind compatibil cu l sistemului automatizat de management de parcare ParkTime.Pro. Să poată stoca și elibera un număr mare de carduri (de obicei până la câteva sute), în funcție de grosimea cardurilor. Compatibil cu carduri de dimensiuni standard ISO-7816, (de obicei 85,6 x 54 mm). carduri fără contact ISO/IEC 14443 partea 1-4,ULTRA SLIM. Capacitate caseta de carduri: Aproximativ 170 de carduri pentru o casetă de 230 (înălțimea totală a unității 230 mm). Aproximativ 260 de carduri pentru o casetă de 300 (înălțimea totală a unității 300 mm). Aproximativ 440 de carduri pe caseta de 445 (înălțimea totală a unității 445 mm) Tensiune de alimentare: 24V±10% sau 12V±5%DC Echipat cu un mecanism precis de eliberare pentru a asigura că un singur card este eliberat la un moment dat. Viteza de distribuire: Aproximativ 2 secunde per operație Consum de curent: 12V – 0.1A (standby), 2.0A (funcționare); 24 V – 0,1 A (în așteptare), 1,5 A (în funcțiune) <i>Garanția va constitui: 12 luni din momentul instalării.</i>	
Note transport NT 100 (sau analogic cu corespunderea totală	Note transport NT 100	China	Glory Global Solutions Limited	Se referă la un modul de transport bancnote utilizat în bancomate (ATM-uri), în special în modelele echipate cu mecanisme de reciclare a numerarului. Aceste module sunt	Se referă la un modul de transport bancnote utilizat în bancomate (ATM-uri), în special în modelele echipate cu mecanisme de reciclare a numerarului. Aceste module sunt	

a specificației tehnice pentru compatibilitatea cu sistemul existent)				responsabile pentru manipularea bancnotelor de unități în timpul operațiunilor de retragere și depunere. Compatibilitate: Potrivit pentru diverse modele de bancomate. Fiabilitate: Asigură o manipulare eficientă a bancnotelor, contribuind la reducerea timpilor de întreținere și la creșterea disponibilității bancomatului. <i>Garanția va constitui: 12 luni din momentul instalării.</i>	responsabile pentru manipularea bancnotelor de unități în timpul operațiunilor de retragere și depunere. Compatibilitate: Potrivit pentru diverse modele de bancomate. Fiabilitate: Asigură o manipulare eficientă a bancnotelor, contribuind la reducerea timpilor de întreținere și la creșterea disponibilității bancomatului. <i>Garanția va constitui: 12 luni din momentul instalării.</i>	
Hopper Azkoyen U-II (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice pentru compatibilitatea cu sistemul existent)	Hopper Azkoyen U-II	Spania	Azkoyen, S.A.	Este un dispozitiv conceput pentru a returna sau a da restul unui anumit tip de monedă. Monede distribuite: 1, 2, 5, 10 Capacitatea recipientului: min. 250 de monede Viteza de ieșire a monedelor: aproximativ - 3-5/sec Diametru monedă: 12...32 mm Grosime monedă: 1,2...3,5 mm <i>Garanția va constitui: 12 luni din momentul instalării.</i>	Este un dispozitiv conceput pentru a returna sau a da restul unui anumit tip de monedă. Monede distribuite: 1, 2, 5, 10 Capacitatea recipientului: min. 250 de monede Viteza de ieșire a monedelor: aproximativ - 3-5/sec Diametru monedă: 12...32 mm Grosime monedă: 1,2...3,5 mm <i>Garanția va constitui: 12 luni din momentul instalării.</i>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tuzlova Olga În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL “Danket Group” Adresa: mun. Chisinau, bd. Moscova 3/1 ap.48
