

校对清单
.. 比对基准内容



标注
颜色/尺寸



材质



参考
编码



1	2	3	4	5	6																																																																																																				
A	项目	参数客供																																																																																																							
	库																																																																																																								
	文件名																																																																																																								
B	裁切线 OWNER'S MANUAL - PRODUCT FICHE RELATED OWNER'S MANUAL CODE: CS003UI-AF (C) <table><tr><td colspan="2">Marca comercială</td><td colspan="3">perfetto</td></tr><tr><td colspan="2">Model bloc interior</td><td>MD9000</td><td>MD12000</td><td>MD18000</td></tr><tr><td colspan="2">Model bloc exterior</td><td>MD9000</td><td>MD12000</td><td>MD18000</td></tr><tr><td>Nivel de putere sonoră în condiții normale (interior exterior)</td><td>[dB(A)]</td><td>54 /62</td><td>55/63</td><td>56/63</td></tr><tr><td>Tipul de agent frigorific</td><td></td><td>R32</td><td>R32</td><td>R32</td></tr><tr><td>GWP</td><td></td><td>675</td><td>675</td><td>675</td></tr><tr><td>SEER</td><td>[W/W]</td><td>6.3</td><td>6.1</td><td>7.4</td></tr><tr><td colspan="2">Clasa de eficienta energetica in racire</td><td>A++</td><td>A++</td><td>A++</td></tr><tr><td colspan="2">Consumul anual de energie electrică la răcire</td><td>[KW ora/an]</td><td>156</td><td>221</td><td>247</td></tr><tr><td colspan="2">Sarcina de proiectare în modul de răcire (design P)</td><td>[kW]</td><td>2.8</td><td>3.6</td><td>5.2</td></tr><tr><td colspan="2">SCOP (sezon mediu de încălzire)</td><td>[W/W]</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td></tr><tr><td colspan="2">Clasa de eficienta energetica in incalzire (sezon mediu)</td><td></td><td>A+</td><td>A+</td><td>A+</td></tr><tr><td colspan="2">Consumul anual de energie electrică la încălzire (sezon mediu)</td><td>[KW ora/an]</td><td>910</td><td>945</td><td>1435</td></tr><tr><td colspan="2">Sezon de încălzire mai cald</td><td></td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td></tr><tr><td colspan="2">Sezon de încălzire mai rece</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Sarcina de proiectare în modul de încălzire (design P)</td><td>[kW]</td><td>2.6</td><td>2.7</td><td>4.1</td></tr><tr><td colspan="2">Capacitatea declarată în starea de proiectare de referință (incalzire sezon mediu)</td><td>[kW]</td><td>1.996</td><td>2.019</td><td>3.349</td></tr><tr><td colspan="2">Capacitatea de încălzire de rezervă la condiția de proiectare de referință (sezon mediu de încălzire)</td><td>[kW]</td><td>0.604</td><td>0.681</td><td>0.751</td></tr></table> Scurgerile de agent frigorific contribuie la schimbările climatice. Agent frigorific cu potențial de încălzire globală mai scăzut (GWP) ar contribui mai puțin la încălzirea globală decât un agent frigorific cu GWP mai mare, dacă s-ar scurge în atmosfera. Acest aparat conține un fluid frigorific cu un GWP egal cu [675]. Acest înseamnă că dacă 1 kg din acest fluid frigorific ar fi scurs în atmosferă, impactul asupra globală încălzirea ar fi de [675] ori mai mare decât 1 kg de CO2, pe o perioadă de 100 de ani. Nu încercați să interferați singur cu circuitul frigorific sau dezasamblați singur produsul și întotdeauna întreaba un profesionist					Marca comercială		perfetto			Model bloc interior		MD9000	MD12000	MD18000	Model bloc exterior		MD9000	MD12000	MD18000	Nivel de putere sonoră în condiții normale (interior exterior)	[dB(A)]	54 /62	55/63	56/63	Tipul de agent frigorific		R32	R32	R32	GWP		675	675	675	SEER	[W/W]	6.3	6.1	7.4	Clasa de eficienta energetica in racire		A++	A++	A++	Consumul anual de energie electrică la răcire		[KW ora/an]	156	221	247	Sarcina de proiectare în modul de răcire (design P)		[kW]	2.8	3.6	5.2	SCOP (sezon mediu de încălzire)		[W/W]	4.0	4.0	4.0	Clasa de eficienta energetica in incalzire (sezon mediu)			A+	A+	A+	Consumul anual de energie electrică la încălzire (sezon mediu)		[KW ora/an]	910	945	1435	Sezon de încălzire mai cald			Y	Y	Y	Sezon de încălzire mai rece			-	-	-	Sarcina de proiectare în modul de încălzire (design P)		[kW]	2.6	2.7	4.1	Capacitatea declarată în starea de proiectare de referință (incalzire sezon mediu)		[kW]	1.996	2.019	3.349	Capacitatea de încălzire de rezervă la condiția de proiectare de referință (sezon mediu de încălzire)		[kW]	0.604	0.681	0.751
						Marca comercială		perfetto																																																																																																	
						Model bloc interior		MD9000	MD12000	MD18000																																																																																															
						Model bloc exterior		MD9000	MD12000	MD18000																																																																																															
						Nivel de putere sonoră în condiții normale (interior exterior)	[dB(A)]	54 /62	55/63	56/63																																																																																															
						Tipul de agent frigorific		R32	R32	R32																																																																																															
						GWP		675	675	675																																																																																															
						SEER	[W/W]	6.3	6.1	7.4																																																																																															
						Clasa de eficienta energetica in racire		A++	A++	A++																																																																																															
						Consumul anual de energie electrică la răcire		[KW ora/an]	156	221	247																																																																																														
Sarcina de proiectare în modul de răcire (design P)		[kW]	2.8	3.6	5.2																																																																																																				
SCOP (sezon mediu de încălzire)		[W/W]	4.0	4.0	4.0																																																																																																				
Clasa de eficienta energetica in incalzire (sezon mediu)			A+	A+	A+																																																																																																				
Consumul anual de energie electrică la încălzire (sezon mediu)		[KW ora/an]	910	945	1435																																																																																																				
Sezon de încălzire mai cald			Y	Y	Y																																																																																																				
Sezon de încălzire mai rece			-	-	-																																																																																																				
Sarcina de proiectare în modul de încălzire (design P)		[kW]	2.6	2.7	4.1																																																																																																				
Capacitatea declarată în starea de proiectare de referință (incalzire sezon mediu)		[kW]	1.996	2.019	3.349																																																																																																				
Capacitatea de încălzire de rezervă la condiția de proiectare de referință (sezon mediu de încălzire)		[kW]	0.604	0.681	0.751																																																																																																				
C																																																																																																									
D																																																																																																									
E	技术要求(版本号 E, 2017-03)																																																																																																								
	1. 此为客牌 perfetto 产品信息卡 2. 产品信息卡印刷颜色为黑色。 3. 该信息卡的幅面大小为：大度A5, 并在背面右下角印刷物料编码。 4. 适用于客牌perfectto机型。 5. 产品应符合QMK-J036. 1010《产品说明书技术条件》的有关要求。 6. 有RoHS指令要求的物料应符合QMK-J000. 1002《产品中限制使用有害物质的技术标准》。 7. 有REACH要求的物料应符合QMK-J000. 1008《REACH法规要求技术标准》。																																																																																																								
F	Technical requirements(Ver. E,2017-3) 1. This manual(or similar material) is ___brand, which is to change the basic manual's trade mark, model and data. (Or: providing edition to new customer) 2. The front page and inside page trade mark are dimensioned in the drawing above(or similar material) , the color is Pantone: (undimensioned font and pattern printing color is black) 3. The manual's dimension is:(directly list the actual dimension width * hight,common occasion is A4) 4. This manual is available to the ___brand's _____unit. 5. Finished manuals shall comply with the relevant requirements QMK-J036.1010 technical requirementsfor Product Manual. 6. Materials subject to RoHS shall comply with QMK-J000.1002 Technical Standard for Restricted Hazardous Substance in the Products of MIDEA. 7.Materials subject to REACH shall comply with QMK-J000.1008 Technical Standard for REACH of MIDEA.																																																																																																								
G	16122000A72997																																																																																																								
H						产品信息卡		perfectto-KFR26W/BP3N8-X133(RD0)-GW-0301 (分体MD9000/MD12000/MD18000,perfectto) (客牌物料)																																																																																																	
	标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	材料 铜版纸157g/m ²		广东美的制冷设备有限公司																																																																																																	
	绘 图	刘翠芳	审 核	林灿荣	图样标记					重量	比例																																																																																														
	设 计	刘翠芳	标 准 化	林灿荣						K		1:1																																																																																													
	校 对		审 定																																																																																																						
会 签	黄祥林	日 期	2022.12.28	共 1 页		第 1 页																																																																																																			
1	2	3	4	5	6																																																																																																				