

Specificații tehnice

Numărul COP:			nr. ocds-b3wdp1-MD-1715339231438					Data: 31 mai 2024		
Denumirea:			Cameră de oxigen hiperbarică pentru Spitalul Clinic Militar Central							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		DOC
33172100-7	1	Cameră de oxigen hiperbarică	Cameră de oxigen hiperbarică	OXYLIFE I/90	România	OXYHELP INDUSTRY S.R.L.	1.1 33172100-7 Cameră de oxigen hiperbarică set 1 Cameră de oxigen hiperbarică – în care un mediu de înaltă presiune este utilizat în primul rând pentru tratarea diferitor boli. Cameră de terapie cu oxigen pentru tratarea unui pacient la un moment dat. Componenta unui sistem de cameră de oxigen hiperbarică: Cameră hiperbarică – 1 buc.; Concentrator de O2 – 1 buc.; Sistem de aer condiționat – 1 buc.; Specificația tehnică: 1. Corpul camerei: - Cameră hiperbarică de tip dur, negonflabilă; - Diametru – 90±1 cm; - Lungimea cabinei – 230±10 cm; - Materialul corpului – Aluminiiu sau altul; - Geam – policarbonat; - Volum intern – minim 1450 litri; - Greutatea pacientului suportată – minim 125 kg; - Număr de locuri – 1; - Timp de utilizare neîntrerupt - ±180 minute; - Durata maximă a terapiei - ±90 minute; - Presiune – minim 50kPa sau 0,5 bar; - Protecție – Clasa I, IP44 sau altele; - Rezistență la coroziune – da; - Siguranță – până de curent, suprapresiune; - Voltaj – 220-230V/50Hz; - Afișare erori, alarme, alerte – obligatoriu până de curent, presiune scăzută și înaltă, temperatură ridicată, concentrație de O2 scăzută și altele; - Putere – maxim 600/800VA; 2. Funcționarea camerei: - Funcții de control dublate – minim start/stop și altele; - Interfon – da; - Viteza de compresie și decompresie – da; - Sistem de presiune controlat automat – da; - Temperatura camerei – da; - Orasesiunii – da; - Conectivitate Wi-Fi – da; 3. Concentrator O2: - Debitul de O2 – 2-10 LPM; - Purityatea oxigenului – 2-9 LPM minim 89% și pentru 10LPM minim 87%; - Nivel de zgomot – maxim 60db; - Set de filtre – minim 1; - Mediul de operare – 5o C până la 40o C și până la 95% umiditate; 4. Sistem de AC (frigider cu recirculare/frigider): - Fluctuații de temperatură – ±0,1oC; - Interval de temperatură – 10-30oC sau mai mare; - Temperatura și umiditatea mediului ambiant – 10oC până la 35oC sau mai mare și 30% până la 70% sau mai mare; - Nivel de zgomot în modul standby – maxim 60dB(A); - Anul de producere – 2024; - Prețul va include inclusiv livrarea, instalarea, darea în exploatare și instruirea. - Garanția bunurilor – minim 24 luni. - Livrarea până la 90 de zile lucrătorea de la semnarea contractului.	A se vedea specificațiile tehnice în documentul „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; Cameră de oxigen hiperbarică set 1 Cameră de oxigen hiperbarică – în care un mediu de înaltă presiune este utilizat în primul rând pentru tratarea diferitor boli. Cameră de terapie cu oxigen pentru tratarea unui pacient la un moment dat. Componenta unui sistem de cameră de oxigen hiperbarică: Cameră hiperbarică – 1 buc., da a se vedea „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; Concentrator de O2 – 1 buc, model: NEWLIFE INTENSITY 10L, producător: CAIRE INC, SUA; Sistem de aer condiționat – 1 buc, HRSE Series, producător: SMC Corporation, Japonia; Specificația tehnică: 1. Corpul camerei: - Cameră hiperbarică de tip dur, negonflabilă; - Diametru – 90cm, a se vedea „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Lungimea cabinei – 230cm, a se vedea „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Materialul corpului – Aluminiiu, a se vedea „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Geam – policarbonat, a se vedea „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Volum intern – minim 1450 litri, a se vedea „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Greutatea pacientului suportată – până la 135 kg, a se vedea „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Număr de locuri – 1, da, a se vedea „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Timp de utilizare neîntrerupt - ±180 minute, da, a se vedea „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Durata maximă a terapiei - ±90 minute, Da, a se vedea „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Presiune – 50kPa presiune atmosferică relativă, respectiv, 1.5kPa ATA, a se vedea „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Protecție – Clasa I, IP43, a se vedea „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Rezistență la coroziune – da, a se vedea „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Siguranță – până de curent, suprapresiune, da, a se vedea „Oxyhelp Brochure.pdf”; - Voltaj – 220-230V/50Hz; - Afișare erori, alarme, alerte – obligatoriu până de curent, presiune scăzută și înaltă, temperatură ridicată, concentrație de O2 scăzută și altele, a se vedea pag. 8 din „Oxyhelp Brochure.pdf”; - Putere – maxim 600/800VA – da, a se vedea „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; 2. Funcționarea camerei: - Funcții de control dublate – minim start/stop și altele, da, a se vedea pag. 6 și pag. 13 din „Oxyhelp Brochure.pdf”; - Interfon – da, a se vedea „Oxyhelp Brochure.pdf”; - Viteza de compresie și decompresie – da, a se vedea pag. 6 din „Oxyhelp Brochure.pdf”; - Sistem de presiune controlat automat – da, a se vedea pag. 2 și pag. 13 din „Oxyhelp Brochure.pdf”; - Temperatura camerei – da, a se vedea pag. 6 din „Oxyhelp Brochure.pdf”; - Ora sesiunii – da, a se vedea pag. 6 din „Oxyhelp Brochure.pdf”; - Conectivitate Wi-Fi – da, a se vedea pag. 6 din „Oxyhelp Brochure.pdf”; 3. Concentrator O2: - Debitul de O2 – 2-10 LPM, Da, a se vedea pag. 10 din „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Purityatea oxigenului – 2-9 LPM minim 89% și pentru 10LPM minim 87%, Da, a se vedea pag. 10 din „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Nivel de zgomot – 55dB, Da, a se vedea pag. 10 din „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Set de filtre – minim 1, da, incluse în ofertă; - Mediul de operare – 5oC până la 40o C și până la 95% umiditate, a se vedea pag. 10 din „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; 4. Sistem de AC (frigider cu recirculare/frigider): - Fluctuații de temperatură – ±0,1oC, Da, a se vedea pag. 10 din „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Interval de temperatură – 5-40oC, a se vedea pag. 9 din „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Temperatura și umiditatea mediului ambiant – 10oC până la 35oC sau mai mare și 30% până la 70% sau mai mare - Da; - Nivel de zgomot în modul standby – maxim 60dB(A) – Da, 60dB în timpul funcționării, în standby valoarea este mai mică, a se vedea pag. 9 din „Oxyhelp I Specs EU.pdf”; - Anul de producere – 2024, Da; - Prețul va include inclusiv livrarea, instalarea, darea în exploatare și instruirea. - Garanția bunurilor – minim 24 luni. - Livrarea până la 90 de zile lucrătorea de la semnarea contractului.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlști, str. Durlști, 4