

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21080789 din 30.05.2023**
**Obiectul de achiziției:Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 8</b>						
Lotul 8 Prelungitoare pentru sisteme infuzie	50150	Germania	DISPOMED GmbH	1.steril 2.lungime: 150 cm 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare	Tuburi de infuzie din PVC acc. conform ISO 8536 / DIN 58362-SL-P Luer-Lock și montaj Luer; cu capac de protecție compatibil pentru toate echipamentele cu autorizare a tuburilor de perfuzie standard acc. la DIN / ISO (de exemplu, Braun Perfusor) test de scurgere, presiune de 500 kPa (5 bari) R steril (radiații gamma) EO steril (oxid de etilenă) 1,5 x 2,6 150 cm transparent	CE
<b>Total lot 8</b>						
<b>Lotul 9</b>						
Lotul 9 Electrode pasiv din silicon reutilizabil, adult /Diatermo 300, Gima	F7915 + F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5 m, adult, compatibil cu electrocoagulator mod. Diatermo 300, Gima	<b>Electrod neutru reutilizabil din silicon</b> DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm <sup>2</sup> , CONEXIUNE - soclu 4mm. <b>Cablu de interconectare electrodul neutru.</b> CONECTOR- Universal 6.3 mm mono Jack. LUNGIME 500 cm.	CE
<b>Total lot 9</b>						
<b>Lotul 10</b>						
Lotul 10 Electrode pasiv din silicon reutilizabil, adult / Shalya Sigma 400, XL MTP, India	F7915 + F7923F	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5 m, adult, compatibil cu electrocoagulatorul, mod. Shalya Sigma 400, India	<b>Electrod neutru reutilizabil din silicon</b> DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm <sup>2</sup> , CONEXIUNE - soclu 4mm. <b>Cablu de interconectare electrodul neutru.</b> CONECTOR - Valleylab type (ESU without REM) LUNGIME 500 cm	CE
<b>Total lot 10</b>						
<b>Lotul 11</b>						
Lotul 11 Electrode pasiv din silicon reutilizabil, adult / Surtron 300HP LED, Italia	F7915 + F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult, compatibil cu electrocoagulatorul, mod Surtron 300HP, LED, Italia	<b>Electrod neutru reutilizabil din silicon</b> DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm <sup>2</sup> , CONEXIUNE - soclu 4mm. <b>Cablu de interconectare electrodul neutru.</b> CONECTOR- Universal 6.3 mm mono Jack. LUNGIME 500 cm.	CE
<b>Total lot 11</b>						

<b>Lotul 12</b>						
Lotul 12 Electrode pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod. Excel 400 MCDSe/Alsa, Italia	F7915 + F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5 m, adult, compatibil cu electrocoagulator, mod. Excel 400, Alsa, Italia	<b>Electrod neutru reutilizabil din silicon</b> DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm <sup>2</sup> , CONEXIUNE - soclu 4mm. <b>Cablu de interconectare electrodel neutru.</b> CONECTOR - Universal 6.3 mm mono Jack.	CE
<b>Total lot 12</b>						
<b>Lotul 13</b>						
Lotul 13 Electrode pasiv din silicon reutilizabil, adult / mod. FX-8CAS VME, China	F7915 + F7923F	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5 m, adult, compatibil cu electrocoagulator, mod. Force FX-8CAS VME, China	<b>Electrod neutru reutilizabil din silicon</b> DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm <sup>2</sup> , CONEXIUNE - soclu 4mm. <b>Cablu de interconectare electrodel neutru.</b> CONECTOR - Valleylab type (ESU without REM) LUNGIME 500 cm	CE
<b>Total lot 13</b>						
<b>Lotul 15</b>						
Lotul 15 Flowmetru pentru oxigenoterapie în set cu vas pentru umidificare	RO.400.12039 + CO.400.12059	Italia	SUN O SUB	<p>Debitmetre pentru oxigen și alimentare cu aer medical Corp din alamă cromată Filtrul poziționat la intrarea tubului pentru protecția pacientului și a debitmetrului. Reglarea debitului de gaz cu ajutorul butonului manual Citirea instantanee a debitului distribuit cu ajutorul gradatului scară pe tub (scara extinsă pentru 0 l/min până la 5 l/m). Privire: oxigen, aer, CO2 Scala de măsurare: 0 ÷ 15 l/min Precizie de măsurare: ± 10% Debit maxim: 20 l/min Limitele sursei de presiune: Pmin = 400 kPa; Pmax = 500 kPa Temperatura de lucru: +10 °C ÷ +40 °C Caracteristici umidificator: Umidificator pentru oxigenoterapie conceput pentru a conține demineralizată apă folosită pentru creșterea umidității relative a oxigenului furnizat la pacient. Borcan din policarbonat autoclavabil Capac din plastic autoclavabil Tub interior din cauciuc siliconic complet cu filtru pentru difuzia oxigen în apă Conector pentru furtun pe capacul umidicatorului pentru conectarea pacientului, dispozitive de administrare (măști, catetere nazale...) Indicarea limitei de umplere cu apă și informații de siguranță Ansamblu umidificator sigur pentru latex Capacitate: 250 cmc Conexiune cu debitmetru prin alamă nichelată Presiune maximă: 500 kPa Debit maxim: 20 Nl/min Sterilizabil în autoclavă la 121 °C Timp pentru ciclul de sterilizare: 20 minute</p>	<p><b>Debitmetre pentru oxigen</b> Gaz Oxigen medical Presiune de lucru 3,5 bar Debit 0-15 lit/min flux continuu Intervalele 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 Precizie +-10% o +- 0,5 lt.min. Interval de temperatură -20°C +50°C Corp CW617N-UNI EN 12165 (Alamă placată cu crom) Intrare AFNOR/UNI/DIN Priză 9/16 UNF Maschio (1/4" la cerere) cu piuliță și coadă furtun Dimensiune 170 x 100 x 110 mm. Greutate 0,780 kg.</p> <p><b>UMIDIFICATOR STERILIZABILE PENTRU OXIGENTERAPIA</b> Corp Macron sterilizabil Attacco Brass Cromat Admisie 9/16 UNF femela Ieșire Hosetail 6 mm. Reglabil Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. Capacitate 250 cmc</p>	CE
<b>Total lot 15</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**