


SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție 21437090 din 11.07.2025							
Obiectul achiziției: Materiale electrice							

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cablu PVS 3x1,5 mm ²	Cablu PVS 3x1,5 mm ²	Ucraina	Yuzhcable	Cablu PVS 3x1,5 mm ²	Cablu PVS 3x1,5 mm ²	
2	Cablu flexibil KG 3x1,5 mm ²	Cablu flexibil KG 3x1,5 mm ²	Ucraina	Nanokabel	Cablu flexibil KG 3x1,5 mm ²	Cablu flexibil KG 3x1,5 mm ²	
3	Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	Ucraina	Yuzhcable	Cablu NYM-J 3x1.5 mm ²	NYM 3x1.5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunde cu: SM EN 13501-6	
4	Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	Ucraina	Yuzhcable	Cablu NYM-J 3x2.5 mm ²	NYM 3x2.5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunde cu: SM EN 13501-6	
5	Cablu VVG-ng 3x4 mm ²	Cablu VVG-ng 3x4 mm ²	Ucraina	Yuzhcable	Cablu VVG-ng 3x4 mm ²	Cablu ВВГнг-LS - 3*4 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm ² Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunde cu: SM EN 13501-6	

6	Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	Ucraina	Yuzhcable	Cablu VVG-ng 5x4 mm ²	Cablu БВГнг-LS - 5*4 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm ² Numărul de miezuri -5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunde cu: SM EN 13501-6	
7	Cablu KG 5x2,5 mm ²	Cablu KG 5x2,5 mm ²			Cablu KG 5x2,5 mm ²	Cablu KG 5x2,5 mm ²	
8	Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	Ucraina	Yuzhcable	Cablu VVG-ng 5x6 mm ²	Cablu БВГнг-LS - 5*6 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm ² Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunde cu: SM EN 13501-6	
9	Cablu PV1 4 mm ²	Cablu ПБВ 1 4 Galb/Verde	Ucraina	Yuzhcable	galben-verde	ПБВ 1 4 Galben/verde Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm ² Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunde cu: SM EN 13501-6	
10	Canal din plastic	CANAL CABLU 25*16*2000 (cut. 100m)	Turcia	Metaksan	alb, 2000x25x16 mm	CANAL CABLU 25*16*2000 (cut. 100m)	
15	Corp de iluminat LED exterior	LED Panel 12W 6500K rotund aparent	RPC	Luxlight	forma rotundă, puterea 10-12 W, culoarea luminii 5500-6000 K, fluxul luminos 1450-1480 Lm, tensiunea de lucru 85-265 V, frecvența 50/60 Hz, gradul de protecție IP 20, durata de viață cel puțin 50000 h, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, diametrul exterior 170 mm, diametrul interior 150 mm, termen de garanție: minim 36 luni	LED Panel 12W 6500K rotund aparent	
16	Corp de iluminat LED exterior	LED Panel 24W 6500K rotund aparent	RPC	Luxlight	forma rotundă, puterea 24-25 W, culoarea luminii 5500-6000 K, fluxul luminos 2910-2950 Lm, tensiunea de lucru 110-240 V, frecvența 50/60 Hz, gradul de protecție IP 20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, diametrul exterior 300 mm, diametrul interior 280 mm, termen de garanție: minim 36 luni	LED Panel 24W 6500K rotund aparent	

17	Corp de iluminat LED interior	LED Panel 18W 6500K rotund incastrat	RPC	Luxlight	puterea 17-19 W, culoarea luminii 5500-6000 K, fluxul luminos 2160-2190 Lm, tensiunea de lucru 85-265 V, gradul de protecție IP 20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, diametrul exterior 225 mm, diametrul interior 205 mm, termen de garanție: minim 36 luni	LED Panel 18W 6500K rotund incastrat															
18	Corp de iluminat LED interior	LED Panel 24W 6500K rotund incastrat	RPC	Luxlight	puterea 24-25 W, culoarea luminii 5500-6000 K, fluxul luminos 2910-2970 Lm, tensiunea de lucru 85-265 V, gradul de protecție IP 20, durata de viață cel puțin 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, diametrul exterior 300 mm, diametrul interior 280 mm, termen de garanție: minim 36 luni	LED Panel 24W 6500K rotund incastrat															
20	Panel LED	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat DVO(cut.10buc)	RPC	Luxlight	încăstrat în tavan, 45-47 W, tensiune de alimentare: 85-265 V, 6000 K, 4050-4300 lm, IP 20, mărime: 596*596*30 mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu, modulul led sa fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat DVO(cut.10buc)															
21	Panel LED	LED Panel 595*595 48W 4000K patrat incastrat (cut.10buc)	RPC	Luxlight	încăstrat în tavan, 45-47 W, tensiune de alimentare: 85-265 V, 4000 K, 4050-4300 lm, IP 20, mărime: 596*596*30 mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu, modulul led să fie criptat pe placă din aluminiu, termen de garanție: minim 36 luni	LED Panel 595*595 48W 4000K patrat incastrat(cut.10buc)															
46	Cutie pentru automate IP 65	Cofret plastic EP-LUX Plus RN 2*12 IP65 PE+N (1956-01)	Polonia	Elektro-Plast	24 module, 460x340x160 mm, grad de protecție IP 65, plastic, montare aparentă, temperatură de lucru de la -25 °C până la +60 °C, număr rânduri: 2, ușa inclusă	 EP-LUX+ PV RN 2X12 1500V DC 1000V AC PE+N IP65 <table><thead><tr><th>Rzedy/ moduly</th><th>Typ</th><th>Kolor drzwi</th><th>Zaciski PE+N</th><th>Opak. szt.</th><th>Waga kg/1 szt.</th><th>Indeks</th></tr></thead><tbody><tr><td>2/12</td><td>PN 2/24</td><td>Dymny</td><td>tak</td><td>1</td><td>1.95</td><td>1956-01</td></tr></tbody></table> Listwy przyłączeniowe na wyposażeniu: N: 2x(6x10mm² + 8x16mm²) PE: 1x(6x10mm² + 8x16mm²) Stopień ochrony IP 65 Niepoddlega zmianomowe 1500V DC, 1000V AC Wytrzymałość na udziaenia IK07 Norma: PN-EN 60670-2011, PN-EN 60670-24:2013 Wymiary: 304x408x149 mm 	Rzedy/ moduly	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks	2/12	PN 2/24	Dymny	tak	1	1.95	1956-01	
Rzedy/ moduly	Typ	Kolor drzwi	Zaciski PE+N	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks															
2/12	PN 2/24	Dymny	tak	1	1.95	1956-01															
47	Cutie pentru automate IP 40	Panou Plastic aparent 2*12 ECT24PO IP40 ETI 001101008	Slovenia	ETI Elektroelement	montare aparentă, 24 module, număr rânduri: 2, culoarea albă, ușa inclusă, dimensiuni: 386x328x108 mm, grad de protecție IP40	Specifications Add to comparison Add to my products ETI Code: 001101008 Description: ECT24PO Class name: Distribution box Mounting type: Surface mounted Rated voltage (V): 400 Rated current (A): 63 IP rating: IP40 Frame size (Number of rows): 2 Number of modules (Total/per row): 24 / 12 Door (material, color): Plastic, white Enclosure base (material, color): Plastic, white Number of PE/N terminals (connections): 13 / 13 Glow wire test (°C): 650 															
71	Cleme și conexiuni																				
71.1	Conexiune Forbox	Forbox 2*6mm (planc 10buc.)	RPC	FAZA	diametrul - 6 mm², set: 10 unitati, transparent, material - plastic ignifug	Forbox 2*6mm (planc 10buc.)															

71.2	Clemă wago pentru cablu cu 3 contacte	Clema de montare rapida WAGO-3 (cut- 100buc)	RPC	FAZA	3*0,2-4 mm ² , tip material - metal/plastic, tensiune - 450 V, curent - 41 A, numărul de fire 3, carcasa - transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiuni: 22,9*10,1*21,1, montaj electric: clemă cu arc, tip de acționare pârghie, greutatea: minim 2 gr	Clema de montare rapida WAGO-3 (cut- 100buc)	
71.3	Clemă wago pentru cablu cu 5 contacte	Clema de montare rapida WAGO-5 (cut- 50buc)	RPC	FAZA	3*0,2-4 mm ² , tip material - metal/plastic, tensiune - 450 V, curent - 32 A, numărul de fire 5, carcasa - transparentă și orange, poziția deschisă situată spre conductor, dimensiuni: 30*18,6*8,4 mm, montaj electric: clemă cu arc, greutatea: minim 4 gr, tip de acționare pârghie	Clema de montare rapida WAGO-5 (cut- 50buc)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Bolgarin Mihail**_ În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **CEGOLTAR S.R.L.** Adresa: **mun. Chisinau, str. Petricani, 21/8**