

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1615551895637 / 21037171 **Conform SIA RSAP** din 22.03.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri / Inventar moale repetat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Cearșaf de pat bej	Art.4799	Moldova	„Tirotex” IS	Cearșaf de pat – bej deschis. Dimensiune 160x220 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	Cearșaf de pat – bej deschis. Dimensiune 160x220 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	

Cearșaf de pat alb	Art.4799	Moldova	„Tirotex” IS	Cearșaf de pat - alb. Dimensiune 160x220 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire)	Cearșaf de pat - alb. Dimensiune 160x220 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea superficială 140 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire)	
Plic plapumă	Art.4799	Moldova	„Tirotex” IS	Plic de plapumă. Dimensiune 150x210cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	Plic de plapumă. Dimensiune 150x210cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	
Față de pernă	Art.4799	Moldova	„Tirotex” IS	Față de pernă. Dimensiune 60x60 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza,	Față de pernă. Dimensiune 60x60 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza,	

				densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	densitatea superficială 140 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Silvia Dovbenco În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3