

**Ansamblu rezidențial „Horus City” din mun. Chișinău, str. T.
Vladimirescu 1/8, bloc -secția nr. 9**

**Lista cu cantități de lucrări
pentru confecționarea și montarea balustradelor din oțel inoxidabil și sticlă securizată la bloc-
secția nr. 9**

Nr. d/o	Etaj, cota	Tip constructiv balustradă, formula de calcul	U.M.	Cantitate	Notă
		Balustrade la balcoane și terase din oțel inoxidabil			
1	parter-(-1,20; -1,60; -1,80)	Balustradă metalică pe peretii de spijin h=1,00 m. 21,2+0,5+13,9+10	m.l.	45,60	
2	Fațada 1-8; parter-0,000	Balustradă metalică la galeria deschisă și scara de acces, fixată de pardosea, h=1,20 m , lungime 22+0,6+3,6*1,2 m.l.	m.l.	26,92	
3	Fațada 1-8; , între axele 1-2, cota -2,200 -5,160	Mină curentă fixată de peretele de sprijin pentru acces la demisol 1,8+2,2+1,5+1,5+1,5	m.l.	8,50	
4	Fațada 8-1, parter	Balustradă metalică la scara de acces din curte h=1,00 m. 2,5+3	m.l.	5,50	
5	Fațada 8-1, demisol între axele 1-2	Mină curentă la scara de acces în holul comun la demisol în rostul de deformare între blocul 9 și bl.10, fixată de zidăria blocului	m.l.	7,00	
6	Fațada 1-8, etaj 2-10,800	Balustradă metalică la terase pe zidăria parapetului consolidată cu brâu din beton armat, h=0,50 m (deasupra spațiilor comerc., apart. 203-208) 6,5+6,59+6,28+10,28+9,48+6,88+9,54+6,5+0,12*5	m.l.	62,65	
7	Fațada 1-8; etaj 2-10,800	Perete(balustradă) metalic pentru separarea teraselor la apart. 204-209, h=1,5- deasupra cotei padoelei decking 6,2*5	m.l.	31,00	
8	Fațada 1-8, etaj 3-13,800	Balustradă metalică la terase pe zidăria parapetului consolidată cu brâu din beton armat, h=0,70 m (la cota 14,300, apart. 303-308) 46,4+0,8+0,2+2,1*4+0,6*2	m.l.	57,00	
9	Fațada 1-8, etaj PH- 46,800	Balustradă metalică la terase pe zidăria parapetului consolidată cu brâu din beton armat, h=0,50 m (jos la cota 48,00, 1,5+30+1,5+1,5	m.l.	34,50	
		Balustrade la balcoane, logii și terase din oțel inoxidabil cu sticlă securizată			
10	Fațada 1-8 etaj 1-4,850	Balustradă din sticlă fixată în parosea h=1,25 m. la terasa spațiului comercial 2,65+2,55+46,4+0,9	m.l.	52,50	
11	Fațada A-E; etaj 2-10,800-etaj 12-cota 40,800	Balustradă la balcoane pe axa 1-1(ap.203,204)- sticlă securizată fixată la podea H=1,18 m. (1,5+1,5)*2*11	m.l.	66,00	
12	Fațada 8-1; etaj 2-10,800-etaj PH;- cota 46,800	Balustradă la logii în axele 3-4 din sticlă securizată pe zidărie din cărămidă consolidată cu brâu din beton armat h=0,45 m. 2,85*13	m.l.	37,05	
13	Fațada 8-1; etaj 11-37,800-etaj 13;- cota 43,800	Balustradă la balcon în axele 2-3 din sticlă securizată pe zidărie din cărămidă consolidată cu brâu din beton armat h=0,45 m. (7,2+1+1)*3	m.l.	27,60	

14	Fațada 8-1; etaj 2-10,800-etaj PH;- cota 46,800	Balustradă la logii în axele 7-8 din sticlă securizată pe zidărie din cărămidă consolidată cu brâu din beton armat h=0,75 m. (3,1+1,3)*13	m.l.	57,20	
15	Fațada 1-8; etaj 4-16,800-etaj PH;- cota 46,800	Balustradă la balcon în axele 8-7 din sticlă securizată pe zidărie din cărămidă consolidată cu brâu din beton armat h=0,75 m. (3,5+1,4)*11	m.l.	53,90	
16	Fațada 1-8; etaj 4-16,800-etaj 10;- cota 34,800	Balustradă la balcon în axele 6-5 din sticlă securizată pe zidărie din cărămidă consolidată cu brâu din beton armat h=0,75 m. (3,7+1,4)*3+(6,3+1,4)*4	m.l.	46,10	
		Blaustrade la balcoane și terase din oțel inoxidabil			
17		Balustrade din inox la scările interioare 107,5+125,0	m.l.	232,50	
18		Mină curentă fixată de perete (zidăria puțului ascensorului în spațiul comercial)	m.l.	11,00	

* Schițele balustradelor din metal cu sticlă securizată, prezentate în extrasul din proiectul de execuție nu asigură siguranța și comoditatea în procesul exploatări. La etapa perfectării ofertei de preț -construcția balustradelor din oțel inoxidabil cu sticlă securizată la balcoane, terase și logii se coordonează preventiv cu reprezentantul beneficiarului.

Administrator SRL "Horus"

Valentin Balan

Ex: N. Deleanu
Tel: 0690 71 472
022 401 253