

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Analizator de gaze pentru motoare cu aprindere prin scânteie (benzină, GPL și GNC), destinat utilizării în stații de inspecție tehnică. Măsoară concentrațiile CO, CO₂, HC și O₂ și calculează coeficientul Lambda (opțional NO_x). Tehnologie de măsurare NDIR. Debit de aspirare minim 3,2 l/min. Timp de răspuns pentru CO/CO₂/HC ≤15 secunde. Timp de încălzire ≤100 secunde. Compensare automată a presiunii atmosferice. Resetare și calibrare electronică automată. Evacuare continuă și automată a condensului. Comunicare Bluetooth și RS232. Compatibil cu software TEXA ETS/NERO și cu dispozitivul RC3. Alimentare 100–240 V AC sau prin Power Pack.	1	Da	
2.	Opacimetru cu flux parțial pentru măsurarea opacității gazelor de evacuare ale motoarelor diesel. Cameră optică încălzită cu lungimea efectivă de 200mm și sursă de lumină LED verde. Domeniu de măsurare al coeficientului de absorbție K: 0–9,99m⁻¹; opacitate 0–99,9%; temperatură gaze 0–300°C; turație motor până la 10.000rpm. Încălzire maxim 5 minute. Calibrare și resetare electronică automată. Comunicare Bluetooth și RS232. Compatibil cu software TEXA ETS/NERO și RC3. Alimentare 115–230V AC sau Power	3	Da	

	Pack.			
3.	Dispozitiv mecanic pentru verificarea și reglarea farurilor tuturor tipurilor de vehicule. Dotat cu luxmetru digital, vizor cu oglindă (Mirror Viewer), sistem de aliniere cu oglindă, coloană culisantă (Slide Rod) L=1660 mm cu sistem de blocare (Gripper), fără arc de revenire, panou reglabil între 0–4 %, lentilă plan-convexă Ø200 mm, coloană fixă și selector HAL–LED/XEN pentru verificarea farurilor cu halogen, LED și xenon.	3	Da	
4.	Dispozitiv electronic pentru măsurarea turației motorului și comunicare OBD/EOBD. Permite determinarea turației fără conexiuni mecanice, identificarea VIN și citirea parametrilor ECU. Comunicare Bluetooth. Compatibil cu GASBOX2 și OPABOX AUTOPOWER pentru efectuarea testelor de emisii.	3	Da	
5.	Sonometru digital destinat măsurării nivelului de zgomot. Precizie $\pm 1,4$ dB. Domeniu de frecvență 31,5 Hz–8 kHz. Domeniu dinamic 50 dB. Domenii de măsurare: LO 30–80 dB; MED 50–100 dB; HI 80–130 dB; AUTO 30–130 dB. Ponderare în timp FAST (125 ms) și SLOW (1 s). Microfon electret condensator de ½ inch. Rezoluție 0,1 dB. Actualizare afișaj de două ori pe secundă. Ieșiri analogice AC/DC (AC=1 Vrms; DC=10 mV/dB).	3	Da	
6.	Manometru pentru verificarea presiunii. Domeniu de măsurare 0–10 bar. Precizie ± 2.5 %. Carcasă metalică rezistentă.	3	Da	
7.	Șubler mecanic (Vernier Caliper) pentru măsurări exterioare, interioare și de adâncime. Domeniu de măsurare 0–150 mm. Diviziune (Reading) 0,05 mm. Fabricat din oțel carbon. Scară metrică și inch. Livrat în cutie de protecție din plastic. Destinat efectuării măsurărilor dimensionale în activități de inspecție și service auto.	3	Da	

Semnat: _____

Nume: Cebotari Veniamin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Car Help SRL