

# Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/EC

**Торговое название:** MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euoweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

**Переработано:** 20.01.2023

**Версия (обработки):** 1.0.0

**Дата печати:** 20.01.2023

**Страница:** 1 / 7

## 1 Обозначение вещества или смеси, и предприятия

### 1.1 Идентификатор продукта

MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euoweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

### 1.2 Важные идентифицированные применения вещества или смеси и применения, которые не рекомендуются

Водно-дисперсионная краска для наружных/внутренних работ  
Нежелательные виды применения не известны.

### 1.3 Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности

<b>Изготовитель/Поставщик:</b>	СП с ИИ ООО "МГФ"
<b>Улица/абонентский ящик:</b>	ул. Курсантская 7-Б
<b>Национальный код/почтовый индекс/город:</b>	49051 Днепро, Украина
<b>Телефон:</b>	+38 (056) 3779505
<b>Факс:</b>	+38 (056) 3779505
<b>Контактное лицо:</b>	E-Mail: postMGF@ganza.com.ua

### 1.4 Номер вызова в чрезвычайной ситуации

-

## 2 Возможные опасности

### 2.1 Определение класса вещества или смеси

Положением 67/548/ЕЭС или Положением 1999/45/ЕС

-

Постановление (ЕС) Номер 1272/2008 (GHS)

-

### 2.2 Элементы маркировки

Н е т.

### 2.3 Прочие опасности

Н е т.

# Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/EC

**Торговое название:** MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euroweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

**Переработано:** 20.01.2023

**Версия (обработки):** 1.0.0

**Дата печати:** 20.01.2023

**Страница:** 2 / 7

## 3 Состав/данные по ингредиентам

### 3.1 Смеси

**Опасные ингредиенты**

-

## 4 Меры первой помощи

### 4.1 Мероприятия по оказанию первой помощи

**Общие указания**

Незамедлительно удалить загрязненные предметы одежды. При появлении симптомов или в случаях сомнений посоветоваться с врачом. При симптомах аллергии, особенно в области дыхательных путей, сразу вызвать врача.

**После вдыхания**

Обеспечить поступление свежего воздуха.

**При контакте с кожей**

Смыть водой с мылом, прополоскать. Не применять растворители и разбавители!

**При попадании в глаза**

Обильно прополоскать водой (10-15 min). Вызвать врача.

**При проглатывании**

Не вызывать рвоты, вызвать врача. Рот прополоскать водой и запить большим количеством воды.

### 4.2 Важнейшие острые или проявляющиеся с задержкой симптомы и воздействия

Не известны.

### 4.3 Показание на незамедлительную врачебную помощь или специализированное лечение

Н е т.

## 5 Меры по борьбе с пожаром

### 5.1 Огнетушащие средства

**Подходящие средства тушения**

При нормальных условиях не является горючим. Приспособить меры по тушению к окружающей обстановке.

### 5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

При пожаре могут образовываться ядовитые газы.

### 5.3 Указания по пожаротушению

В случае пожара: применять защиту дыхательных путей с независимой подачей свежего воздуха.

# Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/EC

**Торговое название:** MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euroweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

**Переработано:** 20.01.2023

**Версия (обработки):** 1.0.0

**Дата печати:** 20.01.2023

**Страница:** 3 / 7

## 6 Меры при самопроизвольном выделении

### 6.1 Меры личной безопасности, Личное защитное снаряжение и Неотложная информация

Обеспечить достаточный приток воздуха. Соблюдать инструкции по безопасности (см. главы 7 и 8).

### 6.2 Меры по защите окружающей среды

При загрязнении рек, озер или канализационных трубопроводов поставить в известность компетентные органы в соответствии с местными законами.

### 6.3 Методы и материал для задержания и очистки

Удалить механически. Применить, например, песок, древесные опилки, химическое связывающее средство (гидрат силиката кальция).

### 6.4 Ссылка на другие разделы

Собрать механически и утилизировать в соответствии с главой 13.

## 7 Обращение и хранение

### 7.1 Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения

#### Указания по безопасному обращению

Соблюдать принятые при обращении с химикатами меры безопасности.

#### Указания по пожарной безопасности и взрывозащите

Нет необходимости в специальных мерах.

### 7.2 Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости

#### Требования к складским помещениям и контейнерам

Тщательно закрывать вскрытые контейнеры и хранить вертикально во избежание утечки вещества.

#### Требования по совместному хранению

Держать вдали от сильноокислых и сильнощелочных веществ, а также окислителей.

#### Дальнейшие сведения по условиям хранения

Всегда хранить в контейнерах, соответствующих исходной емкости. Соблюдать указания на этикетке. Предохранять от жары и прямых солнечных лучей. Избегать охлаждения ниже 5°C.

**Класс хранения:** 12

### 7.3 Специфические виды конечного использования

Н е т.

## 8 Ограничение воздействия и личное защитное снаряжение

### 8.1 Контрольные параметры

Н е т.

# Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/EC

**Торговое название:** MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euroweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

**Переработано:** 20.01.2023

**Версия (обработки):** 1.0.0

**Дата печати:** 20.01.2023

**Страница:** 4 / 7

## 8.2 Ограничение и контроль выдержки

### Личное защитное снаряжение

#### Общие меры защиты и гигиены

Соблюдать принятые при обращении с химикатами меры предосторожности.

#### Защита органов дыхания

Не требуется, но избегать вдыхание паров от распыления.

#### Защита рук

Применять защитные рукавицы. Пригодный материал: нитрил. Толщина материала >0,8 mm Время пенетрации >480 min. В случае необходимости одеть под низ хлопчатобумажные перчатки.

#### Защита глаз

При нанесении распылением пользоваться защитными очками.

### Дополнительные указания по конструкции технического оборудования

Нет необходимости в специальных мерах.

## 9 Физические и химические свойства

### 9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

#### Внешний вид

**Форма:** Жидкое.  
**Цвет:** Белый.  
**Запах:** Слабый, характерный.

#### Параметры, важные для безопасности

Точка плавления / Диапазон плавления:	Сведения не доступны
Точка кипения / диапазон кипения: (1013 hPa) прим. 120 °C	
Температура разложения:	Сведения не доступны
Точка вспышки:	Неприменимо
Нижний предел взрываемости:	Сведения не доступны
Верхняя граница взрыва:	Сведения не доступны
Давление пара: (50 °C)	Неприменимо
Плотность: (20 °C)	(1,400 – 1,580) g/cm <sup>3</sup>
Тест на разделение растворителя (20 °C):	Неприменимо
Растворимость в воде: (20 °C)	Сведения не доступны
pH-значение:	8,0 – 9,5
Время истечения: (20 °C)	Неприменимо
Максимальное содержание VOC (EC):	Стакан DIN 4 mm менее 30 g/l (кат. A/a) – для интерьерных красок; менее 40 g/l (кат. A/c) – для фасадных красок

### 9.2 Прочая информация

Н е т.

# Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/EC

**Торговое название:** MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euroweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

**Переработано:** 20.01.2023

**Версия (обработки):** 1.0.0

**Дата печати:** 20.01.2023

**Страница:** 5 / 7

## 10 Стабильность и реактивность

### 10.1 Реакционная способность

Сведения о продукте отсутствуют.

### 10.2 Химическая стабильность

Сведения о продукте отсутствуют.

### 10.3 Возможность опасных реакций

Сведения о продукте отсутствуют.

### 10.4 Условия, которых следует избегать

Беречь от жары и мороза.

### 10.5 Несовместимые материалы

Держать вдали от сильноокислых и сильнощелочных веществ, а также окислителей.

### 10.6 Опасные продукты распада

Сведения о продукте отсутствуют.

## 11 Сведения по токсикологии

### 11.1 Информация о токсикологическом воздействии

Сведения о продукте отсутствуют.

### 11.2 Практический опыт

При соблюдении мер по гигиене труда и правильном обращении данный продукт не должен оказывать вредного воздействия на здоровье.

## 12 Сведения по экологии

### 12.1 Токсичность

Сведения о продукте отсутствуют.

### 12.2 Сведения об элиминировании

Сведения о продукте отсутствуют.

### 12.3 Биоаккумуляционный потенциал

Сведения о продукте отсутствуют.

### 12.4 Подвижность в почве

Сведения о продукте отсутствуют.

### 12.5 Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным (PBT) и очень стойким, очень биоаккумулятивным (vPvB)

# Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/EC

**Торговое название:** MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euroweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

**Переработано:** 20.01.2023

**Версия (обработки):** 1.0.0

**Дата печати:** 20.01.2023

**Страница:** 6 / 7

Это вещество не отвечает критериям PBT-/vPvB Регламента REACH, приложение XIII

## 12.6 Другие вредные последствия

Сведения о продукте отсутствуют.

## 12.7 Дальнейшие указания

Не допускать попадания в водоемы и в канализацию.

## 13 Указания по утилизации

### 13.1 Технология обработки отходов

080112 Отходы лаков и красок, за исключением тех, которые попадают под номер 080111. Засохшие остатки материала можно утилизировать в домашнем мусором. Контейнеры с жидким остатком должны быть сданы в специальных пунктах.

#### Неочищенная тара

Следует удалить остатки из загрязненной тары. После соответствующей очистки ее можно отдать на вторичную переработку. Неочищенную тару утилизировать так же, как вещество.

## 14 Данные по транспортировке

### 14.1 (ООН) UN-номер.

Продукт не является опасным грузом при внутренних/международных перевозках автомобильным, морским и воздушным транспортом.

### 14.2 Официальное название для транспортировки

Продукт не является опасным грузом при внутренних/международных перевозках автомобильным, морским и воздушным транспортом.

### 14.3 Классификация

Продукт не является опасным грузом при внутренних/международных перевозках автомобильным, морским и воздушным транспортом.

### 14.4 Группа упаковки

Продукт не является опасным грузом при внутренних/международных перевозках автомобильным, морским и воздушным транспортом.

### 14.5 Опасно для окружающей среды

Продукт не является опасным грузом при внутренних/международных перевозках автомобильным, морским и воздушным транспортом.

### 14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

Продукт не является опасным для транспортировки по национальным / интернациональным автодорогам, железным дорогам, по морю и по воздуху.

# Паспорт безопасности

в соответствии с 1907/2006/EC

**Торговое название:** MODEM Acrylat Innenfarbe, MODEM Euroweiss, MODEM FASSAD ULTRA WEISS, MODEM Fassadenfarbe, MODEM Fassadenfarbe Basa TR, MODEM MATTLATEX, MODEM OFFICE FARBE, MODEM Seidenlatex, MODEM Ultraweiss, MODEM Wandfarbe, MODEM Wandweiss, MODEM KUCHE & BAD FARBE, MODEM SILIKON FASSAD, MODEM Gasbetonbeschichtung, MODEM Gasbetonbeschichtung MIX, DrMODEM Fassadenfarbe, DrMODEM Magic White, DrMODEM Mattlatex

**Переработано:** 20.01.2023

**Версия (обработки):** 1.0.0

**Дата печати:** 20.01.2023

**Страница:** 7 / 7

## 15 Положения

### 15.1 Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические юридические предписания относительно вещества или смеси

#### Государственные положения

##### Постановление об опасных веществах

По имеющимся у нас данным, продукт не является опасным веществом по Закону о химикатах или Постановлению об опасных веществах.

##### Класс опасности для воды

Класс: 1 Классификация в соответствии с VwVwS

##### Прочие предписания

У нас нет никакой химической оценки безопасности для критических компонентов этой формулировки.

### 15.2 Оценка безопасности веществ

У нас нет никакой химической оценки безопасности для критических компонентов этой формулировки.

## 16 Прочие сведения

#### Прочие указания

##### Изменения, влияющие на безопасность

08.1 Указания по предельно допустимым значениям. 15. Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха

##### Орган, выдающий паспорт

Технический отдел

---

Сведения основаны на сегодняшнем состоянии наших знаний, однако они не служат гарантией качества продукта и не являются основанием для договорных правовых отношений.

---