

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21385223 din 28.03.2025
Obiectul de achiziției: Echipament de monitorizare video

NR. LOTURI	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
Lot.1	Înregistrator video	NVR5432-XI	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	<p>32CH 1.5U 4HDD-uri Rețeaua WizMind Video Recorder</p> <ul style="list-style-type: none"> > Suportă formatele de decodare Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 și MJPEG. > Max. capacitate de decodare: 32 × 1080p@30 fps > Max. 512/512/512 Mbps lățime de bandă de intrare/înregistrare/ieșire. > Suportă camere IP cu o rezoluție de până la 32 MP. > Suportă AcuPick cu până la 32 de canale. > AI by Recorder acceptă detectarea și recunoașterea feței pe 8 canale, până la 20 de baze de date și 200.000 de imagini ale feței; metadata pe 8 canale; protecție perimetrală 24 de canale; SMD Plus cu 32 de canale. > AI by Camera acceptă detectarea și recunoașterea feței, protecția perimetrului, SMD Plus, metadata,

						ANPR, analiză stereo, harta termică și numărarea persoanelor. > Suportă cluster N+M, ISCSI. > Suportă EPTZ și armarea și dezarmarea cu un singur clic.
Lot.2	Cameră video termală	DHI-TPC-BF2241-T	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Cameră bullet hibridă de rețea termică > Detector cu plan focal nerăcit cu oxid de vanadiu. > CMOS de scanare progresivă de 4 megapixeli. > Oferă diverse funcții AI, cum ar fi intruziunea, filtrarea țintei, detectarea căldurii, detectarea fumatului și detectarea apelorlor. > Domeniul de măsurare a temperaturii de la -20 °C la +550 °C (de la -4 °F la +1022 °F). > Lumină albă și difuzor încorporate care produc alarme luminoase și sonore pentru a descuraja intrușii. > LED IR încorporat și max. distanta de iluminare 35 m. > Fuziune de imagini duale (imagini vizibile și termice). > 12 VDC ± 20%/alimentare PoE. > Clasament IP67.
Lot.3	Cameră video bullet	IPC-HFW2849TL-S-PRO	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Cameră de rețea WizSense Bullet cu focală fixă WizColor de 8MP > Senzor de imagine CMOS de 8 MP 1/1,8", lăminanță scăzută și imagine de înaltă definiție. > Ieșiri max. 8 MP (3840 × 2160)@20 fps și acceptă 4 MP (2688 × 1520)@25/30 fps. > Codec H.265, rată de compresie ridicată, rată de biți ultra-scăzută. > Lumină caldă încorporată și max. distanta de iluminare este de 50 m. > ROI, SMART H.264+/H.265+, codare flexibilă, aplicabilă la diferite lățimi de bandă și medii de stocare.

						<p>> Mod de rotație, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigran digital, aplicabil la diferite scene de monitorizare.</p> <p>> Monitorizare inteligentă: Intruziune, tripwire (cele două funcții sprijină clasificarea și detectarea precisă a vehiculului și a omului)</p> <p>> Detectarea anomaliilor: detectarea mișcării, manipularea video, detectarea audio, lipsa cardului SD, cardul SD plin, eroarea cardului SD, deconectarea rețelei, conflictul IP, accesul ilegal și detectarea tensiunii.</p> <p>> Suporta max. Card Micro SD de 256 G; construit în Mic.</p> <p>> Alimentare 12 VDC/PoE, ușor de instalat.</p> <p>> Protecție IP67. > SMD Plus</p>
Lot.5	Cameră video dome	IPC-HDBW2649E-S-IL	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	<p>Cameră de rețea WizSense Smart Dual Light de 6 MP cu focală fixă</p> <p>Senzor de imagine CMOS > 1/2,7", luminanță scăzută și imagine de înaltă definiție.</p> <p>> Ieșiri max. 6 MP (3288×1850) @20 fps și acceptă 2688×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps.</p> <p>> Codec H.265, rată de compresie ridicată, rată de biți ultra-scăzută.</p> <p>>Lumină caldă încorporată și LED IR, max. Distanța IR este de 30 m și max. distanța la lumina caldă este de 30 m.</p> <p>>ROI, SMART H.264+/H.265+, codare flexibilă, aplicabilă la diferite lățimi de bandă și medii de stocare.</p> <p>>Mod de rotație, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigran digital, aplicabil la diferite scene de monitorizare.</p> <p>>Monitorizare inteligentă: Intruziune, tripwire (cele două funcții sprijină clasificarea și detectarea precisă a vehiculului și a omului).</p>

						<p>>Detectia anormalitatilor: detectarea mișcării, manipularea video, detectarea audio, lipsa cardului SD, cardul SD plin, eroarea cardului SD, deconectarea rețelei, conflictul IP, accesul ilegal și detectarea tensiunii.</p> <p>> Suporta max. Card Micro SD de 256 G; construit în Mic.</p> <p>Alimentare >12 VDC/PoE, ușor de instalat.</p> <p>>Protecție IP67, IK10.</p> <p>> SMD Plus.</p>
Lot.6	Monitor	LM43-F200	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	<p>Monitor Dahua 43" FHD</p> <p>> Carcasă din plastic ușoară și rentabilă.</p> <p>> Potrivit pentru funcționare continuă 24/7.</p> <p>> 178°H/178°V unghi de vizualizare foarte larg pentru performanța generală de vizionare.</p> <p>> Procesare digitală de înaltă fidelitate pentru un videoclip strălucitor și viu</p> <p>> Timp de răspuns rapid de 8 ms, fără încețoșare sau imagine fantomă.</p> <p>> Suportă intrări multiple de semnal, cum ar fi HDMI, VGA și USB.</p> <p>> Difuzoare încorporate.</p> <p>> Buton fizic și telecomandă cu infraroșu dublu mod de control.</p> <p>> Consum redus de energie, durată lungă de viață.</p>
Lot.7	Comutator de date	DH-CS4220-16GT-240	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	<p>Switch Gigabit desktop administrat în cloud cu 20 de porturi cu PoE cu 16 porturi</p> <p>> Îndeplinește cerințele standardelor IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z.</p> <p>> Îndeplinește cerințele standardelor de alimentare IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE și IEEE802.3bt.</p> <p>> Gestionează consumul de energie PoE și pornirea/oprirea alimentării PoE. Suportă PoE inteligent.</p>

						> O gamă largă de temperaturi de funcționare și o carcasă complet metalică care este complet închisă și rezistentă la praf.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Corobco Sergiu În calitate de: Șef Secția Vânzări

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65