

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: nr.ocds-b3wdp1-MD-1701704252955, ID: 21126083 din 27.12.2023									
Obiectul achiziției: Achiziționarea Clipurilor cerebrale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2024									
Codul CPV	Nr.lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310000-1	1.1	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT644T	Germania	Aesculap AG BBraun	Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea brașelor - 5/6,7mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea brașelor - 5/6,7mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.2	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT654T	Germania	Aesculap AG BBraun	Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea brașelor - 7,5/6,7mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Angulare 90 grade, fenestrație 5,0 mm, lungimea brașelor - 7,5/6,7mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.3	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT602T	Germania	Aesculap AG BBraun	Angulare 130 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 5/7,8mm; deschiderea brașelor minim 5,8 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Angulare 130 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 5/7,8mm; deschiderea brașelor minim 5,8 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.4	Clipuri cerebrale	Clipuri standard	FT598T	Germania	Aesculap AG BBraun	Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 4/9,1mm;	Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor -	CE; Declarație de

			pentru aplicare permanentă				deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	4/9,1mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.5	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT599T	Germania	Aesculap AG BBraun	Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 5/10,1mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 5/10,1mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.6	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT600T	Germania	Aesculap AG BBraun	Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 6/11,1mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Drepte, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 6/11,1mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.7	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT612T	Germania	Aesculap AG BBraun	Angulare 130 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 7,5/9,4mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Angulare 130 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 7,5/9,4mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.8	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT604T	Germania	Aesculap AG BBraun	Angulare 90 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 5/5,1mm; deschiderea brașelor minim 4,9 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Angulare 90 grade, fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 5/5,1mm; deschiderea brașelor minim 4,9 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-	1.9	Clipuri cerebrale	Clipuri	FT614T	Germania	Aesculap AG	Angulare 90 grade, fenestrație	Angulare 90 grade,	CE;

1			standard pentru aplicare permanentă			BBraun	3,5 mm, lungimea brașelor - 7,5/5,1mm; deschiderea brașelor minim 4,9 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	fenestrație 3,5 mm, lungimea brașelor - 7,5/5,1mm; deschiderea brașelor minim 4,9 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.10	Clipuri cerebrale	Clipuri mini pentru aplicare permanentă	FT724T	Germania	Aesculap AG BBraun	Ușor curbate, lungimea brașelor - 5,0mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 110 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Ușor curbate, lungimea brașelor - 5,0mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 110 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.11	Clipuri cerebrale	Clipuri mini pentru aplicare permanentă	FT728D	Germania	Aesculap AG BBraun	Tip baionetă, lungimea brașelor - 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 110g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Tip baionetă, lungimea brașelor - 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 110g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.12	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT748T	Germania	Aesculap AG BBraun	Tip baionetă, lungimea brașelor - 7,0mm; deschiderea brașelor minim 7,9 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Tip baionetă, lungimea brașelor - 7,0mm; deschiderea brașelor minim 7,9 mm; forța de închidere minim 200 g; nonferomagnetic, testate la 3Tesla, codificate color, din titan, sterile.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.13	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT758T	Germania	Aesculap AG BBraun	Tip baionetă, lungimea brașelor - 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Tip baionetă, lungimea brașelor - 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 8,7 mm; forța de închidere minim 200g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-	1.14	Clipuri cerebrale	Clipuri	FT762T	Germania	Aesculap AG	Ușor curbate, lungimea	Ușor curbate, lungimea	CE;

1			standard pentru aplicare permanentă			BBraun	branșelor – 10,2 mm; deschiderea branșelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.	branșelor – 10,2 mm; deschiderea branșelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.15	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT760T	Germania	Aesculap AG BBraun	Drepte, lungimea branșelor - 11,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Drepte, lungimea branșelor - 11,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.16	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT750T	Germania	Aesculap AG BBraun	Drepte, lungimea branșelor - 9,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Drepte, lungimea branșelor - 9,0 mm; deschiderea branșelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.17	Clipuri cerebrale	Clipuri standard pentru aplicare permanentă	FT740T	Germania	Aesculap AG BBraun	Drepte, lungimea branșelor - 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.	Drepte, lungimea branșelor - 7,0 mm; deschiderea branșelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; nonferomagnetice, testate la 3 Tesla, codificate color, din titan, sterile.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310000-1	1.18	Clipuri cerebrale	Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot	FT532B	Germania	Aesculap AG BBraun	Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot, lungime totală 220 mm, lungime de lucru 90mm, branse drepte, tip slim, acoperit cu un strat anti-reflecție de culoare neagră, cu clichet. Reutilizabil.	Clip aplicator tip baionetă pentru aplicarea clipurilor din lot, lungime totală 220 mm, lungime de lucru 90mm, branse drepte, tip slim, acoperit cu un strat anti-reflecție de culoare neagră, cu clichet. Reutilizabil.	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;