



BITAHON
PROTECT SOLUTIONS

office@bitahon.md
www.bitahon.md

MD - 2020, R.Moldova, mun.Chisinau,
str. Calea Orheiului, 103, oficiul (ap.) 6

tel.: +373 22 880 671
fax: +373 22 602 901
mob.: +373 78 444 446
mob.: +373 79 444 446

fb.com/bitahonmd

Oferta tehnica si de pret din

"15" octombrie 2024

la organizarea si instalarea sistemului: **Sistem supraveghere video pentru anul 2024**

beneficiar: **IMSP Centrul de Sanatate Strasenii**

amplasat pe adresa: **MD3701, MOLDOVA, Strășeni, mun.Strășeni, Str. Stefan cel Mare 105**

persoana de contact: **023722862 Baharu Victor**

email: cs.straseni.ap@mail.ru

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	Pret fara TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fara TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
LOTUL 2 Instalare supraveghere video la OMF Recea situat la adresa raion.Straseni sat Recea							
DS-7604NXI-K1 NVR 4ch AcuSense	 NVR video recorder de rețea cu 4 canale cu algoritmi de inteligență artificială pentru a proteja perimetrul de alarme false sau de detectare a feței. Suportă camere de până la 12 MP, bitrate de intrare 40 Mbit/s. Bitrate de ieșire 80 Mbit/s. Protecție perimetru: Suport pentru analiza video AcuSense pe 2 canale cu o rezoluție de până la 4MP. Recunoașterea intruziunii umane sau vehiculelor într-o zonă protejată și protecție împotriva alarmelor false. Suport Motion Detection 2.0 pe toate canalele. Căutare inteligentă în zona selectată a videoclipului. Împingeți notificarea de alarmă pe telefon. Recunoașterea feței: comparație imaginii feței pe 2 canale, captură feței pe 1 canal, căutare după imaginea feței. Biblioteca pentru până la 20.000 de persoane. Recunoașterea feței și protecția perimetrului nu pot fi activate în același timp. Activarea unei funcții va dezactiva alta! Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD). Ieșiri: 4K HDMI (3840x2160), VGA (1920x1080). Compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2 x USB 2.0, 1 x Gigabit LAN. Intrare/ieșire audio: 1/1. 1 HDD SATA de până la 10 TB. Dimensiuni: 320x240x48mm. Alimentare 12V, 1,5 A. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. 3 ani garanție!	buc.	1	2112,50	2535,00	2112,50	2535,00
DS-3E1106P-EI Switch PoE (4 Port Fast Ethernet Smart PoE Switch + 2 RJ45 port)	 Comutator PoE+ pentru monitorizare SMART desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 4 porturi 10/100Mbps PoE + 2 porturi uplink 100Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe PoE este de 60 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unui dinter porturi. Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță prin Hik-Partner Pro. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 14 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 1.2A. Portul 1-2 este prioritar. Dimensiuni 121x83x28mm. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	buc.	1	877,50	1053,00	877,50	1053,00
HDD 4Tb WD40PURX	 HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 4TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 5,10 W (max.), dimensiuni 101,6 x26,1x147 mm, greutate 680 g. 2 ani garanție!	buc.	1	1933,75	2320,50	1933,75	2320,50
DS-2CD1063G2-LIUF IP Camera (Hybrid Light, Motion Detection 2.0 Bullet 6Mpx 2.8mm)	 6 Megapixeli în culoare 24/7 cu iluminare hibridă de fundal, microfon și MD 2.0. Rezoluție: 20fps@6MP (3200x1800). Inteligență: Detectare inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.005 Lux (F1.6). Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 105°). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și codec audio MP2L2/AAC-LC. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu dublă lumină cu comutare atunci când este detectată mișcare: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (SW) ± 25%, PoE (6.5W). Protecție la praf și umezeală IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: 171x66x69 mm. Folosit cu suportul DS-1280Z1-XS (19166). 3 ani garanție!	buc.	3	1690,00	2028,00	5070,00	6084,00
DS-2CD2463G2-LIP Camera (Cube 6Mpx 2.8mm)	 Camera Cube AcuSense de 6 megapixeli bazată pe deep learning pentru protecția activă a interiorului. Inteligență: detectarea intruziunii umane sau vehiculelor într-o zonă protejată, zonă de interes (control sport). Împingeți notificarea de alarmă pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului (schimbarea camerei, acoperirea lentilelor, defocalizarea), detectarea feței. Filtru încorporat pentru alarme false de la: schimbări de lumină, animale, insecte. Rezoluție: 3200x1800, 12,5 fps (2688x1520 - 4MP 25fps). Full-HD în timp real! Microfon și difuzor cu filtrare a zgomotului încorporate pentru comunicare în două sensuri. Codec audio MP3/AAC îmbunătățit de până la 320 Kbps. Matrix 1/2.8 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.008 Lux. Codec de compresie: H.265+/H.265, flux triplu. 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. Lentila 2,8 mm. unghi de vizualizare 107,8°. (True Zi/Noapte ICR). Senzor PIR (până la 8m). Iluminare IR până la 10 metri. Suportă carduri SD de până la 256 GB. Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 6.9W). Interval de temperatură de la -10°C la +40°C. 3 ani garanție!	buc.	1	1733,33	2080,00	1733,33	2080,00
Cutie de distribuție	 Cutie de distribuție KASAN 1303891 100 x 100 x 70 mm plastic	buc.	4	29,25	35,10	117,00	140,40
Cablu outdoor КП03- 8П(100) 4x2x0,48(UTP-cat 5E)(305)	 UTP 5 stradal, tot din cupru, izolat dublu. 4*2*1/0,48CU. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC, deasupra căreia se aplică polietilena stabilizată la lumină. Are coduri de culoare. Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile. Ambalare - 305m. Pret pentru 1 metru.	m	180	7,58	9,10	1365,00	1638,00
DS-1LN5UECO Cablu UTP Cat.5E 4P CU Solid HIKVISION	 Cablu intern fabricat de Hikvision, neecranat, cablu UTP Cat.5E cu 4 perechi cu conductori din cupru solid (CU - 99,95%) - 0,45 ± 0,01 mm. Teaca din polietilena de înaltă densitate, grosime 0,82 mm, gri. Bobina 305m în ambalaj individual de carton.	m	70	4,06	4,88	284,38	341,25
Accesorii, materiale si unitati de conectare / fixeare		set	4	86,67	104,00	346,67	416,00
Lucrarile de montare, punerea in functiune si programare		serv.	1	5250,00	6300,00	5250,00	6300,00
Total						19090,13	22908,15

fara TVA inclusiv TVA

19090,13 **22908,15**

Manager: Oleg Ciurac, tel.: 079 403 550;
Sef departamentul vinzari: Vladimir Climenco, tel.: 079 403 092

B.C. Moldindconbank S.A., filiala Poșta Veche, Chisinau, c/f 1011600036411; TVA 0607747; cod IBAN MD17ML00000002251207353; MOLDMD2X307