

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21180538</u> din <u>29.02.2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Închizător cu flanșă, din fontă ductilă, pentru apă potabilă, cu acționare electrică, Clapetă reversibilă</u>

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	LOT 1						
1	Închizători din fontă ductilă, pentru apă potabilă, cu acționare electrică, DN 1000, PN 10	ES-4210 VALVĂ FLUTURE EXCENTRICA DUBLĂ, FLANȘĂ DUBLĂ DN1000 PN10	Turcia	AHM VANA TIC.LTD.STI	Conform caietului de sarcini	Conform Proiectului: DIN EN593; Capăt flanșă: DIN EN1092-2; Față în față: EN558-1 seria 14; DIN 3202/2-F4; BS EN593; Corp și disc: fontă ductilă GGG40-50; Garnitură pe disc: EPDM; Bucșă: Bronz Inel de reținere pe disc: Oțel ST37 / Suprafață de sudare a caroseriei Sediu: Oțel AISI 308 St. Tije: X20Cr13 (AISI420) Oțel inoxidabil / Șuruburi la supapă: Oțel inoxidabil în A2 / Șuruburi la cutia de viteze: 8,8 Galvanizat	

						Acoperire: Acoperire cu pulbere termoplastică RAL5005 300-600 microni (internă și externă) Funcționare: actuator electric cu BERNARD AT Switch Series, On/Off Multi-turn Tensiune: 3ph/400V/50Hz/IP68 Volanta Manuala + Indicator mecanic Atașare supapă: F14 B3 250 Nm	
2	Flanșă sudabilă, din oțel DN 1000, PN 10	ST37 FLANSA PLATA DIN OTEL PN10 DN1000	Turcia	AHM VANA TIC.LTD.STI		ST37 FLANSA PLATA OTEL PN10 DN1000	
LOT 2							
1	Clapetă reversibilă din fontă ductilă, DN 1000, PN 16	ES-4230 VALVĂ DE RETENȚIE TIP BLINATĂ CU CONTRAGREUTATE, FLANSA	Turcia	AHM VANA TIC.LTD.STI		Conform: DIN 3202/2-F4; BS 5155 Corp și disc: fontă ductilă GGG40-50; Garnitură pe disc: EPDM Inel de reținere pe disc: Oțel ST37 / Suprafață de sudare a caroseriei Sediu: Oțel AISI 308 St. Tije: X20Cr13 St. Steel / Șuruburi pe supapă: St. Steel în A2 / Bucșă: Bronz Acoperire: Acoperire cu pulbere termoplastică RAL5005	

						300-600 micrometri (internă și externă)	
2	Flanșă sudabilă, din oțel DN 1000, PN 16	ST37 FLANSA PLATA DIN OTEL PN16 DN1000	Turcia	AHM VANA TIC.LTD.STI		ST37 FLANSA PLATA OTEL PN16 DN1000	
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Catan Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: Mitr. Dosoftei 142

Notă: Pentru lotul 1 ofertanții vor indica în mod obligatoriu modelul/producerul/țara de origine, inclusive și pentru acționarea electrică propusă pentru închizător!