

Lama pentru dezăpezire KO-3

Lama comunală elicoidală din seria «KO» este destinată pentru curățirea părții carosabile a drumului, suprafețelor, drumurilor și trotuarelor cu înveliș dur. Poate fi folosită pentru curățirea ariilor de cereale și în cadrul fermelor zootehnice. Lamele sunt dotate cu întoarcere mecanică sau hidraulică în părți precum și cilindru hidraulic de ridicare/coborâre în dependență de model. Ca de exemplu, lama KO-3, este dotată cu întoarcere hidraulică în părți și ridicare/coborâre hidraulică. Plus lama KO-3 are două margini de lucru, una cu răzuitoare de cauciuc și alta cu cuțite de metal.



Avantaje:

- **Arcuri de amortizare**, la toate modelele de lame sunt montate arcuri elastic de amortizare, care diminuează forțele la ciocnirea de obstacole;
- **Păstrarea învelișului rutier**, pentru păstrarea integrității învelișului rutier, toate lamele comune sunt dotate cu răzuitoare speciale de cauciuc, **cealaltă margine rotativă este doatăă cu cuțite de metal**;
- **Comoditatea manipulării**, echiparea cu cilindrii hidraulici de ridicare, coborâre și întoarcere în părți permit realizarea operațiilor direct din cabină.

Caracteristici tehnice:

Model	KO 3
Se agregă cu (compatibilă)	MTZ 82
Productivitatea (calculată)	27800 m ² /oră
Viteza de lucru	12,9 km/oră
Înălțimea (maximă) a stratului curățit de zăpadă cu o densitate de 0,7 gr/cm ³	500 mm
Lățimea de lucru maximă (sub un unghi de atac de 30°)	2500 mm (2150 mm)
Greutatea	420 kg
Termenul de exploatare până la refuz	Nu mai puțin de 100 ore

