

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	<a href="#">ocds-b3wdp1-MD 1769073004303</a> / 21554572 Din 27.01.2026 _conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție:	<b>Consumabile medicale p/u ATI – 2026</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie	2154000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Circuit de respirație, Compact II sau echivalent, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil, p/u adulți; Diametrul 22mm; Lungimea circuitului de până la 2m în stare întinsă; tub suplimentar 1,5m; sac 2L; adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac la tubul endotraheal; conexiune adaptorului 22M/15F; conexiunea furtunurilor 22F; Material- polipropilenă, polietilena, elastomer, fără latex; Ambalaj individual; Steril.	Circuit de anestezie compact si proiectat cu un profil gol, pentru un flux laminar mai mare de gaz și o rezistența la flux mai redusă Mai ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor respiratorii ale pacientului este minimă si poate fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală pentru a fi potrivit in functie de necesitățile spitalului. Este furnizat în formă comprimată pentru depozitare eficienta. - tubulatura extensibila, lungime 2m; - piesa in Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m - balon hiperventilatie de 2L; - accesorii: un conector 22M-22M Caracteristici: - Rezistenta la debit de 30L/min – forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5	Numar de inregistrare in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000649501.  Certificate CE 93/42 si ISO 13485.

					<p>cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O</p> <p>- Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa inspir: 2.5 cmH2O si expir: 2.1 cmH2O; forma compacta inspir: 1.8 cmH2O si expir 1.4 cmH2O</p> <p>- Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.6 ml/cmH2O si forma compacta: 0.3 ml/cmH2O</p> <p>- Poate fi reglat in orice pozitie necesară, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient.</p> <p>- Are lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Ambalarea efectuata in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1.</p> <p>De unica folosinta.</p> <p>Ambalat individual (35 de bucati per cutie) si inscripționare clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Durdun Margareta

În calitate de: Administrator

Ofertantul: TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL Adresa:Str. Igor Vieru 15/3, MD-2075, Chisinau, Republica Moldova