

**Amenajarea teritoriului aferent
gradinitei de copii din s.
Drepcăuți, raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea pereului		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	150,63
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	150,63
3	TsH92B	Incarcarea in auto - material demolat	t	22,59
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km, y = 1,5	t	22,59
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	3,30
6	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 16/20 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	110,00
7	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra , prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP h = 20 cm	m3	30,13
8	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje gr. 40mm, asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	150,63
9	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	30,00
		Capitolul 2. Praguri		
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	54,36
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,75

1	2	3	4	5
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	54,36
13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,40
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	20,63
15	CA03F	Beton simplu C 16/20 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,75
16	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (placa extrarezistenta, antiderapanta, usor se prelucreaza, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	54,36
17	CK26B	Montarea profilului de colti	m	90,00
18	CK35A	Dibluri din metal fixate in beton simplu (pentru fixarea profilurilor de colti)	buc	180,00
		Capitolul 3. Trotuare spre foisoare		
19	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	54,53
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,53
21	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	6,03
22	TsH92B	Incarcarea in auto - material demolat	t	25,40
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km, y = 1,5	t	25,40
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	5,46
25	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie	m	182,00

1	2	3	4	5
		de beton clasa C 16/20 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar		
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16	m3	11,48
27	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje gr. 40 mm, asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	114,83