

GENERAL INFORMATION

Product name : Multiparameter tester, PC5 series

Description : A single compact device to measure pH, mV, conductivity, TDS, salinity and temperature. With interchangeable probe. pH range: -2 ... 16,00 pH, accuracy ± 0.01 pH and 1...3 points calibration. mV (redox) measuring range: ± 500 . Conductivity range: 0 - 200 $\mu\text{S/cm}$, 0 - 2000 $\mu\text{S/cm}$, 0 - 20,00 mS/cm, accuracy: ± 0.5 % (value reading) and 1...3 points calibration. Temperature range: 0 - 50 $^{\circ}\text{C}$, accuracy ± 0.2 $^{\circ}\text{C}$. TDS range: 0,1 mg/L - 10 g/L, accuracy: 0,5 % (value reading). Salinity range: 0,01 - 10 ppt. Water-tight, IP 67. Includes: MPMT-A05-001 electrode. Warranty 2 years. Delivery 1 week

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
MPMT-005-001	multiparameter tester, PC5	1
MPMT-A05-001	spare electrode	1
MPMT-A35-001	red-ox probe	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MPMT-005-001	0,215	0,13	90278011	08434868031951
MPMT-A05-001	0,1	0,1	90278011	08434868031968
MPMT-A35-001	10	0,75	90278011	08434868061293

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Multiparamétrico de bolsillo PC5

Descripción : Un solo instrumento compacto permite medir pH, mV, conductividad, TDS, salinidad y temperatura. Con sensor intercambiable. Rango de pH: -2 ... 16,00 pH, precisión $\pm 0,01$ pH y de 1 a 3 puntos de calibración. Rango de mV (redox): ± 500 . Rango de conductividad: 0 - 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0 - 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0 - 20,00 mS/cm, precisión $\pm 0,5$ % de la lectura y de 1 a 3 puntos de calibración. Rango de temperatura: 0 - 50 °C, precisión $\pm 0,2$ °C. Rango de TDS: 0,1 mg/L - 10 g/L, precisión: 0,5 % de la lectura. Rango de salinidad: 0,01 - 10 ppt. Estanco al agua, IP67. Incluye: electrodo MPMT-A05-001. Garantía 2 años. Entrega 1 semana

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
MPMT-005-001	multiparamétrico PC5	1
MPMT-A05-001	electrodo de recambio	1
MPMT-A35-001	sonda red-ox	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MPMT-005-001	0,215	0,13	90278011	08434868031951
MPMT-A05-001	0,1	0,1	90278011	08434868031968
MPMT-A35-001	10	0,75	90278011	08434868061293

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Multiparamétrique de poche PC5

Description : Un seul instrument compact qui permet de mesurer pH, mV, conductivité, TDS, salinité et température. Avec capteur interchangeable. Gamme de pH : -2 à 16,00 pH, précision : $\pm 0,01$ pH et calibrage de 1 à 3 points. Gamme de mV (redox) : ± 500 . Gammes de conductivité : 0 - 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0 - 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0 - 20,00 mS/cm, précision : $\pm 0,5$ % et calibrage de 1 à 3 points. Gamme de température : 0 - 50 °C, précision : $\pm 0,2$ °C. Gamme de TDS : 0,1 mg/L - 10 g/L, précision : 0,5 %. Gamme de salinité : 0,01 - 10 ppt. Étanche à l'eau, IP67. Inclut un électrode MPMT-A05-001. Garantie 2 ans. Délai de livraison 1 semaine

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
MPMT-005-001	multiparamétrique PC5	1
MPMT-A05-001	électrode de rechange	1
MPMT-A35-001	sonde redox	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MPMT-005-001	0,215	0,13	90278011	08434868031951
MPMT-A05-001	0,1	0,1	90278011	08434868031968
MPMT-A35-001	10	0,75	90278011	08434868061293

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Multiparametro tascabile PC5

Descrizione : Un unico strumento compatto consente di misurare pH, mV, conducibilità, TDS, salinità e temperatura. Con sensore intercambiabile. Range di pH: -2 16,00 pH, precisione $\pm 0,01$ pH e da 1 a 3 punti di calibrazione. Range di mV (redox): ± 500 . Range di conducibilità: 0-200 $\mu\text{S/cm}$, 0-2000 $\mu\text{S/cm}$, 0-20,00 mS/cm, precisione $\pm 0,5$ % della lettura e da 1 a 3 punti di calibrazione. Range di temperatura: 0-50 $^{\circ}\text{C}$, precisione $\pm 0,2$ $^{\circ}\text{C}$. Range di TDS: 0,1 mg/L-10 g/L, precisione: 0,5 % della lettura. Range di salinità: 0,01-10 ppt. Tenuta stagna, IP67. Include: elettrodo MPMT-A05-001. Garanzia di 2 anni. Consegna: 1 settimana

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
MPMT-005-001	multiparametro PC5	1
MPMT-A05-001	elettrodo di ricambio	1
MPMT-A35-001	sonda red-ox	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MPMT-005-001	0,215	0,13	90278011	08434868031951
MPMT-A05-001	0,1	0,1	90278011	08434868031968
MPMT-A35-001	10	0,75	90278011	08434868061293

FOTO DEL PRODOTTO

