

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1755669363246__din__20.08.2025

Obiectul achiziției:_Achiziționarea echipamentelor de joacă pentru mun. Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard referențial
1	2	3	4	5	6	
Bunuri/servicii						
Carusel cu 6 locuri	Carusel cu 6 locuri	RM/TURCIA	ICILTI/TRIOCONST RUCT	CONFORM CAIETULUI DE SARCINI	Caruselul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 14 ani. Construcția este confecționată din țevă portanta cu secțiunea de 89 mm, grosimea metalului de 9 mm și din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din țevă cu diametrul de 33 mm și țevă pătrată cu o secțiunea de 35mmx35mmm, pe care sunt amplasate 3 scaune duble din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm, de forma pătrată, cu mînere metalice, secțiunea de 21mm. Podeaua este confecționată din HDPE - polietilena de înalta densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției: Diametrul – 1640mm, Înălțimea – 700 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pământ) de 100mm.	

<i>Carusel cu 8 locuri</i>	Carusel cu 8 locuri	RM/TURCI A	ICILT/T RIOCO NSTRU CT	CONFORM CAIETULUI DE SARCINI	Caruselul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 până la 6 ani. Construcția necesită a fi confecționată din țeava portanta cu secțiunea minimă de 89 mm, grosimea metalului de cel puțin 9 mm și din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din țeava cu diametrul minim de 33 mm și țeava pătrată cu o secțiunea minimă de 35mmx35mm, acoperite cu vopsea pulbere în condiții de uzină, pe care vor fi amplasate 4 scaune duble din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm, de forma pătrată, cu mânieri metalice, secțiunea minimă de 21mm. Podeaua necesită a fi confecționată din HDPE, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Pe partea superioară a cadrului caruselului trebuie să fie amplasată o mică placă rotundă din HDPE, cu o grosime de cel puțin 10 mm, cu fante, care servește ca punct de sprijin pentru copii în timpul rotației. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: diametrul – 1630mm, înălțimea – 690 mm. Înălțimea bazei platformei de la sol (pământ) –maxim 110mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Balansoar cu 2 locuri	Balansoar cu 2 locuri	RM/TURCI A	ICILT/T RIOCO NSTRU CT	CONFORM CAIETULUI DE SARCINI	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vârstă de la 3 ani. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg Număr maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane. Componente: construcția va fi constituită din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune și mânere, baza metalică. Suportul de legănare al balansoarului necesită a fi confecționat din țeavă profil cu o secțiune minimă de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minimă de 10 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țeavă cu o secțiune minimă de Ø 42 mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confecționate din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Mânerele metalice vor deține o secțiune minimă de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 777 mm.	

Tobogan	Tobogan	RM/TURCI A	ICILT/T RIOCO NSTRU CT	CONFORM CAIETULUI DE SARCINI	Material: HDPE – polietilena de înalta densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan din HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime: 2399 mm; Lățime: 583 mm; Înălțime: 1700 mm. Înălțimea platformei de la sol: 1000 mm	
Scaun pentru leagăn	Scaun pentru leagăn	RM/TURCI A	ICILT/T RIOCO NSTRU CT	CONFORM CAIETULUI DE SARCINI	Scaunul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 ani. Construcția va fi constituita din carcasa din otel, șezut și speteaza din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15 mm și 10 mm corespunzător, lanț galvanizat, balamale cu rulmenți de tip închis. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, otel, cauciuc, plastic. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea - 430 mm, Lățimea - 430 mm, Înălțimea - 380 mm.	
Scaun pentru leagăn	Scaun pentru leagăn	RM/TURCI A	ICILT/T RIOCO NSTRU CT	CONFORM CAIETULUI DE SARCINI	Scaun cu lanțurile galvanizate. Materiale: Suport de suspendare acoperit cu cauciuc, cu carcas din plastic și lanțuri galvanizate. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă 5+ Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg. Proiectat pentru utilizarea simultană pentru 1 copil. Dimensiuni: Lungime: 460 mm, Lățime: 185 mm, Înălțime: 45 mm.	
Carcasă pentru leagăn	Carcasă pentru leagăn	RM/TURCI A	ICILT/T RIOCO NSTRU CT	CONFORM CAIETULUI DE SARCINI	Leagăn va fi constituit din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scaune. Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie să fie confecționate din țeava de otel cu secțiunea minima de Ø 114 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie să fie confecționată din țeava de otel cu secțiunea minima de Ø 114 mm și grosimea nu mai puțin de 3 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 3220 mm, Lățimea – 1600 mm, Înălțimea – 2460 mm. Fundatia construcției va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Bara orizontala cu două nivele	Bara orizontala cu două nivele	RM/TURCI A	ICILT/T RIOCO NSTRU CT	CONFORM CAIETULUI DE SARCINI	Materiale: Oțel acoperit cu pulbere. Capace din plastic la toate conexiunile filetate. Șuruburile zincate. Construcția durabilă, antivandalică. Complexul va fi betonat. Înălțimea barelor orizontale: 2300 / 1900 mm Dimensiuni: Lungime - 2828 mm; Înălțime - 2400 mm.	

Bare paralele	Bare paralele	RM/TURCIA	ICILTI/TRIOCONSTRUCT	CONFORM CAIETULUI DE SARCINI	Materiale: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm, acoperite cu vopsea pulbere. Elementele conectate cu cleme metalice cu șuruburi și reglabile pe înălțime. Șuruburile sunt zincate. Construcția este durabilă, antivandalică. Complexul va fi betonat. Dimensiuni: 1678 mm x 689 mm. Înălțime: 1400 mm.	
Suport baschet	Suport baschet	RM/TURCIA	ICILTI/TRIOCONSTRUCT	CONFORM CAIETULUI DE SARCINI	Stâlp metalic, inel pentru baschet, panoul realizat din placaj rezistent la umiditate și plasă pentru inelul de baschet Materiale: Detaliile metalice acoperite cu vopsea-pulbere, placaj rezistent la umiditate, capace din plastic la toate conexiunile filetate. Dimensiuni: Lungime: 2400 mm, Lățime: 1800 mm, Înălțime: 4500 mm.	
Lucrări de demontare Lucrări de montare	Lucrări de demontare Lucrări de montare	RM	TRIOCONSTRUCT SRL	CONFORM CAIETULUI DE SARCINI	CONFORM CAIETULUI DE SARCINI SI ADRESELOR ANEXATE	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _CHIOCHIU NICOLAE_ În calitate de: _ADMINISTRATOR_
Ofertantul: _TRIOCONSTRUCT SRL Adresa: _MUN CHISINAU COM BACIOI STR HLOBENI 9_

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1755669363246_din_20.08.2025__
	Obiectul de achiziției: __Achiziționarea echipamentelor de joacă pentru mun. Bălți

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	1.Carusel cu 6 locuri	BUC	3	12500.00	15000.00	37500.00	45000.00			
	2.Carusel cu 8 locuri	BUC	2	14166.67	17000.00	28333.33	34000.00			
	3. Balansoar cu 2 locuri	BUC	3	4166.67	5000.00	12500.00	15000.00			
	4. Tobogan	BUC	14	10833.33	13000.00	151666.67	182000.00			
	5. Scaun pentru leagăn	BUC	2	1583.33	1900.00	3166.67	3800.00			
	6. Scaun pentru leagăn	BUC	4	1583.33	1900.00	6333.33	7600.00			
	7. Carcasă pentru leagăn	BUC	3	11250.00	13500.00	33750.00	40500.00			
	8. Bara orizontala cu două nivele	BUC	3	3166.67	3800.00	9500.00	11400.00			
	9. Bare paralele	BUC	3	2416.67	2900.00	7250.00	8700.00			
	10. Suport baschet	BUC	1	9750.00	11700.00	9750.00	11700.00			
	TOTAL					299750.00	359700.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __CHIOCHIU NICOLAE__ În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: __TRIOCONSTRUCT SRL Adresa: ____MUN CHISINAUCOM BACIOI STR HLOBENI 9
