

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1591711541608](#)

Utilaje de bucătărie

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
39700000-9	Dulap frigider cu o ușă gr.20, gr.26, gr.62	CM 105	Rusia	Polair	Dulap frigorific profesional cu 1 usa, Volum 500-600 l, culoare albă, cu blocare si 4 polițe reglabile. Controlul digital al temperaturii.Sistema de racire cu ventilator. Piciorușe reglabile pe înălțime, Temperatura maximă a mediului ambiant 32° C.Izolație de protecție compactă de 40-60mm. Temperatura de la 0...+7° C Dimensiuni interioare cu aproximație 650-680x500-550x1630-1860 mm. Dimensiuni exterioare cu aproximație 750-800x700-750x1870-2100 mm. Garanția minim 3 ani din momentul	Dulap frigorific profesional cu 1 usa, Volum 500l, culoare albă, cu blocare si 4 polițe reglabile. Controlul digital al temperaturii.Sistema de racire cu ventilator. Piciorușe reglabile pe înălțime, Temperatura maximă a mediului ambiant 32° C.Izolație de protecție compactă de 40-60mm. Temperatura de la 0...+7° C Dimensiuni interioare cu aproximație 697*620*2028Hmm. Garanția 2 ani din momentul livrării la sediul instituțiilor conform	

					280-300 C. dimensiunile aproximative ale rolei 500-550x600-640x320-360, dotată cu 4 ochiuri de plită și 4 tave din inox adâncimea tavei 50-55 mm.Garanția minimă 3 ani din momentul instalării, livrarea conform repartizării secției materiale. OE va instala utilajul tehnologic. Să aibă certificat de conformitate.	a rolei 280-300 C. dimensiunile aproximative ale rolei 500-550x600-640x320-360, dotată cu 4 ochiuri de plită și 4 tave din inox adâncimea tavei 50-55 mm.Garanția 2 ani din momentul instalării, livrarea conform repartizării secției materiale. OE va instala utilajul tehnologic. Are certificat de conformitate.	
	Lotul 7						
3970 0000- 9	Mixer pentru aluat gr.87	SN 18	Italia	Fimar	Malaxor spiral profesional. Masina de aluat cu motor puternic.Cu lanț de acționare și centuri. Carcasă metalică cu acoperire durabilă . Bol aproximativ 20,0L din oțel inoxidabil ø 36 x 20 (h) cm .Axa și spirala din oțel inoxidabil .Viteze spirală cu aproximație 110 și 240 rpm .Vitezele bolului aproximativ 10 & 20 RPM . Max. cantitate de făină: 8-10 kg. Max. cantitate de aluat: 13-14 kg (aluat de pâine). Min. cantitate de aluat: 6 kg. Protector metalic de protecție. Cu întrerupător de siguranță . Stă pe patru picioare de cauciuc .Usor de curatat . Greutate netă aproximativ 88- 92 kg . Dimensiuni aproximative: W420-430 x D670-680 x H850-860 mm 230V / 50Hz / 1 Faza 1100 W . Garanție	Malaxor spiral profesional. Masina de aluat cu motor puternic.Cu lanț de acționare și centuri. Carcasă metalică cu acoperire durabilă . Bol aproximativ 22,0L din oțel inoxidabil ø 36 x 21(h) cm .Axa și spirala din oțel inoxidabil .Viteze spirală cu aproximație 90 și 180 rpm .Vitezele bolului aproximativ 10 & 20 RPM . Max. cantitate de făină: 8-10 kg. Max. cantitate de aluat: 13-14 kg (aluat de pâine). Min. cantitate de aluat: 6 kg. Protector metalic de protecție. Cu întrerupător de siguranță . Stă pe patru picioare de cauciuc .Usor de curatat . Greutate netă aproximativ 88- 92 kg . Dimensiuni 670*390*600H Faza 3 . Garanție 24 luni din momentul livrării la sediul instituțiilor conform	

					minimă 24 luni din momentul livrării la sediul instituțiilor conform repartizării secției materiale.OE va instala utilajul. Să aibă certificat de conformitate.	repartizării secției materiale.OE va instala utilajul. Are certificat de conformitate.	
	Lotul 9						
3970 0000- 9	Cuptor electric pe aburi din inox 7 tave gr.158	XV593	Italia	Unox	Cuptor profesionist pe aburi. Capacitate pentru 7 tave x 1/1 GN. Cu protecție împotriva apei gran nu mai puțin de IPX3. 10kW, control mecanic,carcasă din oțel inoxidabil, ușă și cameră interioară cu colțuri rotunjite. Echipat cu 2 ventilatoare. Termostat reglabil de la 0 ° C la 275-280 ° C.Dotat cu Indicatori de temperatură. Cu iluminare în camera interioară . Stă pe 4 picioare reglabile pe înălțime. Greutate netă aproximativ 96,4-100 kg Dimensiuni cu aproximație H900-940 x B900-930 x D800-850 mm .380/400V / 50Hz / 3 Faza 8400 W . Garanția minimum 3 ani din momentul livrării la sediul instituțiilor. Operatorul economic va instala utilajul	Cuptor profesionist pe aburi. Capacitate pentru 7 tave x 1/1 GN. Cu protecție împotriva apei gran nu mai puțin de IPX3. 10,5kW, control mecanic,carcasă din oțel inoxidabil, ușă și cameră interioară cu colțuri rotunjite. Echipat cu 2 ventilatoare. Termostat reglabil de la 0 ° C la 275-280 ° C.Dotat cu Indicatori de temperatură. Cu iluminare în camera interioară . Stă pe 4 picioare reglabile pe înălțime. Greutate netă aproximativ 96,4-100 kg Dimensiuni 860*882*930 mm .380/400V / 50Hz / 3 Faza . Garanția 2 ani din momentul livrării la sediul instituțiilor. Operatorul economic va instala utilajul	

Numele, Prenumele: **Pcela Pavel** În calitate de: **Manager**
Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**