



LUBRICANT COMPANY

TÖV

TÖV

CERT  
OHSAS  
18001

CERT  
ISO 9001

RAPORT DE INCERCARI  
Nr. 63 data 02.02.2023

Produsul : Ulei monograd M14B2  
Lot nr. 01 data : 01.02.2023  
Valorile efective ale principalilor parametrii , sunt :

Nr. crt.	Caracteristici	U / M	Valori realizate	Met. de incercare
1	Densitate relativa la 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0,898	ASTM D 1298
2	Vascozitate cinematica la 100° C.	cSt	15,93	ASTM D 445
3	Punct de inflamabilitate Cleveland	°C	231	ASTM D 92
4	Punct de curgere	°C	-20	ASTM D 97
5	Indice de vascozitate	-	107	ASTM D 2270
6	Cifra de bazicitate totala TBN	mgKOH/g	6,1	ASTM D 2896
7	Coroziune pe lama de cupru 3ore/100°C	-	12	ASTM D 130
8	Continut de impuritati mecanice	%	0,02	STAS 33
9	Continut de apa	%	0,02	ASTM D 95
10	Calciu	%	0,24	ASTM D 7303
11	Zinc	%	0,047	ASTM D 7303
12	Fosfor	%	0,01	ASTM D 7303

Folosirea produsului ca atare sau in combinatie cu alte produse sau in orice alte procese care nu au legatura cu domeniul de utilizare se face PE RASPUNDEREA UTILIZATORULUI.

Sef Lab. CTC  
Ing. Rodica Necula

F. 054.1. 0

ATCHIM

Cumparator : Nume firma : S.C. LUBRIMEX S.R.L.

Nume delegat : *Boril Simion*

Sunt de acord cu conditiile de calitate , la gura de incarcare , din prezenta declaratie .

Semnatura :

