

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1754992880021 din 12 august 2025

Obiectul achiziției: Camere video pentru monitorizare perimetrală

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul nr. 1 - Camere video fixe cu microfon	DS-2CD3366G2-ISU-H	China	Hikvision	<p>Tip: Cameră IP de tip Eyeball cu microfon integrat            Codecuri: H.265, H.264            Obiectiv: Fix, min. 2.7 mm            Rezoluție: Min. 5 MP            Tehnologie: IP            Distanță IR: Min. 35 m            Senzor: 1/2.4" CMOS            Alimentare: 12VDC &amp; PoE            Protecție: IP67            detecție mișcare și sabotare            deconectare rețea, conflict IP, acces ilegal            video tampering, detecție audio            Temperatură funcționare: -30°C ~ +55°C</p>	<p>Cameră turret IP fixă 6 MP (3200×1800), senzor 1/2.4" CMOS, iluminare minimă 0.003 Lux color și 0 Lux B/W cu IR, tehnologie DarkFighter, AcuSense pentru clasificare persoane/vehicule, WDR 120 dB, obiectiv fix 2.8/4/6 mm (F1.6, M12), FOV orizontal 104°/78°/50°, distanță IR până la 40 m, compresie H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEG, bitrate 32 Kbps–16 Mbps, 4 streamuri simultane, ROI 5 zone, audio cu microfon integrat (-U), intrare/ieșire audio, compresie G.711/G.722.1/G.726/MP3/AAC, slot microSD până la 512 GB, NAS, ANR, criptare și health check card,</p>	

				<p>Management soft: Milestone XProtect  Componente: Kit montare (Junction Box) pe pod  Garanție: Min. 3 ani, suport OEM, service autorizat Moldova</p>	<p>protocoale multiple (TCP/IP, HTTP/HTTPS, FTP, SNMP, RTP/RTSP, IPv4/IPv6, QoS etc.), suport ONVIF S/G/T, max. 32 utilizatori, evenimente inteligente (motion detection cu target filtering, tampering, audio exception, defocus, face capture, people counting, perimenter protection cu alarmă persoane/vehicule), carcasă metalică IP67, dimensiuni Ø127.3×96.3 mm, greutate 630 g, alimentare 12VDC max. 7.5 W sau PoE IEEE 802.3af Class 3 max. 9 W, temperatură -30°C ~ +60°C, umiditate ≤95%, accesorii opționale (suport perete, colț, stâlp, pendent, junction box), compatibil software Hik-Connect, iVMS-4200, Hik-Central.</p>
Lotul nr. 2 - Camere video fixe	DS-2CD3666G2T-IZSY-H	China	Hikvision	<p>Tip: Cameră bullet IP de exterior  Codecuri: H.265, H.264, MJPEG  Obiectiv: Varifocal, 2.5 – 14 mm  Rezoluție: Min. 4 MP  Memorie: RAM min. 350 MB, eMMC min. 2 GB  Tehnologie: IP  Distanță IR: Min. 50 m  Senzor: Min. 1/2.4" CMOS  Inteligență: detecție intrus, om/vehicul  Alimentare: 12VDC/PoE  Management soft: Milestone XProtect  Componente:  Kit montare perete  Kit montare pod  Kit montare pilon  Protecție: IP67, detecție mișcare și sabotare</p>	<p>Cameră bullet IP varifocală 6 MP (3200×1800), senzor 1/2.4" CMOS progresiv, iluminare minimă 0.003 Lux color (F1.6, AGC ON) / 0 Lux B/W cu IR, tehnologie AcuSense cu clasificare persoane/vehicule, DarkFighter și WDR 120 dB, compresie  H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 4 streamuri simultane, bitrate 32 Kbps–16 Mbps, ROI 5 zone, lentilă varifocală motorizată 2.7–13.5 mm (FOV H 106°–35.6°, IR până la 60 m, DORI detectare 68–200 m) sau 7–35 mm (FOV H 34.4°–12.5°, IR până la 80 m, DORI detectare 218–580 m), iris auto, focus auto/semi-auto/manual, iluminare IR 850 nm Smart IR, audio bidirecțional (intrare/ieșire linie, compresie G.711/G.722.1/G.726/MP3/AAC-LC),</p>

				<p>Temperatură funcționare: -30°C ~ +55°C</p> <p>Funcționalități adiționale: BLC, HLC, WDR 120dB suport card SD</p> <p>DORI Distance: detecție 180 m, observare 70 m, recunoaștere 35 m, identificare 15 m</p> <p>Garanție: Min. 3 ani, suport OEM, service autorizat Moldova</p>	<p>microSD până la 512 GB, NAS, ANR, criptare și health check card, interfață rețea RJ45 10/100 Mbps, 2 intrări/2 ieșiri alarmă, suport protocoale multiple (TCP/IP, HTTP/HTTPS, FTP, SNMP, RTP/RTSP, IPv4/IPv6, SRTP, TLS 1.1/1.2/1.3 etc.), compatibil ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK, max. 32 utilizatori (3 nivele), funcții inteligente: motion detection cu filtrare persoane/vehicule, tampering, scene change, audio exception, defocus, unattended baggage, object removal, face capture, people counting, perimeter protection (line crossing, intrusion, region entrance/exit), carcasă aliaj aluminiu IP67 și IK10 antivandal, protecție anticorozivă moderată pentru modelul -Y (NEMA 4X), alimentare 12VDC ±25% max. 13 W sau PoE IEEE 802.3at Class 4 max. 15 W, dimensiuni Ø105 × 332.8 mm, greutate 1.47 kg, temperatură de funcționare -30°C ~ +60°C, umiditate ≤95%, software iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central, accesorii incluse: junction box, opționale: montaj pe stâlp sau colț.</p>	
Lotul nr. 3 - Camere video mobile	DS-2DE4425IW-DE(T5)	China	Hikvision	<p>Senzor: 1/2.8" CMOS sau echivalent</p> <p>Rezoluție: Min. 4 MP</p> <p>Obiectiv: 4.7 – 94 mm, min. 20x zoom optic</p> <p>Zoom digital: 16x</p> <p>Focus: Auto/Manual</p> <p>DWDR: Suportat</p> <p>White Balance: Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor</p>	<p>Cameră PTZ speed dome IP 4 MP (2560×1440), senzor 1/2.8" CMOS progresiv, iluminare minimă 0.005 Lux color și 0.001 Lux B/W (0 Lux cu IR), tehnologie DarkFighter, AcuSense pentru clasificare persoane/vehicule, compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, obiectiv 4.8–120 mm cu zoom optic 25× și digital 16×, FOV H 55°–2.4°, IR până la 100 m, DORI (detectare</p>	

				<p>Day/Night: Auto (IR Cut Filter) / Color</p> <p>Pan &amp; Tilt:</p> <p>Pan: 360° endless</p> <p>Tilt: -15° ~ +90° (Auto Flip)</p> <p>Presetări: min. 200</p> <p>Funcții inteligente:</p> <p>Deteție intruziune</p> <p>Line crossing</p> <p>Motion detection</p> <p>ROI encoding: Min. 4 zone, niveluri ajustabile</p> <p>Infraroșu:</p> <p>Distanță IR: 100 m</p> <p>Intensitate ajustată automat în funcție de zoom</p> <p>Rețea:</p> <p>Ethernet 10/100 RJ45</p> <p>3 stream-uri simultane (H.264, MJPEG)</p> <p>Protocol: IPv4/IPv6, HTTP(S), FTP, SMTP, SNMP, DNS, RTSP, RTP, TCP/UDP etc.</p> <p>Stocare: MicroSD până la 128 GB (SD/SDHC/SDXC), edge recording</p> <p>Securitate: autentificare utilizator &amp; host, filtrare IP, criptare AES 64–256 biți, conexiune HTTPS securizată, semnătură digitală video</p> <p>API &amp; compatibilitate: ONVIF, PSIA, CGI, cloud P2P</p> <p>Accesorii montaj: long-arm wall mount, corner mount, power box mount, sursă alimentare</p> <p>Alimentare: 12VDC, PoE, max. 25W</p> <p>Temperatură funcționare: -30°C ~ +65°C</p> <p>Umiditate: ≤ 90%</p>	<p>2400 m, observare 952 m, recunoaștere 480 m, identificare 240 m), PTZ pan 360° endless, tilt -15° ~ +90° auto flip, viteză pan/tilt 0.1°–80°/s, 300 preseturi, 8 patrulare × 32 preseturi fiecare, 4 pattern scan, 3D positioning, power-off memory, funcții AI (face capture până la 5 fețe simultan, perimeter protection line crossing/intrusion/region entrance-exit, alarmă target persoane/vehicule, smart events: line crossing, intrusion, object removal, unattended baggage, audio exception), evenimente de bază (motion, tampering, excepții), audio bidirecțional (intrare/ieșire linie, compresie</p> <p>G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM), ROI 8 zone fixe, 3 streamuri simultane, bitrate 32 Kbps–16 Mbps, stocare microSD până la 256 GB, NAS, ANR, protocoale multiple (IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, SNMP, RTP/RTSP, TCP/UDP, QoS, DHCP, PPPoE etc.), compatibil ONVIF S/G/T, ISAPI, SDK, max. 32 utilizatori (3 nivele), vizualizare simultană până la 20 canale, securitate avansată (parolă, TLS 1.2/1.3, autentificare MAC, watermark, audit log), imagine optimizată cu WDR 120 dB, EIS stabilizare, Defog, BLC/HLC/3D DNR, SNR &gt;52 dB, 24 zone mască intimitate, dimensiuni Ø164.5 × 290 mm, greutate ~2 kg, carcasă metalică ADC12, protecție IP66 cu TVS 6000V și protecție la supratensiuni, alimentare 12VDC max. 18 W sau PoE 802.3at, temperatură operare -30°C ~ +65°C,</p>
--	--	--	--	--	---

				Protecție: IP66, protecție la supratensiuni Compatibilitate: ONVIF, integrare cu sistem IGPF PTZ: control manual, presetări, patrulare, blocare/deblocare presetări Clienți: Web, Windows, iOS, Android Garanție: Min. 3 ani, suport OEM, service autorizat Moldova	umiditate $\leq 90\%$ , software iVMS-4200, Hik-Connect, HikCentral Pro, accesorii incluse: suport DS-1618ZJ, opționale: diverse suporturi perete, colț, stâlp, tastaturi PTZ.	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Sergheev Ruslan În calitate de: Administrator

Ofertantul: "AZITECH" SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alexandri nr.84