

**Anexa nr.5**

la Anun de participare . 21616097 ..

Licitatie deschisa nr 55/LD-2026

**Specificația tehnică:**

Obiectul: Uleiuri, unsoși și lichide tehnologice

Numărul : № 55/LD-2026

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8,9:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/marca	Standard de referință	Producătorul/Țara de origine	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9*																																
2	Litol 24	kg	150	Litol 24	Litol 24		Tutcia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Renk (Color)</th> <th>Görsel (Visual)</th> <th>Sarı-kahverengi (Yellow to brown)</th> <th>Sarı-kahverengi (Yellow to brown)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penetrasyon, 60 darbe (Cone Penetration, 60 strokes) (Homogenizer at 200 bar)</td> <td>ASTM D 217</td> <td>mm/10</td> <td>220-250</td> </tr> <tr> <td>Penetrasyon, 100.000 darbe (Cone Penetration, 100.000 strokes) (Homogenizer at 200 bar)</td> <td>ASTM D 217</td> <td>mm/10</td> <td>Rapor edilir (Reported)</td> </tr> <tr> <td>IR – Spektrometre (IR – Spectrometer)</td> <td></td> <td></td> <td>Referans Spektrum (Reference Spectrum)</td> </tr> <tr> <td>Greste Bakır Korozyon, 100°C, 3 saat (Grease Copper Corrosion, 100°C, 3 hours)</td> <td>ASTM D 4048</td> <td></td> <td>Max 1b</td> </tr> <tr> <td>Damlama Noktası (Dropping Point)</td> <td>ASTM D 566</td> <td>°C</td> <td>&gt;185</td> </tr> <tr> <td>Gres Nötralizasyon Sayısı (Grease Neutralization Number)</td> <td>ASTM D 128</td> <td>% NaOH</td> <td>0-0,1</td> </tr> <tr> <td>Yağdan Ayrılma, 100°C, 30 saat (Oil Separation, 100°C, 30 h)</td> <td>ASTM D 6184</td> <td>%</td> <td>&lt;5</td> </tr> </tbody> </table>	Renk (Color)	Görsel (Visual)	Sarı-kahverengi (Yellow to brown)	Sarı-kahverengi (Yellow to brown)	Penetrasyon, 60 darbe (Cone Penetration, 60 strokes) (Homogenizer at 200 bar)	ASTM D 217	mm/10	220-250	Penetrasyon, 100.000 darbe (Cone Penetration, 100.000 strokes) (Homogenizer at 200 bar)	ASTM D 217	mm/10	Rapor edilir (Reported)	IR – Spektrometre (IR – Spectrometer)			Referans Spektrum (Reference Spectrum)	Greste Bakır Korozyon, 100°C, 3 saat (Grease Copper Corrosion, 100°C, 3 hours)	ASTM D 4048		Max 1b	Damlama Noktası (Dropping Point)	ASTM D 566	°C	>185	Gres Nötralizasyon Sayısı (Grease Neutralization Number)	ASTM D 128	% NaOH	0-0,1	Yağdan Ayrılma, 100°C, 30 saat (Oil Separation, 100°C, 30 h)	ASTM D 6184	%	<5
Renk (Color)	Görsel (Visual)	Sarı-kahverengi (Yellow to brown)	Sarı-kahverengi (Yellow to brown)																																					
Penetrasyon, 60 darbe (Cone Penetration, 60 strokes) (Homogenizer at 200 bar)	ASTM D 217	mm/10	220-250																																					
Penetrasyon, 100.000 darbe (Cone Penetration, 100.000 strokes) (Homogenizer at 200 bar)	ASTM D 217	mm/10	Rapor edilir (Reported)																																					
IR – Spektrometre (IR – Spectrometer)			Referans Spektrum (Reference Spectrum)																																					
Greste Bakır Korozyon, 100°C, 3 saat (Grease Copper Corrosion, 100°C, 3 hours)	ASTM D 4048		Max 1b																																					
Damlama Noktası (Dropping Point)	ASTM D 566	°C	>185																																					
Gres Nötralizasyon Sayısı (Grease Neutralization Number)	ASTM D 128	% NaOH	0-0,1																																					
Yağdan Ayrılma, 100°C, 30 saat (Oil Separation, 100°C, 30 h)	ASTM D 6184	%	<5																																					

**\*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicilor tehnice a bunurilor propuse.**

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Nicolae Dobrovolschi \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ "Nicord Prima" SRL \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_ mun Chisinau bl Moscova 21 of 307 \_\_\_\_\_

Data „\_27\_” \_mai\_ 2026 \_\_\_\_\_