

Specificații tehnice (F4.1)


Numărul procedurii de achiziție Nr. ocds-b3wdp1-MD-1615551895637/ **2103717 1**conform SIARSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: IMSP SCM Sf.Treime

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						-Certificat de conformitate sau echivalent pentru materia prima
39500000-7	Lotul 2						
	Cearșaf de pat - alb..	59.2,	Moldova	SARM SA	Cearșaf de pat - alb. Dimensiune 160x220 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) Pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire)	Cearșaf de pat - alb. Dimensiune 160x220 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/-	Gost 31307-2005.

						5fire) Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire)	
395000 00-7	Lotul 3						
	Plic de plapumă	11,37	Moldova	SARM SA	Plic de plapumă. Dimensiune 150x210cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	Plic de plapumă. Dimensiune 150x210cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	Gost 31307-2005.
39500 000-7	Lotul 4						
	Față de pernă.	01,09	Moldova	SARM SA	Față de pernă. Dimensiune 60x60 cm. Țesătură	Față de pernă. Dimensiune 60x60 cm. Țesătură	Gost 31307-2005.

				bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri.	
	TOTAL					



Semnat: _____ Numele, prenumele: Zaichin Mihail În calitate de: Director
Ofertantul: „SARM” Adresa: Chisinau, Calea Iesilor, 49V

Vinzator
„SA SARM”:
L.Ș

Cumparator
IMSP SCM, „Sfanta Treime”:
L.Ș