

	Numărul procedurii de achiziție 21025169 din 06.07.2020
	Denumirea procedurii de achiziție: Procurarea mobilierului școlar si de birou

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ - cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
<u>Lotul nr. 1: Bănci școlare, mese pentru computer</u>							
39100000-3	Set Bancă școlară reglabilă cu 2 scaune reglabile	90157/90292	Ucraina	Anshar	L 1200x l 500/550 x h 640/650-700/760-760/800 mm; 2 locuri; -Blat (suprafața băncii): plăci Palaminat-PAL cu grosimea de 18- mm muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 1,0-2,0 mm; -Ecran frontal (L960xh286)mm și Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5-1,0 mm . Ajustarea înălțimei: pe trei nivele, reglabilă după înălțimea elevului: de la 640 pin la 840 mm Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,2-5,0 mm, este vopsit cu vopsea electrostatica rezistență la uzură, la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțile laterale insurubate câte un cuier metalic pentru genți Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Reglarea înălțimii mesei se face cu Șuruburi prin orificiile corespunzătoare ale cadrului in picioare. -Culori: buk - pentru blat, ecran și poliță; gri - pentru structura metalică. Garanție: 12 luni	L 1200x l 500/550 x h 640/650-700/760-760/800 mm; 2 locuri; -Blat (suprafața băncii): plăci Palaminat-PAL cu grosimea de 18- mm muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 1,0-2,0 mm; -Ecran frontal (L960xh286)mm și Material palaminat-PAL de 18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5-1,0 mm . Ajustarea înălțimei: pe trei nivele, reglabilă după înălțimea elevului: de la 640 pin la 840 mm Carcasa: cadrul metallic este patrat cu dimensiuni 25x25 x 1,2-5,0 mm, este vopsit cu vopsea electrostatica rezistență la uzură, la impact, la intemperii, rezistență la apă. Pe părțile laterale insurubate câte un cuier metalic pentru genți Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Reglarea înălțimii mesei se face cu Șuruburi prin orificiile corespunzătoare ale cadrului in picioare. -Culori: buk - pentru blat, ecran și poliță; gri - pentru structura metalică.	

					Cerință: prezentarea monstreii Scaunul: Structura scaunului: suprafața pentru șezut, spetează și carcasa metalică -dimensiuni: lățimea:380-382 mm, adâncimea: 380-382 mm, înaltimea totala 740-830 mm; Ajustarea înălțimii pînă la suprafața de șezut: în 3 (trei) nivele reglabil. -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8-9 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șazutul sunt fixate de cu șuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metalic pătrat marimea 25-30x25-30x1,2 mm ce se îmbină telescopic cu mărimea 25-30x25-30x1,2mm. Cadrul metallic este vopsit cu vopsea electrostatic cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact Rezistență la intemperii, rezistență la apă. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – book; carcasa: gri Garanție: 12 luni. Cerință: prezentarea monstreii	Garanție: 12 luni Cerință: prezentarea monstreii Scaunul: Structura scaunului: suprafața pentru șezut, spetează și carcasa metalică - dimensiuni: lățimea:380-382 mm, adâncimea: 380-382 mm, înaltimea totala 740-830 mm; Ajustarea înălțimii pînă la suprafața de șezut: în 3 (trei) nivele reglabil. -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8-9 mm. Scaunele au și muchii rotunjite. Speteaza și șazutul sunt fixate de cu șuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metalic pătrat marimea 25-30x25-30x1,2 mm ce se îmbină telescopic cu mărimea 25-30x25-30x1,2mm. Cadrul metallic este vopsit cu vopsea electrostatic cu următoarele proprietăți: rezistență la uzură, rezistență la impact Rezistență la intemperii, rezistență la apă. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar – book; carcasa: gri Garanție: 12 luni. Cerință: prezentarea monstreii	
39100000-3	Masă pentru computer (în clasa de informatică)		China		Dimensiuni: Lungime 100 cm x Lățime 60 cm x Înălțime 75 cm (+/- 10%) Suprafața de lucru a mesei executată din HDF melaminat cu grosimea cuprinsă între 22 și 28 mm, bordură din PVC cu grosimea de min. 3 mm, colturi rotunjite. Suprafața de lucru se fixează de cadrul metalic cu șuruburi înfundate, fără perforarea completă a suprafeței de lucru. Carcasă din țevi de metal vopsită în câmp electrostatic cu pulbere epoxidică, rezistentă la uzură. Masa va avea 4 picioare din țevă dreptunghulară cu dimensiunile laturilor min. 50x25 mm. Grosimea pereților țevilor de metal min. 1.5 mm.	Dimensiuni: Lungime 100 cm x Lățime 60 cm x Înălțime 75 cm (+/- 10%) Suprafața de lucru a mesei executată din HDF melaminat cu grosimea cuprinsă între 22 și 28 mm, bordură din PVC cu grosimea de min. 3 mm, colturi rotunjite. Suprafața de lucru se fixează de cadrul metalic cu șuruburi înfundate, fără perforarea completă a suprafeței de lucru. Carcasă din țevi de metal vopsită în câmp electrostatic cu pulbere epoxidică, rezistentă la uzură. Masa va avea 4 picioare din țevă dreptunghulară cu dimensiunile laturilor min. 50x25 mm. Grosimea pereților țevilor de metal min. 1.5 mm.	

					Capetele țevelor de metal vor fi dotate cu dopuri de plastic fixate etanș. Picioarele mesei vor fi reglabile pe înălțime. Masa va fi dotată cu suport pentru blocul de sitem. Panoul protector din față va face parte din carcasa de metal a mesei și va avea lățimea de min 40 cm. Panoul din față va fi elevat cu 8-10 cm deasupra planului mesei. Scaun Dimensiuni șezut: 360X370 mm(+/- 10mm) Spătar: 150 x 370 mm (+/- 10mm) Înălțime ajustabilă pe 4-5 niveluri cuprinse între 380 mm și 440 mm Imbinarea țevelor în zona reglării pe înălțime dotată cu garnituri etans, din plastic rezistent la uzura. Structura metalică: țeava plat-ovală de oțel, curbată la cald, sudată în argon, vopsită în câmp electrostatic, cu latura mare de minim 45 mm, iar latura mică de min. 25mm. Grosimea peretelui țevii min. 1.5 mm. Tălpi confecționate din material plastic rezistent la uzura, fixat rigid de profilul picioarelor. Material șezut și spătar: placaj cu grosime min. 10 mm, profil ergonomic - curbate în regiunea spatelui pentru spătar și în regiunea genunchilor și părții dorsale pentru șezut.	Capetele țevelor de metal vor fi dotate cu dopuri de plastic fixate etanș. Picioarele mesei vor fi reglabile pe înălțime. Masa va fi dotată cu suport pentru blocul de sitem. Panoul protector din față va face parte din carcasa de metal a mesei și va avea lățimea de min 40 cm. Panoul din față va fi elevat cu 8-10 cm deasupra planului mesei. Scaun Dimensiuni șezut: 360X370 mm(+/- 10mm) Spătar: 150 x 370 mm (+/- 10mm) Înălțime ajustabilă pe 4-5 niveluri cuprinse între 380 mm și 440 mm Imbinarea țevelor în zona reglării pe înălțime dotată cu garnituri etans, din plastic rezistent la uzura. Structura metalică: țeava plat-ovală de oțel, curbată la cald, sudată în argon, vopsită în câmp electrostatic, cu latura mare de minim 45 mm, iar latura mică de min. 25mm. Grosimea peretelui țevii min. 1.5 mm. Tălpi confecționate din material plastic rezistent la uzura, fixat rigid de profilul picioarelor. Material șezut și spătar: placaj cu grosime min. 10 mm, profil ergonomic - curbate în regiunea spatelui pentru spătar și în regiunea genunchilor și părții dorsale pentru șezut.	
<u>Lotul nr. 3: Mobilier pentru sălile de studii</u>							
39100000-3	Masă pentru profesor cu două tumbe	4104	Ucraina	Anshar	Dimensiunile generale ale mesei asamblate (lățime × adâncime × înălțime): 160 × 60 × 75 cm. Dimensiunile interne ale sertarelor mesei cu două tumbe : lățime 31,1 cm, adâncime 36,8 cm, înălțime 10 cm. Din punct de vedere structural, masa este concepută astfel încât armăturile să nu fie vizibile pe partea frontală a capacului.	Dimensiunile generale ale mesei asamblate (lățime × adâncime × înălțime): 160 × 60 × 75 cm. Dimensiunile interne ale sertarelor mesei cu două tumbe : lățime 31,1 cm, adâncime 36,8 cm, înălțime 10 cm. Din punct de vedere structural, masa este concepută astfel încât armăturile să nu fie vizibile pe partea frontală a capacului.	

					. Materialu folosit: toate elementele din lemn sunt confecționate din PAL laminat cu grosimea de 16 mm. Marginile pieselor care sunt vizibile în timpul funcționării se confruntă cu o muchie din PVC rezistentă la șocuri de 0,45 mm grosime, iar marginile pieselor care nu sunt vizibile în timpul funcționării cu muchie melaminică. Partea inferioară a casetelor este din tablă de fibră. Fitinguri utilizate: fixarea unui capac pe pereții verticali - cuple excentrice; raftul plug-in al suportului stânga-stânga este montat pe suporturile raftului; ușa panoului de plasture este montată pe balamalele de mobilier cu conductor și o șurub, cu unghi de deschidere 90 / 110°; cutia cutiei este asamblată folosind dibluri de mobilier din lemn și șuruburi 4 × 35 mm. Placa sertarului este fixată pe cutie cu ajutorul șuruburilor de 4 × 25 mm; cutii sunt instalate pe ghidaje cu role;	. Materialu folosit: toate elementele din lemn sunt confecționate din PAL laminat cu grosimea de 16 mm. Marginile pieselor care sunt vizibile în timpul funcționării se confruntă cu o muchie din PVC rezistentă la șocuri de 0,45 mm grosime, iar marginile pieselor care nu sunt vizibile în timpul funcționării cu muchie melaminică. Partea inferioară a casetelor este din tablă de fibră. Fitinguri utilizate: fixarea unui capac pe pereții verticali - cuple excentrice; raftul plug-in al suportului stânga-stânga este montat pe suporturile raftului; ușa panoului de plasture este montată pe balamalele de mobilier cu conductor și o șurub, cu unghi de deschidere 90 / 110°; cutia cutiei este asamblată folosind dibluri de mobilier din lemn și șuruburi 4 × 35 mm. Placa sertarului este fixată pe cutie cu ajutorul șuruburilor de 4 × 25 mm; cutii sunt instalate pe ghidaje cu role;	
39100000-3	Scaun ISO	ISO	Ucarina	Novy Styl	Scaun standard ul ISO realizat pe un cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic. Tapițeria - stofă este ușor de întreținut și curățat. Structura permite să fie stocabile. Susținere greutate maximă - 120 kg.	Scaun standard ul ISO realizat pe un cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic. Tapițeria - stofă este ușor de întreținut și curățat. Structura permite să fie stocabile. Susținere greutate maximă - 120 kg.	
39100000-3	Dulap perete în 5 compartimente	0669/0641	Ucarina	Anshar	Dimensiuni : H-1800 x L-2810 x l-400. Construcția : Format din 5 compartimente: Compartimentul 1-3 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 1 ușa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara ușa din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 2-4 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 2 uși oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 uși din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 5 este alcătuit din 2 secțiuni, jos 2 sertare sus 1 ușa oarba împărțit 3 spatii. Material: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba	Dimensiuni : H-1800 x L-2810 x l-400. Construcția : Format din 5 compartimente: Compartimentul 1-3 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 1 ușa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara ușa din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 2-4 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 2 uși oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 uși din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 5 este alcătuit din 2 secțiuni, jos 2 sertare sus 1 ușa oarba împărțit 3 spatii. Material: Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS	

					grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: La alegerea autorității contractante.	2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: La alegerea autorității contractante.	
39100000-3	Dulap perete din 3 compartimente	0641x3	Ucarina	Anshar	Dimensiuni : H-1800 x L-1600 x l-400. Construcția : Format din 3 compartimente : Compartimentul 1 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 1 ușa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara ușa din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 2 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 2 uși oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 uși din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 3 este alcătuit din 2 secțiuni, jos 2 sertare sus 1 ușa oarba împărțit 3 spatii. Materia folosita : Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: La alegerea autorității contractante.	Dimensiuni : H-1800 x L-1600 x l-400. Construcția : Format din 3 compartimente : Compartimentul 1 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 1 ușa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara ușa din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 2 este împărțit în 5 spatii la partea inferioara 2 uși oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 uși din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 3 este alcătuit din 2 secțiuni, jos 2 sertare sus 1 ușa oarba împărțit 3 spatii. Materia folosita : Pal melaminat grosime 18mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la uși ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare : Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la piciorușe sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: La alegerea autorității contractante.	
39100000-3	Dulap pentru registre	0700	Ucarina	Anshar	Dimensiuni: 800X400X1850. Dulapul este compus din 5 rafturi. Cele două de jos sunt închise cu 2 uși. Raftul din mijloc și cel de sus au min 12 compartimente pentru păstrarea registrelor de clasă. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS corp 0,6mm, uși 2mm. Culoarea: La alegerea autorității contractante.	Dimensiuni: 800X400X1850. Dulapul este compus din 5 rafturi. Cele două de jos sunt închise cu 2 uși. Raftul din mijloc și cel de sus au min 12 compartimente pentru păstrarea registrelor de clasă. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS corp 0,6mm, uși 2mm. Culoarea: La alegerea autorității contractante.	
39100000-3	Cuier pentru Vestiar	31102	Ucarina	Anshar	Dimensiuni: 1600x1800 mm. Material carcasa/fatada: metal patrat 20-25 mm PAL laminat 18-20 mm, Cant ABC 1 mm Picioare: metal - țeavă oțel elicoidal vopsit în	Dimensiuni: 1600x1800 mm. Material carcasa/fatada: metal patrat 20-25 mm PAL laminat 18-20 mm, Cant ABC 1 mm Picioare: metal - țeavă oțel elicoidal vopsit în	

					câmp electrostatic. Cuiere în două rînduri.. Sudat cu aparat semiautomat si vopsit cu grunt si vopsea culuarea neagra.	câmp electrostatic. Cuiere în două rînduri.. Sudat cu aparat semiautomat si vopsit cu grunt si vopsea culuarea neagra.	
39100000-3	Raft bibliotecă	1900/200	Ucraina	Litpol	Rafturi deschis cu acces pe doua părți. Dimensiuni - 900x520x1900 mm. Carcasa din țeava profilata de metal cu secțiunea 25*25mm. Piciorușele prevăzute cu capace din plastic antiderapant, pentru protecția pardoselii. Rafturile realizate din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS 2 mm. Dimensiuni polițe 850*520mm, despărțita pe mijloc cu traversa din PAL melaminat, in doua parți a câte 25mm. Distanța dintre rafturi de 300 mm.	Rafturi deschis cu acces pe doua părți. Dimensiuni - 900x520x1900 mm. Carcasa din țeava profilata de metal cu secțiunea 25*25mm. Piciorușele prevăzute cu capace din plastic antiderapant, pentru protecția pardoselii. Rafturile realizate din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS 2 mm. Dimensiuni polițe 850*520mm, despărțita pe mijloc cu traversa din PAL melaminat, in doua parți a câte 25mm. Distanța dintre rafturi de 300 mm.	
39100000-3	Taburet ajustabil pe înălțime prin rotire	0229	Ucarina	Anshar	Scaun (taburet) rotativă ajustabilă. Șezutul plastic de înaltă densitate cu un diametru de min. 320 mm cu suprafața de granulele proeminente grosime 1,5 mm. Suport placă de oțel d - 160 mm, Picioarele sudate cu inel în cinci tuburi circulare de 25 mm, diametru 290 mm. Ridicarea este condusă de șurubul interior, intervalul de ridicare 450mm-550mm.	Scaun (taburet) rotativă ajustabilă. Șezutul plastic de înaltă densitate cu un diametru de min. 320 mm cu suprafața de granulele proeminente grosime 1,5 mm. Suport placă de oțel d - 160 mm, Picioarele sudate cu inel în cinci tuburi circulare de 25 mm, diametru 290 mm. Ridicarea este condusă de șurubul interior, intervalul de ridicare 450mm-550mm.	
39100000-3	Masă pentru cantină cu 4 locuri		Moldov a		Structură: profil pătrat de minim 40mm din oțel, îmbinat prin sudură în camp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic; Tălpi: material plastic, fixate rigid special pentru protecția pardoseli; Blat: executat din PAL de minim 25 mm cu suprafața laminată pe baza de rășină fenolică (tip Formica) cu o rezistență excelentă la umiditate și aburi, ușor de prelucrat, ușor de curățat și de întreținut. Colțuri rotunjite cu raza minim de 30mm, bordură pentru utilizare intensivă formată din polimer termoplastice minim 6mm, bordurarea prin injecție la cald utilizând procedeul de vacuumare în matriță la presiune înaltă (cant ABS nu se accepta) Dimensiuni blat: 600mm*1150mm. Culoare: albă sau gri cu nuanțe preponderent deschise. Înălțime șezut:, 440 mm. Înălțimea totală: 770	Structură: profil pătrat de minim 40mm din oțel, îmbinat prin sudură în camp protector de argon, vopsit în câmp electrostatic; Tălpi: material plastic, fixate rigid special pentru protecția pardoseli; Blat: executat din PAL de minim 25 mm cu suprafața laminată pe baza de rășină fenolică (tip Formica) cu o rezistență excelentă la umiditate și aburi, ușor de prelucrat, ușor de curățat și de întreținut. Colțuri rotunjite cu raza minim de 30mm, bordură pentru utilizare intensivă formată din polimer termoplastice minim 6mm, bordurarea prin injecție la cald utilizând procedeul de vacuumare în matriță la presiune înaltă (cant ABS nu se accepta) Dimensiuni blat: 600mm*1150mm. Culoare: albă sau gri cu nuanțe preponderent deschise.	

					mm; Șezut: din PVC dur pentru utilizare intensivă, format monolit, dimensiuni min 350mm*350 mm, cu colțuri rotunjite cu raza minim de 30 mm. Șezut format ergonomic, cu marginea frontală ușor curbată;	Înălțime șezut:, 440 mm. Înălțimea totală: 770 mm; Șezut: din PVC dur pentru utilizare intensivă, format monolit, dimensiuni min 350mm*350 mm, cu colțuri rotunjite cu raza minim de 30 mm. Șezut format ergonomic, cu marginea frontală ușor curbată;	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: **Colac Tatiana** În calitate de: **director**

Ofertantul **SRL Taticol** Adresa: **or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15**