

Specificații tehnice



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1723537187944** din **13/08/2024** (conform SIA RSAP)

Obiectul achiziției: **Materiale Tehnico-Sanitare**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri							
LOT 2 Furtunuri flexibile							
2.1	Furtun flexibil 1/2 MF,L-0,50cm temp.90 10bar	Racord flexibil 1/2 MF L=050 (DWK)	China	FANSKI GROUP INC.		Furtun cu țesătură de oțel inox, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru 90°C. Lungime 50cm Mama/Tata	specificatiile producatorului
2.2	Furtun flexibil 1/2 FF,L-0,50cm temp.90 10bar	Racord flexibil 1/2 FF L=050 (DWK)	China	FANSKI GROUP INC.		Furtun cu țesătură de oțel inox, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru 90°C. Lungime 50cm Mama/Mama	specificatiile producatorului
2.3	Furtun flexibil M10x18 H1/2 L-0,5cm temp.90 10bar	Racord flexibil M10 * F1/2 L-050 (DWK) scurt	China	FANSKI GROUP INC.		Furtun cu țesătură de oțel inox, presiunea de lucru -10 bari, temperatura lucru	specificatiile producatorului

						90°C. Lungime 50cm	
2.4	Furtun de dus L=1,5m	Set telefon dus 3 func. FERRO MINIFAST,0	Polonia	Ferro S.A	Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5bar.	Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m.	specificatiile producatorului
2.5	Telefon dus SH-03					sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5bar.	specificatiile producatorului
LOT 3 Vas WC							
3.1	Vas WC în complet faianță	Vas de veceu cu bazin MT 663	China	CMC Co. Ltd.	Evacuare orizontală, capac WC, cu set de fixare din plastic	Evacuare orizontală, capac WC, cu set de fixare din plastic	specificatiile producatorului
3.2	Compl. p-u rez.de apă(faianță)flor lateral 1/2	Armatura WC flotor lateral WC6050	Lituania	Ani Plast			specificatiile producatorului
3.3	Compl. p-u rez.de apă(faianță) flor conectare de jos 1/2	Armatura WC flotor de jos WC6550	Lituania	Ani Plast			specificatiile producatorului
3.4	Robinet pentru WC cu conectare laterală(liftovii)	Robinet Flotor lateral 1/2" ZN2	Lituania	Ani Plast			specificatiile producatorului
3.5	Robinet pentru WC cu conectare de jos(liftovii)	Robinet Flotor cu conectare de jos 1/2" ZND PP	Lituania	Ani Plast			specificatiile producatorului

3.6	Gofră pentru WC d110 (armat) l-50cm diam. intrare 89-107mm	K 828 Adaptor WC flexibil	Lituania	Ani Plast			specificatiile producatorului
3.7	Cot pentru WC 90'	Adaptor WC cu garnitura 90" 110	Lituania	Ani Plast			specificatiile producatorului
3.8	Set pentru montare WC d10x80	Set fixare WC 2pcs L 6 * 80	China				specificatiile producatorului
3.9	Set suruburi fixare rezervor WC compact	Kit fixare WQ rezervor DEFI SP 8	Franta	Wirquin			specificatiile producatorului
LOT 5 Conducte pentru apeduct (apă potabilă)							
5.1	Țeavă d 16 mm PEXAL	Teava Pex-AL Plastica Alfa Italia 16x2.0	Italia	Plastica Alfa SpA	Diametru exterior – 16 mm, grosimea țevii – 2 mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 100°C -10 bari Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK. conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, rogozitatea internă - 0,007mm, raza curbei fără dispozitiv de îndoire - 80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (МЕТАЛЛОПЛАСТ) PEXAL greutatea 1m-	Țeavă multistrat ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea țevii - 2mm, temperatura maximă lucru - 95°C, presiunea maximă de lucru la 100°C -10 bari.	specificatiile producatorului

					0,13kg		
5.2	Țeavă PEHD apă PE 100 SDR 17 PN10, D20 mmx1,5 mm	Teava PN/10 PE 100 d.20 SDR 17	Romania	Axa Trsading Grup SRL			specificatiile producatorului
5.3	Țeavă PEHD apă PE 100 SDR 17 PN10,D25 mmx1,7 mm	Teava PN/10 PE 100 d.25 SDR 17	Romania	Axa Trsading Grup SRL			specificatiile producatorului
5.4	Țeavă PEHD apă PE 100 SDR 17 PN10, D32 mmx1,9 mm	Teava PN/10 PE 100 d.32 SDR 17	Romania	Axa Trsading Grup SRL			specificatiile producatorului
LOT 6 Conducte pentru apeduct și încălzire							
6.1	Țeavă PPR cu fibră d20 mm PN25	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 20 pn 25	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Grosimea 3,4mm, t-95 clasa A, 25bar	Grosimea 3,4mm, t-95 clasa A, 25bar	specificatiile producatorului
6.2	Țeavă PPR cu fibră d25 mm PN25	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 25 pn 25	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	specificatiile producatorului
6.3	Țeavă PPR cu fibră d32 mm PN25	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 32 pn 25	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	specificatiile producatorului
6.4	Țeavă PPR cu fibră d40 mm PN25	Teava PPR WAVIN-Stabi FiberGlass 40 pn 25	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	specificatiile producatorului
LOT 7 Îmbinări pentru țeava PEXAL							
7.1	Racord d16X1/2 F demontabil	Niplu PEX-AL 16x1/2" F	China		Nu se admit aliaje, material - alamă		specificatiile producatorului
7.2	Racord d16X1/2 M demontabil	Niplu PEX-AL 16x1/2" M	China		Nu se admit aliaje, material - alamă		specificatiile producatorului
7.3	Racord d20 X3/4 F demontabil	Niplu PEX-AL 20x3/4" F	China		Nu se admit aliaje, material - alamă		specificatiile producatorului
7.4	Racord d20X 3/4 M	Niplu PEX-AL	China		Nu se admit aliaje,		specificatiile

	demontabil	20x3/4" M			material - alamă		producatorului
7.5	Racord d26x1" F demontabil	Niplu PEX-AL 26x1" F x	China		Nu se admit aliaje, material - alamă		specificatiile producatorului
7.6	Racord d26x1"M demontabil	Niplu PEX-AL 26x1" M x	China		Nu se admit aliaje, material - alamă		specificatiile producatorului
7.7	Cot d16x16 demontabil PEXAL	Cot PEX-AL egal 16 x 16	China		Nu se admit aliaje, material - alamă		specificatiile producatorului
7.8	Cot d16x1/2 F demontabil PEXAL	Cot PEX-AL 16x1/2" F	China		Nu se admit aliaje, material - alamă		specificatiile producatorului
7.9	Cot d20x3/4 F demontabil PEXAL	Cot PEX-AL 20x3/4" F	China		Nu se admit aliaje, material - alamă		specificatiile producatorului
7.10	Cot d26x26 demontabil PEXAL	Cot PEX-AL egal 26 x 26 x	China		Nu se admit aliaje, material - alamă		specificatiile producatorului
7.11	Teu d16x16x16 demontabil PEXAL	Teu PEX-AL egal 16 x 16 x 16	China		Nu se admit aliaje, material - alamă		specificatiile producatorului
7.12	Teu d16x1/2x16 M demontabil PEXAL	Teu PEX-AL 16x1/2" M	China		Nu se admit aliaje, material - alamă		specificatiile producatorului
7.13	Teu d16x1/2x16 F demontabil PEXAL	Teu PEX-AL 16x1/2" F	China		Nu se admit aliaje, material - alamă		specificatiile producatorului
LOT 8 Accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă) și încălzire							
8.1	Racord PPR-F 20mm 1/2	Racord PPR p/m F 20x1/2" (20/320 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Nu se admit aliaje.		specificatiile producatorului
8.2	Racord PPR-M 20mm 1/2	Racord PPR p/m M 20x1/2" (25/250 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Nu se admit aliaje.		specificatiile producatorului
8.3	Racord PPR-F 25mm 3/4	Racord PPR p/m F 25x3/4" (20/280 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Nu se admit aliaje.		specificatiile producatorului
8.4	Racord PPR-M 25 mm 3/4	Racord PPR p/m M 25x3/4" (15/150 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Nu se admit aliaje.		specificatiile producatorului
8.5	Racord PPR-F 25mm 1/2	Racord PPR p/m F 25x1/2" (25/250 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK	Nu se admit aliaje.		specificatiile producatorului

				SANAYI A.S			
8.6	Racord PPR-M 25 mm 1/2	Racord PPR p/m M 25x1/2" (15/240 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Nu se admit aliaje.		specificatiile producatorului
8.7	Racord PPR-F 32x1"	Racord PPR p/m F 32x1" (10/120 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Nu se admit aliaje.		specificatiile producatorului
8.8	Racord PPR-M 32x1"	Racord PPR p/m M 32x1" (10/100 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Nu se admit aliaje.		specificatiile producatorului
8.9	Racord PPR-F 40X32	Racord PPR p/m F 40x1 1/4" (10/40 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Nu se admit aliaje.		specificatiile producatorului
8.10	Racord PPR-M 40X32	Racord PPR p/m M 40x1 1/4" (5/25 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Nu se admit aliaje.		specificatiile producatorului
8.11	Racord d 20Mx1/2 compresiune	Racord compres. M 20x 1/2" (cod.1003) i	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
8.12	Racord d 20Fx1/2 compresiune	Racord compres. F 20x 1/2" (cod.1004) i	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
8.13	Racord d 25 M x3/4 compresiune	Racord compres. M 25x 3/4" (cod.1003) i x	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
8.14	Racord d 25 F x 3/4 compresiune	Racord compres. F 25x 3/4" (cod.1004) i x	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
8.15	Racord d 32 M x 1" compresiune	Racord compres. M 32x 1" (cod.1003) i x	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
8.16	Racord d 32 F x 1" compresiune	Racord compres. F 32x 1" (cod.1004) i x	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
LOT 9 Piese de legătură							
9.1	Olandez d15 mm	Olandez cromat SR 1/2 MF	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Bronz, greut. min. 0,07kg	Bronz, greut. 0,075kg	specificatiile producatorului
9.2	Olandez d20 mm	Olandez cromat SR	Ucraina	SAN TEH	Bronz, greut. min.	Bronz, greut. 0,130kg	specificatiile

		3/4 MF		RAI S.R.L.	0,120kg		producatorului
9.3	Olandez d25 mm	Olandez cromat SR 1 MF	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Bronz, greut. min. 0,200kg	Bronz, greut. 0,230kg	specificatiile producatorului
9.4	Mufă d 20x20 mm compresiune	Mufa compres. 20x20 (cod.1001) i	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
9.5	Mufă d 25x25 mm compresiune	Mufa compres. 25x25 (cod.1001) i	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
9.6	Mufă d 32/32 mm compresiune	Mufa compres. 32x32 (cod.1001) i x	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
9.7	Mufa PPR d20mm	Mufa PPR 20 (50/600 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
9.8	Mufa PPR d25mm	Mufa PPR 25 (40/400 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
9.9	Mufa PPR d32mm	Mufa PPR 32 (20/200 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
9.10	Mufa PPR d40mm	Mufa PPR 40 (15/120 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
9.11	Trecere PPR d 20x25 mm	Reductie PPR MF 25 x 20 (40/560 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
9.12	Trecere PPR d 25x32 mm	Reductie PPR MF 32 x 25 (30/300 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
9.13	Trecere PPR d 32x40 mm	Reductie PPR MF 40 x 32 (20/200 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
9.14	Dop PPR d20mm	Capac PPR 20 (100/800 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
9.15	Dop PPR d25mm	Capac PPR 25 (80/640 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK			specificatiile producatorului

				SANAYI A.S			
9.16	Dop PPR d32mm	Capac PPR 32 (50/400 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
9.17	Dop PPR d40mm	Capac PPR 40 (25/200 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
9.18	Niplu pentru calorifer Bimetal d25 mm.	Niplu radiator fonta 1' GG8	Polonia	Ferro S.A			specificatiile producatorului
9.19	Niplu d15 mm bronz	Niplu cromat egal SR 1/2Mx1/2M	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
9.20	Niplu d20 mm bronz	Niplu cromat egal SR 3/4Mx3/4M	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
9.21	Niplu d25 mm bronz	Niplu cromat egal SR 1'Mx1'M	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
9.22	Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 25 mm	Garnitura de elastic laterala 1"	Polonia	Ferro S.A			specificatiile producatorului
9.23	Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 32 mm	Garnitura de elastic laterala 1 1/4'	Polonia	Ferro S.A			specificatiile producatorului
LOT 10 Coturi							
10.1	Cot cu talpă PPR d20mmx1/2F	Cot PPR cu suport 20x1/2" F (20/200 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Cu filet interior de 1/2". Cot cu prindere prin compresiune (strangere) la un capat (cu inel de strangere si piulita eurocon pentru teava PPR d20x1/2F), celalalt capat filet metric interior 1/2". temperatura maxima de lucru 120 °C, presiune maxima de lucru 10 bari,	Cu filet interior de 1/2". Temperatura maxima de lucru 120 °C, presiune maxima de lucru 10 bari, 3 fixari.	specificatiile producatorului

					3 fixari.		
10.2	Cot d 20 mm/45 PPR	Cot PPR 45" FF 20 (50/500 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
10.3	Cot d 20 mm/90 PPR	Cot PPR 90" FF 20 (50/450 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
10.4	Cot d 25mm/45 PPR	Cot PPR 45" FF 25 (50/300 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
10.5	Cot d 25 mm/90 PPR	Cot PPR 90" FF 25 (50/300 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
10.6	Cot d 32mm/45 PPR	Cot PPR 45" FF 32 (20/120 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
10.7	Cot d 32mm/90 PPR	Cot PPR 90" FF 32 (25/150 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
10.8	Cot d 20x1/2 M compresione	Cot 90" compres. M 20x1/2" (cod.1008) i x	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
10.9	Cot d 20x1/2 F compresione	Cot 90" compres. F 20x1/2" (cod.1009) i	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
10.10	Cot d 25x3/4 M compresione	Cot 90" compres. M 25x 3/4" (cod.1008) i x	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
10.11	Cot d 25x3/4 F compresione	Cot 90" compres. F 25x 3/4" (cod.1009) i x	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
10.12	Cot d 32x1" F compresione	Cot 90" compres. F 32x 1" (cod.1009) x x	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
10.13	Cot d 20x20x20 compresione	Cot 90" compres. 20 (cod.1006) i	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului

10.14	Cot d 25x25x25 compresiu	Cot 90" compres. 25 (cod.1006) i	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
10.15	Cot d 32x32x32 compresiu	Cot 90" compres. 32 (cod.1006) i	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
LOT 11 Teuri							
11.1	Teu 20x20X20x90 PPR	Teu PPR 20 (30/240 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
11.2	Teu 25x25X25x90 PPR	Teu PPR 25 (25/150 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
11.3	Teu 25x20X25x90 PPR	Teu PPR red 25 x 20 x 25 (25/200 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
11.4	Teu 32x25x32 PPR	Teu PPR red 32 x 25 x 32 (15/90 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
11.5	Teu 32x32x32 PPR	Teu PPR 32 (15/90 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
11.6	Teu 32x20x32 PPR	Teu PPR red 32 x 20 x 32 (15/90 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
11.7	Teu d 20x20x20 mm compresiu	Teu compres. 20x20x20 (cod.1005) i	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
11.8	Teu d 25x25x25 mm compresiu	Teu compres. 25x25x25 (cod.1005) i	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
11.9	Teu d 32x32x32 mm compresiu	Teu compres. 32x32x32 (cod.1005)	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
11.10	Teu d 20x1/2 M x 20 mm compresiu	Teu compres. M 20x1/2" (cod.1010) i x	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului

11.11	Teu d 20x1/2 F x 20 mm compresiune	Teu compres. F 20x 1/2" (cod.1007)	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
11.12	Teu d 25x3/4 M x25 mm compresiune	Teu compres. M 25x 3/4" (cod.1010) x x	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
11.13	Teu d 32x1"x32 mm compresiune	Teu compres. F 32x 1" (cod.1007) x x	China		Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Presiunea nominală - 10 bari	specificatiile producatorului
11.14	Clipse d 20 mm PPR	Colier PPR 20 (100/1200 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
11.15	Clipse d 25 mm PPR	Colier PPR 25 (80/800 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
11.16	Clipse d 32 mm PPR	Colier PPR 32 (50/500 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S			specificatiile producatorului
LOT 12 Treceeri							
12.1	Trecere PP/MET F d20x1/2(olandez)	Olandez PPR F 20 x 1/2" (10/120 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min-0,08kg	Presiunea nominală - 40bar Temperatura maxima de lucru 120	specificatiile producatorului
12.2	Trecere PP/MET M d20x1/2(olandez)	Olandez PPR M 20 x 1/2" (10/120 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru - 110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.- 0,085kg	Presiunea nominală - 40bar Temperatura maxima de lucru 120	specificatiile producatorului
12.3	Trecere PP/MET F d25x3/4 (olandez)	Olandez PPR F 25 x 3/4" (10/80 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.- 0,110kg	Presiunea nominală - 40bar Temperatura maxima de lucru 120	specificatiile producatorului
12.4	Trecere PP/MET M	Olandez PPR M 25 x	Turcia	WAVIN TR	Presiunea nominală -	Presiunea nominală -	specificatiile

	d25x3/4 (olandez)	3/4" (10/80 pcs)		PLASTIK SANAYI A.S	40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut min.0,120kg	40bar Temperatura maxima de lucru 120	producatorului
12.5	Trecere PP/MET F d32x1" (olandez)	Olandez PPR F 32 x 1" (5/60 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.- 0,156kg	Presiunea nominală - 40bar Temperatura maxima de lucru 120	specificatiile producatorului
12.6	Trecere PP/MET M d32x1" (olandez)	Olandez PPR M 32 x 1" (5/50 pcs)	Turcia	WAVIN TR PLASTIK SANAYI A.S	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.- 0,168 kg	Presiunea nominală - 40bar Temperatura maxima de lucru 120	specificatiile producatorului
LOT 14 Conducte pentru canalizare							
14.1	Țeavă d 50 mm L- 0,3m PP	Teava PPR scurg. 50/0.25m ASG (45)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	specificatiile producatorului
14.2	Țeavă d 50 mm L- 0,5m PP	Teava PPR scurg. 50/0.5m ASG (45)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	specificatiile producatorului
14.3	Țeavă d 50mm L-1 m PP	Teava PPR scurg. 50/1 m ASG (10)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	specificatiile producatorului
14.4	Țeavă d 50 mm L- 2m PP	Teava PPR scurg. 50/2m ASG (10)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	specificatiile producatorului
14.5	Țeavă d 50 mm L- 3m PP	Teava PPR scurg. 50/3m ASG (10)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	specificatiile producatorului
14.6	Țeavă d 110 mm L-	Teava PPR	Ucraina	SAN TEH	Grosimea 2,7mm, cu inele	Grosimea 2,7mm, cu	specificatiile

	0,3m PP	surg.110/0.25m ASG (14)		RAI S.R.L.	p/u canaliz. Interioară	inele p/u canaliz. Interioară	producatorului
14.7	Țeavă d 110 mm L- 0,5m PP	Teava PPR surg.110/0.50m ASG (9)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	specificatiile producatorului
14.8	Țeavă d 110 mm l- 1m PP	Teava PPR surg.110/1 m ASG (60)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	specificatiile producatorului
14.9	Țeavă d 110 mm l- 2m PP	Teava PPR surg.110/2m ASG (60)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	specificatiile producatorului
14.10	Țeavă d 110 mm l- 3m PP	Teava PPR surg.110/3m ASG (60)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	specificatiile producatorului
14.11	Țeavă d 110 mm l- 1m PVC exter. SN4	Teava canal PVC D.110 x 3.2 mm / 1 m SN8	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN4	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN8	specificatiile producatorului
14.12	Țeavă d 110 mm l- 2m PVC exter. SN4	Teava canal PVC D.110 x 3.2 mm / 2 m SN8	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN4	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN8	specificatiile producatorului
14.13	Țeavă d 110 mm l- 3m PVC exter. SN4	Teava canal PVC D.110 x 3.2 mm / 3 m SN8	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN4	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN8	specificatiile producatorului
14.14	Țeavă d 110 mm l- 4m PVC exter. SN4	Teava canal PVC D.110 x 3.2 mm / 4 m SN4	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN4	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN4	specificatiile producatorului
14.15	Țeavă d 160 mm l- 4m PVC exter. SN4	Teava canal PVC D.160 x 4.0 mm / 4 m SN4	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN4	Grosimea 4,0mm, cu inele multistrat, SN4	specificatiile producatorului
14.16	Țeavă d 160 mm l- 6m PVC exter. SN4	Teava canal PVC D.160 x 4.0 mm / 6 m SN4	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN4	Grosimea 4,0mm, cu inele multistrat, SN4	specificatiile producatorului
LOT 15 Accesorii de imbinare pentru conducte de canalizare							

15.1	Teu d50x45 mm PP	Ramificatie egala PPR scurg 45' 50x50x50 ASG (45)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.2	Teu d50x90 mm PP	Ramificatie egala PPR scurg 87' 50x50x50 ASG (55)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.3	Teu d110x110x45 mm PVC exter.cu inel	Ramificatie canal PVC 45" D.110x110	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.4	Teu d110x110x90 mm PVC exter.cu inel	Ramificatie canal PVC 87" D.110x110	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.5	Cot d50x90 mm PP	Cot PPR scurg. 50 87' ASG (20)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.6	Cot d50x145 mm PP	Cot PPR scurg. 50 45' ASG (25)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.7	Cot d110x90mm PP	Cot PPR scurg.110 87' ASG (20)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.8	Cot d110x145mm PP	Cot PPR scurg.110 45' ASG (25)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.9	Cot d110x45mm PVC exter.	Curba canal ASG PVC 45" D.110	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.10	Cot d110x90mm PVC exter.	Curba canal ASG PVC 87" D.110	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.11	Cot d160x45mm PVC exter.	Curba canal ASG PVC 45" D.160	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.12	Cot d160x90mm PVC exter.	Curba canal ASG PVC 87" D.160	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.13	Ramificatie PP d110x110x110x 110 iesire d110 90*	Ramificatie dubla PPR scurg.87" 110x110x110x110 ASG (9)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.14	Ramificatie PP	Ramificatie dubla	Ucraina	SAN TEH			specificatiile

	d110x50x50x110 ieșire d110 90*	PPR scurg.87" 110x50x50x110(colt)		RAI S.R.L.			producatorului
15.15	Dop d50 PP	Dop PPR scurg. 50 ASG (30)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.16	Dop d110 PP	Dop PPR scurg.110 ASG (20)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.17	Dop d160 PVC exter	Dop canal ASG PVC D.160	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.18	Mufa PP 50x50	Manson PPR scurg 50 ASG (25)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
15.19	Mufa PP 110x110	Manson PPR scurg 110 ASG (36)	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.			specificatiile producatorului
LOT 18 Calorifere							
18.1	Calorifer Bimetal 500x80x80	Radiator Aluminiu Bimetal MIRADO "DIVA" H 500	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 128W, dimens. LxAxH – 550- 565mm, lățime-80mm, Adincime-80mm. Presiune de lucru – 20atm, distanța intercentrica - 500mm, temp.max. - 120°C. Greutatea secție de la 1,45kg	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 202W, dimens. LxAxH – 554 mm, lățime- 80mm, Adincime- 96mm. Presiune de lucru – 20atm, Presiune max de lucru – 30atm, distanța intercentrica - 500mm, temp.max. - 120°C. Greutatea secție de la 1,75kg	specificatiile producatorului
18.2	Calorifer Bimetal 350x80x80	Radiator Aluminiu Bimetal MIRADO "DIVA" H 300	Ucraina	SAN TEH RAI S.R.L.	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 128W, dimens. LxAxH – 410- 420mm, lățime-80mm, Adincime-80mm. Presiune de lucru - 20	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 128W, dimens. LxAxH – 352 mm, lățime- 80mm, Adincime- 100mm.	specificatiile producatorului

					atm, distanța intercentrica-350mm, temp. max. - 120°C. Greutatea secție de la 1,30kg.	Presiune de lucru - 20 atm, Presiune max de lucru – 30atm, distanța intercentrica-300mm, temp. max. - 120°C. Greutatea secție de la 1,35kg.	
18.3	Robinet Maievskii d15 MM	Robinet aerisire 1/2" FERRO (O18Y)	Polonia	Ferro S.A			specificatiile producatorului
18.4	Robinet Maievskii d20 MM	Robinet aerisire 3/4" FERRO (O18Y)	Polonia	Ferro S.A			specificatiile producatorului
18.5	Set p/u calorifer aluminiu d1"x3/4"	Set pentru radiator Aluminiu 1"x3/4"	Polonia	Ferro S.A			specificatiile producatorului
18.6	Console p/u calorifer din fontă	Suport Radiator Fonta	Polonia	Ferro S.A			specificatiile producatorului
18.7	Console p/u calorifere din aluminiu.	Suport Radiator Aluminiu 7x165	Polonia	Ferro S.A			specificatiile producatorului
18.8	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 dreapta	Reductie rad. fonta 1 1/4"x3/4" DR	Polonia	Ferro S.A			specificatiile producatorului
18.9	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 stânga	Reductie rad. fonta 1 1/4"x3/4" ST	Polonia	Ferro S.A			specificatiile producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru CEBAN În calitate de: director

Ofertantul: DUO-EGO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucovinei, 7