

Numărul procedurii de achiziție 21066235 din_07-11-2022

Specificații tehnice

Obiectul achiziției: Achiziționarea ușilor și ferestrelor din termopan (inclusiv servicii de instalare)
Ortopedie pentru anul 2022.



Handwritten signature

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
Bunuri/servicii 1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1 Achiziționarea ușilor și ferestrelor din termopan	Conform caietului de sarcini	Ucraina Miroplast	SRL Mobiclass	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
Ferestre din PVC (culoare albă)	Ferestre din PVC (culoare albă)	Ucraina Miroplast	SRL Mobiclass	Ferestre din mase plastic (inclusiv pervazuri din mase plastice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu) -cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U<1,3W/	Ferestre din mase plastic (inclusiv pervazuri din mase plastice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/ Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2	


			m2K, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/ Culoare alba 1) 900x1730h -2 buc; 2) 920x1700h - 2 buc ; 3) 860x1700h -2 buc; 4) 980x1550h -1 buc; 5) 880x1770h -1 buc; 6) 920x1700h - 2buc; 7) 1320x1490h -1 buc 8) 880x1480h -2 buc; 9) 1160x2080h -5 buc; 10) 2040x2050h -1 buc; 11) 1430x2340h -1 buc; 12) 850x2030h -1 buc; 13) 680x570h -1 buc; 14) 1170x1120h - 1 buc; 15) 900x1120h -2 buc; 16) 850x1120h -2 buc; 17) 870x1700h -2 buc; 18) 1000x1700h - 1 buc; 19) 1000x1450h -1 buc; 20) 1250x1750h -2 buc; 21) 950x1100h -3 buc; 22) 1270x1800h -1 buc; 23) 1000x1550h -1 buc; 24) 1000x1750h -3 buc; 25) 960x1750h -8 buc; 26) 1000x1800h -3 buc; 27) 960x1750 h- 1 buc; 28) 1100x1850h -3 buc 29) 1061x1082h -2 buc; 30) 1007x1084h -1buc; 31) 2030x1010h -1 buc; 32) 900x1010h -1 buc; 33) 1090x1020h -1 buc; 34) 840x1050h-1 buc;	mm, valoarea U<1,3W/m2K, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/ Culoare alba 1) 900x1730h -2 buc; 2) 920x1700h - 2 buc ; 3) 860x1700h -2 buc; 4) 980x1550h -1 buc; 5) 880x1770h -1 buc; 6) 920x1700h - 2buc; 7) 1320x1490h -1 buc 8) 880x1480h -2 buc; 9) 1160x2080h -5 buc; 10) 2040x2050h -1 buc; 11) 1430x2340h -1 buc; 12) 850x2030h -1 buc; 13) 680x570h -1 buc; 14) 1170x1120h - 1 buc; 15) 900x1120h -2 buc; 16) 850x1120h -2 buc; 17) 870x1700h -2 buc; 18) 1000x1700h - 1 buc; 19) 1000x1450h -1 buc; 20) 1250x1750h -2 buc; 21) 950x1100h -3 buc; 22) 1270x1800h -1 buc; 23) 1000x1550h -1 buc; 24) 1000x1750h -3 buc; 25) 960x1750h -8 buc; 26) 1000x1800h -3 buc; 27) 960x1750 h- 1 buc; 28) 1100x1850h -3 buc 29) 1061x1082h -2 buc; 30) 1007x1084h -1buc; 31) 2030x1010h -1 buc; 32) 900x1010h -1 buc; 33) 1090x1020h -1 buc; 34) 840x1050h-1 buc;	
--	--	--	---	--	--



				35) 1000x1400h- 10 buc.	35) 1000x1400h- 10 buc.	
Ferestre din PVC (laminat pe exterior - cafeniu)	Ferestre din PVC (Laminat pe exterior – cafeniu)	Ucraina Miroplast	SRL Mobiclass	Ferestre din mase plastic (inclusiv pervazuri din mase plastuice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu), plas cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 mp/Fereastra PVC nereciat ce emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă (4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U<1,3W/m2K, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/	Ferestre din mase plastic (inclusiv pervazuri din mase plastuice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu), plas cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 mp/Fereastra PVC nereciat ce emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă (4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U<1,3W/m2K, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/	
Ferestre din PVC (Sticle riflata)	Ferestre din PVC (Sticle riflata)	Ucraina Miroplast	SRL Mobiclass	Ferestre din mase plastic inclusiv pervazuri din mase plastuice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu) cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 mp/Fereastra PVC nereciat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă (4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U<1,3W/m2K, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/	Ferestre din mase plastic inclusiv pervazuri din mase plastuice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu) cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 mp/Fereastra PVC nereciat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă (4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U<1,3W/m2K, montate în	



			Culoarea sticlei riflata, inclusive pervazuri și scurgere 1007x1084h-3 buc	conformitate cu CP CO4.08:2015/ Culoarea sticlei riflata, inclusive pervazuri și scurgere 1007x1084h-3 buc	
Uși din PVC (culoare albă)			Uși din mase plastic pe exterior cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Uși PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cintră camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă (4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U<1,3W/m2K, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/Sendvici cu grosimea de 24 mm	Uși din mase plastic pe exterior cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Uși PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cintră camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă (4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U<1,3W/m2K, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/Sendvici cu grosimea de 24 mm	
Uși din PVC (culoare albă)	Ucraina Miroplast	SRL Mobiclass	1)1200x2350h- 2 buc; 2) 950x2350h- 1 buc; 3) 800x2000h-2 buc; 4)1000x1500h-10 buc; 5)850x1200h-2 buc; 6)1050x1850h -9buc; 7)1050x2150h- 10buc; 8)650x2150h- 4 buc; 9) 900x1750h-2 buc; 10) 950x2000h- 1 buc; 11) 1020x2010h -1 buc; 12) 1023x2004h -1 buc; 13) 900x2100h- 41 buc; 14) 1200x2100h- 5 buc; 15) 1200x2400h- 3 buc; 16) 900x2400h- 2 buc;	1)1200x2350h- 2 buc; 2) 950x2350h- 1 buc; 3) 800x2000h-2 buc; 4)1000x1500h-10 buc; 5)850x1200h-2 buc; 6)1050x1850h -9buc; 7)1050x2150h- 10buc; 8)650x2150h- 4 buc; 9) 900x1750h-2 buc; 10) 950x2000h- 1 buc; 11) 1020x2010h -1 buc; 12) 1023x2004h -1 buc; 13) 900x2100h- 41 buc; 14) 1200x2100h- 5 buc; 15) 1200x2400h- 3 buc; 16) 900x2400h- 2 buc;	
Uși metalice	Uși	Moldova	Uși metalice cu lacat, grosimea metalului-	Uși metalice cu lacat, grosimea metalului-	



A. Caza

	metalice		Mobiclass	2,5mm-3mm 900x 2050h-2 buc.	2,5mm-3mm 900x 2050h-2 buc.	
Lucrări				• lucrări de demontare, montare; • gruntuirea suprafețelor; • reparații de tencuiei interioare, și exterioare în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, dișcuire executate cu mortar de ciment-var marca T-25, avînd șpaleji drepi, 60 cm lățime; • dișcuire continuu a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos, gleturi de ferestre și uși plane (interioare); • vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual.	• lucrări de demontare, montare; • gruntuirea suprafețelor; • reparații de tencuiei interioare, și exterioare în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, dișcuire executate cu mortar de ciment-var marca T-25, avînd șpaleji drepi, 60 cm lățime; • dișcuire continuu a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos, gleturi de ferestre și uși plane (interioare); • vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual.	
Lucrări				transportarea deseurilor.	transportarea deseurilor.	
TOTAL						

Semnăt: _electronic

Numele, Prenumele: Cazac Anghel

În calitate de: Administrator

Ofertantul: _SRL Mobiclass

Adresa: _Bd Gagarin 1



Anghel